

CORTADORAS MEDIANAS DE MANEJO A PIE

PLATAFORMA FIJA Y TRANSMISIÓN DE ENGRANES



▶ PLATAFORMA MAQUINADA

Plataformas de acero con cubierta de calibre 10 y faldón de calibre 7, construidas para soportar los rigores del trabajo comercial. Su velocidad de cuchilla de 18,500 pies por minuto (5,640 m/min) permite lograr una calidad excelente de corte.

▶ TRANSMISIÓN CONFIABLE

Confiable transmisión Peerless Serie 700 de 5 velocidades con un acoplador de 9 estrías.

▶ CONTROLES OPCIONALES

Escoja entre los controles tradicionales de empuñadura tipo pistola y el diseño exclusivo de Toro para reducir la fatiga con un sistema de control de barra T (en la página 28 encontrará más información.)

▶ DESCARGA DE GOMA

Algo que se hizo popular en las cortadoras con asiento y giro a cero grados Z Master® de Toro®, es la descarga de goma de alto rendimiento de 5/16", la cual permite un corte más ajustado sin daños y una dispersión excepcional de los recortes.

▶ MOTORES POTENTES

Se puede escoger entre dos potentes y confiables motores, el Kawasaki® OHV y el Kohler® OHV.

LA MAYOR RELACIÓN BENEFICIO-COSTO DE LA INDUSTRIA DE CORTADORAS MEDIANAS

Un diseño simple y a la vez resistente que ofrece excelente calidad de corte. No existe una mejor combinación de corte, calidad y precio en cortadoras de área amplia que se conducen a pie.




PLATAFORMA FIJA BARRA T EMPUÑADURA DE CON ENGRANAJE PISTOLA

Kawasaki® de 13 HP, 32"	•	•
Kawasaki de 13 HP, 36"	•	•
Kawasaki de 15 HP, 48"	•	•
Kohler® de 13 HP, 36"	•	•
Kohler de 13 HP, 48"	•	•

Plataforma maquinada



Transmisión confiable




Opciones de controles



Descarga de goma



Motores potentes



ACCESORIOS OPCIONALES PARA PLATAFORMA FIJA

Carrito Deluxe TRU TRAK

Accesorios de picado Recycler®

Bolsa flexible

CORTADORAS MEDIANAS DE MANEJO A PIE

PLATAFORMA FLOTANTE CON ENGRANAJE



▶ PLATAFORMA CON SISTEMA SUPERFLOW

El sistema Superflow exclusivo de Toro (SFS por sus siglas en inglés) en plataformas de corte ofrece excelente calidad de corte y productividad en condiciones de trabajo pesado.

▶ SISTEMA DE CONTROL CON BARRA T

El sistema exclusivo de dirección con barra T está diseñado ergonómicamente para reducir la fuerza de activación y aumentar la productividad del operador. Su control detecta la presencia del operador y desactiva las cuchillas, regresando la unidad a neutral sin apagar el motor.

▶ MARCO RESISTENTE

La plataforma de corte está firmemente soportada por un marco que es el más grande y más durable de la industria, construido con acero tubular de 2" x 2" x 0.12".

▶ AJUSTE FÁCIL DE ALTURA DE CORTE

Su sistema de ajuste de altura de corte con pernos verticales se cambia fácilmente ofreciendo un margen de alturas de 1" a 4 1/2" en incrementos de 1/4".

▶ MOTORES POTENTES

Dos motores potentes y confiables a elegir, el Kawasaki® OHV y el Kohler® OHV.

LA CORTADORA MEDIANA EN LA QUE LOS CONTRATISTAS DE JARDINERÍA ORNAMENTAL CONFÍAN

El gran corte y el funcionamiento mejorado de la plataforma de corte SFS de Toro y el sistema de control de Barra T exclusivo de Toro aumentan la productividad a la vez que reducen la fatiga del operador.



PLATAFORMA FLOTANTE CON ENGRANAJE	BARRA T
Kohler® de 15HP, 36" SFS	•
Kohler de 15HP, 44" SFS	•
Kohler de 15HP, 52" SFS	•
Kawasaki® de 15HP, 44" SFS	•
Kawasaki de 17HP, 44" SFS	•
Kawasaki de 17HP, 52" SFS	•

NO SE MUESTRA, PERO TAMBIÉN DISPONIBLE
Kohler de 13HP, con plataforma Recycler® de 32"



ACCESORIOS OPCIONALES DE PLATAFORMA FLOTANTE

Carrito Deluxe TRU TRACK® Accesorios de picado Recycler® Recogedores de acero y bolsas flexibles Accesorio para franjas Accesorio para arranque eléctrico (Kohler)