

CORTADORAS MEDIANAS DE MANEJO A PIE

PLATAFORMA FIJA CON TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA



► **SISTEMA HIDRÁULICO DE PRIMERA**

Bombas independientes de 10cc de desplazamiento para uso comercial y motores para las ruedas que permiten avanzar o retroceder instantáneamente sin tener que hacer cambios de palanca.

► **PLATAFORMA MAQUINADA**

Plataformas de acero con cubierta de calibre 10 y faldón de calibre 7, construidas para soportar los rigores del trabajo comercial. Su velocidad de cuchilla de 18,500 pies por minuto (5,640 m/min) permite lograr una calidad excelente de corte.

► **LLANTAS GRANDES DE TRACCIÓN**

Llantas grandes de 16" x 6.5" – 8" para ofrecer excepcional tracción y buena maniobrabilidad.

► **ALTA VELOCIDAD DE RECORRIDO**

Velocidad de recorrido con un margen de variabilidad infinita de 0 a 6.2 mph hacia el frente y de 0 a 2.2 mph en reversa.

► **MOTOR POTENTE**

El potente y confiable motor Kohler® OHV le provee una potencia increíble a un costo mínimo.

LA CORTADORA MEDIANA DE MANEJO A PIE QUE LE OFRECE EL MAYOR BENEFICIO EN RELACIÓN A SU COSTO

Aumente su productividad con un sistema más avanzado de transmisión hidrostática que representará una inversión significativamente menor de lo que esperaba pagar.



<p>Sistema hidráulico de primera</p> 	<p>Plataforma fabricada</p> 	<p>Llantas de tracción grandes</p> 	<p>Buena velocidad de avance</p> <p>HASTA 6.2 MPH</p>	<p>Motor potente</p> 
--	---	--	--	--

PLATAFORMA FIJA CON ENGRANAJE	EMPUÑADURA DE PISTOLA
Kohler® de 15HP, 36"	•
Kohler de 15HP, 48"	•

ACCESORIOS OPCIONALES DE LA PLATAFORMA FIJA
 Carrito Deluxe TRU TRACK Accesorios de picado Recycler Bolsa flexible

CORTADORAS MEDIANAS DE MANEJO A PIE

PLATAFORMA FLOTANTE CON TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA



▶ PLATAFORMA CON SISTEMA SUPERFLOW

Las plataformas de corte con sistema Superflow exclusivo de Toro (SFS por sus siglas en inglés) ofrecen excelente calidad de corte y productividad en condiciones de trabajo pesado.

▶ DESCARGA DE GOMA

Algo que se hizo popular en las cortadoras Z Master de Toro con giro a cero grados es la descarga de goma de 5/16" con alto rendimiento que permite lograr un recorte más ajustado sin daños y una dispersión excepcional de los recortes.

▶ SISTEMA HIDRÁULICO DE PRIMERA

Sus bombas independientes de tipo comercial con capacidad de 10cc y sus motores en las ruedas permiten el control instantáneo de avance y retroceso sin tener que cambiar de velocidad.

▶ LLANTAS GRANDES DE TRACCIÓN

Sus llantas grandes de tracción de 16" x 6.5" - 8" ofrecen tracción y maniobrabilidad excepcionales. Se incluye un freno manual de estacionamiento como equipo estándar.

▶ MOTORES POTENTES


Motores potentes y confiables a elegir, el Kawasaki® OHV V-Twin y el Kohler OHV.

LA CORTADORA MEDIANA MÁS AVANZADA EN EL MERCADO DE CORTADORAS DE MANEJO A PIE

Este grupo de cortadoras con un conjunto completo de funciones ofrece una gran mejora en productividad por su sistema de transmisión hidrostática, además del control mejorado para recortes SFS, exclusivo de Toro.



HIDROSTÁTICA CON PLATAFORMA FLOTANTE	EMPUÑADURA DE PISTOLA
Kohler® de 15 HP, 36" SFS	•
Kawasaki® de 15 HP, 44" SFS	•
Kawasaki® de 17 HP, 44" SFS	•
Kawasaki® de 17 HP, 52" SFS	•



ACCESORIOS OPCIONALES PARA PLATAFORMA FLOTANTE

Carrito Deluxe TRU TRACK® Accesorios de picado Recycler Recogedores de acero y bolsas flexibles Accesorio para franjas Accesorio de arranque eléctrico (Kohler)