

# COMPARACIÓN DE PRODUCTOS Z MASTER®



**Count on it.**



Serie Z300  
ZTR subcompacto



Serie Z400  
ZTR compacto



Serie Z450  
ZTR compacto

## SISTEMA DE PROPULSIÓN

Motor comercial	Kawasaki® 19 cv	Kawasaki 21 cv	Kawasaki 23 cv
Limpiador de aire tipo cartucho para servicio pesado	Opcional	De serie	De serie
Motor refrigerado por líquido	N/A	N/A	N/A
Neumáticos motrices	18" x 7,5" - 8" (34") 18" x 8,5" - 8" (40")	23" x 9,5 - 12"	23" x 9,5 - 12"
Ruedas giratorias	11" x 4" - 5" Semi-sólidas sin pinchazos	13" x 5" - 6" Neumáticas	13" x 4" - 5" Semi-sólidas sin pinchazos
Capacidad de combustible (galones):	7,7	10	10
Velocidad máxima sobre el terreno (mph hacia adelante)	8,0	8,5	8,5
Preparado para biodiesel	N/A	N/A	N/A
Sistema de transmisión hidráulica	Dos transejes hidrostáticos	Bombas de 10 cc/rev	Bombas de 10 cc/rev

## PLATAFORMAS DE SIEGA

Anchuras de plataforma	34" / 40"	48" / 52"	48" / 52"
Plataforma de corte	Galga 7	Galga 7	TURBO FORCE®
Acero de alta resistencia, galga 7	De serie	De serie	De serie
Refuerzo delantero de la plataforma	N/A	Protector de refuerzo	Parachoques redondeado
Deflector de descarga ajustable	N/A	N/A	Estándar con ajuste sin herramientas
Conducto de descarga de goma	De serie	De serie	De serie
Eje de servicio pesado de 1"	De serie	De serie	De serie
Cojinetes de los ejes	Cojinetes de bolas	Cojinetes de bolas	Cojinetes de bolas
Profundidad de la plataforma	5"	5-1/2"	5-1/2"

## CARACTERÍSTICAS

Asiento del operador	Moldeado con reposabrazos	Elastomérico con reposabrazos	Elastomérico con reposabrazos
Sistema de suspensión del asiento	N/A	Opcional	Opcional
ROPS plegable	N/A	De serie	De serie
Portavasos	N/A	De serie	De serie
Compartimiento de almacenamiento	N/A	N/A	N/A
Pedal de elevación asistida de la plataforma	De serie	Opcional	Opcional
Soporte Z Stand	N/A	Opcional	Opcional

Indica una diferencia respecto al modelo anterior.



**Serie Z500  
ZTR estándar**



**Serie Z550  
ZTR estándar**



**Serie Z580  
ZTR estándar**



**Serie Z580-D  
ZTR estándar**



**Serie Z590-D  
ZTR estándar**

Kohler® 27 cv	Kohler 27 cv o Kawasaki 28 cv	Kawasaki 29 cv DFI	Kubota® Diesel 25 cv	Daihatsu® Diesel 27 cv
De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
N/A	N/A	De serie	De serie	De serie
23" x 9,5" - 12" (52")	23" x 9,5" - 12" (52")	24" x 9,5 - 12"	23" x 9,5" - 12" (52")	26" x 9,5 - 12"
24" x 12" - 12" (60")	24" x 12" - 12" (60" y 72")		24" x 12" - 12" (60" y 72")	
13" x 6,5" - 6" Neumáticas	13" x 4" - 6,5" Semi-sólidas sin pinchazos	13" x 4" - 6,5" Semi-sólidas sin pinchazos	13" x 4" - 6,5" Semi-sólidas sin pinchazos	13" x 4" - 6,5" Semi-sólidas sin pinchazos
12	12	12	12	12
8,5	10,0	11,2	11,2	12,0
N/A	N/A	N/A	De serie	De serie
Bombas de 10 cc/rev	Bombas de 12 cc/rev con válvula de alivio (SCR)	Bombas de 16 cc/rev con válvula de alivio (SCR)	Bombas de 16 cc/rev con válvula de alivio (SCR)	Bombas de 21 cc/rev con válvula de alivio (SCR)
52" / 60"	52" / 60" / 72"	60" / 72"	52" / 60" / 72"	60" / 72"
Galga 7	<b>TURBO FORCE</b>	<b>TURBO FORCE</b>	<b>TURBO FORCE</b>	<b>TURBO FORCE</b>
De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Protector de refuerzo	Parachoques redondeado	Parachoques redondeado	Parachoques redondeado	Parachoques redondeado
N/A	Estándar con ajuste sin herramientas	Estándar con ajuste sin herramientas	Estándar con ajuste sin herramientas	Estándar con ajuste sin herramientas
De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Cojinetes de bolas	Cojinetes de rodillos cónicos	Cojinetes de rodillos cónicos	Cojinetes de rodillos cónicos	Cojinetes de rodillos cónicos
5-1/2"	5-1/2"	5-1/2"	5-1/2"	5-1/2"
Elastomérico con reposabrazos	Elastomérico con reposabrazos	Elastomérico con reposabrazos	Elastomérico con reposabrazos	De lujo, suspensión, con reposabrazos
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	De serie
De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Opcional	De serie	De serie	De serie	De serie
Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	De serie