



El cortacésped de radio cero original TURBO FORCE® para servicio pesado viene repleto de potencia superior y rendimiento que lidera el sector.

**33%** más grueso **75%** más resistente

que el acero comercial normal de galga 10 utilizado en las plataformas 7/10



## NUEVO EN 2008

Todos los cortacéspedes Toro Z Master con motor diesel están homologados para mezclas de combustible con hasta un 20% de biodiesel (B20).



### MODELOS DE LA SERIE Z500

- Kohler® 27 cv, gasolina
- Plataforma de acero fabricado de galga 7
- Anchuras de corte de 52" y 60"
- Bombas de 10 cc

### MODELOS DE LA SERIE Z550

- Kawasaki® 28 cv y Kohler 27 cv, gasolina
- Plataforma TURBO FORCE® de acero, galga 7
- Anchuras de corte de 52", 60" y 72"
- Bombas de 12 cc

### MODELOS DE LA SERIE Z580

- Kawasaki 29 cv, inyección de combustible digital, gasolina
- Refrigerado por líquido
- Plataforma TURBO FORCE de acero, galga 7
- Anchuras de corte de 60" y 72"
- Bombas de 16 cc

### MODELOS DE LA SERIE Z580-D

- Kubota Diesel 25 cv, preparado para biodiesel
- Refrigerado por líquido
- Plataforma TURBO FORCE de acero, galga 7
- Anchuras de corte de 52", 60" y 72"
- Bombas de 16 cc

### MODELOS DE LA SERIE Z590-D

- Daihatsu® Diesel 27 cv, preparado para biodiesel
- Refrigerado por líquido
- Plataforma TURBO FORCE de acero, galga 7
- Anchuras de corte de 60" y 72"
- Bombas de 21 cc

### DURABILIDAD

- 1 Robustas plataformas de acero de alta resistencia de galga 7 con parachoques redondeado resistente a daños  
*(parachoques redondeado únicamente en modelos TURBO FORCE®)*
- 2 Robustos alojamientos de eje de hierro forjado de 9-3/8" y ejes de acero macizo de 1" con cojinetes de rodillos cónicos  
*(cojinetes de rodillos cónicos en los modelos TURBO FORCE solamente)*
- 3 Bastidor de tiro de acero tubular extra-resistente de 2" x 2" x 3/16"
- 4 Ruedas giratorias de servicio pesado con cojinetes de rodillos cónicos

### FIABILIDAD

- 5 Motores de calidad comercial de dos cilindros (diesel: de 3 cilindros)
- 6 Sistema de filtración de aire con cartucho de servicio pesado
- 7 Sistemas de transmisión hidrostática de calidad comercial demostrada
- 8 Neumáticos semi-sólidos imposibles de pinchar en las ruedas giratorias  
*(Modelos TURBO FORCE solamente)*

### PRODUCTIVIDAD

- 9 Deflector de descarga ajustable TURBO FORCE (patentado)  
*(Modelos TURBO FORCE solamente)*
- 10 Plataforma de alta capacidad, de 5-1/2" de profundidad
- 11 Dos depósitos de combustible, capacidad 12 galones

- 12 Cómodas palancas de control ajustables de diámetro extra grande, 1-5/8"
- 13 Cómodo pedal de elevación de la plataforma  
*(accesorio opcional en los modelos Z500)*
- 14 Portavasos y compartimiento de almacenamiento de fácil acceso

### ASPECTO DESPUÉS DEL CORTE

- 15 Conducto de descarga de goma de máxima dispersión
- 16 Alta velocidad de la punta de las cuchillas, de más de 18.500 pies/min.
- 17 Cuchillas de acero termotratado de 1/4" de grosor, de alta elevación, resistentes a la flexión

### SEGURIDAD

- 18 ROPS plegable de tres posiciones (homologación OSHA)
- 19 Cumple las normas de seguridad ANSI B71.4