Form No. 3411-711 Rev B

Kit visore del monitor X25 o X30

Irroratrice per tappeti erbosi Multi Pro® 1750 o 5800 con sistema di irrorazione di precisione GeoLink®

Nº del modello 136-0461

Nº del modello 136-0462

Istruzioni di installazione

Utilizzate il kit idoneo per il vostro monitor, come indicato di seguito:

- Monitor X25 – Modello n. 136-0461
- Monitor X30 – Modello n. 136-0462

⚠ AVVERTENZA

CALIFORNIA
Avvertenza norma "Proposition 65"

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Non occorrono parti	–	Preparazione della macchina per il montaggio.
Visore del monitor Distanziatore filettato Striscia adesiva	1 1 2	Montaggio del visore del monitor.

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.



g223646

Figura 1

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrate il vostro prodotto presso www.Toro.com.

CE

Traduzione dell'originale (IT)
Stampato negli USA
Tutti i diritti sono riservati

3411-711 B

Montaggio del visore del monitor

Applicazione delle strisce adesive al monitor dell'irroratrice X25

1. Rimuovete il supporto dalle 2 strisce adesive.
2. Nella parte superiore del monitor dell'irroratrice, allineate le strisce al monitor dell'irroratrice, come illustrato nella Figura 2.
3. Premete saldamente le strisce adesive sulla parte superiore del monitor.



g198909

Figura 2

1. 51 mm
2. Strisce adesive
3. Monitor dell'irroratrice X25 (lato posteriore)

Applicazione delle strisce adesive al monitor dell'irroratrice X30

1. Rimuovete il supporto dalle 2 strisce adesive.
2. Sul retro del monitor dell'irroratrice, allineate le strisce adesive al monitor dell'irroratrice, come illustrato nella Figura 3.
3. Premete saldamente le strisce adesive sul retro del monitor dell'irroratrice.



G034896

g034896

Figura 3

1. 51 mm
2. 13 mm
3. Strisce adesive
4. Monitor dell'irroratrice X30 (lato posteriore)

Montaggio del cofano di visualizzazione sul monitor dell'irroratrice X25

1. Nella parte posteriore del monitor dell'irroratrice e con i 2 connettori (a 26 pin) allineati verso il basso, rimuovete il dado di bloccaggio superiore (5 mm) dal prigioniero per il raccordo orientabile a sfera (A di Figura 4).



g198738

Figura 4

1. Dado di bloccaggio (5 mm)
2. Prigioniero – 5 mm (monitor dell'irroratrice nel raccordo orientabile a sfera)
3. Cofano di visualizzazione
4. Distanziatore filettato

2. Applicate uno strato di composto frenafiletti (traspirante, grado medio-alto) ai filetti della porzione di dado del distanziatore filettato (Figura 5).



G031280

g031280

Figura 5

1. Composto frenafiletti (traspirante, grado medio-alto) – filetti del dado del distanziatore filettato
2. Composto frenafiletti (traspirante, grado medio-alto) – filetti del prigioniero

3. Avvitate il distanziatore sul prigioniero per il raccordo orientabile a sfera (B di Figura 4) e serrate il distanziatore a 250 N·cm.
4. Applicate uno strato di composto frenafiletti (traspirante, grado medio-alto) ai filetti della porzione di prigioniero del distanziatore filettato (Figura 5).
5. Rimuovete il supporto dalle 2 strisce adesive che avete applicato in Applicazione delle strisce adesive al monitor dell'irroratrice X25 (pagina 2).
6. Allineate il foro nel cofano di visualizzazione con la porzione di prigioniero del distanziatore filettato (B di Figura 4).
7. Montate il cofano sul monitor (C di Figura 4) con il dado di bloccaggio (5 mm) che avete rimosso al passaggio 1.

   Nota: Premete in basso sulle aree della parte superiore del cofano con le strisce adesive sottostanti.
8. Serrate il dado a 250 N·cm.

Montaggio del cofano di visualizzazione sul monitor dell'irroratrice X30

1. Nella parte posteriore del monitor dell'irroratrice e con i 2 connettori (a 26 pin) allineati verso il basso, rimuovete il dado di bloccaggio superiore (5 mm) dal prigioniero per il raccordo orientabile a sfera (A di Figura 6).



g034899

Figura 6

1. Dado di bloccaggio (5 mm)
2. Prigioniero – 5 mm (monitor dell'irroratrice nel raccordo orientabile a sfera)
3. Supporto (striscia adesiva)
4. Cofano di visualizzazione
5. Distanziatore filettato

2. Applicate uno strato di composto frenafiletti (traspirante, grado medio-alto) ai filetti della porzione di dado del distanziatore filettato (Figura 7).



g031280

Figura 7

1. Composto frenafiletti (traspirante, grado medio-alto) – filetti del dado del distanziatore filettato
2. Composto frenafiletti (traspirante, grado medio-alto) – filetti del prigioniero

3. Avvitate il distanziatore sul prigioniero per il raccordo orientabile a sfera (B di Figura 6) e serrate il distanziatore a 250 N·cm.
4. Applicate uno strato di composto frenafiletti (traspirante, grado medio-alto) ai filetti della porzione di prigioniero del distanziatore filettato (Figura 7).
5. Rimuovete il supporto dalle 2 strisce adesive (B di Figura 6) che avete applicato in Applicazione delle strisce adesive al monitor dell'irroratrice X30 (pagina 2).
6. Allineate il foro nel cofano di visualizzazione con la porzione di prigioniero del distanziatore filettato (B di Figura 6).
7. Montate il cofano sul monitor (C di Figura 6) con il dado di bloccaggio (5 mm) che avete rimosso al passaggio 1.

   Nota: Premete gli angoli del cofano situati sopra le 2 strisce adesive.
8. Serrate il dado a 250 N·cm.