

TORO®

Count on it.

Manual del operador

Mezcladora de mortero Serie MM

Nº de modelo 68013—Nº de serie 314000001 y superiores

Nº de modelo 68014—Nº de serie 314000001 y superiores


Nº de modelo 68016—Nº de serie 314000001 y superiores

Nº de modelo 68017—Nº de serie 314000001 y superiores

Nº de modelo 68020—Nº de serie 314000001 y superiores

Nº de modelo 68021—Nº de serie 314000001 y superiores

Nº de modelo 68024—Nº de serie 314000001 y superiores



G019552



El uso o la operación del motor en cualquier terreno forestal, de monte o cubierto de hierba a menos que el motor esté equipado con parachispas (conforme a la definición de la sección 4442) mantenido en buenas condiciones de funcionamiento, o que el motor haya sido fabricado, equipado y mantenido para la prevención de incendios, constituye una infracción de la legislación de California (California Public Resource Code Section 4442 o 4443).

El manual del propietario del motor adjunto ofrece información sobre las normas de la Agencia de protección ambiental de EE. UU. (U.S. Environmental Protection Agency/EPA) y de la norma de control de emisión de California (California Emission Control Regulation) sobre sistemas de emisiones, mantenimiento y garantía. Puede solicitarse un manual nuevo al fabricante del motor.

Información de los neumáticos—La información DOT de los neumáticos esta situada en el flanco de cada neumático. Esta información indica las categorías de carga y velocidad. Los neumáticos de recambio deben ser de una categoría equivalente o superior; consulte [Especificaciones \(página 17\)](#) para asegurarse de que los neumáticos de su máquina cumplen o superan los requisitos de peso de la máquina.

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA

Advertencia de la Propuesta 65

Los gases de escape de este producto contienen productos químicos que el Estado de California sabe que causan cáncer, defectos congénitos u otros peligros para la reproducción.

El uso de este producto puede provocar la exposición a sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos u otros trastornos del sistema reproductor.

para evitar lesiones y daños al producto. Usted es responsable de utilizar el producto de forma correcta y segura.

Puede ponerse en contacto con Toro directamente en www.toro.com para buscar materiales de formación y seguridad, información sobre accesorios, para localizar un distribuidor o para registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Asistencia al Cliente Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. [Figura 1](#) identifica la ubicación de los números de modelo y serie en el producto. Escriba los números en el espacio provisto.

Importante: Con su dispositivo móvil, puede escanear el código QR de la pegatina del número de serie (en su caso) para acceder a información sobre la garantía, las piezas, y otra información sobre el producto.




Figura 1

1. Ubicación de los números de modelo y de serie

Introducción

Esta máquina está diseñada para mezclar mortero, yeso, ignifugante, lechada y otros productos de cemento Portland de granulado fino. Para remolcar la máquina puede utilizarse un vehículo equipado con un enganche de argolla o de bola, según el caso.

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, y

Nº de modelo _____

Nº de serie _____

Este manual detalla peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados por el símbolo de alerta de seguridad ([Figura 2](#)), que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si usted no sigue las precauciones recomendadas.



g000502

Figura 2

Símbolo de alerta de seguridad

Este manual utiliza 2 palabras para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

Contenido

Seguridad	4
Prácticas de operación segura	4
Pegatinas de seguridad e instrucciones	7
Montaje	10
1 Instalación de la palanca de volteo	10
2 Instalación de la barra de tracción	11
3 Instalación de la cadena de seguridad.....	12
El producto	12
Controles	13
Controles del motor.....	15
Especificaciones	17
Operación	18
Primero la Seguridad	18
Cómo remolcar la máquina	18
Ajuste de la anchura del eje	21
Antes de utilizar la máquina	22
Apertura de la cubierta.....	23
Cierre de la cubierta.....	23
Cómo añadir combustible	23
Mantenimiento diario	25
Cómo arrancar el motor	25
Parada del motor	26
Mezcla del material.....	26
Descarga del material.....	28
Limpieza del tambor	28
Mantenimiento	30
Calendario recomendado de mantenimiento	30
Procedimientos previos al mantenimiento	31

Preparación de la máquina para el mantenimiento	31
Desconexión del cable de la bujía	31
Retirada de la placa divisora	31
Instalación de la placa divisora	31
Lubricación	32
Lubricación de los cojinetes y casquillos	32
Mantenimiento del motor	33
Mantenimiento del limpiador de aire.....	33
Mantenimiento del aceite de motor	34
Mantenimiento de la bujía.....	36
Limpieza del parachispas	37
Cómo desmontar y montar el motor	38
Mantenimiento del sistema de combustible	40
Limpieza de la taza de sedimentos de combustible.....	40
Drenaje del depósito de combustible	41
Mantenimiento del sistema de transmisión	42
Presión de los neumáticos	42
Inspección de los neumáticos	42
Apriete las tuercas de las ruedas	42
Mantenimiento de la caja reductora	43
Mantenimiento de la caja de engranajes	44
Mantenimiento de las correas	46
Inspección de las correas	46
Ajuste de la tensión de la correa.....	46
Sustitución de las correas	48
Alineación de las poleas	49
Mantenimiento de paletas	50
Ajuste de las hojas de las paletas.....	50
Limpieza	52
Limpieza de la máquina	52
Almacenamiento	52
Solución de problemas	54

Seguridad

El uso o mantenimiento indebido por parte del operador o el propietario puede causar lesiones. Para reducir el peligro de lesiones, cumpla estas instrucciones de seguridad y preste atención siempre al símbolo de alerta de seguridad ([Figura 2](#)), que significa: **Cuidado, Advertencia o Peligro** – instrucción relativa a la seguridad personal. El incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a lesiones personales e incluso la muerte.

Prácticas de operación segura

Este producto es capaz de amputar las manos. Siga siempre todas las instrucciones de seguridad con el fin de evitar lesiones físicas graves e incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

El mecanizado y el manejo de piedra, mampostería, hormigón, metales y otros materiales puede generar polvo, niebla y vapores que contienen sustancias químicas como la sílice, que causan lesiones y enfermedades graves o mortales, tales como enfermedades respiratorias, silicosis, cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos.

- Controle el polvo, la neblina y los vapores en su origen siempre que sea posible. Utilice agua para la supresión del polvo siempre que sea posible.**
- Utilice buenas prácticas de trabajo y siga las recomendaciones del fabricante o del proveedor, de la OSHA (Agencia de seguridad y salud en el trabajo), y de otras asociaciones sectoriales y profesionales.**
- Siga siempre las precauciones establecidas en materia de protección respiratoria.**
- Si no es posible eliminar el riesgo de inhalación, usted y cualquier otra persona que esté presente deben llevar una máscara respiratoria homologada por la OSHA para el material que se está manejando.**

⚠ ADVERTENCIA

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono, que es letal si se inhala.

No haga funcionar el motor dentro de un edificio o en un lugar cerrado.

Formación

- Aparque la máquina en una superficie nivelada, apague el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento, y deje que se enfríe la máquina antes de ajustar, limpiar, almacenar o reparar la máquina.
- Lea y comprenda el contenido de este *Manual del operador* antes de arrancar el motor. Asegúrese de que todas las personas que utilicen este producto sepan cómo utilizarlo y comprendan las advertencias.
- Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y las señales de seguridad.
- Todos los operadores y mecánicos deben recibir una formación adecuada. El propietario es responsable de su formación.
- No deje nunca que el equipo sea utilizado o revisado por niños o por personas que no hayan recibido la formación adecuada. La normativa local puede imponer límites sobre la edad del operador.
- El propietario/usuario puede prevenir, y es responsable de cualquier accidente, lesión personal o daño material que se produzca.

Remolcado

- Consulte la normativa estatal o local de seguridad en el remolcado antes de remolcar la máquina.
- Para reducir las posibilidades de accidente mientras transporta la máquina por carreteras públicas, compruebe que el vehículo de remolque se encuentra en buen estado mecánico y de funcionamiento.
- Apague el motor antes de transportar la máquina.
- Para remolcar con un enganche de bola, compruebe que tiene el tamaño adecuado para el acoplamiento de enganche de la máquina.
- Para remolcar con un gancho de arrastre, compruebe que la argolla de la barra de tracción tiene el tamaño adecuado para el gancho de arrastre.
- Inspeccione el enganche y el acoplamiento para ver si están desgastados. No remolque la máquina si el enganche, el acoplamiento, las cadenas u otros componentes están dañados o desgastados.

- Compruebe la presión de los neumáticos del vehículo de remolque y ajuste la presión según sea necesario.
 - Inspeccione la banda de rodadura y los flancos de los neumáticos en busca de daños y desgaste, y cambie el neumático si es necesario.
 - Conecte correctamente las cadenas de seguridad al vehículo de remolque cruzando las cadenas y eliminando la holgura.
 - Asegúrese de que las luces de freno y los intermitentes funcionan correctamente (si están instalados).
 - Asegúrese de que los intermitentes, la luz de marcha atrás y las luces de freno del vehículo de remolque funcionan correctamente (si están instaladas).
 - Antes de remolcar, compruebe que la máquina está conectada de forma correcta y segura al vehículo de remolque.
 - Compruebe que las cadenas de seguridad estén correctamente enganchadas al vehículo con la holgura necesaria para efectuar giros.
 - No lleve material en la máquina cuando esté siendo remolcada.
 - Evite las paradas y los arranques repentinos. Pueden causar patinajes o el 'efecto tijera'. Los arranques y paradas suaves y graduales mejoran el remolque.
 - Evite los giros bruscos para no volcar. Utilice únicamente un vehículo equipado con un enganche diseñado para remolcar. Solo conecte el equipo remolcado en el punto de enganche.
 - No remolque la máquina a una velocidad superior a los 88–km/h (55 mph).
 - Proceda con cautela al dar marcha atrás; hágase ayudar por un observador fuera del vehículo para que le guíe.
 - No permita que nadie se siente o viaje en la máquina.
 - Desenganche la máquina del vehículo de remolque antes de utilizarla.
 - Ponga calzos debajo de las ruedas para evitar que se muevan mientras la máquina está aparcada.
- Pantalla facial
 - Gafas de seguridad
 - Protección auditiva
 - Calzado de seguridad
 - Pantalón largo
 - Camisa de manga larga con puños estrechos
 - Guantes ajustados sin cordones ni puños holgados
 - Lleve ropa adecuada, incluyendo guantes, protección ocular, pantalón largo, calzado resistente y antideslizante y protección auricular. Si tiene el pelo largo, recójaselo, y no lleve joyas o bisutería colgantes.
 - Compruebe que la máquina está situada en una superficie nivelada antes de usarla.
 - Calce las ruedas de la máquina para evitar que se desplace.
 - Antes de cada uso, haga lo siguiente:
 - Inspeccione el acoplamiento, la bola y el enganche.
 - Asegúrese de que todas las luces funcionan correctamente (si están instaladas).
 - Compruebe que los neumáticos están correctamente inflados.
 - Asegurarse de que las tuercas de las ruedas están bien apretadas a la torsión especificada.
 - Asegúrese de que la máquina está firmemente sujetada.

Seguridad – Combustible

- Extreme las precauciones al manejar el combustible. Es inflamable y sus vapores son explosivos.
- Apague cualquier cigarrillo, cigarro, pipa u otra fuente de ignición.
- Utilice solamente un recipiente de combustible homologado.
- No retire el tapón de combustible ni llene el depósito de combustible si el motor está en marcha o está caliente.
- No añada ni drene combustible en un lugar cerrado.
- No guarde la máquina o un recipiente de combustible en un lugar donde pudiera haber una llama desnuda, chispas o una llama piloto, por ejemplo en un calentador de agua u otro electrodoméstico.
- Si se derrama combustible, no intente arrancar el motor; evite crear fuentes de ignición hasta que los vapores del combustible se hayan disipado.

Preparación

Familiarícese con la operación segura del equipo, los controles del operador y las señales de seguridad.

- Utilice solamente accesorios y aperos homologados por el fabricante.
- Lleve equipos de protección personal y ropa adecuada, incluyendo:
 - Casco
 - Máscara respiratoria o mascarilla

Operación

- Dedique toda su atención al manejo de la máquina. No realice ninguna actividad que pudiera distraerle; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños materiales.
- No ponga en marcha el motor en un lugar cerrado o mal ventilado.
- Utilice la máquina únicamente con buena iluminación.
- Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que no haya personas u obstáculos cerca de o debajo de la máquina.
- Pare el motor antes de dejar la máquina desatendida por cualquier motivo.

No deje nunca desatendida la máquina si está en marcha. Siempre pare el motor y asegúrese de que se han detenido todas las piezas en movimiento.

- Calce las ruedas de la máquina o déjela acoplada al vehículo de remolque cuando no se está usando.
- Mantenga las manos alejadas de las piezas en movimiento. Mantenga los pies alejados de los neumáticos y de la pata delantera.
- No utilice la máquina bajo la influencia de alcohol o drogas.
- No coloque ni las manos ni ningún objeto sólido en el tambor cuando la máquina está en marcha.
- No toque piezas que pueden estar calientes después de estar en funcionamiento. Deje que se enfrien antes de intentar mantener, ajustar o revisar la máquina.
- No mueva la máquina nunca con el motor en marcha.
- Mantenga la cubierta firmemente cerrada y bloqueada durante el uso.
- Asegúrese de que todos los protectores y defensas están colocados firmemente antes de utilizar la máquina.
- Si las paletas de amasado golpean un objeto o si la máquina comienza a hacer ruidos extraños o a vibrar, apague el motor, espere a que se detengan todas las piezas en movimiento y vacíe el tambor. Compruebe si hay atascos o daños. Limpie, repare o sustituya cualquier pieza dañada.
- No cambie los ajustes del regulador del motor ni haga funcionar el motor a una velocidad excesiva.
- No use la máquina si hay riesgo de rayos.

- Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- Apague el motor y espere a que se detenga todo movimiento antes de ajustar, limpiar o reparar la máquina.
- Deje que el motor se enfrie antes de realizar trabajos de mantenimiento o de guardar la máquina.
- Desconecte todos los controles operativos y de potencia.
- No lubrique, repare o ajuste la máquina nunca con el motor en marcha.
- Mantenga otros equipos y materiales lejos del silenciador y del motor para prevenir incendios. Limpie cualquier aceite o combustible derramado.
- No permita nunca que la máquina sea revisada o reparada por personas que no hayan recibido una formación adecuada.
- Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados de las piezas en movimiento. Si es posible, no haga ajustes mientras el motor está funcionando.
- Mantenga todas las piezas en buenas condiciones de funcionamiento, y todas las fijaciones bien apretadas. Sustituya cualquier pegatina desgastada o deteriorada.
- Elimine cualquier acumulación de grasa, aceite, o residuos de la máquina.
- Pare e inspeccione la máquina si cualquier objeto entra en el tambor o causa otra obstrucción. Haga todas las reparaciones necesarias antes de arrancar la máquina.
- No manipule los dispositivos de seguridad.
- Calce las ruedas durante el almacenamiento de la máquina.
- Mantenga bien apretados todas las fijaciones y abrazaderas y mantenga todo el equipo en buenas condiciones de funcionamiento.
- Utilice solamente piezas de repuesto genuinas de Toro.

Mantenimiento y almacenamiento

- Antes de realizar trabajos de mantenimiento, haga lo siguiente:

Pegatinas de seguridad e instrucciones




Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.



125-4939

decal125-4939


1. Advertencia – lea el *Manual del operador*.
2. Peligro de enredamiento en la correa de transmisión; peligro de aplastamiento de la mano; peligro de enredamiento de la mano en el eje – mantenga las manos alejadas de las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores y defensas.
3. Peligro de enredamiento en las paletas – pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de realizar trabajos de mantenimiento.
4. Peligro de inhalación de gases tóxicos – no haga funcionar el motor dentro de un recinto cerrado.
5. Peligro de explosión—pare el motor y mantenga la máquina alejada de cualquier llama durante el repostaje.



125-8175


decal125-8175

1. Lea las instrucciones de engrasado de la máquina que figuran en el *Manual del operador*.



125-8216


decal125-8216



125-8216

decal125-8216

1. Lea el *Manual del operador* para obtener información sobre el remolcado de la máquina.
2. Advertencia – limite la velocidad de remolcado a menos de 88 km/h (55 mph)..



decal130-8322

130-8322

WARNING: This product can expose you to chemicals including gasoline engine exhaust, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING


Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-5619

decal133-5619

133-5619

1. Utilice únicamente combustible que contenga un 10% o menos de alcohol por volumen.
2. Lea el *Manual del operador* para obtener más información acerca del combustible.
3. No utilice combustible que contenga más del 10% de alcohol por volumen.

MORTAR MIXER MM-12511H-S MODEL 68024 / 68024C

132-3997

QUICK REFERENCE AID**CHECK/SERVICE (DAILY)**

1. OIL LEVEL, ENGINE
2. AIR FILTER
3. TIRE PRESSURE: 35 PSI
4. TORQUE LUG NUTS TO
108 - 122 n·M (80 - 90 FT-LB)

5. GREASE POINTS (4)
- SEE OPERATOR'S MANUAL FOR
50 HR INTERVAL GREASE POINTS.
6. CLEAN MACHINE

**SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS**

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL	
			FLUID	FILTER
ENGINE OIL	10W-30	1.20 QUARTS	100 HOURS	
PRIMARY AIR FILTER				300 HOURS
FUEL SYSTEM	87 OCTANE GASOLINE MAX 10% ETHANOL	1.61 GALLONS		

SERVICE PARTS


PART NO.	DESCRIPTION / LOCATION	QTY	PART NO.	DESCRIPTION / LOCATION	QTY
ST32307	TIRE & RIM ASSEMBLY (A)	2	ST35289	LATCH FLEX, DRAW (F)	2
125-8171	HUB (B)	2	ST47182	LATCH - RUBBER (G)	1
132-4144	BLADE - RUBBER, TOP (C)	2	ST32233	BEARING ROLLER - HUB ASSEMBLY (H)	2
132-4142	BLADE - RUBBER, END (D)	6	ST22133	KIT - RUBBER BLADES INCLUDES: 6 x 132-4142 2 x 131-4144	1
ST24763-01	HANDLE DUMP - DRUM (E)	1			

132-3997

decal132-3997

1. Lea el *Manual del operador* para obtener más información sobre las instrucciones de mantenimiento de la máquina.

MORTAR MIXER MM-858H-P



MODEL 68021 / 68021C

QUICK REFERENCE AID



CHECK/SERVICE (DAILY)

1. OIL LEVEL, ENGINE
2. AIR FILTER
3. TIRE PRESSURE: 35 PSI
4. TORQUE LUG NUTS TO
108 - 122 n·M (80 - 90 FT-LB)

5. GREASE POINTS (6) SEE OPERATOR'S MANUAL FOR 50 HR INTERVAL GREASE POINTS.
6. CLEAN MACHINE

SPECIFICATIONS/CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES.	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVAL	
			FLUID	FILTER
ENGINE OIL	10W-30	1.20 QUARTS	100 HOURS	
PRIMARY AIR FILTER				300 HOURS
FUEL SYSTEM	87 OCTANE GASOLINE MAX 10% ETHANOL	1.40 GALLONS		

SERVICE PARTS

PART NO.	DESCRIPTION / LOCATION	QTY	PART NO.	DESCRIPTION / LOCATION	QTY
ST32307	TIRE & RIM ASSEMBLY (A)	2	ST34052	BELT V (F)	2
125-8171	HUB (B)	2	ST32208	BEARING BLOCK, PILLOW (G)	2
132-4142	BLADE - RUBBER, TOP (C)	4	ST47182	LATCH - RUBBER (H)	3
132-4143	BLADE - RUBBER, END (D)	2	ST32233	BEARING ROLLER - HUB ASSEMBLY (I)	2
ST32324	SEAL - DRUM (E)	8			

132-4043

decal132-4043

1. Lea el *Manual del operador* para obtener más información sobre las instrucciones de mantenimiento de la máquina.

Montaje

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.


Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	Palanca de volteo Perno Tuerca	1 2 2	Instale la palanca de volteo.
2	Kit de barra de tracción (se vende por separado)	1	Instale la barra de tracción (modelos de descarga lateral solamente)
3	Cadena de seguridad (suministrado con el Kit de barra de tracción) Conector (incluido con el Kit de barra de tracción)	1 2	Instale la cadena de seguridad.

1

Instalación de la palanca de volteo

Piezas necesarias en este paso:

1	Palanca de volteo
2	Perno
2	Tuerca




G022169

g022169

Procedimiento

1. Corte las bridas para retirar la palanca de volteo de la parte inferior de la rejilla.
2. Instale la palanca de volteo en el lateral del tambor con 2 pernos y tuercas, como se muestra en la [Figura 3](#), la [Figura 4](#), o la [Figura 5](#), dependiendo de su modelo.



G022150

g022150

Figura 3

Modelos 68013, 68016, 68020

Figura 4

Modelos 68014, 68017, 68021




Figura 5
Modelo 68024




Figura 6

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Barra de tracción | 4. Taladro |
| 2. Pata delantera | 5. Acoplamiento del bastidor |
| 3. Perno | 6. Tuerca |

2. Deslice la barra de tracción hacia adelante y alinee el taladro de la barra con el taladro del acoplamiento del bastidor ([Figura 6](#)).
3. Introduzca el perno a través de los taladros del acoplamiento y de la barra ([Figura 6](#)).
4. Enrosque la tuerca en el perno y apriételos hasta que queden apretados contra el acoplamiento del bastidor ([Figura 6](#)).

Nota: Si el inserto de nylon de la contratuerca se desgasta con el uso, cambie la tuerca por una contratuerca nueva de Grado 5 u 8.

2

Instalación de la barra de tracción

Piezas necesarias en este paso:

- | | |
|---|--|
| 1 | Kit de barra de tracción (se vende por separado) |
|---|--|

Barra de tracción - Especificaciones

Compre el Kit de barra de tracción (con fijaciones incluidas) que mejor se ajuste a sus necesidades en su Servicio Técnico Autorizado. La máquina tiene las siguientes opciones de barra de tracción:

Tipo de enganche	Longitud
Bola, estampada, 50 mm (2")	78.7 cm (31") o 127 cm (50")
Bola, forjada, 50 mm (2")	78.7 cm (31") o 127 cm (50")
Gancho de arrastre	78.7 cm (31") o 127 cm (50")

Instalación de la barra de tracción

1. Retire el perno y la tuerca de la barra de tracción ([Figura 6](#)).

3

El producto

Instalación de la cadena de seguridad


Piezas necesarias en este paso:

1	Cadena de seguridad (suministrado con el Kit de barra de tracción)
2	Conector (incluido con el Kit de barra de tracción)

Procedimiento

La cadena de seguridad y el conector están incluidos en el Kit de barra de tracción (se vende por separado); consulte [2 Instalación de la barra de tracción \(página 11\)](#).

Forme un gancho en el extremo de un trozo de varilla flexible o alambre, (no incluido), e instale la cadena de seguridad y los conectores, como se muestra en la [Figura 7](#).



Nota: Debe sobresalir la misma longitud de cadena en ambos lados de la pata delantera.




Figura 8

Lado derecho (Modelos con transmisión por correa)

- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 1. Cubierta trasera | 7. Palanca del embrague | 13. Conducto |
| 2. Cubierta delantera | 8. Pestillo del tambor | 14. Eje |
| 3. Rejilla | 9. Pata delantera | 15. Conjunto de la rueda |
| 4. Rompesacos | 10. Barra de tracción | 16. Cierre de la cubierta |
| 5. Palanca de volteo | 11. Orificio en forma de bocallave de la cadena de seguridad | |
| 6. Brazo de elevación de la rejilla | 12. Tambor | |

G019773
g019773




Figura 9

Lado derecho (Modelo de caja de engranajes)

- | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Palanca de volteo | 6. Barra de tracción | 11. Cubierta trasera |
| 2. Tambor | 7. Brazo de elevación de la rejilla | 12. Cubierta delantera |
| 3. Pestillo del tambor | 8. Conducto | 13. Rejilla |
| 4. Pata delantera | 9. Conjunto de la rueda | |
| 5. Orificio en forma de bocallave de la cadena de seguridad | 10. Cierre de la cubierta | |




Figura 10

Lado izquierdo (Modelo de caja de engranajes)


- | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 1. Palanca de volteo | 6. Cierre de la cubierta | 11. Orificio en forma de bocallave de la cadena de seguridad |
| 2. Rompesacos | 7. Conjunto de la rueda | 12. Pata delantera |
| 3. Rejilla | 8. Palanca del embrague | 13. Pestillo del tambor |
| 4. Cubierta delantera | 9. Tambor | 14. Brazo de elevación de la rejilla |
| 5. Cubierta trasera | 10. Barra de tracción | |

Controles

Antes de poner en marcha el motor y trabajar con la máquina, familiarícese con todos los controles.

Palanca del embrague


La palanca del embrague se utiliza para engranar y desengranar las paletas.



G019875
g019875

Figura 11
Modelos con transmisión por correa

1. Palanca del embrague




G019874
g019874

Figura 12
Modelo de caja de engranajes

1. Palanca del embrague

Pestillo del tambor

El pestillo del tambor se utiliza para sujetar el tambor en la posición de mezcla (vertical) para las operaciones de mezclado y para transportar la máquina.




g019877

Figura 13

1. Pestillo del tambor

Palanca de volteo

La palanca de volteo se utiliza para girar el tambor a la posición de descarga y para girar el tambor a la posición de mezcla (vertical).



G019878

g019878

Figura 14

1. Palanca de volteo

Controles del motor




Figura 15

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Arrancador de retroceso | 5. Tapón de combustible |
| 2. Válvula de combustible | 6. Varilla de aceite |
| 3. Palanca del estárter | 7. Tapón de vaciado del aceite |
| 4. Palanca del acelerador | 8. Interruptor de encendido/apagado |




Figura 16

1. Válvula de combustible 3. Palanca del acelerador
2. Palanca del estárter

Válvula de combustible

La válvula de combustible ([Figura 16](#)) se encuentra debajo de la palanca del estárter. Mueva la palanca de la válvula de combustible a la posición de ABIERTO antes de intentar arrancar el motor. Cuando haya terminado de mezclar, pare el motor y ponga la palanca de la válvula de combustible en la posición de CERRADO.

Palanca del estárter

Utilice la palanca del estárter ([Figura 16](#)) para arrancar un motor frío. Antes de tirar del arrancador de retroceso, mueva la palanca del estárter a la posición de CERRADO. Cuando el motor esté en marcha, mueva la palanca del estárter a la posición de ABIERTO. No utilice el estárter si el motor ya está caliente o si la temperatura del aire es alta.

Palanca del acelerador

La palanca del acelerador ([Figura 16](#)) controla la velocidad (rpm) del motor. Está situada junto a la palanca del estárter. Su propósito es establecer la velocidad del motor, y por tanto puede aumentar o reducir la velocidad de rotación de las paletas de amasado. Para obtener el mejor rendimiento, ponga este control en la posición de RÁPIDO para mezclar materiales.

Interruptor de encendido/apagado del motor

Este interruptor de Encendido/Apagado se encuentra en la parte delantera del motor.

- Gírela a la posición de ENCENDIDO para arrancar el motor.
- Gírela a la posición de APAGADO para apagar el motor.




Figura 17

1. POSICIÓN DE CERRADO 2. POSICIÓN DE ABIERTO

Arrancador de retroceso

Para arrancar el motor, tire del arrancador ([Figura 15](#)) rápidamente para hacer girar el motor. Los controles del motor descritos anteriormente deben estar correctamente ajustados para arrancar el motor.

Interruptor de nivel de aceite

El interruptor de nivel de aceite está situado dentro del motor, y no permite que el motor funcione si el nivel de aceite está por debajo del límite de seguridad.

Especificaciones

Nota: Las especificaciones y los diseños están sujetos a modificación sin previo aviso.

Especificaciones de la máquina

Modelo	68013	68014	68016	68017	68020	68021	68024
Capacidad de lote	0.17 m ³ (6.0 pies ³)	0.23 m ³ (8.0 pies ³)	0.23 m ³ (8.0 pies ³)	0.34 m ³ (12.0 pies ³)			
Volumen total	0.20 m ³ (6.9 pies ³)	0.25 m ³ (9.0 pies ³)	0.25 m ³ (9.0 pies ³)	0.42 m ³ (14.8 pies ³)			
Material del tambor	Acero	Polietileno	Acero	Polietileno	Acero	Polietileno	Acero
Longitud (sin barra de tracción)	163 cm (64 pulgadas)	163 cm (64 pulgadas)	163 cm (64 pulgadas)	163 cm (64 pulgadas)	193 cm (86 pulgadas)	193 cm (86 pulgadas)	205.7 cm (81 pulgadas)
Anchura	86 cm (34")	86 cm (34 pulgadas)	142.2 cm (50 pulgadas)				
Altura	137 cm (54 pulgadas)	150 cm (59 pulgadas)					
Peso	250 kg (550 libras)	241 kg (530 libras)	250 kg (550 libras)	241 kg (530 libras)	275 kg (605 libras)	266 kg (585 libras)	508 kg (1 120 libras)
Eje	86 a 117 cm (34 a 46 pulgadas) extensible	86 cm a 117 cm (34" a 46") extensible	86 a 117 cm (34 a 46 pulgadas) extensible	142 cm (56 pulgadas) fijo			
Motor	Honda® GX160	Honda® GX160	Honda® GX240	Honda® GX240	Honda® GX240	Honda® GX240	Honda® GX340
Transmisión	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Correa	Caja de engranajes

Operación

Importante: Antes del uso, compruebe el nivel de combustible y de aceite, y retire cualquier residuo de la máquina. Asegúrese de que no hay otras personas en la zona.

Primero la Seguridad

Lea detenidamente todas las instrucciones y símbolos de seguridad que aparecen en este manual, en las pegatinas del producto, y en otros medios suministrados con el producto. El conocer esta información puede ayudar a evitarle lesiones a usted o a otras personas.

Sepa cómo apagar rápidamente la máquina en caso de emergencia.

Utilice un casco, protección auditiva, camisa de manga larga con puños estrechos, guantes ajustados que no tengan cordones ni puños holgados, protección ocular y una máscara respiratoria o mascarilla. Una pantalla de malla por sí sola no proporciona protección ocular suficiente; utilice gafas protectoras también.

⚠ CUIDADO

Esta máquina produce niveles de sonido que podrían causar pérdidas auditivas si los períodos de exposición son prolongados.

Lleve protección auditiva mientras utiliza esta máquina.



Figura 18

g229846

1. Lleve protección auditiva.

Cómo remolcar la máquina

Antes de remolcar la máquina, lea toda la información y realice todos los procedimientos aplicables de esta sección para asegurar un remolque seguro y correcto.

⚠ ADVERTENCIA

Remolcar la máquina a alta velocidad aumenta el riesgo de una avería del enganche o una falla de los neumáticos. Las velocidades más altas también aumentan la inercia de la máquina y la distancia de frenado. Si la máquina se separa del vehículo de remolque a alta velocidad, podría provocar daños materiales o causar lesiones personales o la muerte de otras personas.

No supere los 88 km/h (55 mph) durante el remolcado de la máquina. Si la carretera está en mal estado o las condiciones meteorológicas son adversas, reduzca la velocidad en consonancia.

⚠ ADVERTENCIA

Remolcar la máquina con material en el tambor aumenta el riesgo de una avería del enganche o una falla de los neumáticos. Además, el material podría rebotar, salirse del tambor y golpear a personas u otros vehículos. El material contenido en el tambor aumenta el peso, lo que afecta a la inercia y la distancia de frenado.

No remolque la máquina con material dentro del tambor.

- Revise y comprenda [Prácticas de operación segura \(página 4\)](#).
- Pruebe los frenos del vehículo de remolque antes de remolcar la máquina.
- Evite arranques y paradas repentinamente mientras remolca la máquina.

Requisitos del vehículo de remolque

Antes de conectar la máquina al vehículo de remolque, asegúrese de que el vehículo está preparado como se indica a continuación:

- Asegúrese de que su vehículo de remolque tiene capacidad de remolcado suficiente para el peso de la máquina; consulte [Especificaciones \(página 17\)](#).
- Utilice un receptor de la clase 2 o superior.
- Asegúrese de que su vehículo de remolque tiene el enganche apropiado para remolcar la máquina; las opciones incluyen un enganche de bola de 50 mm (2") o un gancho de arrastre.
- Si la máquina está equipada con luces de remolque opcionales, asegúrese de que el

conector eléctrico del vehículo de remolque es compatible con el conector eléctrico de la máquina. La máquina incorpora un conector estándar de 4 pines planos. Si su vehículo de remolque tiene otro tipo de conector, obtenga un adaptador en una tienda de recambios para automóviles.

Preparación de la máquina para remolcar

1. Apague el motor y cierre la válvula de combustible.
2. Vacíe el tambor.
3. Coloque el tambor en la posición de mezcla (vertical) y bloquéelo.
4. Cierre la cubierta del motor y los cierres de la cubierta ([Figura 19](#)).




Figura 19

5. Si se ha ajustado el eje a la posición estrecha (en su caso), extienda el eje; consulte [Ajuste de la anchura del eje](#) ([página 21](#)).
6. Inspeccione los neumáticos; consulte [Inspección de los neumáticos](#) ([página 42](#)).

Acoplamiento de la máquina a un vehículo de remolque

La máquina está equipada con uno de los siguientes tipos de enganche; acópelo siguiendo las instrucciones del procedimiento correspondiente:

- Acoplamiento de bola estampada — [Acoplamiento de un enganche de bola estampada](#) ([página 19](#))

- Acoplamiento de bola forjada — [Acoplamiento de un enganche de bola forjada](#) ([página 20](#))
- Acoplamiento a un gancho de arrastre — [Acoplamiento a un gancho de arrastre](#) ([página 20](#))

Acoplamiento de un enganche de bola estampada

1. Aplique grasa de chasis al receptor del acoplamiento y a la parte de la mordaza que entra en contacto con la bola.
2. Lubrique los puntos de giro y las superficies deslizantes del acoplamiento con aceite de motor SAE 30.
3. Enganche la máquina como se muestra en [Figura 20](#).





Figura 20

Acoplamiento de un enganche de bola forjada

1. Aplique sellador de roscas no permanente a las roscas del perno del acoplamiento para evitar que la manivela del acoplamiento se afloje.
- Importante:** Aplique fijador de roscas según sea necesario en el futuro.
2. Aplique grasa de chasis al receptor del acoplamiento y a la parte de la mordaza que entra en contacto con la bola.
3. Enganche la máquina como se muestra en Figura 21.



Nota: Utilice una llave inglesa para evitar que gire la tuerca.

Acoplamiento a un gancho de arrastre




Figura 22

Conexión de las cadenas de seguridad al vehículo de remolque

1. Tire de la cadena de seguridad a través de las ranuras de los orificios en forma de bocallave, dejando la misma longitud en cada lado.
2. Cruce las cadenas **debajo** de la barra de tracción.

Nota: Al cruzar las cadenas se reduce la posibilidad de que la parte delantera de la máquina caiga al suelo si el enganche se desconecta.




Figura 23

- | | |
|--|--|
| 1. Conectores | 3. Cadena cruzada debajo de la barra de tracción |
| 2. Orificios en forma de bocallave de la pata delantera | |
| 3. Conecte cada tramo de cadena al punto de montaje de la cadena de seguridad del vehículo de remolque con los conectores (Figura 24). | |

Importante: Compruebe que la cadena tiene suficiente holgura para que la máquina puede efectuar giros.

Nota: Guarde la cadena sobrante dentro de la parte inferior de la pata delantera, introduciéndola por los orificios en forma de bocallave y enganchando los conectores apropiados en los orificios en forma de bocallave.




Figura 24

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Conector | 3. Eslabón de la cadena |
| 2. Punto de montaje de la cadena de seguridad del vehículo de remolque | 4. Cadena |

Conexión y comprobación de las luces

Máquinas equipadas con Kit de luces solamente

1. Enchufe el conector eléctrico de la máquina en el conector eléctrico del vehículo de remolque ([Figura 27](#)).




Figura 25

Nota: La máquina incorpora un conector estándar de 4 pinos planos. Si su vehículo de remolque tiene otro tipo de conector, obtenga un adaptador en una tienda de recambios para automóviles.

2. Asegúrese de que el vehículo de remolque está en la posición de PUNTO MUERTO, ponga el freno de estacionamiento y arranque el motor.
3. Pruebe las luces como se indica a continuación:
 - A. Encienda los faros del vehículo de remolque.
Las luces traseras de la máquina deben encenderse.
 - B. Pise el pedal de freno del vehículo de remolque.
Las luces de freno de la máquina deben encenderse.
 - C. Encienda los intermitentes del vehículo de remolque, uno tras otro.
Los intermitentes correspondientes de la máquina deben encenderse.

Ajuste de la anchura del eje

Modelos con ejes ajustables solamente

Si su modelo está equipado con un eje ajustable ([Figura 27](#)), puede ajustar el eje a la posición estrecha para pasar la máquina por un punto de acceso estrecho, como una cancela o la puerta de un edificio.

ADVERTENCIA

La máquina no es estable durante el remolcado con el eje en la posición estrecha.

Remolque la máquina con el eje extendido.

Importante: La máquina es menos estable con el eje en la posición estrecha. Ajústela a la posición estrecha solo cuando sea necesario para salvar una obstrucción; luego vuelva a la posición extendida antes de remolcar o trabajar con la máquina.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y desconecte la máquina del vehículo de remolque.
2. Inmovilice la máquina.
3. Vacíe el tambor, muévalo a la posición vertical, y bloquee el tambor.
4. Coloque un gato con suficiente capacidad de altura y de peso debajo del eje; consulte [Especificaciones \(página 17\)](#).
5. Eleve la máquina hasta que las ruedas no toquen el suelo.
6. Coloque un soporte fijo en cada punto de apoyo de la extensión del bastidor trasero ([Figura 26](#)).

! ADVERTENCIA

Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no aguantar el peso de la máquina y pueden dar lugar a lesiones graves.

Utilice gatos fijos para apoyar la máquina.




Figura 26

1. Punto de apoyo (2)
7. Retire los pernos y las tuercas que sujetan el eje interior al eje exterior ([Figura 27](#)).




Figura 27

1. Posición extendida (remolcado)
2. Posición estrecha
3. Tuerca – Posición extendida
4. Tuerca – Posición estrecha
5. Perno – Posición extendida
6. Perno – Posición estrecha
8. Coloque el eje interior en la posición deseada de la siguiente manera:
 - Deslice cada extremo del eje hacia dentro a la posición estrecha ([Figura 27](#)).
 - Deslice cada extremo del eje hacia fuera a la posición extendida (remolcado) ([Figura 27](#)).
9. Sujete el eje con los pernos y las tuercas que retiró anteriormente ([Figura 27](#)) y apriételos a 87 N·m (64 pies-libra).

Antes de utilizar la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y desconecte la máquina del vehículo de remolque.
2. Asegúrese de que todos los protectores y las paletas están colocados y en buenas condiciones de funcionamiento.
3. Realice todos los procedimientos de mantenimiento diario indicados en [Mantenimiento \(página 30\)](#).
4. Calce la parte delantera y trasera de las ruedas para evitar que la máquina se mueva.
5. Mueva el tambor a la posición vertical y bloquéelo.

Apertura de la cubierta




Figura 28

Cómo añadir combustible

! PELIGRO

En ciertas condiciones, el combustible es extremadamente inflamable y altamente explosivo. Un incendio o una explosión provocados por el combustible puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Llene los depósitos de combustible en el exterior, en una zona abierta y con el motor frío. Limpie cualquier combustible derramado.
- No llene nunca los depósitos de combustible dentro de un remolque cerrado.
- No fume nunca mientras maneja el combustible, y manténgase alejado de llamas desnudas o de lugares en los que una chispa pudiera inflamar los vapores del diésel.
- Almacene el combustible en un recipiente homologado y manténgalo fuera del alcance de los niños. No compre nunca carburante para más de 30 días de consumo normal.
- No utilice la máquina a menos que esté instalado un sistema completo de escape en buenas condiciones de funcionamiento.

Cierre de la cubierta




Figura 29

⚠ PELIGRO

En determinadas condiciones durante el repostaje, puede tener lugar una descarga de electricidad estática, produciendo una chispa que puede prender los vapores de combustible. Un incendio o una explosión provocados por el combustible puede causarle quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Coloque siempre los recipientes de combustible en el suelo, lejos del vehículo, antes de repostar.
- No llene los recipientes de combustible dentro de un vehículo, camión o remolque, ya que las alfombras o los revestimientos de plástico del interior de los remolques podrían aislar el recipiente y retrasar la pérdida de la carga estática.
- Cuando sea posible, retire el equipo del camión o remolque y añada combustible al equipo con las ruedas del equipo en el suelo.
- Si esto no es posible, reposte el equipo sobre el camión o remolque desde un recipiente portátil, en vez de usar un surtidor de combustible.
- Si es imprescindible el uso de un surtidor, mantenga la boquilla en contacto con el borde del depósito de combustible o la abertura del recipiente en todo momento hasta que termine de repostar.

⚠ ADVERTENCIA

El combustible es dañino o mortal si es ingerido. La exposición a los vapores a largo plazo puede causar lesiones y enfermedades graves.

- Evite la respiración prolongada de los vapores.
- Mantenga la cara alejada de la boquilla y de la abertura del depósito de combustible.
- Mantenga alejado el combustible de los ojos y la piel.

Combustible recomendado

- Para obtener los mejores resultados, utilice solamente gasolina fresca (comprada hace menos de 30 días), sin plomo, de 87 o más octanos (método de cálculo (R+M)/2).

- **Etanol:** Es aceptable el uso de gasolina con hasta el 10% de etanol (gasohol) o el 15% de MTBE (éter metil tert-butílico) por volumen. El etanol y el MTBE no son lo mismo. No está autorizado el uso de gasolina con el 15% de etanol (E15) por volumen. **No utilice nunca gasolina que contenga más del 10% de etanol por volumen**, como por ejemplo la E15 (contiene el 15% de etanol), la E20 (contiene el 20% de etanol) o la E85 (contiene hasta el 85% de etanol). El uso de gasolina no autorizada puede causar problemas de rendimiento o daños en el motor que pueden no estar cubiertos bajo la garantía.
- **No utilice gasolina que contenga metanol.**
- **No guarde combustible** en el depósito de combustible o en recipientes de combustible durante el invierno, a menos que utilice un estabilizador de combustible.
- **No añada aceite a la gasolina.**

Importante: Para reducir los problemas de arranque, añada estabilizador de combustible al combustible durante toda la temporada, mezclándolo con combustible comprado hace menos de 30 días; deje la máquina en marcha hasta que se quede sin combustible antes de almacenarla durante más de 30 días.


No utilice aditivos de combustible salvo un estabilizador/acondicionador de combustible. No use estabilizadores a base de alcohol, tales como etanol, metanol o isopropanol.

Capacidad del depósito de combustible

Modelo	Capacidad del depósito de combustible
68013 y 68014	3.1 litros (0.82 galones US)
68016, 68017, 68020, 68021	5.3 litros (1.40 galones US)
68024	6.1 litros (1.61 galones US)

Cómo llenar el depósito de combustible

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor y deje que el motor se enfrie.
2. Limpie alrededor del tapón de combustible y retire el tapón ([Figura 30](#)).




G019799
g019799

Figura 30

1. Tapón de combustible

3. Añada combustible al depósito de combustible hasta que el nivel llegue al nivel máximo de combustible ([Figura 31](#)).

Importante: Este espacio vacío en el depósito permite la dilatación del combustible. No llene completamente el depósito de combustible.



G020679
g020679

Figura 31

1. Nivel máximo de combustible
4. Coloque el tapón del depósito de combustible firmemente ([Figura 30](#)).
5. Limpie cualquier combustible derramado.

Mantenimiento diario

Cada día, antes de arrancar la máquina, siga los procedimientos marcados como "Cada uso/A diario" en la sección [Mantenimiento](#) ([página 30](#)).

Cómo arrancar el motor

1. Asegúrese de que la palanca del embrague está en la posición de DESENGRANADO.
2. Mueva la válvula de combustible a la posición de ABIERTO, totalmente hacia la derecha ([Figura 32](#)).




Figura 32

1. Palanca del estárter
2. Válvula de combustible
3. Palanca del acelerador

3. Mueva la palanca del estárter a la posición de ACTIVADO ([Figura 32](#)).

Nota: Si el motor está caliente, puede no ser necesario usar el estárter.

4. Mueva la palanca del acelerador a la posición de 1/3 de la velocidad MÁXIMA.
5. Mueva el interruptor del motor a la posición de ENCENDIDO ([Figura 33](#)).




Figura 33

1. Interruptor del motor — posición de APAGADO
2. Interruptor del motor — posición de ENCENDIDO

6. Tire del arrancador suavemente hasta que note resistencia, luego tire con fuerza ([Figura 34](#)). Deje que el arrancador vuelva lentamente a su posición inicial.




Figura 34

7. Cuando el motor arranque, mueva la palanca del estárter poco a poco a la posición de DESACTIVADO. Si el motor se cala o funciona de forma irregular, mueva el estárter a ACTIVADO de nuevo hasta que el motor se caliente. Luego muévalo a la posición de DESCONECTADO.

Parada del motor

1. Mueva la palanca del acelerador a la posición MIN ([Figura 15](#)).

Nota: Si el motor ha estado funcionando en condiciones exigentes o está muy caliente, déjelo funcionar al ralentí durante un minuto antes de apagarlo. Esto ayuda a enfriar el motor antes de pararlo. En una situación de emergencia, apague el motor inmediatamente.

2. Mueva el interruptor del motor a la posición de DESCONECTADO.
3. Mueva la válvula de combustible a la posición de CERRADO, totalmente hacia la izquierda.

Mezcla del material

⚠ PELIGRO

El contacto de los componentes del hormigón con los ojos y la piel, y la respiración del polvo creado, son peligrosas para la salud.

- Asegúrese de que hay suficiente ventilación.
- Lleve una mascarilla antipolvo para evitar la inhalación de polvo al utilizar la máquina; consulte [Prácticas de operación segura \(página 4\)](#).
- Evite el contacto directo del cemento y de los componentes del hormigón con la piel y los ojos.

⚠ PELIGRO

Esta máquina es capaz de amputar las manos.

- Permanezca en el puesto del operador mientras la máquina esté en marcha.
- Mantenga a otras personas a una distancia prudencial de la máquina.
- Pare la máquina inmediatamente si entran otras personas o animales en la zona de trabajo.
- No coloque nunca ninguna parte del cuerpo en una posición que suponga una condición de peligro.


Importante: No añada más material de la especificada como capacidad de lote de la máquina; consulte **Especificaciones** (página 17).

Nota: Siga las instrucciones del fabricante impresos en el envasado del producto que va a utilizar.

1. Asegúrese de que no quedan restos de material suelto en el tambor que pudieran contaminar el lote de material; consulte **Limpieza del tambor** (página 28) y **Descarga del material** (página 28), luego coloque el tambor en la posición vertical.

Nota: Asegúrese de que el tambor está en la posición de mezcla (vertical) y que el pestillo del tambor está puesto.

2. Mueva la palanca del embrague a la posición de **DESENGRANADO** ([Figura 35](#) o [Figura 36](#)).
3. Arranque el motor.
- Nota:** Deje que el motor se caliente a 2/3 de la velocidad máxima durante 1–2 minutos.
4. Ponga la palanca del acelerador del motor en la posición **MAX**.
5. Mueva la palanca del embrague a la posición de **ENGRANADO** ([Figura 35](#) o [Figura 36](#)).




g019873

Figura 35

Modelos con transmisión por correa

1. POSICIÓN DE CERRADO 2. POSICIÓN DE ABIERTO



g019872

Figura 36

Modelos de caja de engranajes

1. Posición de CONECTADO 2. Posición de APAGADO

6. Añada los ingredientes del lote de la manera siguiente:
 - A. Vierta agua en el tambor a través de la rejilla.
 - B. Añada el yeso, cemento u otro material aglutinante.

Nota: Puede abrir sacos de cemento, yeso y aglutinantes bajando el saco sobre el rompesacos ([Figura 37](#)).




Figura 37

g021179




Figura 38

g035366

- | | |
|---|---|
| 1. Palanca de volteo—posición de mezcla | 3. Pestillo del tambor—cerrado |
| 2. Pestillo del tambor—abierto | 4. Palanca de volteo—posición de descarga |

3. Levante la manija del pestillo del tambor ([Figura 38](#)).
4. Con ambas manos en la palanca de volteo, gírela en sentido antihorario para descargar el contenido del tambor ([Figura 38](#)).

Nota: Deje que la máquina descargue todo el contenido del tambor.

5. Gire la palanca de volteo en sentido **horario** hasta que el pestillo del tambor bloquee el tambor en la posición vertical ([Figura 38](#)).
6. Despues de descargar un lote de material, limpie el tambor para evitar que el material seco contamine el siguiente lote de material; consulte [Limpieza del tambor \(página 28\)](#).

Descarga del material

⚠ PELIGRO

El contacto con las paletas durante el amasado podría causar daños o lesiones.

No coloque nunca las manos dentro del tambor con el motor en marcha.

Nota: Durante la descarga de un lote de material, deje el motor en marcha y el embrague en la posición de ENGRANADO para que las paletas en rotación puedan ayudar a descargar el material.

1. Alinee una carretilla u otro recipiente con suficiente capacidad en el camino de la abertura del tambor.
2. Sujete la palanca de volteo con la mano izquierda ([Figura 38](#)).

Limpieza del tambor

Importante: No golpee el tambor con una pala, un martillo u otro implemento para soltar el material seco acumulado.

1. Mueva la palanca del embrague a la posición de DESENGRANADO para parar las paletas.
2. Apague el motor.
3. Asegúrese de que el tambor está en la posición de mezcla (vertical).
4. Rocíe la máquina con agua para eliminar el material acumulado.
5. Arranque el motor.

6. Mueva la palanca del embrague a la posición de ENGRANADO para activar las paletas.
7. Vacíe el tambor.

Mantenimiento

▲ ADVERTENCIA

Si no se mantiene la máquina correctamente, podrían producirse fallos prematuros en los sistemas de la máquina, causando posibles lesiones a usted o a otras personas.

Mantenga la máquina correctamente y en buenas condiciones de funcionamiento, según lo indicado en estas instrucciones.

Importante: Consulte los procedimientos adicionales de mantenimiento incluidos en el Manual del operador del motor.

Calendario recomendado de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Después de las primeras 20 horas	<ul style="list-style-type: none">Cambie el aceite de la caja reductora (Modelos 68013 y 68014 solamente).
Después de las primeras 25 horas	<ul style="list-style-type: none">Cambie el aceite del motor.Compruebe el funcionamiento del embrague (modelo de caja de engranajes solamente).Inspeccione las correas y ajústelas si es necesario (modelos con transmisión por correa solamente).
Cada vez que se utilice o diariamente	<ul style="list-style-type: none">Inspeccione los elementos del limpiador de aire.Compruebe el nivel de aceite del motor.Inspeccione los neumáticos.Compruebe el nivel de aceite de la caja reductora (Modelos 68013 y 68014 solamente).Compruebe el funcionamiento del embrague (modelo de caja de engranajes solamente).
Después de cada uso	<ul style="list-style-type: none">Limpie el tambor entre mezclas sucesivas de material.Lubrique los soportes de giro.Apriete las tuercas de las ruedas a 108–122 N·m (80–90 pies-libra) después de remolcar la máquina.
Cada 40 horas	<ul style="list-style-type: none">Compruebe el aceite de la caja de engranajes (modelo de caja de engranajes solamente).Inspeccione las correas y ajústelas si es necesario (modelos con transmisión por correa solamente).Compruebe el funcionamiento del embrague
Cada 50 horas	<ul style="list-style-type: none">Limpie los elementos del limpiador de aire. Límpielos con más frecuencia en condiciones de mucho polvo.
Cada 100 horas	<ul style="list-style-type: none">Cambie el aceite del motor.Compruebe la bujía.Limpie el parachispas (si está instalado).Limpie la taza de sedimentos de combustible.Cambie el aceite de la caja reductora (Modelos 68013 y 68014 solamente).
Cada 300 horas	<ul style="list-style-type: none">Cambie el elemento de papel del limpiador de aire. Cámbielo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo.Cambie la bujía.
Cada 800 horas	<ul style="list-style-type: none">Cambie el aceite de la caja de engranajes (modelos de caja de engranajes solamente).
Cada mes	<ul style="list-style-type: none">Lubrique los portacojinetes.

Intervalo de mantenimiento y servicio	Procedimiento de mantenimiento
Cada año o antes del almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> Limpie la taza de sedimentos de combustible.
Cada 2 años	<ul style="list-style-type: none"> Sustituya las correas (modelos con transmisión por correa solamente).


Procedimientos previos al mantenimiento

Preparación de la máquina para el mantenimiento

- Apague el motor y espere a que se enfrie por completo.
- Aparque la máquina en una superficie nivelada.
- Desenganche la máquina del vehículo de remolque.
- Proteja la máquina de los movimientos.
- Desconecte el cable de la bujía.

Desconexión del cable de la bujía

Desconecte el cable de la bujía del terminal de la bujía ([Figura 39](#)).



1. Bujía

- Abra la cubierta.
- Utilice una llave para aflojar los 4 pernos que sujetan la placa divisora a la cubierta delantera.

Nota: Guarde las fijaciones para instalar la placa divisora.




Figura 40

- Para retirar la placa divisora, levántela e inclínela hacia atrás para que no choque con los diferentes componentes.

Instalación de la placa divisora

Cuando termine el mantenimiento, instale la placa divisora como se indica a continuación:

- Guíe la placa divisora a su posición contra la cubierta delantera.

Nota: Empiece con la placa divisora girada ligeramente en sentido antihorario, y luego gírela en sentido horario y bájela a su posición. Asegúrese de que la placa divisora no está al revés.

Retirada de la placa divisora

Si su modelo está equipado con una placa divisora, puede ser necesario retirarla antes de realizar algunos procedimientos de mantenimiento:




Figura 41

2. Alinee los taladros de la placa divisoría y la cubierta delantera.
3. Instale cada uno de los cuatro pernos, y apriételos a mano para evitar dañar la rosca.
4. Apriete los pernos con una llave hasta que estén firmes.

Lubricación

Lubricación de los cojinetes y casquillos

Intervalo de mantenimiento: Después de cada uso—Lubrique los soportes de giro.

Cada mes—Lubrique los portacojinetes.

Nota: Los portacojinetes se encuentran dentro de la cubierta — retire la placa divisoría (en su caso) para tener acceso; consulte [Retirada de la placa divisoría \(página 31\)](#).

Tipo de grasa: Grasa de litio no. 2.

1. Realice los procedimientos indicados en [Preparación de la máquina para el mantenimiento \(página 31\)](#).
2. Limpie la zona alrededor de cada engrasador con un trapo y retire el tapón de plástico del engrasador ([Figura 42](#)).

Mantenimiento del motor

Mantenimiento del limpiador de aire

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente—Inspeccione los elementos del limpiador de aire.

Cada 50 horas—Limpie los elementos del limpiador de aire. Límpielos con más frecuencia en condiciones de mucho polvo.

Cada 300 horas/Cada año (lo que ocurra primero)—Cambio el elemento de papel del limpiador de aire. Cámbielo con más frecuencia en condiciones de mucho polvo.

Importante: No haga funcionar el motor sin el conjunto de filtro de aire, porque se producirán graves daños en el motor.

1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
2. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
3. Retire la tuerca que sujeta la tapa ([Figura 43](#)).




Figura 42

1. Portacojinetes 3. Soporte de giro delantero
2. Soporte de giro trasero

3. Bombee grasa en cada engrasador según se indica a continuación:
- Portacojinetes: 1 aplicación de grasa en cada engrasador ([Figura 42](#)).
 - Soportes de giro: bombee grasa varias veces en cada engrasador hasta que empiece a rezumar de la carcasa del cojinete ([Figura 42](#)).

Importante: Bombee la grasa lentamente y con cuidado, para evitar dañar las juntas de los cojinetes.

4. Limpie cualquier exceso de grasa.




Figura 43

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Tuerca de la tapa | 4. Elemento de gomaespuma |
| 2. Tapa | 5. Elemento de papel |
| 3. Tuerca de orejeta | 6. Base |

4. Retire la cubierta.

Nota: Tenga cuidado de que no caigan suciedad y residuos en la base.

5. Separe cuidadosamente de la base los elementos de gomaespuma y de papel ([Figura 43](#)).
6. Separe el elemento de gomaespuma del elemento de papel ([Figura 43](#)).
7. Inspeccione los elementos de gomaespuma y de papel, y cámbielos si están dañados o excesivamente sucios.

Nota: No intente nunca eliminar la suciedad del elemento de papel con un cepillo, puesto que esto introduce suciedad en las fibras.

8. Lave el elemento de gomaespuma con agua templada jabonosa o en un disolvente **no inflamable**.

Nota: No utilice gasolina para limpiar el elemento de gomaespuma porque podría crear un riesgo de incendio o explosión.

9. Enjuague el elemento de gomaespuma y séquelo bien.
10. Sumerja el elemento de gomaespuma en aceite de motor limpio, luego apriételo para eliminar el exceso de aceite.

Nota: Un exceso de aceite en el elemento de gomaespuma restringe el flujo de aire a través del elemento y puede llegar al elemento de papel y atascarlo.

11. Pase un paño húmedo para eliminar la suciedad de la base y la tapa.
12. Instale los elementos del limpiador de aire y asegúrese de que están orientados correctamente.
13. Sujete la tapa firmemente con la tuerca.

Mantenimiento del aceite de motor

Especificaciones de aceite del motor

Su Distribuidor Autorizado Toro dispone de aceite de motor Toro Premium.

Importante: Utilice aceite para motores de 4 tiempos que cumpla o supere los requisitos de la categoría de servicio API SJ, SL, SM o superior.

Modelo(s)	Capacidad del cárter
68013 y 68014	0.58 litros (0.61 cuartos de galón US)
68016, 68017, 68020, 68021, 68024	1.1 litros (1.2 cuartos de galón US)

Importante: Si el nivel de aceite del motor es demasiado bajo o demasiado alto y usted arranca el motor, puede dañar el motor. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.

Nota: Utilice aceite SAE 10W-30 para el uso general. Puede utilizar las otras viscosidades indicadas en la

tabla si la temperatura media de su zona está dentro del intervalo indicado ([Figura 44](#)).




Figura 44

Comprobación del nivel de aceite del motor

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que el motor se enfrié.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Limpie alrededor de la varilla.
5. Compruebe el nivel de aceite como se muestra en [Figura 45](#).




Figura 45

Cómo cambiar el aceite del motor

Intervalo de mantenimiento: Despues de las primeras 25 horas

Cada 100 horas

⚠ ADVERTENCIA

El aceite puede estar caliente si el motor ha estado funcionando, y el contacto con aceite caliente puede causar lesiones personales graves.

Evite tocar el aceite caliente al drenarlo.

1. Pare el motor y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento.
2. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).

- Coloque un recipiente debajo del orificio de vaciado de aceite del motor ([Figura 46](#)).




Figura 46

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tapón de vaciado del aceite | 3. Recipiente de vaciado de aceite |
| 2. Orificio de vaciado de aceite | |

G019750 g019750

- Retire el tapón de vaciado y recoja el aceite en el recipiente ([Figura 46](#)).
- Cuando se haya drenado completamente el aceite, coloque el tapón de vaciado con una arandela nueva ([Figura 46](#)).
- Nota:** Elimine el aceite usado en un centro de reciclaje homologado.
- Retire la varilla ([Figura 47](#)) y vierta aceite lentamente en el orificio de llenado hasta que el nivel de aceite llegue a la marca de límite superior (borde inferior del orificio de llenado de aceite) de la varilla.




Figura 47

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Orificio de llenado de aceite | 3. Límite superior del nivel de aceite |
| 2. Varilla | 4. Límite inferior del nivel de aceite |

- Vuelva a colocar la varilla y apriétela.
- Limpie cualquier aceite derramado.

Mantenimiento de la bujía

Intervalo de mantenimiento: Cada 100 horas/Cada 6 meses (lo que ocurra primero)—Compruebe la bujía.

Cada 300 horas/Cada año (lo que ocurra primero)—Cambio de la bujía.

Especificaciones de la bujía

Tipo: NGK BPR6ES o equivalente

Distancia entre electrodos: 0.7 a 0.8 mm (0.028" a 0.031")

Nota: Utilice una llave para bujías de 21 mm (13/16") para desmontar e instalar la bujía.

Retirada de la bujía

- Coloque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
- Asegúrese de que las superficies de la máquina se han enfriado.
- Desconecte el cable de la bujía del terminal de la bujía ([Figura 48](#)).




Figura 48

1. Bujía
2. Cable

4. Limpie alrededor de la bujía.
5. Gire la bujía en sentido antihorario usando una llave para bujías de 21 mm (13/16") para desmontar la bujía y la junta ([Figura 49](#)).




Figura 49




Figura 50

g206628

Instalación de la bujía

Importante: Asegúrese de que la distancia entre los electrodos central y lateral es correcta antes de instalar la bujía.

1. Enrosque la bujía en el orificio de la bujía a mano, en sentido horario.
- Nota:** Evite dañar la rosca de la bujía con la rosca del orificio de la bujía.
2. Gire la bujía en sentido horario usando una llave para bujías de 21 mm (13/16") hasta que la bujía y la junta estén asentadas ([Figura 49](#)).
3. Apriete la bujía según se indica a continuación:
 - Al instalar una bujía **en uso**, apriete la bujía entre $\frac{1}{8}$ y $\frac{1}{4}$ de vuelta más.
 - Al instalar una bujía **nueva**, apriete la bujía $\frac{1}{2}$ vuelta más.

Importante: Una bujía que no está correctamente apretada puede hacer que el cilindro se recaliente. Si se aprieta demasiado la bujía, pueden dañarse las roscas de la culata del motor.

4. Conecte el cable de la bujía a presión en el terminal de la bujía ([Figura 48](#)).

Inspección de la bujía

Importante: No limpie la bujía. Cambie la bujía si tiene un revestimiento negro, electrodos desgastados, una película aceitosa o grietas.

Nota: Si se observa un color gris o marrón claro en el aislante, el motor está funcionando correctamente. Si el aislante tiene un recubrimiento negro, significa que el limpiador de aire está sucio.

Establezca una distancia entre electrodos de 0.7 mm a 0.8 mm (de 0.028" a 0.031").

Limpieza del parachispas

Intervalo de mantenimiento: Cada 100 horas

Nota: Está disponible un parachispas como opción. Si usted desea adquirir un parachispas, póngase en contacto con su Servicio Autorizado de Los parachispas genuinos de Toro están homologados por el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA Forestry Service).

⚠ ADVERTENCIA

Si el motor ha estado en marcha, el silenciador estará muy caliente. El contacto con superficies calientes podría causar lesiones personales.

Mantenga las manos, los pies, la cara, la ropa y otras partes del cuerpo alejados del silenciador y de otras superficies calientes hasta que se hayan enfriado.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que el motor se enfríe.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Retire la placa divisora (si está instalada); consulte [Retirada de la placa divisora \(página 31\)](#).
5. Retire las 2 tuercas (8 mm), y retire el silenciador del cilindro ([Figura 51](#)).





Figura 51

1. Deflector (en su caso)
 2. Protector
 3. Tornillo (6 mm)
 4. Silenciador
 5. Tubo de escape
 6. Tuerca (8 mm)
 7. Junta
 8. Perno (8 mm)
 9. Parachispas
 10. Tornillo (5 mm)
 11. Orificio de escape
 12. Tornillo (4 mm)
-
6. Retire los 3 tornillos (4 mm) del deflector del escape, y retire el deflector ([Figura 51](#)).
 7. Retire los tornillos (5 mm y 6 mm) del protector del silenciador y retire el protector del silenciador ([Figura 51](#)).

8. Retire los tornillos (4 mm) del parachispas, y retire el parachispas del silenciador ([Figura 51](#)).
9. Utilice un cepillo para eliminar con cuidado los depósitos de hollín de la rejilla del parachispas ([Figura 52](#)).

Nota: Sustituya el parachispas si tiene roturas u agujeros.



g208746

Figura 52

1. Malla
 2. Cepillo
-
10. Instale el parachispas, el protector del silenciador, el deflector del tubo de escape y el silenciador en orden inverso al desmontaje.
 11. Instale la placa divisora (en su caso); consulte [Instalación de la placa divisora \(página 31\)](#).

Cómo desmontar y montar el motor

Modelos con transmisión por correa solamente

Cómo retirar el motor

⚠ ADVERTENCIA


El muelle está tensado cuando está instalado, y puede causar lesiones personales.

Tenga cuidado al retirar el muelle.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que el motor se enfríe.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Retire la placa divisora; consulte [Retirada de la placa divisora \(página 31\)](#).
5. Retire la guía de las correas; consulte ([Retirada de las correas \(página 48\)](#)).
6. Retire las correas; consulte [Retirada de las correas \(página 48\)](#).


7. Usando una herramienta para la retirada de muelles (Pieza Toro Nº 92-5771), retire el muelle del anclaje de la chapa del motor ([Figura 53](#)).

Nota: Deje el otro extremo del muelle sujeto al bastidor de la máquina.



- | | |
|--|--|
| 1. Anclaje | 4. Herramienta para la retirada de muelles (muelle retirado) |
| 2. Chapa del motor | 5. Muelle (muelle retirado) |
| 3. Herramienta para la retirada de muelles (Pieza Toro Nº 92-5771) | |

8. Retire el perno y la tuerca que fijan el soporte trasero de la bisagra de la chapa del motor al bastidor de la máquina ([Figura 54](#)).




- | | |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Chapa del motor | 4. Bastidor |
| 2. Pivot | 5. Tuerca |
| 3. Soporte trasero de la bisagra | 6. Perno |

9. Tire hacia arriba del borde trasero de la chapa del motor y retire el soporte de la bisagra ([Figura 54](#)).

10. Deslice la chapa del motor hacia atrás para retirarla del soporte delantero de la bisagra ([Figura 55](#)).

Nota: No retire el soporte delantero de la bisagra.



11. Retire el motor y la chapa del motor de la máquina ([Figura 55](#)).

Instalación del motor

1. Alinee el motor y la chapa del motor con el bastidor trasero de la máquina.
- Nota:** La polea de transmisión del motor debe estar alineada hacia adelante.
2. Alinee el pivote de la chapa del motor con el soporte delantero de la bisagra ([Figura 55](#)).
 3. Deslice la chapa del motor hacia adelante encajando el pivote en el soporte delantero de la bisagra ([Figura 55](#)).
 4. Alinee el soporte trasero de la bisagra con el pivote de la bisagra de la chapa del motor ([Figura 55](#)).
 5. Tire hacia arriba del borde trasero de la chapa del motor y coloque el soporte de la bisagra sobre el pivote.
 6. Sujete el soporte trasero al bastidor de la máquina usando el perno y la tuerca ([Figura 54](#)) que retiró en el paso 8 de [Cómo retirar el motor](#) ([página 38](#)).
 7. Usando una herramienta para la retirada de muelles (Pieza Toro Nº 92-5771), instale el muelle tensor en el anclaje de la chapa del motor ([Figura 53](#)).
 8. Instale las correas y la guía de las correas; consulte [Instalación de las correas](#) ([página 48](#)).

9. Ajuste la guía de las correas; consulte [Ajuste de la guía de las correas \(página 49\)](#).
10. Instale la placa divisora; consulte [Instalación de la placa divisora \(página 31\)](#).

Mantenimiento del sistema de combustible

Limpieza de la taza de sedimentos de combustible


Intervalo de mantenimiento: Cada 100 horas/Cada 6 meses (lo que ocurra primero)—Limpie la taza de sedimentos de combustible.

Cada año o antes del almacenamiento—Limpie la taza de sedimentos de combustible.

Debajo de la válvula de combustible hay una taza de sedimentos cuya función es atrapar la suciedad del combustible.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que el motor se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Mueva la palanca de la válvula de combustible a la posición de CERRADO, totalmente hacia la izquierda ([Figura 56](#)).
5. Desenrosque la taza de sedimentos de combustible ([Figura 56](#)).
6. Retire y conserve el filtro de combustible y la junta tórica ([Figura 56](#)).

Nota: No limpie la junta tórica con disolvente.



g019333

G019333

Figura 56

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Válvula de combustible
(posición de CERRADO) | 3. Filtro de combustible |
| 2. Junta tórica | 4. Taza de sedimentos de combustible |

7. Limpie el filtro de combustible y la taza de sedimentos utilizando un disolvente no inflamable, y séquelo cuidadosamente.
8. Limpie la junta tórica con un paño limpio y seco.
9. Instale el filtro de combustible en la parte inferior del carburador ([Figura 56](#)).
10. Alinee la junta tórica con la ranura de la taza de sedimentos e instale la taza de sedimentos en la carcasa de la válvula de combustible.
11. Mueva la palanca de la válvula de combustible a la posición de ABIERTO, totalmente a la derecha, y compruebe que no hay fugas. Si hay fugas, cambie la junta tórica.

Drenaje del depósito de combustible

1. Retire el motor; consulte [Cómo retirar el motor \(página 38\)](#).
2. Retire el tapón del depósito de combustible girándolo en sentido antihorario ([Figura 57](#)).




Figura 57




Figura 58

5. Baje cuidadosamente el motor y la chapa del motor.
6. Coloque el tapón del depósito de combustible.
7. Instale el motor; consulte [Instalación del motor \(página 39\)](#).

3. Coloque un recipiente junto a la bisagra de la chapa del motor.
4. Gire el motor sobre la bisagra de la chapa del motor, y vacíe el combustible del depósito ([Figura 58](#)).

Mantenimiento del sistema de transmisión

Presión de los neumáticos

La tabla siguiente indica la presión correcta de los neumáticos tal y como se instalaron en la fábrica.

Importante: Compruebe siempre la información que figura en cada neumático para averiguar la presión de aire correcta.

Modelo	Presión máxima de aire
68013, 68014, 68016 y 68017	414 bar (60 psi)
68020, 68021 y 68024	241 bar (35 psi)

Inspección de los neumáticos

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

▲ ADVERTENCIA

Si no se mantiene la presión correcta de los neumáticos, puede producirse una falla de los neumáticos y una pérdida de control, lo que a su vez puede provocar graves lesiones físicas y daños materiales.

- Controle la presión de los neumáticos con frecuencia para garantizar que están bien inflados. Si los neumáticos no están inflados a la presión correcta, se desgastarán de manera prematura.
- Compruebe la condición de los neumáticos antes de remolcar la máquina y después de cualquier accidente producido durante el uso.

La información DOT de los neumáticos está situada en el flanco de cada neumático. Esta información indica las categorías de carga y velocidad. Los neumáticos de recambio deben ser de una categoría equivalente o superior.

Nota: Asegúrese de que los neumáticos instalados en su máquina cumplen o superan los requisitos de peso de la máquina, indicados en [Especificaciones](#) (página 17).

1. Inspeccione visualmente los neumáticos en busca de daños y desgaste ([Figura 59](#) y [Figura 60](#)).




Figura 59

g020836

1. Ejemplo del desgaste de un neumático debido a la falta de presión




Figura 60

g010293

1. Ejemplo del desgaste de un neumático debido al exceso de presión
2. Asegúrese de que los neumáticos están inflados a la presión correcta; consulte [Presión de los neumáticos](#) (página 42).

Importante: La causa más común de los problemas de los neumáticos es que se inflan a una presión inferior a la especificada. Mantenga la presión de aire correcta.

Apriete las tuercas de las ruedas

Intervalo de mantenimiento: Despues de cada uso

Apriete las tuercas de las ruedas inicialmente y después de remolcar.

Apriete las tuercas de las ruedas a 108-122 N·m (80-90 pies-libra) en la secuencia indicada en [Figura 61](#).




Figura 61




Figura 62

Mantenimiento de la caja reductora

Modelos 68013 y 68014 solamente

Importante: Si el nivel de aceite de la caja reductora es demasiado bajo o demasiado alto y usted arranca el motor, puede dañar el motor o la caja reductora. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.

Especificaciones de aceite de la caja reductora

Tipo de aceite: Aceite de motor SAE 10W-30 para motores de 4 tiempos

Categoría de servicio API del aceite: SJ, SL, SM o superior

Capacidad de la caja reductora: 1.2 litros (40 onzas fluidas)

Comprobación del aceite de la caja reductora

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente—Compruebe el nivel de aceite de la caja reductora (Modelos 68013 y 68014 solamente).

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que el motor se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Retire la placa divisoria; consulte [Retirada de la placa divisoria \(página 31\)](#).
5. Localice la caja reductora entre el motor y la polea del motor ([Figura 62](#)).
6. Coloque un trapo debajo del orificio de nivel de aceite en el lateral de la caja reductora.
7. Retire el perno y la arandela de comprobación del nivel de aceite del orificio de nivel de aceite ([Figura 62](#)).
 - Si el nivel de aceite está por debajo de la rosca del orificio de nivel de aceite, añada aceite de la siguiente manera:
 - A. Retire el perno y la arandela de llenado del orificio de llenado situado encima de la caja reductora ([Figura 62](#)).
 - B. Vierta lentamente aceite del tipo especificado en el orificio de llenado hasta que el nivel llegue a las roscas de la parte inferior del orificio de nivel de aceite.
 - C. Instale el perno de llenado y la arandela en el orificio de llenado de la caja reductora, y apriete el perno de llenado ([Figura 62](#)).
 - Si el nivel de aceite todavía es demasiado alto, deje que el aceite salga hasta que quede engrasado con las roscas de la parte inferior del orificio de nivel de aceite.
8. Cuando el aceite esté al nivel de las roscas de la parte inferior del orificio de nivel de aceite, instale el perno y la arandela de comprobación del nivel de aceite en el orificio y apriete el perno ([Figura 62](#)).
9. Instale la placa divisoria; consulte [Instalación de la placa divisoria \(página 31\)](#).

Cambio del aceite de la caja reductora

Intervalo de mantenimiento: Despues de las primeras 20 horas—Cambie el aceite de la caja reductora (Modelos 68013 y 68014 solamente).

Cada 100 horas/Cada 6 meses (lo que ocurra primero)—Cambie el aceite de la caja reductora (Modelos 68013 y 68014 solamente).

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que el motor se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Retire el motor; consulte [Cómo retirar el motor \(página 38\)](#).
5. Drene el depósito de combustible; consulte [Drenaje del depósito de combustible \(página 41\)](#).
6. Retire el perno y la arandela de llenado del orificio de llenado situado encima de la caja reductora ([Figura 63](#)).




Figura 63

- | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|
| 1. Perno de comprobación del nivel de aceite | 3. Orificio de nivel de aceite | 5. Orificio de llenado |
| 2. Arandela | 4. Polea | 6. Perno de llenado |

7. Retire el perno de comprobación del nivel de aceite y la arandela del orificio de nivel de aceite en el lateral de la caja reductora ([Figura 63](#)).
8. Coloque un recipiente junto a la bisagra de la chapa del motor ([Figura 64](#)).




Figura 64

9. Gire el motor sobre la bisagra de la chapa del motor, y vacíe el aceite de la caja reductora ([Figura 64](#)).
10. Baje cuidadosamente el motor y la chapa del motor.
11. Vierta lentamente aceite del tipo especificado en el orificio de llenado hasta que el nivel de aceite llegue a las roscas de la parte inferior del orificio de nivel de aceite ([Figura 62](#)).
12. Instale el perno de comprobación del nivel de aceite y la arandela en el orificio de nivel de aceite de la caja reductora y apriete el perno ([Figura 63](#)).
13. Instale el perno de llenado y la arandela en el orificio de llenado de la caja reductora y apriete el perno de llenado ([Figura 63](#)).
14. Instale el motor; consulte [Instalación del motor \(página 39\)](#).

Mantenimiento de la caja de engranajes

Modelos con caja de engranajes solamente

Comprobación del funcionamiento del embrague


Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente (modelo de caja de engranajes solamente).

Despues de las primeras 25 horas (modelo de caja de engranajes solamente).

Importante: Compruebe el embrague de la caja de engranajes si las paletas giran cuando la palanca del embrague está en la posición de

DESENGRANADO, si las paletas giran lentamente, o si el embrague empieza a patinar.

1. Mueva la palanca del embrague a la posición de DESENGRANADO.
2. Arranque el motor.
3. Asegúrese de que el acelerador está en la posición de 2/3.
4. Si las paletas giran con la palanca de embrague en la posición de DESENGRANADO, haga lo siguiente:
 - A. Apague el motor.
 - B. Localice la palanca del embrague de la parte trasera de la máquina; consulte [Palanca del embrague \(página 13\)](#).
 - C. Mueva la palanca del embrague a la posición de DESENGRANADO.
 - D. Conecte una balanza de muelle con rango de 15–30 kg (35–55 libras) a la empuñadura de la palanca del embrague ([Figura 65](#)).



- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Balanza de muelle | 3. Palanca del embrague |
| 2. 15–30 kg (35–55 libras) | |

- E. Usando la balanza de muelle, tire de la palanca del embrague a la posición de ENGRANADO, según se muestra en [Figura 65](#).
- F. Observe la balanza de muelle mientras tira para ver la presión más alta alcanzada al pasar la palanca del embrague de la posición de DESENGRANADO a la posición de ENGRANADO ([Figura 65](#)).

Nota: La presión normal del embrague es de 15–30 kg (35–55 libras).

- G. Si la presión del embrague es **superior** o **inferior** a 15–30 kg (35–55 libras), póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado de Toro.

Especificaciones del aceite de la caja de engranajes

Tipo de aceite: Aceite para engranajes SAE 90.


Capacidad de la caja de engranajes: 2.13 litros (72 onzas)

Comprobación del aceite de la caja de engranajes

Intervalo de mantenimiento: Cada 40 horas (modelo de caja de engranajes solamente).

Importante: Si el nivel de aceite de la caja de engranajes es demasiado bajo o demasiado alto y usted arranca el motor, puede dañar el motor o la caja de engranajes. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que el motor se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Localice la caja de engranajes, situada entre el motor y la cubierta delantera.
5. En el lado derecho de la caja de engranajes, inspeccione el nivel de aceite en la mirilla ([Figura 66](#)).



- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Tapón de llenado | 3. Tapón de vaciado |
| 2. Mirilla | |

6. Si el nivel de aceite está por debajo del tercio inferior de la mirilla, añada aceite de la siguiente manera:
 - A. Retire el tapón de llenado del orificio de llenado de la carcasa de la caja de engranajes ([Figura 66](#)).
 - B. Vierta lentamente aceite del tipo especificado en el orificio de llenado hasta que el nivel de aceite llene entre un tercio y la mitad de la mirilla ([Figura 66](#)).
 - C. Limpie el tapón de llenado.
 - D. Aplique cinta selladora PTFE a la rosca del tapón.
 - E. Instale el tapón en el orificio de llenado de la carcasa ([Figura 66](#)).

Cambio del aceite de la caja de engranajes

Intervalo de mantenimiento: Cada 800 horas (modelos de caja de engranajes solamente).

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que el motor se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Coloque un recipiente de drenaje con capacidad para 2.8 litros (3 cuartos de galón US) debajo del tapón de vaciado ([Figura 66](#)).
5. Retire el tapón de vaciado del orificio de vaciado y drene todo el aceite de la caja de engranajes ([Figura 66](#)).
6. Retire el tapón de llenado ([Figura 66](#)).
7. Limpie los tapones de vaciado y llenado y aplique cinta selladora PTFE a las roscas de los tapones.
8. Instale el tapón de vaciado en el orificio de vaciado ([Figura 66](#)).
9. Vierta lentamente aceite del tipo especificado en el orificio de llenado hasta que el nivel de aceite llene entre un tercio y la mitad de la mirilla ([Figura 66](#)).
10. Instale el tapón de llenado en el orificio de llenado ([Figura 66](#)).

Mantenimiento de las correas

Inspección de las correas

Intervalo de mantenimiento: Después de las primeras 25 horas—Inspeccione las correas y ajústelas si es necesario (modelos con transmisión por correa solamente).

- Cada 40 horas—Inspeccione las correas y ajústelas si es necesario (modelos con transmisión por correa solamente).
1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
 2. Deje que la máquina se enfrie.
 3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
 4. Retire la placa divisoria; consulte [Retirada de la placa divisoria \(página 31\)](#).
 5. Mueva la palanca del embrague a la posición de DESENGRANADO.
 6. Inspeccione las correas en busca de desgaste o daños. Si las correas están desgastadas o dañadas, cámbielas; consulte [Sustitución de las correas \(página 48\)](#).
 7. Inspeccione las poleas en busca de desgaste, daños, y alineación incorrecta; consulte [Alineación de las poleas \(página 49\)](#).
 8. Instale la placa divisoria; consulte [Instalación de la placa divisoria \(página 31\)](#).

Ajuste de la tensión de la correa

Holgura del embrague: 2.5 mm a 6.5 mm (3/32" a $\frac{1}{4}$ ')

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que la máquina se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Mueva la palanca del embrague a la posición de ENGRANADO.
5. Mida la holgura entre la chapa del motor y el rodillo del embrague ([Figura 67](#)).




Figura 67

1. Chapa del motor
 2. Rodillo del embrague
 3. Holgura del embrague: 2.5 mm a 6.5 mm (3/32" a 1/4")
-
6. Si la holgura medida no está dentro de los límites especificados, ajuste la holgura como se indica a continuación:
 - A. Mueva la palanca del embrague a la posición de DESENGRANADO.
 - B. Afloje los pernos y las tuercas que sujetan el motor a la chapa del motor ([Figura 68](#)).




Figura 68

1. Polea tensora
 2. Tornillo de fijación
 3. Tuerca y perno
 4. Chapa del motor
-

- C. Mueva el motor según se indica a continuación:

- **Para aumentar la holgura**—Aleje el motor de la polea tensora ([Figura 68](#)).
 - **Para reducir la holgura**—Acerque el motor a la polea tensora ([Figura 68](#)).
- D. Coloque una regla sobre la polea del motor y la polea tensora ([Figura 69](#)).




Figura 69

1. Polea del motor
 2. Polea tensora
 3. Caja reductora (motor)
 4. Guía de las correas
 5. Eje de la polea tensora
 6. Contratuercia
 7. Tornillo de fijación
 8. Regla
-
- E. Si es necesario, gire el motor sobre la chapa del motor hasta que la polea del motor y la polea tensora estén alineadas con la regla ([Figura 69](#)).
 - F. Apriete las tuercas y los pernos que sujetan el motor a la chapa del motor a 18 N·m (13 pies-libra).
 - G. Compruebe la holgura entre la chapa del motor y el rodillo del embrague. Si la holgura no está dentro de los límites especificados, repita el paso **6** hasta que la holgura esté dentro de los límites especificados.
 - H. Instale la placa divisoria; consulte [Instalación de la placa divisoria](#) (página 31).

Importante: Compruebe que las paletas no giran cuando la palanca del embrague está en la posición de POSICIÓN DE CERRADO.

Sustitución de las correas

Intervalo de mantenimiento: Cada 2 años (modelos con transmisión por correa solamente).

Retirada de las correas

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que la máquina se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Mueva la palanca del embrague a la posición de DESENGRANADO.
5. Retire la placa divisora; consulte [Retirada de la placa divisora \(página 31\)](#).
6. Retire el perno que sujeta la guía de las correas al motor, y retire la guía de las correas ([Figura 70](#)).




Figura 70

1. Perno 2. Guía de las correas

7. Deslice la correa delantera hacia adelante y retírela de la polea tensora ([Figura 71](#)).




Figura 71

1. Polea del motor 3. Polea tensora
2. Correa delantera 4. Correa trasera

8. Deslice la correa trasera hacia atrás y retírela de la polea tensora ([Figura 71](#)).
9. Retire las correas de la polea del motor.
10. Retire las correas de la máquina..

Instalación de las correas

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que la máquina se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Asegúrese de que la palanca del embrague está en la posición de DESENGRANADO.
5. Alinee la correa trasera con la ranura trasera de la polea del motor.
Nota: No alinee la correa trasera con la polea tensora.
6. Alinee la correa delantera con la ranura delantera de la polea tensora.
7. Coloque la correa trasera sobre la polea tensora y alinee la correa con la ranura trasera de la polea.
8. Coloque la correa delantera sobre la polea del motor y alinee la correa con la ranura delantera de la polea.
9. Compruebe la tensión de la correa; consulte los pasos 4 a 6, en [Ajuste de la tensión de la correa \(página 46\)](#).
10. Sujete la guía de las correas provisionalmente al motor ([Figura 70](#)) con el perno que se retiró en el paso 6 de [Retirada de las correas \(página 48\)](#).

11. Ajuste la guía de las correas; consulte [Ajuste de la guía de las correas \(página 49\)](#).
12. Instale la placa divisoria; consulte [Instalación de la placa divisoria \(página 31\)](#).

Ajuste de la guía de las correas

Nota: Para tener acceso a la guía de la correa, retire la placa divisoria; consulte [Retirada de la placa divisoria \(página 31\)](#).

Holgura de la guía: 2.5 mm a 4 mm (3/32" a 5/32")

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
2. Deje que la máquina se enfrie.
3. Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
4. Asegúrese de que la palanca del embrague está en la posición de ENGRANADO.
5. Asegúrese de que la tensión de las correas es correcta; consulte [Ajuste de la tensión de la correa \(página 46\)](#).
6. Compruebe que la holgura entre la guía de las correas y las correas es de 2.5 mm a 4.0 mm (3/32" a 5/32"); consulte [Figura 72](#).




Figura 72

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Poleas del motor | 4. Guía de la correa |
| 2. Correas | 5. Perno |
| 3. Holgura de la guía: 2.5 mm a 4 mm (3/32" a 5/32") | |
-
7. Si la holgura no está dentro de los límites especificados, haga lo siguiente:
 - A. Afloje el perno que sujeta la guía de las correas al motor ([Figura 72](#)).
 - B. Mueva la guía de las correas hacia arriba o hacia abajo hasta que quede una holgura

Importante: Asegúrese de que la guía de las correas está orientada hacia la polea del motor.

de 2.5 a 4 mm (3/32" a 5/32") entre la guía y cada correa ([Figura 72](#)).

Importante: La guía de las correas no debe tocar las correas con la palanca del embrague en la posición de ENGRANADO.

Nota: Si no es posible obtener la holgura correcta entre la guía de las correas y ambas correas, una de las correas es demasiado larga.

- C. Apriete el perno que sujeta la guía de las correas al motor ([Figura 72](#)).
- D. Compruebe el funcionamiento del embrague; consulte [Comprobación del funcionamiento del embrague \(página 49\)](#).
8. Instale la placa divisoria; consulte [Instalación de la placa divisoria \(página 31\)](#).

Comprobación del funcionamiento del embrague

Intervalo de mantenimiento: Cada 40 horas

Importante: Las paletas no deben girar en el tambor vacío cuando la palanca del embrague está en la posición de DESENGRANADO.

1. Mueva la palanca del embrague a la posición de DESENGRANADO.
2. Arranque el motor.
3. Si las paletas giran con la palanca de embrague en la posición de DESENGRANADO, haga lo siguiente:
 - A. Apague el motor.
 - B. Compruebe la holgura entre la guía de las correas y las correas.


Nota: Si la holgura es superior a 4.0 mm (5/32"), reduzca la holgura entre la guía de las correas y las correas; consulte [Ajuste de la guía de las correas \(página 49\)](#).

4. Repita los pasos 1 a 3 hasta que se cumplan todas las condiciones siguientes:
 - El motor funciona a 2/3 de la velocidad máxima.
 - La palanca del embrague está en la posición de DESENGRANADO.
 - Las paletas no giran en el tambor vacío cuando el motor está en marcha.

Alineación de las poleas

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.

- Deje que la máquina se enfríe.
- Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
- Retire la placa divisoria; consulte [Retirada de la placa divisoria \(página 31\)](#).
- Coloque una regla sobre las caras de la polea del motor y de la polea tensora ([Figura 73](#)).



- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Polea del motor | 4. Eje de la polea tensora |
| 2. Polea tensora | 5. Contratuercas |
| 3. Regla | 6. Tornillo de fijación |


Nota: Ambas poleas deben estar alineadas con la regla.

- Si las poleas no están alineadas, haga lo siguiente:
 - Mueva la palanca del embrague a la posición de DESENGRANADO.
 - Afloje las contratuerca y los tornillos de fijación que sujetan la polea tensora al eje ([Figura 73](#)).
 - Dando golpecitos con un mazo de goma, mueva la polea tensora hacia adelante o hacia atrás en el eje hasta que la polea del motor y la polea tensora estén alineadas con la regla ([Figura 73](#)).
 - Apriete los tornillos de fijación y las contratuerca que sujetan la polea tensora al eje ([Figura 73](#)).
- Instale la placa divisoria; consulte [Instalación de la placa divisoria \(página 31\)](#).

Mantenimiento de paletas

Ajuste de las hojas de las paletas.

- Aparque la máquina en una superficie nivelada y pare el motor.
- Deje que el motor se enfríe.
- Desconecte el cable de la bujía; consulte [Desconexión del cable de la bujía \(página 31\)](#).
- Retire las tuercas y los pernos que sujetan la rejilla al tambor, y retire la rejilla ([Figura 74](#), [Figura 75](#) o [Figura 76](#)).



Modelos 68013, 68016, 68020




Figura 75
Modelos 68014, 68017, 68021




Figura 76
Modelo 68024

5. Afloje los pernos de cuello cuadrado y las tuercas que sujetan las escobillas a las paletas ([Figura 77](#)).

Nota: Si es necesario, coloque el tambor en la posición de descarga para facilitar el acceso a las paletas.




Figura 77

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Escobilla | 4. Hoja de la paleta |
| 2. 3 a 6 mm ($\frac{1}{8}$ " a $\frac{1}{4}$ ") | 5. Perno |
| 3. Barra de escobilla | |

6. Ajuste las escobillas de goma para que queden cerca de la pared del tambor, y coloque las hojas de metal de la paleta de modo que el borde exterior sea de 3 mm a 6 mm (de $\frac{1}{8}$ " a $\frac{1}{4}$ ") desde el borde exterior de las escobillas ([Figura 77](#)). Apriete los pernos y las tuercas para sujetar las hojas a las paletas.

Nota: Asegúrese de que la palanca del embrague está en la posición de DESENGRANADO y gire las paletas según sea necesario.

7. Instale la rejilla con las tuercas y los pernos que retiró en el paso 4, y apriete las tuercas y los pernos hasta que estén firmes.

Limpieza

Limpieza de la máquina

La limpieza y el lavado regulares con detergente suave y agua aumentan la vida útil de la máquina. Limpie la máquina después de cada uso, antes de que la suciedad se endurezca.

Retire la suciedad de las piezas externas de toda la máquina, especialmente del motor. Limpie cualquier suciedad y resto de hormigón del exterior del motor.

Asegúrese de que el tapón de combustible y el tapón de llenado/varilla de aceite están bien apretados para evitar que entre agua en el motor.

Tenga cuidado al usar agua a presión porque puede dañar las pegatinas de seguridad, las señales con instrucciones, y el motor.

Importante: Lubrique los cojinetes y las juntas después de la limpieza; consulte **Lubricación de los cojinetes y casquillos** (página 32).

Almacenamiento

Si va a guardar la máquina durante más de 30 días, prepare la máquina de la forma siguiente:

1. Retire la suciedad de las piezas externas de toda la máquina, especialmente del motor. Limpie la suciedad y la broza de la parte exterior de las aletas de la culata del motor y de la carcasa del soplador.

Importante: La máquina puede lavarse con un detergente suave y agua.

2. Acondicione el sistema de combustible de la siguiente manera:
 - A. Agregue un estabilizador/acondicionador a base de petróleo al combustible del depósito. Siga las instrucciones de mezcla del fabricante del estabilizador. **No use** un estabilizador a base de alcohol (etanol o metanol).
3. Limpie la taza de sedimentos, consulte **Limpieza de la taza de sedimentos de combustible** (página 40).
4. Revise el limpiador de aire; consulte **Mantenimiento del limpiador de aire** (página 33).
5. Cambie el aceite del motor; consulte **Cómo cambiar el aceite del motor** (página 35).
6. Retire la bujía y compruebe su condición; consulte **Mantenimiento de la bujía** (página 36).
7. Acondicione el motor según se indica a continuación:

- A. Vierta 2 cucharadas soperas de aceite de motor en el orificio de la bujía; consulte [Retirada de la bujía \(página 36\)](#).
- B. Tire lentamente del arrancador de retroceso para hacer girar el motor y distribuir el aceite dentro del cilindro.
- C. Instale la bujía; consulte [Instalación de la bujía \(página 37\)](#).

Nota: No instale el cable en la bujía.

8. Engrase la máquina; consulte [Lubricación de los cojinetes y casquillos \(página 32\)](#).
9. Revise y apriete todos los pernos, tuercas y tornillos. Repare o sustituya cualquier pieza dañada.
10. Pinte cualquier superficie rayada o de metal desnudo con pintura disponible en un Servicio Técnico Autorizado.
11. Guarde la máquina en un garaje o almacén seco y limpio.
12. Cubra la máquina para protegerla y para conservarla limpia.

Solución de problemas

Problema	Possible causa	Acción correctora
El motor no arranca.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La palanca de combustible está en la posición de CERRADO. 2. El estárter está cerrado 3. El estárter está activado. 4. El interruptor de Encendido/Apagado del motor está en la posición de APAGADO. 5. El nivel de aceite del motor es bajo (motores con interruptor de nivel de aceite). 6. El depósito de combustible está vacío. 7. El motor contiene combustible viejo/en mal estado. 8. La bujía está sucia o la distancia entre electrodos es incorrecta. 9. La bujía está mojada con combustible (motor ahogado). 10. El cable de la bujía está suelto o desconectado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mueva la palanca de la válvula de combustible a la posición de ABIERTO. 2. Abra el estárter antes de arrancar un motor caliente. 3. Cierre el estárter si el motor está frío. 4. Gire el interruptor a la posición de ENCENDIDO. 5. Llene el motor con el aceite recomendado, hasta el nivel correcto. 6. Llene el depósito de combustible con combustible fresco. 7. Drene el depósito de combustible y el carburador. Reposte con combustible fresco. 8. Ajuste la distancia entre electrodos o cambie la bujía. 9. Retire la bujía, séquela y vuelva a colocarla. Arranque el motor con el acelerador en la posición MAX. 10. Retire el cable de la bujía, limpie los terminales de la bujía y el conector del extremo del cable de la bujía, y conecte el cable de la bujía.
Al motor le falta potencia o no funciona regularmente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. El filtro del aire está obstruido. 2. El motor contiene combustible viejo o en mal estado. 3. Hay agua o contaminación en el combustible. 4. El tubo de combustible está obstruido. 5. El estárter está cerrado. 6. La bujía está desgastada o los electrodos están sucios. 7. Hay demasiado aceite en el cárter del motor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie o cambie el/los elemento(s) del filtro de aire. 2. Drene el depósito de combustible y el carburador. Reposte con combustible fresco. 3. Drene el depósito de combustible y el carburador. Reposte con combustible fresco. 4. Limpie el filtro de combustible y la taza de sedimentos. 5. Abra el estárter. 6. Compruebe la distancia entre los electrodos y ajuste o cambie la bujía. 7. Vacíe aceite hasta el nivel correcto.
Las correas patinan o se salen de las poleas (modelos con transmisión por correa solamente).	<ol style="list-style-type: none"> 1. La tensión de la correa es insuficiente. 2. Las correas están desgastadas. 3. La(s) polea(s) está(n) desgastada(s). 4. La(s) polea(s) está(n) mal alineada(s). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste la tensión de la correa. 2. Sustituya las correas. 3. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado. 4. Alinee la(s) polea(s).
Las paletas giran cuando la palanca del embrague está en la posición de DESENGRANADO (modelos con transmisión por correa solamente).	<ol style="list-style-type: none"> 1. La palanca del embrague no está correctamente ajustada. 2. La guía de las correas no está correctamente ajustada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste la tensión de la correa. 2. Ajuste la guía de las correas.
Las paletas giran cuando la palanca del embrague está en la posición de DESENGRANADO (modelo de caja de engranajes solamente).	<ol style="list-style-type: none"> 1. El embrague no está correctamente ajustado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado.

Problema	Possible causa	Acción correctora
Las paletas no giran cuando la palanca del embrague está en la posición de ENGRANADO (modelos con transmisión por correa solamente).	<ol style="list-style-type: none"> 1. La palanca del embrague no está correctamente ajustada. 2. Las paletas están atascadas en el tambor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste la tensión de la correa. 2. Limpie las paletas y el tambor.
Las paletas no giran cuando la palanca del embrague está en la posición de ENGRANADO (modelo de caja de engranajes solamente).	<ol style="list-style-type: none"> 1. El embrague no está correctamente ajustado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado.
Las paletas giran lentamente cuando la palanca del embrague está en la posición de ENGRANADO (modelos con transmisión por correa solamente).	<ol style="list-style-type: none"> 1. La palanca del embrague no está correctamente ajustada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuste la tensión de la correa.
Las paletas giran lentamente cuando la palanca del embrague está en la posición de ENGRANADO (modelo de caja de engranajes solamente).	<ol style="list-style-type: none"> 1. El embrague no está correctamente ajustado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado.

Notas:

Notas:

Notas:

Información sobre las Advertencias de la Proposición 65 de California

¿Qué significa esta advertencia?

Puede ver un producto a la venta que lleva una etiqueta de advertencia como la siguiente:



ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos—www.p65Warnings.ca.gov.

¿Qué es la Proposición 65?

La Proposición 65 afecta a cualquier empresa que tenga presencia en California, que venda productos en California, o que fabrique productos que podrían ser introducidos o vendidos en California. Esta ley exige que el Gobernador de California mantenga y publique una lista de sustancias químicas identificadas como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y/u otros daños reproductivos. La lista, que se actualiza anualmente, incluye cientos de productos químicos que se encuentran en muchos artículos de uso diario. El propósito de la Proposición 65 es informar al público sobre la exposición a estos productos químicos.

La Proposición 65 no prohíbe la venta de productos que contengan estos productos químicos, sino que requiere la presencia de advertencias en el producto, el envase y la documentación suministrada con el producto. Además, una advertencia de la Proposición 65 no significa que el producto contravenga ninguna norma o requisito de seguridad. De hecho, el gobierno de California ha aclarado que una advertencia bajo la Proposición 65 "no es lo mismo que una decisión legal sobre la 'seguridad' o la 'inseguridad' de un producto". Muchos de estos productos químicos han sido utilizados durante años en productos de uso diario sin que se hayan producido daños documentados. Para obtener más información, visite <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Una advertencia de la Proposición 65 significa que una empresa (1) ha evaluado la exposición y ha concluido que supera el nivel de "sin riesgo significativo"; o (2) ha optado por proporcionar una advertencia basándose en sus conocimientos respecto a la presencia de un producto químico de los incluidos en la lista, sin intentar evaluar la exposición.

¿Esta ley es aplicable en todas partes?

Las advertencias de la Proposición 65 sólo son obligatorias bajo la legislación de California. Estas advertencias se ven por toda California en una gran variedad de entornos, incluyendo entre otros restaurantes, tiendas de alimentación, hoteles, escuelas y hospitales, y en una amplia variedad de productos. Además, algunos minoristas de Internet y de la venta por correo incluyen advertencias de la Proposición 65 en sus sitios web o en sus catálogos.

¿Qué diferencia hay entre las advertencias de California y los límites federales?

Las normas de la Proposición 65 son a menudo más exigentes que las normas federales o internacionales. Varias sustancias requieren una advertencia bajo la Proposición 65 a niveles muy inferiores a los límites federales. Por ejemplo, el nivel exigido por la Proposición 65 para las advertencias sobre el plomo es de 0.5 µg/día, que es muy inferior a lo que exigen las normas federales e internacionales.

¿Por qué no llevan la advertencia todos los productos similares?

- Los productos vendidos en California deben llevar etiquetas bajo la Proposición 65, mientras que otros productos similares que se venden en otros lugares no las necesitan.
- Una empresa puede estar obligada a incluir advertencias de Proposición 65 en sus productos como condición de un acuerdo tras un procedimiento legal relacionado con la Proposición 65, pero otras empresas que fabrican productos similares no tienen necesariamente la misma obligación.
- La aplicación de la Proposición 65 no es uniforme.
- Algunas empresas pueden optar por no proporcionar advertencias porque concluyen que no están obligadas a hacerlo bajo la Proposición 65; la falta de advertencias en un producto no significa que el producto esté libre de los productos químicos incluidos en la lista a niveles similares.

¿Por qué incluye Toro esta advertencia?

Toro ha optado por proporcionar a los consumidores la mayor cantidad posible de información para que pueda tomar decisiones informadas sobre los productos que compra y utiliza. Toro proporciona advertencias en ciertos casos basándose en sus conocimientos sobre la presencia de uno o más productos químicos de la lista, sin evaluar el nivel de exposición, puesto que la lista no incluye límites de exposición para todos los productos químicos que contiene. Aunque la exposición que provocan los productos Toro puede ser insignificante, o estar dentro de los límites de la categoría "sin riesgo significativo", Toro ha optado por proporcionar las advertencias de la Proposición 65 por simple precaución. Además, si Toro no proporcionara estas advertencias, podría ser demandada por el Estado de California o por particulares bajo la Proposición 65, y estar sujeta a importantes sanciones.

Condiciones y productos cubiertos

The Toro Company y su afiliada, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, garantizan conjuntamente sus Equipos de hormigón, mampostería y compactación de Toro contra defectos de materiales o mano de obra.

Esta garantía cubre el coste de piezas y mano de obra, pero usted debe pagar los costes de transporte.

Los siguientes plazos son aplicables desde la fecha de la compra:

Productos

Hormigoneras

- Cojinete del eje

Mezcladoras de mortero

- Cojinete y juntas del tambor

Planchas compactadoras unidireccionales

Planchas compactadoras reversibles

Pisones

Carretilla motorizada

Rodillo vibratorio para zanjas

Sierras de hormigón

Sierras de mampostería

Fratasadoras

Reglas vibrantes

Vibradores de hormigón

Período de garantía

1 año

Vida del producto* (únicamente el propietario original)

1 año

Vida del producto* (únicamente el propietario original)

2 años

1 año

2 años

1 año

2 años

1 año

1 año

1 año

1 año

1 año

Cuando exista una condición cubierta por la garantía, repararemos el Producto sin coste alguno para usted, incluyendo diagnóstico, mano de obra y piezas.

*Garantía de por vida – Si fallan uno o más cojinetes o juntas de su mezcladora, serán sustituidos bajo la garantía sin coste alguno respecto a piezas o mano de obra.

Instrucciones para obtener asistencia bajo la garantía

Si usted cree que su producto Toro tiene un defecto de materiales o de mano de obra, siga este procedimiento**:

1. Póngase en contacto con cualquier Servicio Técnico Autorizado para concertar el mantenimiento en sus instalaciones. Para localizar uno cerca de usted, visite nuestra página web en www.Toro.com. Seleccione "Dónde comprar" y seleccione "Contratistas" en Tipo de producto. También puede llamar al número gratuito que aparece abajo.
2. Lleve el producto y su prueba de compra (recibo o factura de venta).
3. Si por alguna razón usted no está satisfecho con el análisis del Servicio técnico o con la asistencia recibida, póngase en contacto con nosotros en la dirección siguiente:

SWS Customer Care Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

Teléfono gratuito: 800-888-9926

**Los Clientes de Alquiler Autorizado de Toro que hayan comprado productos directamente a Toro y que hayan firmado el Acuerdo de Clientes de Alquiler de Toro están capacitados para realizar sus propios trabajos bajo la garantía. Encontrarán en el Portal de Alquiler de Toro los procedimientos de reclamación electrónica, o pueden llamar al número gratuito arriba citado.

Responsabilidades del propietario

Usted debe mantener su producto Toro de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento descritos en el *Manual del operador*. Dicho mantenimiento rutinario, sea realizado por un distribuidor o por usted mismo, es por cuenta de usted. Las piezas cuya sustitución está prevista como mantenimiento requerido ("Piezas de mantenimiento") están garantizadas hasta la primera sustitución programada de dicha

pieza. El no realizar el mantenimiento y los ajustes obligatorios puede dar pie a la negación de una reclamación bajo la garantía.

Elementos y condiciones no cubiertos

No todos los fallos o averías de productos que se producen durante el periodo de garantía son defectos de materiales o de mano de obra. Esta garantía expresa no cubre:

- Los fallos o averías del Producto que se producen como consecuencia del uso de piezas de repuesto que no son de Toro, o de la instalación y el uso de accesorios adicionales, modificados o no homologados
- Los fallos del Producto que se producen como resultado de no realizar el mantenimiento y/o los ajustes requeridos
- Los fallos de productos que se producen como consecuencia de la operación del Producto de manera abusiva, negligente o temeraria
- Piezas sujetas a consumo en el uso a menos que se demuestre que son defectuosas. Algunos ejemplos de piezas que se consumen o gastan durante la operación normal del producto incluyen, pero no se limitan a, correas, escobillas, bujías, neumáticos, filtros, juntas, placas de desgaste, retenes, juntas tóricas, cadenas de transmisión, embragues.
- Fallos producidos por influencia externa. Los elementos que se consideran influencia externa incluyen pero no se limitan a condiciones meteorológicas, prácticas de almacenamiento, contaminación, el uso de refrigerantes, lubricantes, aditivos o productos químicos no homologados, etc.
- Elementos sujetos a "desgaste normal". El "desgaste normal" incluye, pero no se limita a, desgaste de superficies pintadas, pegatinas rayadas, etc.
- Reparaciones necesarias por no haber seguido el procedimiento recomendado respecto al combustible (consulte el *Manual del operador* para obtener más detalles)
 - La eliminación de contaminantes del sistema de combustible no está cubierta
 - El uso de combustible viejo (de más de un mes de edad) o combustible que contenga más del 10% de etanol o el 15% de MTBE
 - No se ha drenado el sistema de combustible antes de un periodo de inactividad superior a un mes
- Cualquier componente cubierto por una garantía de fabricante independiente
- Costes de recogida y entrega

Condiciones generales

La reparación por un Servicio Técnico Autorizado o la reparación propia como Cliente de Alquiler Autorizado es su único remedio bajo esta garantía.

Ni The Toro Company ni Toro Warranty Company son responsables de daños indirectos, incidentales o consecuentes en conexión con el uso de los productos Toro cubiertos por esta garantía, incluyendo cualquier coste o gasto por la provisión de equipos de sustitución o servicio durante períodos razonables de mal funcionamiento o no utilización hasta la terminación de las reparaciones bajo esta garantía. Cualquier garantía implícita de mercantilidad y adecuación a un uso determinado queda limitada a la duración de esta garantía expresa. Algunos estados no permiten exclusiones de daños incidentales o consecuentes, ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de manera que las exclusiones y limitaciones arriba citadas pueden no serle aplicables a usted.

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Salvo la garantía del motor y la garantía de emisiones citada más adelante, en su caso, no existe otra garantía expresa. Es posible que el Sistema de Control de Emisiones de su Producto esté cubierto por otra garantía independiente que cumpla los requisitos establecidos por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) o el California Air Resources Board (CARB). Si desea más información, consulte la Declaración de Garantía de Control de Emisiones de California proporcionada con su Producto o incluida en la documentación del fabricante del motor.

Paises fuera de Estados Unidos o Canadá

Los clientes que compraron productos Toro fuera de los Estados Unidos o Canadá deben ponerse en contacto con su Distribuidor (Concesionario) Toro para obtener pólizas de garantía para su país, provincia o estado. Si por cualquier razón usted no está satisfecho con el servicio ofrecido por su distribuidor, o si tiene dificultad en obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con el importador Toro. Si fallan todos los demás recursos, puede ponerse en contacto con nosotros en la Toro Warranty Company.

Ley de Consumo de Australia: Los clientes australianos encontrarán información sobre la Ley de Consumo de Australia dentro de la caja o a través de su distribuidor Toro local.