

TORO®

Kit di manutenzione motore

Trattorini per tosaerba commerciali

Nº del modello 134-5005

Nº del modello 134-5127

Nº del modello 134-7567

Istruzioni di installazione

Nota: Il vostro nuovo motore è diverso da quello originale. Utilizzate queste istruzioni per identificare le modifiche per rendere compatibile il nuovo motore.

Installazione

1

Preparazione della macchina


Non occorrono parti

Procedura

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina rispetto alla normale posizione di guida.

Nota: Potete utilizzare un paranco per un migliore accesso sotto la macchina.

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Inserite il freno di stazionamento.
3. Spegnete il motore e togliete la chiave.
4. Lasciate raffreddare la macchina.



g387526

Figura 1



* 3 4 5 2 - 4 4 3 *

2

Scollegamento della batteria

Non occorrono parti

Procedura

⚠ AVVERTENZA

In caso di errato percorso dei cavi della batteria, la macchina ed i cavi possono venire danneggiati e causare scintille che possono fare esplodere i gas delle batterie e provocare infortuni.


- Scollegate sempre il cavo negativo (nero) della batteria prima di quello positivo (rosso).
- Collegate sempre il cavo positivo (rosso) della batteria prima di quello negativo (nero).
- Tenete sempre la cinghia della batteria in posizione per proteggere e fissare la batteria.

⚠ AVVERTENZA

I morsetti della batteria e gli attrezzi metallici possono creare cortocircuiti contro i componenti metallici e provocare scintille che possono fare esplodere i gas delle batterie e provocare infortuni.

- In sede di rimozione o montaggio della batteria, impedisite ai morsetti di toccare le parti metalliche della macchina.
- Non lasciate che gli attrezzi metallici creino cortocircuiti fra i morsetti della batteria e le parti metalliche della macchina.

1. Scollegate il cavo negativo della batteria dal terminale della batteria ([Figura 2](#)).
2. Scollegate il cavo positivo della batteria dal terminale della batteria ([Figura 2](#)).



g289503

Figura 2

1. Cavo negativo della batteria
2. Cavo positivo della batteria

3

Configurazione del motore sostitutivo (modello V1505-NA) per il Groundsmaster® 3400 ed il trattorino LT3340

Non occorrono parti

Procedura

Nota: Assicuratevi che tutti i componenti Toro necessari siano rimossi dal vecchio motore. I componenti esistenti potranno includere la staffa dell'acceleratore, la staffa del filtro dell'aria, i flessibili del carburante, i collegamenti elettrici, l'accoppiamento volano o l'alloggiamento della campana.

1. Rimuovete i componenti mostrati nella Figura 3 dal vecchio motore e montateli sul nuovo motore.

Nota: Se i componenti non sono disponibili dal vecchio motore o sono danneggiati, fate riferimento al manuale dei componenti per ordinare componenti sostitutivi.

2. Utilizzate il *Manuale di servizio* del motore Kubota per installare il nuovo motore.
3. Impostate la velocità del motore al minimo a 1600 rpm.




Figura 3

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Vite di fermo (M6 x 35 mm) | 4. Ventola | 7. Collettore di scarico |
| 2. Rondelle della molla (M6) | 5. Collare della ventola | 8. Alternatore |
| 3. Rondelle (M6) | 6. Motore | |

g386223

4

Configurazione del motore sostitutivo (modello V1505-T) per il trattorino LT-F3000

Non occorrono parti

Procedura

Nota: Assicuratevi che tutti i componenti Toro necessari siano rimossi dal vecchio motore. I componenti esistenti potranno includere la staffa dell'acceleratore, la staffa del filtro dell'aria, i flessibili del carburante, i collegamenti elettrici, l'accoppiamento volano o l'alloggiamento della campana.

1. Ordinate un nuovo filtro dell'olio e una guarnizione di scarico ([Figura 4](#)). Fate riferimento al *Manuale dei componenti* di Toro per i numeri corretti dei componenti.
2. Oltre al filtro dell'olio e alla guarnizione di scarico, rimuovete i componenti mostrati nella [Figura 4](#) dal vecchio motore e montateli sul nuovo motore, inclusi il nuovo filtro dell'olio e la guarnizione di scarico.

Nota: Se i componenti non sono disponibili dal vecchio motore o sono danneggiati, fate riferimento al manuale dei componenti per ordinare componenti sostitutivi.

3. Utilizzate il *Manuale di servizio* del motore Kubota per installare il nuovo motore.
4. Impostate la velocità del motore al minimo a 2000 rpm.




Figura 4

g387403

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vite di fermo (M6 x 45 mm) | 4. Ventola | 7. Nuova guarnizione della marmitta |
| 2. Rondelle della molla (M6) | 5. Distanziale del ventilatore | 8. Motore |
| 3. Rondelle (M6) | 6. Puleggia della ventola | 9. Nuovo filtro dell'olio |

5

Configurazione del motore sostitutivo (modello V2203-NA) per il trattorino T4240

Non occorrono parti

Procedura

Nota: Assicuratevi che tutti i componenti Toro necessari siano rimossi dal vecchio motore. I componenti esistenti potranno includere la staffa dell'acceleratore, la staffa del filtro dell'aria, i flessibili del carburante, i collegamenti elettrici, l'accoppiamento volano o l'alloggiamento della campana.

1. Rimuovete i componenti mostrati nella Figura 5 dal vecchio motore e montateli sul nuovo motore.

Nota: Se i componenti non sono disponibili dal vecchio motore o sono danneggiati, fate riferimento al manuale dei componenti per ordinare componenti sostitutivi.

2. Utilizzate il *Manuale di servizio* del motore Kubota per installare il nuovo motore.
3. Impostate la velocità del motore al minimo a 1200 rpm.




Figura 5

1. Vite di fermo (M6 x 50 mm)	5. Distanziale del ventilatore	9. Collettore di scarico	13. Supporto
2. Rondelle della molla (M6)	6. Flessibile dello sfiatatoio	10. Alternatore	14. Cinghia
3. Rondelle (M6)	7. Collettore di aspirazione	11. Tubo dell'asta di livello	15. Puleggia di trasmissione della ventola
4. Ventola	8. Motore	12. Indicatore dell'asta di livello	

6

Collegamento della batteria

Non occorrono parti

Procedura

1. Collegate il cavo positivo della batteria al terminale della batteria ([Figura 6](#)).
2. Collegate il cavo negativo della batteria al terminale della batteria ([Figura 6](#)).




Figura 6

1. Cavo positivo della batteria
2. Cavo negativo della batteria
3. Montate il coperchio della batteria.

Note:

Note:



Count on it.