



Комплект привода универсальной механической щетки

Режущие блоки Reelmaster® EdgeSeries™ на 18, 22 или 27 дюймов с 5- или 7-дюймовым барабаном

Номер модели 03763—Заводской номер 321000000 и до

Номер модели 03768—Заводской номер 321000000 и до

Инструкции по монтажу

Введение

Внимание: Перед установкой комплекта убедитесь в том, что у вас имеется совместимый режущий блок:

Комплект 03763 предназначен для использования на режущих блоках Reelmaster DPA с 5-дюймовым барабаном.

Комплект 03768 предназначен для использования на режущих блоках Reelmaster DPA с 7-дюймовым барабаном.


Дополнительную информацию см. в следующей таблице:

Комплект привода универсальной механической щетки	Совместимые режущие блоки	Несовместимые режущие блоки
03763	Все режущие блоки с алюминиевой боковой пластиной, номера моделей: 03911/2, 03485/6, 03621/3/4 и 03487/8/9	Режущие блоки DPA с окрашенной красной боковой пластиной, номера моделей: 03661, 03694/5.
03768	Все режущие блоки с алюминиевой боковой пластиной, номера моделей: 03636/7/8/9, 03641/43 и 03721/2.	Режущие блоки DPA с окрашенной красной боковой пластиной, номера моделей: 03681/2, 03696/7/8/9, 03693 и 03863/4

Внимательно прочтите данное Руководство, чтобы знать, как правильно использовать и обслуживать машину, не допуская ее повреждения и травмирования персонала. Вы несете ответственность за правильное и безопасное использование машины.

Посетите веб-сайт www.Toro.com для получения информации об изделии и принадлежностях, а также для получения помощи в поисках дилера и для регистрации вашего изделия.

Для выполнения технического обслуживания, приобретения оригинальных запчастей Toro или получения дополнительной информации обращайтесь в сервисный центр официального дилера или в отдел технического обслуживания компании Toro. Не забудьте при этом указать модель и серийный номер изделия. На [Рисунок 1](#) показано расположение номера модели и серийного номера. Запишите номера в предусмотренном для этого месте.



g346921

Рисунок 1

1. Место номера модели и серийного номера

Номер модели _____

Заводской номер _____



Незакреплённые детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Процедура	Наименование	Количество	Использование
1	Детали не требуются	–	Подготовка машины.
2	Динамометрический ключ (не входит в комплект)	–	Подготовьте инструменты, необходимые для установки.
3	Детали не требуются	–	Определите место установки механической щетки на режущем блоке.
4	Удлиненная шлицевая вставка (правосторонняя резьба)	3	Подготовьте режущий блок.
	Удлиненная шлицевая вставка (левосторонняя резьба)	2	
	Фланцевая контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма)—Только модель 03768	10	
5	Кронштейн груза	5	Установите кронштейн груза и блок привода механической щетки.
	Болт со сферической головкой с внутренним шестигранником ($\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ дюйма)	10	
	Блок привода механической щетки (левый привод)	3	
	Блок привода механической щетки (правый привод)	2	
6	Болт с внутренним шестигранником	10	Установите натяжной ролик в сборе.
	Поворотная ступица	5	
	Уплотнительное кольцо	5	
	Натяжной ролик в сборе (левый)	2	
	Натяжной ролик в сборе (правый)	3	
	Фланцевая контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма) – только модель 03763	10	
7	Зажимная контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма) – только модель 03768	10	Установите кронштейны высоты скашивания (НОС) в сборе и передний валик.
	Левый кронштейн НОС в сборе	5	
	Правый кронштейн НОС в сборе	5	
	Болт с буртиком	10	
	Закаленная шайба	5	
	Фланцевая контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма с шестигранником на $\frac{5}{8}$ дюйма)	10	
8	Крышка	5	Установите крышку привода механической щетки (только для универсальных механических щеток в сборе без установленного комплекта щетки заднего валика).
9	Болт ($\frac{1}{4}$ x $1\frac{1}{2}$ дюйма)	20	Установите механическую щетку в сборе и дополнительный комплект метлы.
	Контргайка	20	
	Зажим вала	20	
	Уборочный барабан (заказывается отдельно)	5	

Процедура	Наименование	Количество	Использование
10	Шайба (№ по кат. 3256-24, не входит в комплект)	–	Отрегулируйте усилие пружины механической щетки.
11	Гидравлический штуцер – 45-градусный (№ по каталогу 340-101; продается отдельно)	1	Установите угловой штуцер (для машин Reelmaster 3550 и 3555 – передняя средняя позиция скашивания № 1 и комплект модели 133-0150).

1

Подготовка машины

Детали не требуются

Процедура

1. Установите машину на ровной поверхности.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Заглушите двигатель и извлеките ключ; см. *Руководство оператора* для вашей машины.
4. Если режущий блок установлен, снимите его с тягового блока; см. *Руководство оператора* для тягового блока.

2

Подготовка инструментов, необходимых для установки

Детали, требуемые для этой процедуры:

–	Динамометрический ключ (не входит в комплект)
---	---

Примечание: Убедитесь, что динамометрические ключи могут затягивать как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

- Динамометрический ключ — 5,2–6,8 Н·м
- Динамометрический ключ — 16–22 Н·м
- Динамометрический ключ — 20–26 Н·м
- Динамометрический ключ — 115–129 Н·м
- Динамометрический ключ — 135–150 Н·м.
- Инструмент для приводного вала барабана, номер по каталогу TOR4112 (используется только для 5-дюймовых барабанов)

- Инструмент для приводного вала барабана, номер по каталогу TOR4074 (используется только для 7-дюймовых барабанов)
- Монтировка с длинной ручкой ($\frac{3}{8}$ x 12 дюймов)

Инструменты для техобслуживания

Шприц для масла (входит в комплект), № по кат. 137-0872; см. раздел [Замена масла в коробке передач](#) (страница 19).

Инструмент для приводного вала (дополнительный), № по кат. 137-0920; см. *Руководство по техническому обслуживанию* для вашего тягового блока или свяжитесь с официальным дистрибьютором компании Toro.

3

Определение места установки

Детали не требуются

Процедура

Для определения положения комплектов механических щеток и двигателей барабанов используйте следующую схему.




Рисунок 2

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Режущий блок 1 | 5. Режущий блок 5 |
| 2. Режущий блок 2 | 6. Электродвигатель барабана |
| 3. Режущий блок 3 | 7. Комплект правой механической щетки |
| 4. Режущий блок 4 | 8. Комплект левой механической щетки |

Примечание: При установке на режущий блок комплекта механической щетки и комплекта щетки заднего валика сначала установите комплект механической щетки.

4

Подготовка режущего блока

Детали, требуемые для этой процедуры:

3	Удлиненная шлицевая вставка (правосторонняя резьба)
2	Удлиненная шлицевая вставка (левосторонняя резьба)
10	Фланцевая контргайка (3/8 дюйма)—Только модель 03768

Процедура

Примечание: Если не указано иное, все снятые детали можно удалить в отходы.

- Снимите все режущие блоки с тягового блока; см. ваше *Руководство оператора*.
- Зафиксируйте барабан, чтобы снять имеющуюся шлицевую вставку; см. раздел [Фиксация барабана для снятия резьбовых вставок \(страница 21\)](#).
- Снимите имеющиеся шлицевые вставки с каждого конца вала барабана, используя инструмент для приводного вала барабана (каталожный номер TOR4112 для 5-дюймовых

барабанов и каталожный номер TOR4074 для 7-дюймовых барабанов). См. [Рисунок 3](#)

Внимание: Шлицевая вставка с левой стороны режущего блока имеет левостороннюю резьбу. Шлицевая вставка с правой стороны режущего блока имеет правостороннюю резьбу.

Внимание: Прежде чем устанавливать шлицевую вставку из комплекта и блок механической щетки, очистите резьбу на конце вала барабана от загрязнений и консистентной смазки.




Рисунок 3

Показана правая сторона режущего блока

- Удлиненная шлицевая вставка (затяните с моментом от 115 до 128 Н·м).
- Нанесите на резьбовые поверхности резьбовой герметик средней степени фиксации, допускающий снятие..

- Зафиксируйте барабан, чтобы установить новую вставку; [Фиксация барабана при установке резьбовых вставок \(страница 22\)](#).
- Нанесите резьбовой герметик средней степени фиксации (такой как синий состав Loctite® 243) на резьбу новой более длинной шлицевой вставки и прикрепите ее к валу барабана. Затяните вставку с моментом от 115 до 128 Н·м (от 85 до 95 фунт-футов).

Внимание: Подождите, пока резьбовой герметик затвердеет в течение 15 минут, прежде чем продолжать выполнение данной процедуры.

- Выверните каретные болты и контргайки, которые крепят кронштейны высоты скашивания (НОС) к боковым пластинам режущего блока ([Рисунок 4](#)).

Примечание: Сохраните каретные болты для установки новых кронштейнов высоты скашивания (НОС).




Рисунок 4

1. Кронштейн высоты скашивания
2. Каретный болт
3. Контргайка
4. Винт
5. Передний валик

7. Ослабьте винты крепления кронштейнов высоты скашивания к валу переднего валика ([Рисунок 4](#)).
8. Снимите имеющиеся кронштейны высоты скашивания и передний валик с боковых пластин режущего блока ([Рисунок 4](#)).

Примечание: Сохраните передний валик для установки на более позднем этапе.

9. На 7-дюймовых режущих блоках или в случае, если установлен несущий стержень, снимите несущий стержень и переверните болты следующим образом:

- A. Выверните два болта с фланцевыми головками, которые крепят несущий стержень, и снимите несущий стержень ([Рисунок 5](#)).




Рисунок 5

1. Болты с фланцевыми головками
2. Несущий стержень

- B. Установите 2 имеющихся болта с фланцевыми головками с внутренней стороны режущего блока и закрепите их фланцевыми контргайками $\frac{3}{8}$ дюйма ([Рисунок 6](#)).




Рисунок 6

1. Болты с фланцевыми головками
2. Фланцевые контргайки ($\frac{3}{8}$ дюйма)

5

Установка кронштейна груза и блока привода механической щетки

Детали, требуемые для этой процедуры:

5	Кронштейн груза
10	Болт со сферической головкой с внутренним шестигранником ($\frac{3}{8}$ x $\frac{3}{4}$ дюйма)
3	Блок привода механической щетки (левый привод)
2	Блок привода механической щетки (правый привод)

Процедура

1. Определите левый и правый блоки привода механической щетки; см. [Рисунок 7](#).




Рисунок 7

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Правый (желтый) переходник | 3. Блок привода механической щетки – правый привод |
| 2. Левый (зеленый) переходник | 4. Блок привода механической щетки – левый привод |

2. Прикрепите кронштейн груза к барабану при помощи 2 болтов со сферическими головками с внутренними шестигранниками ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ дюйма), как показано на [Рисунок 8](#).

Примечание: Прикрепите кронштейн груза к той стороне барабана, к которой необходимо присоединить блок привода механической щетки.




Рисунок 8

- | | |
|---|---|
| 1. Кронштейн груза | 4. Резьбовой герметик |
| 2. Болт со сферической головкой с внутренним шестигранником ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ дюйма) (2 шт.) | 5. Шестигранная головка (затяните с моментом от 135 до 150 Н·м) |
| 3. Блок привода механической щетки (показан левый привод) | |

3. Нанесите резьбовой герметик средней степени фиксации (такой как синий Loctite®

243) на резьбу внутреннего вала барабана ([Рисунок 8](#)).

4. Присоедините блок привода механической щетки к валу барабана ([Рисунок 8](#)) при помощи шестигранной головки на блоке привода механической щетки.

Внимание: С левой стороны режущего блока имеется левосторонняя резьба, с правой стороны режущего блока имеется правосторонняя резьба.

5. Зафиксируйте барабан режущего блока; см. раздел [Фиксация барабана при установке резьбовых вставок](#) (страница 22).
6. Удерживая барабан в зафиксированном положении, затяните шестигранную головку на валу блока привода с моментом от 135 до 150 Н·м; см. [Рисунок 12](#).

Внимание: Затяните шестигранную головку на валу блока привода с моментом от 135 до 150 Н·м.

Внимание: Используйте толстостенную 6-зубчатую головку.

Внимание: Не используйте на данном этапе ударный гаечный ключ.

Внимание: Подождите, пока резьбовой герметик затвердеет в течение 15 минут, прежде чем продолжать выполнение данной процедуры.

6

Установка натяжного ролика в сборе

Детали, требуемые для этой процедуры:

10	Болт с внутренним шестигранником
5	Поворотная ступица
5	Уплотнительное кольцо
2	Натяжной ролик в сборе (левый)
3	Натяжной ролик в сборе (правый)
10	Фланцевая контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма) – только модель 03763
10	Зажимная контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма) – только модель 03768

Процедура

1. Поместите натяжной ролик в сборе на противоположную сторону барабана относительно блока привода механической щетки.
2. Установите уплотнительное кольцо на поворотную ступицу в сборе.
3. Нанесите противозадирный состав по наружному диаметру поворотной ступицы в сборе ([Рисунок 9](#)).




Рисунок 9

1. Контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма) (2 шт.)
2. Болт с внутренним шестигранником (2)
3. Поворотная ступица
4. Уплотнительное кольцо
5. Натяжной ролик в сборе (показана правая сторона)
6. Нанесите противозадирный состав по наружному диаметру ступицы.

4. Прикрепите поворотную ступицу поверх натяжного ролика в сборе к барабану с помощью 2 болтов с внутренним шестигранником ([Рисунок 9](#)).
5. Установите, не затягивая, две контргайки на поворотную ступицу ([Рисунок 9](#)).

Установка кронштейнов высоты скашивания (НОС) в сборе и переднего валика

Детали, требуемые для этой процедуры:

5	Левый кронштейн НОС в сборе
5	Правый кронштейн НОС в сборе
10	Болт с буртиком
5	Закаленная шайба
10	Фланцевая контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма с шестигранником на $\frac{5}{8}$ дюйма)

Процедура

1. Установите, не затягивая, левый и правый кронштейны высоты скашивания (НОС) в сборе и передний валик в сборе на боковые пластины режущего блока, используя ранее снятые каретные болты ([Рисунок 10](#)).




Рисунок 10

1. Правый кронштейн НОС в сборе
2. Передний валик в сборе
3. Левый кронштейн НОС в сборе
4. Шайбы
5. Каретный болт и фланцевая контргайка ($\frac{3}{8}$ дюйма с шестигранником на $\frac{5}{8}$ дюйма)

поверхностей (такой как синий состав Blue Loctite 242®) на болты с буртиками перед установкой рычагов регулятора на блок привода механической щетки и натяжного ролика в сборе.

3. На стороне блока привода механической щетки переместите шток рычага регулятора на кронштейн высоты скашивания (НОС) на внутреннюю часть блока привода механической щетки и закрепите его с помощью болта с буртиком и закаленной шайбы, как показано на [Рисунок 11](#); затяните болт с буртиком с моментом от 16 до 22 Н·м.

Примечание: Ступенчатый болт должен быть установлен с внутренней стороны машины в сторону ее наружной стороны.





Рисунок 11

1. Ступенчатый болт
2. Шток рычага регулятора
3. Закаленная шайба
4. Блок привода механической щетки

4. На стороне натяжного ролика в сборе совместите шток рычага регулятора на кронштейн высоты скашивания (НОС) со втулкой регулятора на натяжном ролике в сборе и закрепите шток болтом с буртиком, как показано на [Рисунок 12](#); затяните болт с буртиком с моментом от 20 до 26 Н·м.

2. Нанесите фиксирующий герметик средней степени фиксации для цилиндрических




g346925

Рисунок 12

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Болт с буртиком | 3. Втулка регулятора |
| 2. Шток рычага регулятора | 4. Натяжной ролик в сборе |

-
5. Затяните каретные болты и контргайки, крепящие кронштейны высоты скашивания (НОС) в сборе к боковым пластинам ([Рисунок 13](#)).



g346926

Рисунок 13

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Регулировочный болт | 4. Фланцевая гайка |
| 2. Контргайка | 5. Колпачковый винт |
| 3. Каретный болт и фланцевая контргайка (3/8 дюйма с шестигранником на 5/8 дюйма) | |

-
6. Затяните контргайку на болте регулировки высоты скашивания (НОС), затем отверните ее на 1/2 оборота ([Рисунок 13](#)).
7. Установите передний валик по центру между кронштейнами НОС в сборе и закрепите его на месте с помощью колпачковых винтов и фланцевых гаек ([Рисунок 13](#)).

8

Установка крышки привода механической щетки

Детали, требуемые для этой процедуры:

5	Крышка
---	--------

Процедура

Только для универсальных механических щеток в сборе без установленного комплекта щетки заднего валика:

1. Нанесите герметик средней степени фиксации для цилиндрических поверхностей (такой как зеленый Loctite 609®) вокруг канавки стопорного кольца и на поверхность по наружному диаметру (Рисунок 14).
2. Установите крышку, как показано на Рисунок 14.




Рисунок 14

g346927

1. Крышка
2. Нанесите зеленый состав Loctite 609®

3. Если вы устанавливаете механическую щетку с левой стороны машины, выполните следующие действия (Рисунок 15):
 - A. Отверните винт с внутренним шестигранником, который крепит ручку сцепления к приводному валу.
 - B. Снимите узел ручки сцепления и переверните его на 180 градусов (Рисунок 15).
 - C. Установите ручку сцепления на приводной вал с помощью винта с внутренним шестигранником.




Рисунок 15

g298196

1. Болт с внутренним шестигранником
2. Узел ручки сцепления

9

Установка механической щетки в сборе и дополнительного комплекта метлы

Комплекты механической щетки и метлы поставляются отдельно

Детали, требуемые для этой процедуры:

20	Болт (¼ x 1½ дюйма)
20	Контргайка
20	Зажим вала
5	Уборочный барабан (заказывается отдельно)

Установка комплекта механической щетки

(заказывается отдельно)

Номер модели	Комплект механической щетки
03771	Комплект блока ножей механической щетки 18 дюймов
03772	Комплект блока ножей механической щетки 22 дюйма
03778	Комплект блока ножей механической щетки на 27 дюймов

03766	Комплект механической уборочной щетки QC на 18 дюймов
03767	Комплект механической уборочной щетки QC на 22 дюйма

1. Приобретите комплект блока ножей механической щетки или комплект щетины соответствии со своими потребностями и характеристиками режущего блока; см. таблицу выше.
2. Совместите механическую щетку в сборе с короткими ведущими валами в блоке привода механической щетки и натяжным роликом в сборе ([Рисунок 16](#)).




Рисунок 16

g240752

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Короткий ведущий вал | 4. Зажим вала (4 шт.) |
| 2. Механическая щетка в сборе | 5. Болт (4 шт.) Затяните с моментом 5–7 Н·м. |
| 3. Контргайка (4 шт.) | |

3. Прикрепите механическую щетку к машине, как показано на [Рисунок 16](#), и затяните болты.
4. Для предотвращения заедания установите высоту скашивания и высоту механической щеткой, затем ослабьте болты.

Примечание: Чтобы установить высоту скашивания, см. *Руководство оператора* для вашего режущего блока; сведения о регулировке высоты механической щетки см. в разделе [Регулировка высоты механической щетки](#) (страница 16).


5. Затяните болты с моментом от 5 до 7 Н·м (от 46 до 60 фунтов силы·дюйм).

6. Проверьте и при необходимости отрегулируйте высоту скашивания и высоту механической щетки.

Установка комплекта метлы

Номер по каталогу	Комплект метлы
132-7115	Комплект метлы на 18 дюймов
132-7125	Комплект метлы на 22 дюйма
133-8222	Комплект метлы на 27 дюймов

1. Приобретите дополнительный комплект метлы для блоков ножей механической щетки, при необходимости, и режущему блоку; см. таблицу выше.
2. Ослабьте крепежные гайки ножей механической щетки на каждом конце вала механической щетки ([Рисунок 17](#)).



G032403

Рисунок 17

g032403

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Пряжка крепежной ленты | 3. Планка |
| 2. Стопорная гайка | 4. Щетина |

3. С одной стороны барабана механической щетки вставьте щетину в каждую канавку по всей длине барабана механической щетки ([Рисунок 18](#)).




Рисунок 18

Показана механическая щетка на 22 дюйма

1. Планка
2. Щетина
3. В направлении задней части машины

4. Убедитесь, что щетина точно установлена в пазы ножей механической щетки (Рисунок 17 и Рисунок 19).




Рисунок 19

1. Щетина
2. Нож

5. Оберните крепежные ленты, не натягивая их, как показано на Рисунок 17, вокруг вала барабана механической щетки и щетины, вставляя ленты в канавки щетины Рисунок 19.

Расположите крепежные ленты на щетинах, как указано в следующей таблице:

Размер барабана	Расстояние между лентами
18 дюймов	Расположите крепежные ленты между ножами 2 и 3, 11 и 12, 21 и 22, 30 и 31.

22 дюйма	Расположите крепежные ленты между ножами 2 и 3, 14 и 15, 26 и 27, 38 и 39.
27 дюймов	Расположите крепежные ленты между ножами 2 и 3, 23 и 24 или 24 и 25, 35 и 36, 45 и 46.

Внимание: Оберните крепежные ленты вокруг узлов лопастей и щетин щетки в направлении, соответствующем прямому направлению вращения. На Рисунок 18 показаны ленты, установленные для вращения в прямом направлении.

Примечание: Если щетина метлы установлена в пазах ножей неправильно, ослабьте крепежные гайки ножей с каждой стороны вала механической щетки, расположите щетину надлежащим образом в пазах ножей и затяните крепежные гайки ножей механической щетки (Рисунок 17).

6. Заверните крепежные гайки ножей механической щетки и затяните их с моментом 45,2 Н·м.
7. Прижимая отверткой пряжку крепежной ленты, зажмите каждую ленту плоскогубцами с зажимом и плотно затяните ленты до их фиксации в канавках щеток (Рисунок 17).
8. Отрежьте крепежную ленту приблизительно на расстоянии 6 мм от пряжки и отогните лишний отрезок ленты на пряжку.

10

Регулировка усилия пружины механической щетки

Детали, требуемые для этой процедуры:

–	Шайба (№ по кат. 3256-24, не входит в комплект)
---	---

Процедура

В конструкциях с низкой высотой механической щетки, где требуется увеличенное усилие пружины, установите дополнительные шайбы (№ по кат. 3256-24) на рым-болт, чтобы сжать пружины регулировки высоты механической щетки при малом значении высоты механической щетки.

1. Установите требуемую высоту скашивания на режущем блоке; см. *Руководство оператора* для вашего режущего блока.
2. Установите требуемую высоту механической щетки; см. раздел [Регулировка высоты механической щетки \(страница 16\)](#).
3. Убедитесь, что регуляторы механической щетки находятся во включенном (рабочем) положении; см. раздел [Транспортировка машины \(страница 18\)](#).
4. Измерьте расстояние между шайбами (текущую длину пружины), как показано на [Рисунок 20](#).




Рисунок 20

g346933

- | | |
|---|--|
| 1. Верхняя шайба | 3. Требуемая длина пружины с дополнительными шайбами – 19 мм |
| 2. Первоначальная длина пружины (расстояние между верхней и нижней шайбами) | 4. Нижняя шайба |
-
5. Вычтите требуемую длину (19 мм или 0,75 дюйма) пружины от текущего значения длины пружины и разделите эту разницу на 0,06 дюйма, чтобы определить, сколько шайб нужно для того, чтобы получить требуемую длину пружины.

11

Установка углового штуцера

Для машин Reelmaster 3550 и 3555 – только передняя средняя позиция скашивания № 1 и комплект модели 133-0150

Детали, требуемые для этой процедуры:

1	Гидравлический штуцер – 45-градусный (№ по каталогу 340-101; продается отдельно)
---	--

Процедура

Внимание: Для машин Reelmaster 3550 и 3555 – только передняя средняя позиция резания № 1 и комплект модели 133-0150; закажите 45-градусный гидравлический штуцер (№ по каталогу 340-101) и выполните действия, описанные ниже.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Гидравлическая жидкость, выброшенная под давлением, может проникнуть под кожу и нанести травму.

- При попадании жидкости под кожу немедленно обратитесь к врачу. Если жидкость оказалась впрыснута под кожу, необходимо, чтобы врач удалил ее хирургическим путем в течение нескольких часов.
- Перед подачей давления в гидравлическую систему убедитесь, что все гидравлические шланги исправны, а все гидравлические соединения и штуцеры герметичны.
- Не приближайтесь к местам точечных утечек или штуцерам, из которых под высоким давлением выбрасывается гидравлическая жидкость.
- Для обнаружения гидравлических утечек используйте картон или бумагу.
- Перед выполнением любых работ на гидравлической системе полностью сбросьте давление в гидравлической системе безопасным способом.

1. Отсоедините гидравлический шланг от гидравлического штуцера на двигателе.
2. Снимите два уплотнительных кольца на новом 45-градусном штуцере, смажьте их консистентной смазкой и установите на штуцер.
3. Снимите имеющийся штуцер.
4. Установите новый 45-градусный штуцер так, чтобы угол штуцера был расположен, как показано на [Рисунок 21](#). Затяните штуцер с моментом от 47 до 58 Н·м.




Рисунок 21

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Двигатель режущего блока | 3. Регулятор механической щетки |
| 2. 45-градусный штуцер | |

5. Подсоедините гидравлический шланг к новому штуцеру; затяните штуцер шланга с моментом от 40 до 64 Н·м.

Примечание: Установите штуцер таким образом, чтобы шланг не касался регулятора механической щетки.

Эксплуатация

Введение

Обработка газона механической щеткой осуществляется в травяном покрове, выше уровня почвы. Обработка механической щеткой способствует вертикальному росту травы, измельчает комки и укрепляет подземные побеги, обеспечивающие плотную дернину. Обработка механической щеткой обеспечивает более равномерную и плотную игровую поверхность для более быстрого и точного отскока мяча для гольфа.

Уборку газона механической щеткой не следует рассматривать как заменитель обработки вертикуттером. Обработка вертикуттером, как правило, проводится реже; это более жесткая обработка, которая может временно повредить игровую поверхность, в то время как обработка механической щеткой представляет собой регулярный и более мягкий уход, предназначенный для «причесывания» травяного покрытия.




Рисунок 22

1. Боковые побеги травы (столоны) 2. Сухая трава

Щетина механической щетки оказывает меньшее воздействие на траву, чем обычные ножи механической щетки, отрегулированные на слабый контакт с травяным покровом. Обработка щетиной может быть более предпочтительным вариантом для ультракарликовых сортов травы, т. к. эти сорта имеют более вертикальный характер роста и не разрастаются слишком сильно по горизонтали. Однако при глубоком проникновении в травяной покров щетина может повредить ткани травинок.

Ножи механической щетки никогда не должны проникать в почву. Они эффективны при скашивании побегов и удалении сухой травы.

Поскольку обработка механической щеткой повреждает ткани травинок, ее не следует применять в неблагоприятные для газона периоды. Холодостойкие сорта травы, такие как полевица белая или однолетний мятлик, не должны подвергаться обработке механической

щеткой в середине лета, в периоды жаркой (и влажной) погоды.

На качество обработки газона механической щеткой оказывает влияние много различных факторов, включая следующее:

- Время года (т.е. вегетационный сезон) и погодные условия
- Общее состояние травы
- Периодичность обработки щеткой и скашивания – сколько скашиваний в неделю и сколько проходов за каждое скашивание
- Настройка высоты скашивания на основном барабане
- Настройка высоты/глубины на уборочном барабане
- Продолжительность применения барабана механической щетки
- Тип травы
- Общая программа ухода за полями (т.е. орошение, удобрение, опрыскивание, аэрация, дополнительный посев и т.д.)
- Интенсивность использования
- Тяжелые периоды (т.е. высокие температуры, высокая влажность, необычно высокая интенсивность использования)

Эти факторы могут меняться для разных фарвеев. Почаще обследуйте зоны, подлежащие скашиванию и изменяйте методику обработки механической щеткой в соответствии с потребностью.

Примечание: Неправильное или слишком интенсивное использование барабана щетки (например, слишком глубокая или частая обработка) может оказать излишнее воздействие на травяной покров и серьезно повредить его. Используйте механическую щетку осторожно.

Примечание: Постоянно меняйте направление скашивания при использовании механической щетки. При этом эффективность обработки повышается.


Примечание: Перемещайте механическую щетку как можно более точно по прямой линии. Будьте осторожны при выполнении поворотов во время работы с механической щеткой.

Регулировка высоты механической щетки

1. Припаркуйте машину на чистой и ровной поверхности, полностью опустите режущие блоки на землю, выключите двигатель, включите стояночный тормоз и извлеките ключ.
2. Убедитесь, что валики чистые и режущий блок установлен на требуемую высоту скашивания (см. *Руководство оператора* для режущего блока).
3. Поверните рычаги быстрого подъема (**Рисунок 23**) в положение Вкл. (рукоятка направлена в сторону передней части режущего блока).

Внимание: Для настройки мерной планки используйте таблицу рекомендуемых диапазонов высоты скашивания (Height of Cut, HOC) и высоты механической щетки (Height of Groom, HOG).

4. С одной стороны барабана механической щетки измерьте расстояние от самого нижнего конца ножа механической щетки до рабочей поверхности (**Рисунок 23**). Поворачивая ручку регулировки высоты (**Рисунок 23**), поднимите или опустите конец ножа механической щетки на требуемую высоту.



g346928

Рисунок 23

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ручка регулировки высоты | 3. Высота механической щетки (HOG) |
| 2. Рычаг быстрого подъема | 4. Количество проставок заднего валика (под подкладкой боковой пластины) |

щетки, после чего проверьте настройку на ее первой стороне.

Настройка высоты с обоих концов механической щетки должна быть одинаковой. Отрегулируйте высоту при необходимости.

5. Повторите действия, описанные в пункте 4, на противоположном конце механической

Рекомендуемые диапазоны высоты скашивания (Height of Cut, HOC) и высоты механической щетки (Height of Groom, HOG)

Высота скашивания (мм)	Высота скашивания (дюймы)	Количество проставок заднего валика	Рекомендуемая HOG = HOC – величина входа в зацепление механической щетки (мм)	Рекомендуемая HOG = HOC – величина входа в зацепление механической щетки (дюймы)
6,3	0,250	0	от 3,1 до 6,3	от 0,125 до 0,250
9,5	0,375	0	от 4,7 до 9,5	от 0,187 до 0,375
9,5	0,375	1	от 4,7 до 9,5	от 0,187 до 0,375
12,7	0,500	0	от 6,3 до 12,7	от 0,250 до 0,500
12,7	0,500	1	от 6,3 до 12,7	от 0,250 до 0,500
12,7	0,500	2	от 6,3 до 9,5	от 0,250 до 0,375
15,8	0,625	0	от 9,5 до 15,8	от 0,375 до 0,625
15,8	0,625	1	от 9,5 до 15,8	от 0,375 до 0,625
15,8	0,625	2	от 9,5 до 12,7	от 0,375 до 0,500
19,0	0,750	1	от 12,7 до 19,0	от 0,500 до 0,750
19,0	0,750	2	от 12,7 до 19,0	от 0,500 до 0,750
19,0	0,750	3	от 12,7 до 15,8	от 0,500 до 0,625
22,2	0,875	1	от 15,8 до 22,2	от 0,625 до 0,875
22,2	0,875	2	от 15,8 до 22,2	от 0,625 до 0,875
22,2	0,875	3	от 15,8 до 19,0	от 0,625 до 0,750
25,4	1,00	2*	от 19,0 до 25,4	от 0,750 до 1,00
25,4	1,00	3	от 19,0 до 25,4	от 0,750 до 1,00
25,4	1,00	4	от 19,0 до 22,2	от 0,750 до 0,875

Примечание: Максимальное рекомендуемое значение высоты механической щетки (HOG) составляет от половины высоты скашивания (HOC) до 6 мм максимального зацепления.

*Переместите передний кронштейн высоты скашивания (HOC) механической щетки в нижнее отверстие (расположение режущего блока) боковой пластины.

Изменение направления работы механической щетки

У механической щетки есть 3 настройки: НЕЙТРАЛЬ (N), ВПЕРЕД (F) и НАЗАД (R). Чтобы изменить направление вращения механической щетки, поверните ручку в конце блока привода механической щетки и совместите требуемое положение с регулировочной отметкой.




Рисунок 24

1. Регулировочная отметка 2. Ручка

g302776

Проверка рабочих характеристик механической щетки

Внимание: Неправильное или слишком интенсивное использование барабана щетки (например, слишком глубокая или частая обработка) может оказать излишнее воздействие на травяной покров и серьезно повредить его. Используйте механическую щетку осторожно.

⚠ ОПАСНО

Касание барабанов или других движущихся частей может привести к травме.

- Перед выполнением любых регулировок режущих блоков выключите барабаны, включите стояночный тормоз, выключите двигатель и извлеките ключ.
- Следите, чтобы руки и одежда находились на безопасном расстоянии от барабанов или других движущихся частей.

Перед регулярным использованием механической щетки важно определить ее рабочие характеристики.

Чтобы определить правильную настройку высоты/глубины для обеспечения качественной работы механической щетки, выполните следующие действия:

1. Настройте основные режущие барабаны на высоту скашивания, используемую в условиях обычной эксплуатации без барабана механической щетки. Используйте валик Wiehle спереди и полноразмерный валик сзади.

Примечание: Количество удаленной травы является ключевым индикатором для определения настройки высоты и глубины барабана механической щетки.

2. Установите каждый барабан механической щетки на желаемую высоту скашивания.
3. Обработайте щетками пробный участок и определите, достигается ли желаемый результат. Если нет, увеличьте или уменьшите высоту механических щеток и проведите второй пробный проход.


Проверьте общее состояние и наличие повреждений контрольного поля через 2–3 дня после первой обработки. Если подвергнутые

обработке участки стали желтыми или коричневыми, а не подвергавшиеся остались зелеными, значит обработка была чересчур агрессивной.

Транспортировка машины

В случае скашивания без механической щетки или при необходимости транспортировки машины переведите рычаг быстрого подъема в положение ТРАНСПОРТИРОВКИ (Рисунок 25).

Примечание: При этом уборочный барабан переходит в поднятое положение.



g287375

Рисунок 25

1. Положение
ТРАНСПОРТИРОВКИ

2. РАБОЧЕЕ положение

Техническое обслуживание


Замена масла в коробке передач

Межсервисный интервал
После первых 100 часов работы
Через каждые 500 часов / ежегодно (в зависимости от того, что наступит раньше)

1. Очистите наружные поверхности корпуса механической щетки.

Внимание: Убедитесь в отсутствии загрязнений или скошенной травы на наружной поверхности корпуса механической щетки; если мусор попадет внутрь механической щетки, он может повредить редуктор.

2. Снимите пробку сливного отверстия в нижней части корпуса (Рисунок 28).
3. Отверните пробку заливного отверстия в боковой части корпуса и ослабьте пробку выпуска воздуха сверху, чтобы обеспечить проход воздуха (Рисунок 28).
4. Для сбора масла установите подходящую емкость под сливное отверстие.
5. Наклоните режущий блок назад на откидную подставку так, чтобы сливное отверстие было внизу и можно было обеспечить полный слив (Рисунок 26).




g346929

Рисунок 26

1. Снимите пробку сливного отверстия.
2. Снимите пробку заливного отверстия.
3. Ослабьте пробку выпуска воздуха.

6. Наклоняйте режущий блок вперед и назад так, чтобы можно было обеспечить полный слив. После полного слива масла поместите режущий блок на ровную поверхность.
7. Установите сливную пробку.
8. Используйте входящий в комплект шприц (№ по кат. 137-0872), чтобы залить в блок привода масло 80-90W. Залейте 50 куб. см для 5-дюймовых барабанов или 90 куб. см для 7-дюймовых барабанов.




g346931

Рисунок 27

1. Шприц с маслом 80-90W
2. Заливное отверстие

9. Установите пробку заливного отверстия и затяните пробку выпуска воздуха.
10. Затяните все пробки с моментом от 3,62 до 4,75 Н·м.




g346930

Рисунок 28

Показан блок механической щетки с правой стороны

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Пробка выпуска воздуха | 3. Сливная пробка |
| 2. Пробка заливного отверстия | |



g346932

Рисунок 29

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Ступенчатый болт | 3. Шестигранная головка привода механической щетки |
| 2. Закаленная шайба | 4. Усилительный винт |

Снятие блока привода механической щетки

Примечание: Если не указано иное, сохраните все снятые детали для установки на более позднем этапе.

Внимание: Если у вас возникнут какие-либо вопросы при снятии блока привода механической щетки, см. *Руководство по техническому обслуживанию* для вашего тягового блока или свяжитесь с местным официальным дистрибьютором компании BOSS.

1. Снимите крышку с механической щетки.
2. Отверните зажимные болты, крепящие механическую щетку к блоку привода ([Рисунок 16](#)).
3. Отверните ступенчатый болт и закаленную шайбу, которые крепят блок привода механической щетки к рычагу регулятора ([Рисунок 29](#)).

4. Зафиксируйте барабан для снятия; см. раздел [Фиксация барабана для снятия резьбовых вставок \(страница 21\)](#).
5. Заверните усилительный винт (№ по кат. 1-803022 – продается отдельно) во внутреннюю резьбу шестигранной головки блока привода механической щетки и затяните его с моментом 13,5 Н·м, как показано на [Рисунок 29](#).
6. Снимите блок привода механической щетки с режущего барабана, повернув шестигранную головку привода механической щетки ([Рисунок 29](#)).

Внимание: Если блок привода механической щетки установлен на правой стороне режущего блока, поверните шестигранную головку блока привода механической щетки против часовой стрелки (правосторонняя резьба), чтобы снять вал блока привода с режущего блока.

Внимание: Если блок привода механической щетки установлен на левой стороне режущего блока, поверните шестигранную головку блока привода механической щетки по часовой стрелке (левосторонняя резьба), чтобы снять вал блока привода с режущего блока.

Внимание: Следует использовать толстостенную 6-зубчатую головку.

Очистка уборочного барабана


Интервал обслуживания: После каждого использования

После использования промойте барабан механической щетки струей воды. Не направляйте струю воды непосредственно на уплотнения подшипников механической щетки. Не допускается опускать уборочный барабан в воду, т. к. его компоненты заржавеют.

Осмотр ножей

Интервал обслуживания: Перед каждым использованием или ежедневно

Почаще проверяйте ножи уборочного барабана на повреждения и износ. Выпрямите погнутые ножи плоскогубцами и замените изношенные ножи. При осмотре ножей убедитесь, что гайки на правом и левом концах вала ножей затянуты плотно.



G010613

g010613

Рисунок 30

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Уборочный нож | 3. Острые кромки |
| 2. Тупые (скругленные) кромки | |

Фиксация барабана

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ножи барабанного режущего блока острые и могут привести к травматической ампутации рук и ног.

- Держите руки и ноги на достаточном расстоянии от барабана.
- Перед техническим обслуживанием барабана убедитесь, что он надежно зафиксирован.

Фиксация барабана для снятия резьбовых вставок

1. Ослабьте затяжку болта щитка на левой стороне режущего блока и поднимите задний щиток (Рисунок 31).
2. Вставьте монтировку с длинной ручкой (рекомендуется использовать монтировку размером 0,95 x 30 см [$\frac{3}{8}$ x 12 дюймов] с рукояткой как у отвертки) через заднюю часть режущего барабана, максимально близко к боковой части режущего блока, к которому вы будете прилагать крутящий момент (Рисунок 31).
3. Установите монтировку, прижав ее к сварной стороне опорной пластины барабана (Рисунок 31).

Примечание: Вставьте монтировку между верхней частью вала барабана и задними частями 2 ножей барабана так, чтобы барабан не двигался.

Внимание: Не допускайте контакта монтировки с режущей кромкой какого-либо ножа; это может привести к повреждению режущей кромки и/или к смещению ножа в верхнее положение.

Внимание: Вставка с левой стороны режущего блока имеет левостороннюю резьбу. Вставка с правой стороны режущего блока имеет правостороннюю резьбу.




Рисунок 31

g280383

- | | |
|---|---|
| 1. Резьбовая вставка, которую требуется снять | 4. Вал барабана |
| 2. Ослабьте затяжку болта щитка. | 5. Опорная пластина барабана |
| 3. Задний щиток | 6. Монтировка, установленная вдоль сварной стороны опорной пластины барабана. |

4. Прижмите рукоятку монтировки к заднему валику.
5. Снимите резьбовую вставку, проследив, чтобы монтировка оставалась на своем месте, затем извлеките монтировку.
6. Опустите задний щиток и затяните болт щитка.

Внимание: Не допускайте контакта монтировки с режущей кромкой какого-либо ножа; это может привести к повреждению режущей кромки и/или к смещению ножа в верхнее положение.

Внимание: Вставка с левой стороны режущего блока имеет левостороннюю резьбу. Вставка с правой стороны режущего блока имеет правостороннюю резьбу.




Рисунок 32

g280384

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Резьбовая вставка, которую требуется установить | 3. Сварная сторона опорной пластины |
| 2. Вал барабана | 4. Монтировка |

3. Прижмите рукоятку монтировки к валику.
4. Следуя инструкциям по установке вставки и соблюдая требования по моментам затяжки, установите резьбовую вставку, проследив, чтобы монтировка оставалась на своем месте, затем извлеките монтировку.

Фиксация барабана при установке резьбовых вставок

1. Вставьте монтировку с длинной ручкой (рекомендуется использовать монтировку размером 0,95 x 30 см [$\frac{3}{8}$ x 12 дюймов] с рукояткой как у отвертки) через переднюю часть режущего барабана, максимально близко к боковой части режущего блока, к которому вы будете прилагать крутящий момент (Рисунок 32).
2. Установите монтировку так, чтобы она была прижата к сварной стороне внутреннего усиливающего компонента барабанного режущего блока (Рисунок 32).

Примечание: Монтировка должна касаться передней части ножа, вала барабана и задней части ножа в задней части барабана, фиксируя его на месте.

Примечания:

Примечания:

Заявление об учете технических условий

Компания Toro, расположенная по адресу 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, заявляет, что следующий блок (блоки) соответствует перечисленным директивам при условии их установки в соответствии с прилагаемыми инструкциями к определенным моделям производства компании Toro, как указано в Декларации соответствия.

Номер модели	Заводской номер	Описание изделия	Описание счета-фактуры	Общее описание	Директива
03763	321000000 и выше и до	Комплект привода универсальной механической щетки, режущие блоки Reelmaster EdgeSeries на 18 или 22 дюйма с 5-дюймовым барабаном	5IN RM UNIVERSAL/BI-DIRECTIONAL GROOMER	Комплект механической щетки	2006/42/EC
03768	321000000 и выше и до	Комплект привода универсальной механической щетки, режущие блоки Reelmaster серий 3575, 5010, 5010-H и 7000 на 22 или 27 дюймов с 7-дюймовым барабаном	7IN RM UNIVERSAL/BI-DIRECTIONAL GROOMER	Комплект механической щетки	2006/42/EC

Необходимая техническая документация составлена в соответствии с требованиями части B приложения VII Директивы 2006/42/EC.

В случае поступления запроса от органов государственной власти мы обязуемся передать соответствующую информацию по компонентам частично укомплектованных/собранных машин. Метод передачи информации – электронным сообщением.

Данный механизм подлежит вводу в эксплуатацию только после встраивания в утвержденные модели Toro, на основе Декларации соответствия требованиям и согласно всем инструкциям, в результате чего этот механизм может считаться отвечающим всем соответствующими Директивам.

Сертифицировано:



Tom Langworthy
Технический директор
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Октябрь 6, 2022

Официальный представитель:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Компания Toro, расположенная по адресу 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, заявляет, что следующий блок (блоки) соответствует перечисленным директивам при условии их установки в соответствии с прилагаемыми инструкциями к определенным моделям производства компании Toro, как указано в Декларации соответствия.

Номер модели	Заводской номер	Описание изделия	Описание счета-фактуры	Общее описание	Директива
03763	321000000 и выше и до	Комплект привода универсальной механической щетки, режущие блоки Reelmaster EdgeSeries на 18 или 22 дюйма с 5-дюймовым барабаном	5IN RM UNIVERSAL/BI-DIRECTIONAL GROOMER	Комплект механической щетки	Законодательный акт 2008 года № 1597
03768	321000000 и выше и до	Комплект привода универсальной механической щетки, режущие блоки Reelmaster серий 3575, 5010, 5010-H и 7000 на 22 или 27 дюймов с 7-дюймовым барабаном	7IN RM UNIVERSAL/BI-DIRECTIONAL GROOMER	Комплект механической щетки	Законодательный акт 2008 года № 1597

Необходимая техническая документация составлена в соответствии с требованиями Приложения 10 Законодательного акта 2008 года № 1597.

В случае поступления запроса от органов государственной власти мы обязуемся передать соответствующую информацию по компонентам частично укомплектованных/собранных машин. Метод передачи информации – электронным сообщением.

Данный механизм подлежит вводу в эксплуатацию только после встраивания в утвержденные модели Toro, на основе Декларации соответствия требованиям и согласно всем инструкциям, в результате чего этот механизм может считаться отвечающим всем соответствующими Директивам.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Технический директор
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Октябрь 7, 2022

Официальный представитель:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom

Уведомление о конфиденциальности Европейского агентства по защите окружающей среды (ЕЕА) / Великобритании

Использование ваших персональных данных компанией Toro

Компания The Toro Company («Торо») обеспечивает конфиденциальность ваших данных. Когда вы приобретаете наши изделия, мы можем собирать о вас некоторую личную информацию напрямую или через ваше местное представительство или дилера компании Toro. Компания Toro использует эту информацию, чтобы выполнять свои контрактные обязательства, такие как регистрация вашей гарантии, обработка вашей гарантийной претензии или для связи с вами в случае отзыва продукции, а также для других законных целей ведения деятельности, например, для оценки удовлетворенности клиентов, улучшения наших изделий или предоставления вам информации, которая может быть вам интересна. Компания Toro может предоставлять вашу информацию своим дочерним компаниям, филиалам, дилерам или другим деловым партнерам в связи с указанными видами деятельности. Мы также можем раскрывать персональные данные, когда это требуется согласно законодательству или в связи с продажей, приобретением или слиянием компании. Мы никогда не будем продавать ваши персональные данные каким-либо другим компаниям для целей маркетинга.

Хранение ваших персональных данных

Компания Toro хранит ваши персональные данные до тех пор, пока они являются актуальными в связи с вышеуказанными целями и в соответствии с требованиями законодательства. Для получения дополнительной информации по применяемым срокам хранения данных свяжитесь с нами по электронной почте legal@toro.com.

Обязательство компании Toro по обеспечению безопасности

Ваши персональные данные могут быть обработаны в США или другой стране, в которой могут действовать менее строгие законы о защите информации, чем в стране вашего проживания. Когда мы передаем ваши данные за пределы страны вашего проживания, мы предпринимаем требуемые согласно закону действия, чтобы убедиться, что приняты надлежащие меры защиты ваших данных и соблюдается конфиденциальность при обращении с ними.

Доступ и исправление

Вы имеете право на исправление или просмотр ваших персональных данных, можете возражать против обработки ваших данных или ограничивать их обработку. Чтобы сделать это, свяжитесь с нами по электронной почте legal@toro.com. Если вы беспокоитесь о том, каким образом компания Toro обращается с вашей информацией, мы рекомендуем обратиться с соответствующими вопросами непосредственно к нам. Просим обратить внимание, что резиденты европейских стран имеют право подавать жалобу в Агентство по защите персональных данных.



Гарантия компании Toro

Ограниченная гарантия на два года, или 1500 часов работы

Условия гарантии и изделия, на которые она распространяется

Toro Company гарантирует, что серийное изделие Toro («Изделие») не будет иметь дефектов материалов или изготовления в течение 2 лет или 1500 часов работы* (в зависимости от того, что наступит раньше). Настоящая гарантия распространяется на все изделия, за исключением аэраторов (см. отдельные условия гарантии на эти изделия). При возникновении гарантийного случая компания отремонтирует изделие за свой счет, включая диагностику, трудозатраты и запасные части. Настоящая гарантия начинается со дня доставки Изделия первоначальному розничному покупателю.

* Изделие оборудовано счетчиком моточасов.

Порядок подачи заявки на гарантийное обслуживание

При возникновении гарантийного случая следует немедленно сообщить об этом дистрибьютору или официальному дилеру серийных изделий, у которых было приобретено изделие. Если вам нужна помощь в определении местонахождения дистрибьютора серийных изделий или официального дилера или если у вас есть вопросы относительно ваших прав и обязанностей по гарантии, вы можете обратиться к нам по адресу:

Отделение технического обслуживания серийной продукции Toro
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 или 800-952-2740

Эл. почта: commercial.warranty@toro.com

Обязанности владельца

Вы, являясь владельцем данного изделия, несете ответственность за выполнение необходимого технического обслуживания и регулировок, указанных в *Руководстве оператора*. Действие этой гарантии не распространяется на неисправности изделия, возникшие в результате невыполнения требуемого технического обслуживания и регулировок.

Изделия и условия, на которые не распространяется гарантия

Не все неисправности или нарушения работы изделия, возникшие в течение гарантийного периода, являются дефектами материала или изготовления. Действие этой гарантии не распространяется на следующее:

- Неисправности изделия, возникшие в результате использования запасных частей, произведенных третьей стороной, либо установки и использования дополнительных частей или измененных дополнительных приспособлений и изделий других фирм.
- Неисправности изделия, возникшие в результате невыполнения рекомендованного технического обслуживания и (или) регулировок.
- Неисправности изделия, возникшие в результате эксплуатации изделия ненадлежащим, халатным или неосторожным образом.
- Части, расходуемые в процессе эксплуатации, кроме случаев, когда они будут признаны дефектными. Следующие части, помимо прочего, являются расходными или быстроизнашивающимися в процессе нормальной эксплуатации изделий: тормозные колодки и накладки, фрикционные накладки муфт сцепления, ножи, барабаны, валики и подшипники (герметичные или смазываемые), неподвижные ножи, свечи зажигания, поворотные колеса и их подшипники, шины, фильтры, ремни и определенные компоненты опрыскивателя, такие как диафрагмы, сопла, расходомеры и обратные клапаны.
- Отказы, вызванные внешним воздействием, включая, помимо прочего, атмосферное воздействие, способы хранения, загрязнение, использование не утвержденных к применению видов топлива, охлаждающих жидкостей, смазочных материалов, присадок, удобрений, воды или химикатов.
- Отказы или проблемы при работе из-за использования топлива (например, бензина, дизельного или биодизельного топлива), не удовлетворяющего требованиям соответствующих отраслевых стандартов.
- Нормальные шум, вибрация, износ и старение. Нормальный «износ» включает, помимо прочего, повреждение сидений в результате износа или истирания, потертость окрашенных поверхностей, царапины на наклейках или окнах.

Части

Части, замена которых запланирована при требуемом техническом обслуживании, имеют гарантию на период до планового срока их замены. На части, замененные по настоящей

гарантией, действует гарантия в течение действия первоначальной гарантии на изделие, и они становятся собственностью компании Toro. Окончательное решение о том, подлежит ли ремонту или замене какая-либо существующая часть или узел, принимается компанией Toro. Компания Toro имеет право использовать для гарантийного ремонта восстановленные запчасти.

Гарантия на аккумуляторы глубокого разряда и литий-ионные аккумуляторы

Аккумуляторы глубокого разряда и литий-ионные аккумуляторы за время своего срока службы могут выдать определенное полное число киловатт-часов. Методы эксплуатации, подзарядки и технического обслуживания могут увеличить или уменьшить срок службы аккумулятора. Поскольку аккумуляторы в настоящем изделии являются расходными компонентами, эффективность их работы между зарядками будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока аккумулятор полностью не выйдет из строя. Ответственность за замену отработанных вследствие нормальной эксплуатации аккумуляторов несет владелец изделия. Примечание (только для литий-ионных аккумуляторов): см. дополнительную информацию в гарантии на аккумулятор.

Гарантия на весь срок службы коленчатого вала (только модель ProStripe 02657)

На машину ProStripe, оснащенную в заводской комплектации оригинальным фрикционным диском Toro и тормозной муфтой ножа с защитой от проворачивания Toro (встроенным узлом тормозной муфты ножа [BBC] с фрикционным диском) распространяется гарантия на весь срок службы в отношении отсутствия изгиба коленчатого вала двигателя при условии соблюдения первым покупателем рекомендуемых методов эксплуатации и технического обслуживания. Гарантия на весь срок службы коленчатого вала не распространяется на машины, оборудованные фрикционными шайбами, блоками тормозной муфты ножа и другими подобными устройствами.

Техническое обслуживание, выполняемое за счет владельца

Регулировка двигателя, смазывание, очистка и полировка, замена фильтров, охлаждающей жидкости и проведение рекомендованного технического обслуживания входят в число нормальных операций по уходу за изделиями компании Toro, выполняемых за счет владельца.

Общие условия

Выполнение ремонта официальным дистрибьютором или дилером компании Toro является вашим единственным возмещением убытков по настоящей гарантии.

Toro Company не несет ответственности за косвенные, случайные или последующие убытки, связанные с использованием изделий Toro, на которые распространяется действие настоящей гарантии, включая любые затраты или расходы на предоставление заменяющего оборудования или услуг на время обоснованных периодов нарушения работы или неиспользования оборудования во время ожидания завершения ремонта в соответствии с настоящей гарантией. Не существует каких-либо иных гарантий, за исключением упоминаемой ниже гарантии на систему контроля выхлопных газов (если применимо). Все подразумеваемые гарантии коммерческого качества или пригодности для конкретного применения ограничены продолжительностью настоящей прямой гарантии.

В некоторых странах не допускается исключать случайные или последующие убытки или ограничения на срок действия подразумеваемой гарантии, вследствие чего вышеуказанные исключения и ограничения могут на вас не распространяться. Настоящая гарантия предоставляет вам конкретные законные права, но вы можете также иметь и другие права, которые меняются в зависимости от страны использования.

Примечание в отношении гарантии на снижение токсичности выхлопных газов

На систему контроля выхлопных газов на вашем изделии может распространяться действие отдельной гарантии, соответствующей требованиям, установленным Агентством по охране окружающей среды США (EPA) и (или) Калифорнийским советом по охране воздушных ресурсов (CARB). Приведенные выше ограничения на моточасы не распространяются на Гарантию на системы контроля выхлопных газов. См. «Гарантийные обязательства на системы контроля выхлопных газов двигателей», которые поставляются с вашим изделием или содержатся в документации изготовителя двигателя.

Страны, кроме США и Канады

Покупатели, которые приобрели изделия компании Toro за пределами США или Канады, для получения гарантийных полисов для своей страны, провинции и штатов должны обращаться к местному дистрибьютору (дилеру) компании Toro. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены услугами вашего дистрибьютора или испытываете трудности с получением информации о гарантии, свяжитесь с сервисным центром официального дилера Toro.