



Count on it.


Form No. 3454-244 Rev B

Manualul utilizatorului

Unitate de traciune Reelmaster® 3100-D

Nr. model 03170—Nr. serie 410300000 și Sus

Nr. model 03171—Nr. serie 410500000 și Sus



Acest produs corespunde tuturor directivelor europene relevante. Pentru detalii, consultați Declarația de conformitate (DC) specifică produsului.

Folosirea sau operarea motorului pe orice sol acoperit de păduri, de arbuști sau de iarbă fără a fi echipat cu amortizor parascânteii, conform definiției din Secțiunea 4442 i fără a fi menținut în stare perfectă de funcționare, sau dacă motorul nu este construit, echipat i întreținut în vederea prevenirii incendiilor reprezintă o violare a Codului de Resurse Publice din California, Secțiunea 4442 sau 4443.

Manualul operatorului motorului, atașat, cuprinde informații privitoare la Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA) și Reglementarea privind Controlul Emisiilor în California pentru sistemele de emisie, întreținere și garanție. Piese de schimb pot fi comandate prin intermediul fabricantului motorului.

⚠ ATENȚIE

CALIFORNIA

Propunere 65 Avertismente

Evacuările motorului Diesel și unele dintre componentele sale sunt cunoscute în Statul California ca substanțe care cauzează cancerul, defectele de naștere sau daunele sistemului reproductiv.

Picioarele de susținere, bornele bateriei și accesoriile similare conțin plumb și compuși de plumb cunoscuți în Statul California ca substanțe care cauzează cancer și daune ale sistemului reproductiv.

Spălați-vă mâinile după utilizare.

Utilizarea acestui produs poate cauza expunerea la substanțe chimice cunoscute în Statul California ca substanțe care cauzează cancerul, defectele de naștere sau afecțiuni ale sistemului reproductiv.

Citiți cu atenție aceste informații pentru a învăța modul corespunzător de utilizare și întreținere a produsului și pentru a evita rănirea și deteriorarea acestuia. Aveți responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător și sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv informații privind siguranța produsului i materiale de instruire, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveți nevoie de service, piese originale Toro sau informații suplimentare, contactați un furnizor de servicii autorizat sau departamentul Servicii Clienți Toro și pregătiți numerele de model sau de serie ale produsului. **Figura 1** identifică locația numerelor de model sau de serie pe produs. Scrieți numerele în spațiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe plăcuța cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese i alte informații despre produs.




Figura 1

1. Locația numerelor de model și de serie

Nr. model _____

Nr. serie _____

Introducere

Această maină de tuns iarbă cu cilindru cu lame, prevăzută cu cabină este proiectată pentru a fi utilizată de operatori profesioniști, angajați pentru aplicații comerciale. A fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute. Utilizarea acestui produs în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră i pentru alte persoane.

Cuprins

Siguranță în funcționare	4
Sigurana generală	4
Decal-uri instrucționale și de siguranță	5
Reglare	13
1 Montarea roilor	14
2 Montarea volanului	14
3 Încărcarea și conectarea bateriei	14
4 Verificarea indicatorului de pantă	16
5 Montarea barei antiruliu	16
6 Montarea braelor de ridicare față	17
7 Montarea cadrelor de susinere la unitățile de tăiere	19
8 Montarea unităților de tăiere	21
9 Montarea motoarelor de acționare a unităților de tăiere	22
10 Reglarea braelor de ridicare	23
11 Reglarea presiunii din anvelope	25
12 Montarea clichetului capotei	25
13 Montarea protecției pentru evacuare	26
14 Montarea autocolantelor cu CE	27
15 Montarea setului rolă de basculare (opțional)	28
Rezumat al produsului	29
Comenzi	29
Consolă de comandă	30
Colector maină de tuns iarba	31
Specificații	32
Dispozitive de atașare/Accesorii	32
Înainte de utilizare	32
Sigurana înainte de utilizare	32
Specificațiile combustibilului	33
Umplerea rezervorului de combustibil	33
Efectuarea operațiunilor zilnice de întreținere	34
Verificarea sistemului de blocare	34
În timpul utilizării	35
Sigurana în timpul utilizării	35
Pornirea motorului	36
Oprirea motorului	37
Tăierea ierbii cu maina	37
Deplasarea laterală a unităților de tăiere	37
Conducerea mainii în modul transport	37
Rată de tăiere (viteză cilindru)	38
Reglarea vitezei cilindrului	39
Purjarea sistemului de combustibil	39
Indicații de exploatare	40
După utilizare	40
Sigurana după utilizare	40
După cosire	40
Tractarea mainii	40
Identificarea punctelor de legare	41
Transportul mainii	41
Întreținere	42
Siguranță în timpul întreinerii	42
Program(e) de întreținere recomandat(e)	42

Listă de verificare pentru întreținerea zilnică	44
Proceduri permanente	45
Pregătirea pentru întreținere	45
Ridicarea părții din față a mainii	45
Ridicarea părții din spate a mainii	45
Ridicarea părții din spate a mainii	45
Demontarea capacului bateriei	46
Deschiderea capotei	46
Lubrifiere	47
Lubrifierea rulmenților și a bucelor	47
Verificarea rulmenților etani	49
Întreținere motor	50
Măsurile de siguranță cu privire la motor	50
Specificațiile uleiului de motor	50
Verificarea nivelului uleiului de motor	50
Înlocuirea uleiului de motor și a filtrului de ulei	51
Întreținerea filtrului de aer	51
Întreținerea sistemului de carburant	52
Întreținerea rezervorului de combustibil	52
Verificarea conductelor de combustibil și a fittingurilor	52
Golirea separatorului de apă	52
Înlocuirea recipientului pentru filtrul de combustibil	53
Purjarea aerului din injectoare	53
Întreținerea sistemului electric	54
Siguranță privind sistemul electric	54
Întreținerea bateriei	54
Service pentru siguranele fuzibile	54
Întreținerea sistemului de angrenaj	55
Verificarea presiunii din anvelope	55
Strângerea prezoanelor	55
Reglarea unității de tracțiune pentru poziția Neutră	55
Întreținerea sistemului de răcire	57
Sigurana sistemului de răcire	57
Specificațiile lichidului de răcire	57
Verificarea nivelului lichidului de răcire	57
Curățarea sistemului de răcire a motorului	58
Întreținerea frânei	59
Reglarea frânei de parcare	59
Întreținerea bandei	59
Întreținerea curelelor motorului	59
Întreținerea sistemului de control	60
Reglarea vitezei de deplasare în modul cosit	60
Reglarea manetei de accelerație	60
Întreținerea sistemului hidraulic	61
Siguranță privind sistemul hidraulic	61
Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice	61
Specificațiile uleiului hidraulic	61
Verificarea uleiului hidraulic	62
Capacitatea uleiului hidraulic	62
Înlocuirea uleiului hidraulic	62

Siguranță în funcționare

Sigurana generală

Acest produs poate provoca răni la nivelul mâinilor sau picioarelor și poate arunca obiecte.

- Trebuie să citiți și să înțelegeți conținutul acestui *Manual al operatorului* înainte de a porni motorul.
- Utilizați mâna cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distinge atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.
- Nu vă sprijiniți mâinile sau picioarele în apropierea componentelor aflate în mișcare.
- Nu utilizați mâna decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe mâna și funcționând corespunzător.
- În timpul trecătorii și al copiilor departe de zona de utilizare. Nu lăsați niciodată copii să utilizeze mașina.
- Opriți motorul, scoateți cheia din contact și așteptați oprirea oricărei mișcări înainte de a părăsi poziția operatorului. Lăsați mâna să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acestuia.

Simbol de alertă de siguranță

Simbolul de alertă de siguranță (Figura 2) prezent în acest manual și pe mâna identifică mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidentele.



g000502

Figura 2

Simbol de alertă de siguranță

Simbolul de alertă de siguranță apare deasupra informațiilor care vă atenționează cu privire la acțiuni sau situații nesigure și este urmat de cuvântul **PERICOL**, **AVERTISMENT** sau **ATENIE**.

PERICOL indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, **va** duce la deces sau vătămare gravă.

AVERTISMENT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** duce la deces sau vătămare gravă.

ATENIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** duce la vătămări ușoare sau moderate.

Decal-uri instrucționale și de siguranță




Instrucțiunile i autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator i sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiți orice autocolant care este deteriorat sau lipsete.



Simboluri baterie

Unele sau toate aceste simboluri se regăsesc pe bateria dumneavoastră.

- | | |
|---|--|
| 1. Pericol de explozie | 6. inei trecătorii la distanță față de baterie. |
| 2. Evitați incendiile, flăcările deschise sau fumatul | 7. Purtați protecție pentru ochi; gazele explozive pot cauza orbire i alte vătămări. |
| 3. Risc de arsuri chimice/lichid caustic | 8. Acidul bateriei poate cauza orbire sau arsuri grave. |
| 4. Purtați protecție pentru ochi. | 9. Clătii imediat ochii cu apă i solicitați ajutor medical de urgență. |
| 5. Citiți <i>Manualul operatorului</i> . | 10. Conține plumb; nu eliminați |



93-6681

decal93-6681


1. Pericol de tăiere/desprindere, ventilator – păstrați distanța față de piesele mobile.



93-7276

decal93-7276


1. Pericol de explozie - purtați protecție pentru ochi.
2. Lichid caustic/pericol de arsuri chimice - ca prim ajutor, clătii cu apă.
3. Pericol de incendiu - evitați incendiile, flăcările deschise sau fumatul.
4. Pericol de otrăvire - nu permiteți accesul copiilor la baterie.



94-3353

decal94-3353


1. Pericol de strivire al mâinilor - ferii-vă mâinile.



99-3444

decal99-3444


1. Viteză de transport - mare 2. Viteză de transport - mică



136-3702

decal136-3702


1. Avertisment - citii *Manualul operatorului*; purtai centura de siguranță; nu îndepărtați bara antiruliu.
2. Avertisment - nu îndepărtați bara antiruliu.



117-3270

decal117-3270

1. Avertisment – nu atingeți suprafaa fierbinte.
2. Pericol de tăiere/desprindere a mâinilor; pericol de prindere, curea - păstrați distanță față de piesele mobile, lăsați toate apărătorile și protecțiile montate.




decal121-3598

121-3598

Notă: Această maină trece testul de stabilitate conform standardelor industriale în cadrul încercărilor statice laterale și longitudinale, la gradul de înclinare maxim recomandat indicat pe autocolant. Revizuiți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă din *Manualul operatorului*, precum și condițiile în care se poate utiliza maina, pentru a stabili dacă puteți utiliza maina la momentul și la locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mainii. Dacă este posibil, menineți unitățile de tăiere coborâte la sol în timpul utilizării mainii în pantă. Ridicarea unităților de tăiere în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mainii.

1. Pericol de răsturnare - nu utilizați pe pante mai mari de 17°.



decal125-6688

125-6688


1. Pericol de explozie - citii *Manualul operatorului*; nu utilizați lichid de aprindere.



decal133-8062

133-8062

Maini CE



decal121-3628

121-3628

Notă: Această maină trece testul de stabilitate conform standardelor industriale în cadrul încercărilor statice laterale i longitudinale, la gradul de înclinare maxim recomandat indicat pe autocolant. Revizuiți instrucțiunile pentru utilizarea în pantă din *Manualul operatorului*, precum i condițiile în care se poate utiliza maina, pentru a stabili dacă puteți utiliza maina la momentul i la locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mainii. Dacă este posibil, menineți unitățile de tăiere coborâte la sol în timpul utilizării mainii în pantă. Ridicarea unităților de tăiere în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mainii.

1. Pericol de răsturnare - nu utilizați pe pante mai mari de 25°.


		1	2	3	4	5			
									
				5 mph 8 kph	6 mph 10 kph	5 mph 8 kph	6 mph 10 kph	5 mph 8 kph	6 mph 10 kph
6   9 	1	2 1/2" (64mm)	3	3	3	3			
	2 3/8" (60mm)	3	4	3	3				
	2 1/4" (57mm)	3	4	3	3				
	2 1/8" (54mm)	3	4	3	3				
	2" (51mm)	3	4	3	3				
	1 7/8" (48mm)	4	5	3	3				
	1 3/4" (44mm)	4	5	3	3				
	1 5/8" (41mm)	5	6	3	3				
	1 1/2" (38mm)	5	7	3	4				
	1 3/8" (35mm)	5	8	3	4				
	1 1/4" (32mm)	6	9	4	4				
	1 1/8" (29mm)	8	9	4	5				
	1" (25mm)	9	9	5	6				
	7/8" (22mm)	9	9	5	7				
	3/4" (19mm)	9	9	7	9	6	7		
	5/8" (16mm)	9	9	9	9	7	7		
	1/2" (13mm)	9	9	9	9	8	8		
	3/8" (10mm)	9	9	9	9	9	9		

136-3717

decal136-3717

136-3717


1. Viteză cilindru
2. Înălțime de tăiere cilindru
3. Reglare cilindru cu 5 lame
4. Reglare cilindru cu 8 lame
5. Reglare cilindru cu 11 lame
6. Lent
7. Rapid



decal106-9290

106-9290


- | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1. Neutru | 5. Oprește la temperaturi ridicate | 9. Ieiri | 13. Motor - pornire |
| 2. Frână de parcare - decuplată | 6. Cilindri - activi | 10. Alimentare | 14. Priză de putere |
| 3. Priză de putere | 7. Avertisment temperatură ridicată | 11. Motor - pornire | |
| 4. Scaun ocupat | 8. Intrări | 12. Motor - funcționare | |



136-3678

decal136-3678


- | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 1. Priză de putere - decuplare | 5. Blocare | 9. Lumini |
| 2. Priză de putere - cuplare | 6. Motor - oprire | 10. Rapid |
| 3. Coborâi unităile de tăiere. | 7. Motor - funcționare | 11. Lent |
| 4. Ridicai unităile de tăiere. | 8. Motor - pornire | |



136-3679

decal136-3679


- | | | |
|---|--|------------|
| 1. Priză de putere - decuplare | 6. Deplasare unităi de tăiere la stânga. | 11. Lumini |
| 2. Priză de putere - cuplare | 7. Blocare | 12. Rapid |
| 3. Coborâi unităile de tăiere. | 8. Motor - oprire | 13. Lent |
| 4. Ridicai unităile de tăiere. | 9. Motor - funcționare | |
| 5. Deplasare unităi de tăiere la dreapta. | 10. Motor - pornire | |



decal121-3623

121-3623

1. Avertisment - citii *Manualul operatorului*; nu operai această maină dacă nu ai fost instruit în acest sens.
2. Avertisment - citii *Manualul operatorului* înainte de a tracta maina.
3. Pericol de răsturnare - reduceți viteza mainii înainte de a întoarce; când conduceți pe pante, înclinați unitățile de tăiere coborâte și centura de siguranță cuplată.
4. Avertisment - nu parcați pe pante; cuplați frâna de parcare, opriți unitățile de tăiere, coborâți dispozitivele de atașare, opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a părăsi maina.
5. Pericol de obiecte proiectate – țineți trecătorii la distanță.
6. Avertisment - purtați căști pentru protecția auzului.
7. Pericol de prindere - păstrați distanță față de componentele în mișcare; lăsați toate apărătorii și protecțiile montate.



decal136-3716

136-3716

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Viteză cilindru | 8. Lichid de răcire pentru motor | 15. Verificai la intervale de 8 de ore. |
| 2. Presiunea din anvelope | 9. Sigurane fuzibile | 16. Citii <i>Manualul operatorului</i> pentru informaii referitoare la lubrifiere. |
| 3. Motorină | 10. Nivel ulei de motor | 17. Citii <i>Manualul operatorului</i> . |
| 4. Separator de apă/combustibil | 11. Tensionare cureaua | 18. Lichide |
| 5. Filtru de aer motor | 12. Ulei hidraulic | 19. Capacitate |
| 6. Ulei de motor | 13. Frână de parcare | 20. Interval lichid (ore) |
| 7. Ecran radiator | 14. Baterie | 21. Interval filtru (ore) |

Reglare

Părți cu ajustaj larg

Verificați în tabelul de mai jos dacă toate piesele au fost trimise.

Procedură	Descriere	Cant.	Folosință
1	Ansamblu roată față Ansamblu roată spate	2 1	Montarea roilor.
2	Volan Capac volan aibă mare Contrapiuliță Șurub	1 1 1 1 1	Montarea volanului.
3	Nu s-au solicitat piese.	–	Încărcarea și conectarea bateriei.
4	Indicator de unghi (portabil)	1	Verificarea indicatorului de pantă.
5	Ansamblu bară antiruliu Șurub cu guler Contrapiuliță Clemă pentru furtun	1 4 4 1	Montarea barei antiruliu.
6	Set bra de ridicare (set opțional - comandă separată)	1	Montarea brațelor de ridicare față.
7	Unitate de tăiere (piesă opțională - comandă separată)	3	Montarea cadrelor de susinere la unitățile de tăiere.
8	Nu s-au solicitat piese.	–	Montarea unităților de tăiere.
9	Nu s-au solicitat piese.	–	Montarea motoarelor de acționare a unităților de tăiere.
10	Nu s-au solicitat piese.	–	Reglarea brațelor de ridicare.
11	Nu s-au solicitat piese.	–	Reglarea presiunii din anvelope.
12	Suport de blocare Nit aibă urub (¼ x 2") Contrapiuliță (¼")	1 2 1 1 1	Montarea clichetului capotei (maini CE).
13	Protecție pentru evacuare urub cu autofiletare	1 4	Montarea protecției pentru evacuare (maini CE).
14	Autocolant cu anul de fabricație Autocolant CE Autocolant de avertisment cu privire la pericolul de înclinare (121-3598)	1 1 1	Montarea autocolantelor cu CE, dacă este necesar.
15	Set rolă de basculare (nu este inclus)	1	Montarea setului rolă de basculare.

Părți adiționale și dischete

Descriere	Cant.	Folosință
Cheie de contact	2	Pornii motorul.
Manualul operatorului	1	Citii înainte de a utiliza maina.
Manualul operatorului motorului	1	
Material pentru instruirea operatorului	1	Citii înainte de a utiliza maina.
Listă de verificare înainte de livrare	1	Verificai pentru a vă asigura că maina a fost configurată corect.
Certificat de conformitate	1	Asigurarea conformității CE.

Notă: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.



Montarea roilor

Piese solicitate pentru această procedură:

2	Ansamblu roată față
1	Ansamblu roată spate

Procedură

Important: Janta i anvelopa roii din spate sunt mai înguste decât cele ale celor 2 roi din față.

1. Montați un ansamblu de roată pe butucul roii cu tija ventilului îndreptată spre exterior.
2. Fixați roata pe butuc cu prezoanele și strângeți piulițele conform unui model încrucișat la un cuplu de 61 - 88 Nm.
3. Repetați pași 1 și 2 pentru celelalte ansambluri de roată.



Montarea volanului

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Volan
1	Capac volan
1	aibă mare
1	Contrapiuliță
1	Șurub

Procedură

1. Glisați volanul pe arborele de direcție (Figura 3).




Figura 3

- | | |
|----------|------------------|
| 1. Volan | 3. Contrapiuliță |
| 2. aibă | 4. Capac |

2. Glisați aiba pe arborele de direcție (Figura 3).
3. Fixați volanul pe arborele de direcție (Figura 3) cu o contrapiuliță și strângeți-o la un cuplu de 27 - 35 Nm.
4. Montați capacul la volan și fixați-l cu un urub (Figura 3).

3

Încărcarea i conectarea bateriei

Nu s-au solicitat piese

Procedură

⚠ PERICOL

Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

- Nu bei electrolit și evită contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați ochelari de protecție și mănuși de cauciuc.
- Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

1. Îndepărtați cele 2 butoane care fixează capacul bateriei pe maină și îndepărtați capacul (Figura 4).




Figura 4

g336164

1. Buton 2. Capac baterie

2. Măsurai tensiunea bateriei.

Notă: Dacă valoarea măsurată este 12,4 V sau mai mare, bateria este încărcată.

3. Dacă valoarea măsurată este 12,3 V sau mai mică, încărcați bateria timp de 4 - 8 ore la 3 - 4 A.

⚠ ATENȚIE

Încărcarea bateriei produce gaze explozibile.

- Ferii bateria de sursele de scântei și flăcări deschise.
- Nu fumați niciodată în apropierea bateriei.

4. Când bateria este încărcată, deconectați încărcătorul de la priza electrică și de la bornele bateriei.
5. Montați cablul pozitiv (rou) la borna pozitivă (+) a bateriei și fixați-l cu un urub în T și o piuliță (Figura 5).

Notă: Asigurați-vă că borna pozitivă (+) este introdusă până la capăt și cablul este poziționat perfect pe baterie.

Important: Cablul nu trebuie să intre în contact cu capacul bateriei.

6. Montați cablul negativ (negru) la borna negativă (-) a bateriei și fixați-l cu un urub în T și o piuliță (Figura 5).

⚠ ATENȚIE

Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora tractorul și cablurile, provocând scântei. Scânteele pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

- Deconectați întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (rou).
- Conectați întotdeauna cablul pozitiv (rou) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).




Figura 5

G011213

g011213

1. Cablu pozitiv (+) baterie 2. Cablu negativ (-) baterie

Important: Dacă îndepărtați vreodată bateria, asigurați-vă că uruburile de blocare ale bateriei sunt montate cu capetele poziționate în partea inferioară și piulițele la partea superioară. Dacă uruburile de blocare sunt inversate, acestea pot interfera cu tuburile hidraulice atunci când comutați unitățile de tăiere.

7. Acoperii ambele conexiuni ale bateriei cu lubrifianț Grafo 112X (nr. Piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.
8. Glisai manonul din cauciuc peste borna pozitivă pentru a preveni apariția unui scurtcircuit.
9. Montai capacul bateriei.

4

Verificarea indicatorului de pantă

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Indicator de unghi (portabil)
---	-------------------------------

Procedură

1. Parcai mașina pe o suprafață plană.
2. Verificai planeitatea mainii, amplasând un indicator de unghi portabil (furnizat împreună cu maina) pe ină transversală a cadrului, lângă rezervorul de combustibil (Figura 6).




Figura 6

1. ină transversală (cadru) 2. Indicator de unghi portabil

3. Dacă indicatorul de unghi nu indică 0°, mutai maina într-o locație în care poți obține valoarea 0° pe indicatorul de unghi portabil.
4. Verificai indicatorul de pantă montat pe tubul de direcție al mainii (Figura 7).

Notă: Indicatorul de pantă trebuie să indice 0° atunci când este privit din poziția operatorului.




Figura 7

1. Indicator de unghi

5. Dacă indicatorul de pantă nu indică 0°, slăbii cele 2 uruburi și 2 contrapiulițe care fixează indicatorul de unghi pe suportul de montare, reglăi indicatorul pentru a obține valoarea 0° și strângeți uruburile și piulițele.

5

Montarea barei antiruliu

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Ansamblu bară antiruliu
4	Șurub cu guler
4	Contrapiuliță
1	Clemă pentru furtun

Procedură

⚠ ATENȚIE

Este posibil ca utilizarea mainii cu o bară antiruliu modificată sau deteriorată să nu vă ofere protecție în mod adecvat, cauzând posibile răni sau moartea în caz de răsturnare.

- Nu montați maină o bară antiruliu deteriorată sau modificată.
- Înlocuiți o bară antiruliu deteriorată; nu o reparați sau modificați.

1. Coborâți bara antiruliu pe suporturile de montare a unității de tracțiune, aliniind orificiile de montare. Asigurați-vă că tubul de aerisire de pe bara antiruliu se află pe partea stângă a mainii (Figura 8).




Figura 8

g011160

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Bară antiruliu | 4. Furtun tub de aerisire conductă de combustibil |
| 2. Consolă de montare | 5. Clemă pentru furtun |
| 3. Tub de aerisire | |

- Fixai fiecare parte a barei antiruliu pe suporturile de montare cu 2 uruburi cu guler i 2 contrapiulie (Figura 8). Strângeți elementele de fixare la un cuplu de 81 Nm.
- Fixai furtunul de aerisire al conductei de combustibil la tubul de aerisire de pe bara antiruliu cu clemă pentru furtun.

⚠ AVERTISMENT

Pornirea motorului cu furtunul de aerisire al conductei de combustibil deconectat de la tubul de aerisire va cauza curgerea combustibilului din furtun, crescând riscul de incendiu sau explozie. Un incendiu sau o explozie cauzată de combustibil vă poate arde pe dumneavoastră și pe cei din jur i poate cauza pagube materiale.

Conectai furtunul de aerisire al conductei de combustibil la tubul de aerisire înainte de a porni motorul.

6

Montarea braelor de ridicare faă

Piese solicitate pentru această procedură:

- | | |
|---|---|
| 1 | Set bra de ridicare (set opțional - comandă separată) |
|---|---|

Pregătire pentru montarea braelor de ridicare

- Introduceți o tijă de pivotare în fiecare bra de ridicare i aliniați orificiile de montare (Figura 9).




Figura 9

g011162

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Bra de ridicare | 2. Tijă de pivotare |
|--------------------|---------------------|

- Fixai tije de pivotare pe braele de ridicare cu 2 uruburi (5/16 x 7/8").
- Strângeți uruburile la un cuplu de 37 - 45 N·m.
- La partea din față a mainii, îndepărtați cele 2 uruburi cu cap imbus (1/2 x 2") care fixează articulația ax pivot la axul pivot al braului de ridicare i îndepărtați articulația (Figura 10).

Notă: Păstrați articulația ax pivot i uruburile cu cap imbus.




Figura 10

1. Articulaie ax pivot
2. Ax pivot al braului de ridicare

Montarea braelor de ridicare la maină

1. Montai braele de ridicare pe axele pivot bra de ridicare, aa cum se arată în [Figura 11](#).




Figura 11

1. urub ($\frac{1}{2} \times 2''$)
2. Articulaie ax pivot
3. Bra de ridicare
4. Ax pivot al braului de ridicare

2. Montai articulaia ax pivot pe axele pivot bra de ridicare ([Figura 11](#)) cu cele 2 uruburi cu cap imbus ($\frac{1}{2} \times 2''$) pe care le-ai îndepărtat la pasul [Pregătire pentru montarea braelor de ridicare](#) ([Pagină 17](#)).
3. Strângeți uruburile cu cap imbus la un cuplu de 95 N·m.

Montarea cilindrului de ridicare la braul de ridicare stânga

Tip lubrifiant: lubrifiant cu litu nr. 2

1. Aliniați capătul capacului cilindrului de ridicare cu orificiile din flanele braului de ridicare stânga ([Figura 12](#)).




Figura 12

1. Fiting de lubrifiere
 2. Flană bra de ridicare (stânga)
 3. Inel de fixare
 4. tift de montare
 5. Cilindru de ridicare (capăt capac)
2. Montai cilindrul la flane cu tiftul de montare i 2 inele de fixare ([Figura 12](#)).
 3. Aplicai lubrifiant cu litu nr. 2 pe fittingurile de lubrifiere ale braului de ridicare i ale cilindrului hidraulic ([Figura 12](#)).

Montarea cilindrului de ridicare la braul de ridicare dreapta

Tip lubrifiant: lubrifiant cu litu nr. 2

1. Amplasai o tavă de golire sub fittingurile hidraulice ale cilindrului de ridicare ([Figura 13](#)).




Figura 13

2. La cilindrul de ridicare, slăbiți racordul pivotant drept al furtunului de retur i racordul pivotant de 90° al furtunului de ridicare ([Figura 14](#)).




Figura 14

1. Racord pivotant drept (furtun de retur)
2. Racord pivotant de 90° (furtun de ridicare)

g346440




Figura 16

1. Racord pivotant drept (furtun de retur)
2. Racord pivotant de 90° (furtun de ridicare)

g346476

3. Înfăurui o lavetă în jurul fittingurilor furtunului.
4. Micaî încet tija cilindrului de ridicare până când se aliniază cu orificiile din flanele braului de ridicare dreapta (Figura 15).

Important: O parte din lichidul hidraulic este forat să intre în fittingurile furtunului atunci când micaî tija cilindrului de ridicare.




Figura 15

1. Fiting de lubrifiere
2. Flană bra de ridicare (dreapta)
3. tift de montare
4. Inel de fixare
5. Tijă cilindrului de ridicare
6. Distanțier

g346439

5. Montai tija la flane cu tiftul de montare, 2 distanțiere i 2 inele de fixare (Figura 15).
6. Aplicai lubrifianț cu litu nr. 2 pe fittingurile de lubrifiere ale braului de ridicare i ale cilindrului hidraulic (Figura 15).

7. Strângeți racordurile pivotante ale furtunurilor de retur i ridicare la un cuplu de 37 - 45 N·m.

8. Curăai uleiul hidraulic de pe maină.

7

Montarea cadrelor de susinere la unităile de tăiere

Piese solicitate pentru această procedură:

3	Unitate de tăiere (piesă opțională - comandă separată)
---	--

Pregătirea unităților de tăiere

1. Îndepărtați unitățile de tăiere de pe cartoane.
2. Reglai unitățile de tăiere conform instrucțiunilor din *Manualul operatorului* pentru unitățile de tăiere.

Asamblarea cadrelor de susinere pentru unitățile de tăiere frontale

Unitate de tăiere cu articulaii

Notă: Cadrele de susinere față fac parte din setul bra de ridicare opțional.

1. Aliniați orificiile din plăcile cadrului de susinere față cu orificiile din plăcile de montare ale unității de tăiere (Figura 17).




Figura 17

- | | |
|---|---|
| 1. Tub pivot (cadru de susinere față) | 4. aibă |
| 2. urub de fixare ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{4}$ ") | 5. Articulaie (unitate de tăiere) |
| 3. Placă (cadru de susinere față) | 6. Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ") |

2. Aliniați o aibă între placa de susinere și articulaia (Figura 17) și asamblați lejer plăcile și distanțierul cu un urub de fixare ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{4}$ "), aibă și contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ").

Notă: Dacă începeți asamblarea din spatele unității de tăiere, utilizați orificiul din mijloc al plăcii.

3. Repetați pasul 2 pentru celelalte orificii ale plăcii și articulaiei.
4. Strângeți contrapiuliile cu guler la un cuplu de 37 - 45 N·m.
5. Repetați pași 1 - 4 pentru cealaltă unitate de tăiere față și cadru de susinere.

Montarea unității de tăiere și a cadrului de susinere spate

Unitate de tăiere cu articulaie

Notă: Cadrul de susinere spate face parte din setul bra de ridicare opțional.

1. Aliniați orificiul din plăcile cadrului de susinere spate cu orificiul din plăcile de montare a unității de tăiere




Figura 18

- | | |
|---|---|
| 1. urub de fixare ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{4}$ ") | 4. Articulaie (unitate de tăiere) |
| 2. Placă (cadru de susinere spate) | 5. Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ") |
| 3. aibă | |

2. Aliniați o aibă între placa de susinere și articulaia (Figura 18) și asamblați lejer plăcile și distanțierul cu un urub de fixare ($\frac{3}{8} \times 2 \frac{1}{4}$ "), aibă și contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ").

Notă: Dacă începeți asamblarea din spatele unității de tăiere, utilizați orificiul din mijloc al plăcii.

3. Repetați pasul 2 pentru celelalte orificii ale plăcii și articulaiei.
4. Strângeți contrapiuliile cu guler la un cuplu de 37 - 45 N·m.

Asamblarea cadrelor de susinere pentru unitățile de tăiere frontale

Unitate de tăiere cu plăci de montare

Notă: Cadrele de susinere față fac parte din setul bra de ridicare opțional.

1. Aliniați orificiile din plăcile cadrului de susinere față cu orificiile din plăcile de montare ale unității de tăiere (Figura 19).




Figura 19

- | | |
|---|---|
| 1. Tub pivot (cadru de susinere față) | 4. Distanțier |
| 2. urub de fixare ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") | 5. Placă de montare (unitate de tăiere) |
| 3. Placă (cadru de susinere față) | 6. Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ") |

2. Aliniază un distanțier între placa de susinere i placa de montare (Figura 19) i asamblai lejer plăcile i distanțierul cu un urub de fixare ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") i o contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ").

Notă: Dacă începeai asamblarea din spatele unității de tăiere, utilizezi orificiile din mijlocul fiecărei plăci.

3. Repetăi pasul 2 pentru celelalte orificii ale plăcii.
4. Strângeți contrapiuliile cu guler la un cuplu de 37 - 45 N·m.
5. Repetăi pașii 1 - 4 pentru cealaltă unitate de tăiere față i cadru de susinere.




Figura 20

- | | |
|---|---|
| 1. urub de fixare ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") | 4. Placă de montare (unitate de tăiere) |
| 2. Placă (cadru de susinere spate) | 5. Contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ") |
| 3. Distanțier | |

2. Aliniază un distanțier între placa de susinere i placa de montare (Figura 16) i asamblai lejer plăcile i distanțierul cu un urub de fixare ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") i o contrapiuliă cu guler ($\frac{3}{8}$ ").

Notă: Dacă începeai asamblarea din spatele unității de tăiere, utilizezi orificiile din mijlocul fiecărei plăci.

3. Repetăi pasul 2 pentru celelalte orificii ale plăcii.
4. Strângeți contrapiuliile cu guler la un cuplu de 37 - 45 N·m.

8

Montarea unităților de tăiere

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Glisai o aibă de presiune pe fiecare tijă de pivotare a braului de ridicare din față.
2. Glisai cadrul de susinere a unității de tăiere pe tija de pivotare i fixai-l cu un cui de osie (Figura 21).

Notă: Pe unitatea de tăiere din spate, poziționezi aiba de presiune între partea din spate a cadrului de susinere i cuiul de osie.

Montarea unității de tăiere i a cadrului de susinere spate

Unitate de tăiere cu plăci de montare

Notă: Cadrul de susinere spate face parte din setul bra de ridicare opțional.

1. Aliniază orificiile din cadrul de susinere spate cu orificiile din plăcile de montare a unității de tăiere (Figura 15).




Figura 21

1. aibă de presiune
2. Cadru de susinere
3. tift de prindere

3. Lubrifiați toate punctele de articulație ale braului de ridicare și cadrului de susinere.

Important: Asigurați-vă că furtunurile nu prezintă răsuciri sau îndoiri puternice și că furtunurile unității de tăiere din spate sunt direcționate așa cum se arată în (Figura 22). Ridicați unitățile de tăiere și deplasați-le spre stânga (model 03171). Furtunurile unității de tăiere din spate nu trebuie să intre în contact cu suportul cablului de traciune. Repoziționați furtunurile și/sau furtunurile dacă este necesar.




Figura 22

4. Dirijați un lan de basculare prin fanta de la capătul fiecărui cadru de susinere. Fixați lanul de basculare la partea superioară a cadrului de susinere cu un urub, o aibă și o contrapiuliă (Figura 23).




Figura 23

1. Lan de basculare

9

Montarea motoarelor de acționare a unităților de tăiere

Nu s-au solicitat piese

Procedură

1. Poziționați unitățile de tăiere în fața tijelor de pivotare a braului de ridicare.
2. Îndepărtați greutatea și inelul de etanșare (Figura 24) de la capătul interior al unității de tăiere din dreapta.




Figura 24

1. Inel de etanșare
2. Greutate
3. uruburi de montare

- Îndepărtați capacul de la carcasa rulmentului de la capătul exterior al unității de tăiere din dreapta și montați greutatea și garnitura.
- Îndepărtați capacul de transport din carcasele rulmenților pentru restul unităților de tăiere.
- Introduceți un inel de etanșare (furnizat cu unitatea de tăiere) la flana motorului de acționare (Figura 25).




Figura 25

- Inel de etanșare
- Motor de cilindru

- Montați motorul la capătul de antrenare a unității de tăiere și fixați-l cu 2 uruburi cu cap imbus furnizate cu unitatea de tăiere (Figura 25).

10

Reglarea braelor de ridicare

Nu s-au solicitat piese

Verificarea braului de ridicare și a jocului unității de tăiere din spate

- Pornii motorul.
- Ridicați unitățile de tăiere.
- La unitățile de tăiere față, măsurați distanța dintre braul de ridicare din stânga și suportul plăcii de podea și braul de ridicare din dreapta și suportul plăcii de podea (Figura 26).

Notă: Jocul corect este de 5 - 8 mm. Dacă jocul nu este în acest interval, reglați cilindrul de ridicare a unității de tăiere; consultați [Reglarea distanței pentru braul de ridicare](#) (Pagină 24)

și [Reglarea uruburilor de oprire ale braului de ridicare](#) (Pagină 24).

Important: Lipsa jocului la nivelul suportului plăcii frontale poate deteriora braele de ridicare.




Figura 26

- Bra de ridicare
- Suport placă de podea
- Distanță de 5 - 8 mm

- La unitatea de tăiere din spate, măsurați distanța dintre curea anti-uzură din partea superioară a barei anti-uzură a unității de tăiere spate și oprișor (Figura 27).

Notă: Jocul corect este de 0,51 - 2,54 mm. Dacă jocul nu este în acest interval, reglați cilindrul de ridicare a unității de tăiere; consultați [Reglarea distanței pentru unitatea de tăiere spate](#) (Pagină 25).

Important: Lipsa jocului la nivelul barei anti-uzură din spate poate deteriora unitatea de tăiere.




Figura 27

g353278

1. Curea opritor
2. Bară anti-uzură (unitatea de tăiere spate)
3. Distanță de 0,51 - 2,54 mm

5. Pornii motorul, coborâi unitățile de tăiere, oprii motorul, scoatei cheia i așteptai până când se opresc piesele mobile.

Reglarea distanței pentru braul de ridicare

1. De fiecare parte a mainii, slăbiți contrapiuliile i uruburile de oprire ale braului de ridicare ([Figura 28](#)).





Figura 28

g353221

1. Contrapiuliță
2. urub de oprire bra de ridicare

2. Slăbiți contrapiulița de pe tijă cilindrului de ridicare ([Figura 29](#)).



G008878
g008878

Figura 29

1. Cilindru de ridicare frontal
2. Contrapiuliță

3. Îndepărtați tiftul de la capătul tijei i rotii cuiul spintecat.
4. Montați tiftul i verificați distanța.
5. Repetați pași 1 - 4 dacă este necesar.
6. Pornii motorul, ridicați unitățile de tăiere, oprii motorul, scoateți cheia i așteptai până când se opresc piesele mobile.
7. Măsurați distanța dintre brațele de ridicare stânga i dreapta i suporii plăcii de podea.

Notă: Jocul corect este de 0,51 - 2,54 mm.

8. Repetați pași 3 - 7 dacă este necesar.
9. Strângeți contrapiulița pentru cuiul spintecat.
10. Repetați pași 2 - 9 pentru cealaltă parte a mainii, apoi efectuați procedura [Reglarea uruburilor de oprire ale braului de ridicare](#) ([Pagină 24](#)).

Reglarea uruburilor de oprire ale braului de ridicare

Important: Lipsa spațiului liber la nivelul uruburilor de oprire poate deteriora brațele de ridicare.

Notă: Dacă braul de ridicare din spate trepidează în timpul transportului, reduceți spațiul liber.

1. Pornii motorul, ridicați unitățile de tăiere, oprii motorul, scoateți cheia i așteptai până când se opresc piesele mobile.
2. Reglați urubul de oprire până la o distanță de 0,13 - 1,02 mm între urubul de oprire i placa braului de ridicare.




Figura 30

g353280

1. Contrapiuliță
2. urub de oprire
3. Placă bra de ridicare
4. Distanță de 0,13 - 1,02 mm

3. Repetați pasul 2 pentru urubul de oprire al celuilalt bra de ridicare.
4. Pornii motorul, coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până când se opresc piesele mobile.

Reglarea distanței pentru unitatea de tăiere spate

1. Slăbiți contrapiulița de pe cilindrul de ridicare (Figura 31).




Figura 31

G008880
g008880

1. Cilindru de ridicare (unitatea de tăiere spate)
2. Contrapiuliță

2. Prindeți tija cilindrului aproape de piuliță cu un clete și o lavetă și rotiți tija.
Notă: Scurtarea tijei reduce distanța dintre curea anti-uzură și opritor.
3. Pornii motorul.
4. Ridicați unitățile de tăiere și măsurați distanța dintre curea anti-uzură din partea superioară a barei anti-uzură a unității de tăiere spate și opritor.

Jocul corect este de 0,51 - 2,54 mm.

5. Repetați pași 1 - 4 dacă este necesar.
6. Coborâți unitățile de tăiere, opriți motorul, scoateți cheia și așteptați până când se opresc piesele mobile.
7. Strângeți contrapiulița.

11

Reglarea presiunii din anvelope

Nu s-au solicitat piese

Procedură

Reglați presiunea din fiecare anvelopă; consultați [Verificarea presiunii din anvelope \(Pagină 55\)](#).

Notă: Anvelopele sunt umflate excesiv pentru livrare.

12

Montarea clichetului capotei

Maini CE

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Suport de blocare
2	Nit
1	aibă
1	urub (1/4 x 2")
1	Contrapiuliță (1/4")

Procedură

1. Deblocați clichetul capotei de pe suportul acestuia.
2. Îndepărtați cele 2 nituri care fixează suportul clichetului capotei pe capotă (Figura 32). Îndepărtați suportul clichetului capotei de pe capotă.




Figura 32

g012628

1. Suport clichet capotă 2. Nituri

3. Atunci când aliniază orificiile de montare, poziționează suportul de blocare CE și suportul clichetului capotei pe capotă. Suportul de blocare trebuie să fie în contact cu capota (Figura 33). Nu îndepărtați ansamblul cu urub și piuliță de pe brațul suportului de blocare.




Figura 33

g012629

1. Suport de blocare CE 2. Ansamblu urub și piuliță

4. Aliniază aibele cu orificiile din interiorul capotei.
5. Nituie suportul și aibele pe capotă (Figura 33).
6. Prinde clichetul capotei pe suportul clichetului capotei (Figura 34).




Figura 34

g354465

1. Clichet capotă

7. Înnurubă urubul în celălalt braț al suportului clichetului capotei pentru a bloca clichetul în poziție (Figura 35).

Notă: Strângeți piulița și urubul până când urubul nu se mai mică înainte și înapoi în suportul de blocare CE.




Figura 35

g350021

1. Piuliță 3. Șurub
2. Brațul suportului de blocare al capotei

13

Montarea protecției pentru evacuare

Maini CE

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Protecție pentru evacuare
4	urub cu autofiletare

Procedură

1. Poziționezi protecția pentru evacuare în jurul tobei de eapament în timp ce aliniezi orificiile de montare cu orificiile din cadru (**Figura 36**).




Figura 36

1. Protecție pentru evacuare
-
2. Fixezi protecția pentru evacuare pe cadru cu 4 uruburi cu autofiletare (**Figura 36**).

14

Montarea autocolantelor cu CE

Maini CE

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Autocolant cu anul de fabricație
1	Autocolant CE
1	Autocolant de avertisment cu privire la pericolul de înclinare (121-3598)

Aplicarea autocolantelor cu anul de fabricație i CE

1. Curăți cu alcool cadrul din stânga, lângă plăcuța cu modelul/numărul de serie i lăsați cadrul să se usuce (**Figura 37**).




Figura 37

1. Plăcuță cu modelul/numărul de serie
 2. Autocolant cu anul de fabricație
-
2. Îndepărtați suportul i aplicați autocolantul cu anul de fabricație pe cadru, lângă plăcuța cu numărul de serie, aa cum se arată în **Figura 37**.
 3. Curăți cu alcool cadrul din stânga, lângă mecanismul de blocare a capotei i lăsați cadrul să se usuce (**Figura 38**).




Figura 38

g352025

1. Clichet capotă CE
2. Autocolant CE

4. Îndepărtați suportul și aplicați autocolantul CE pe cadru, așa cum se arată în [Figura 38](#).

Aplicarea autocolantului CE de avertisment cu privire la pericolul de înclinare

1. Curățați cu alcool autocolantul cu privire la înclinare de pe indicatorul de pantă și lăsați-l să se usuce ([Figura 39](#)).




Figura 39

g353161

1. Autocolant cu privire la înclinare (indicator de pantă)
2. Autocolant CE de avertisment cu privire la pericolul de înclinare (nr. piesă 121-3598)

2. Îndepărtați suportul și aplicați autocolantul CE de avertisment cu privire la pericolul de înclinare pe autocolantul cu privire la înclinare de pe indicatorul de pantă ([Figura 39](#)).

15

Montarea setului rolă de basculare (opțional)

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Set rolă de basculare (nu este inclus)
---	--

Procedură

Când lucrați la înălțimi de tăiere mai mari, montați setul rolă de basculare.

1. Ridicați complet unitățile de tăiere.
2. Localizați suportul cadrului deasupra unității centrale de tăiere ([Figura 40](#)).
3. În timp ce apăsați rola frontală a unității de tăiere centrală, determinați care orificii de pe suportul de basculare se aliniază cu orificiile suportului cadrului pentru a obține același contact cu rola atunci când suportul de basculare este montat ([Figura 40](#)).




Figura 40

g016925

g016925

1. Suport cadru
2. Suport basculare

4. Coborâți unitățile de tăiere și montați suportul de basculare pe cadru cu cele 2 uruburi de fixare și 2 piulie furnizate cu setul ([Figura 40](#)).

Rezumat al produsului




Figura 41

g365312

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Capota motorului | 4. Volan |
| 2. Scaun operator | 5. Unități de tăiere față |
| 3. Bra de control | 6. Unitatea de tăiere spate |

Comenzi




Figura 42

g353291

- | | |
|--|--|
| 1. Manetă pentru înclinarea volanului | 4. Pedală de traciune pentru deplasare în mararier |
| 2. Indicator de pantă | 5. Fantă pentru indicator |
| 3. Pedală de traciune pentru deplasare în față | 6. Glisor pentru cosire/transport |

Pedale de traciune

Apăsai pedala de traciune pentru deplasare în față (Figura 42) pentru a vă deplasa în față. Apăsai pedala de traciune pentru deplasare în mararier (Figura 42) pentru a vă deplasa în mararier sau pentru a ajuta la oprire atunci când vă deplasați în față. De asemenea,

lăsați pedala să se deplaseze sau deplasați-o în poziția NEUTRU pentru a opri mâna.

Glisor pentru cosire/transport

Deplasați glisorul pentru cosire/transport cu călcâiul (Figura 42) în stânga, în poziția pentru TRANSPORT sau în dreapta, în poziția pentru COSIRE.

- Unitățile de tăiere nu pot fi utilizate dacă glisorul pentru cosire/transport se află în poziția COSIRE.
- Unitățile de tăiere nu pot fi coborâte dacă glisorul pentru cosire/transport se află în poziția TRANSPORT.

Manetă pentru înclinarea volanului

Trageți maneta pentru înclinarea volanului (Figura 42) în spate pentru a înclina volanul în poziția dorită. Apoi împingeți maneta în față pentru a asigura poziția.

Fantă pentru indicator

Fanta de pe platforma operatorului (Figura 42) indică când sunt în poziția centrală unitățile de tăiere.

Indicator de pantă

Indicatorul de pantă (Figura 42) indică unghiul de înclinare lateral al mainii, în grade.

Consolă de comandă




Figura 43

- | | |
|--|---|
| 1. Joystick pentru unitatea de tăiere | 7. Manetă de accelerație |
| 2. Comutator de acionare pentru unitatea de tăiere | 8. Indicator luminos alternator |
| 3. Indicator luminos presiune ulei | 9. Cheie de contact |
| 4. Indicator luminos temperatură lichid de răcire pentru motor | 10. Element de blocare manetă de ridicare |
| 5. Contor orar | 11. Frână de parcare |
| 6. Indicator luminos bujie incandescentă | |

Joystick pentru unitatea de tăiere - ridicare/coborâre

- Pentru a coborî unitățile de tăiere pe sol, împingeți în față joystick-ul pentru unitatea de tăiere, în poziția COBORÂRE (Figura 43).

Notă: Unitățile de tăiere nu coboară decât dacă motorul este pornit. Nu este necesar să ineți joystick-ul în poziția în față în timp ce sunt coborâte unitățile de tăiere.

- Pentru a ridica unitățile de tăiere, trageți joystick-ul în spate, în poziție RIDICARE.

Notă: Cilindrii nu funcționează în timp ce unitățile de tăiere sunt ridicate.

Joystick pentru unitatea de tăiere - deplasare laterală

Model 03171

Deplasați joystick-ul la dreapta sau la stânga pentru a deplasa unitățile de tăiere în direcția respectivă. Deplasați lateral unitățile de tăiere doar atunci când sunt ridicate sau dacă sunt pe sol și mâna este în micare.

⚠ PERICOL

Deplasarea unităților de tăiere pe direcție descendentă scade stabilitatea mainii. Acest lucru ar putea cauza răsturnarea mainii, putând avea ca rezultat vătămări corporale sau deces.

Deplasați unitățile de tăiere în sus în timp ce vă aflați pe un teren înclinat.

Comutator de acionare pentru unitatea de tăiere

Comutatorul de acionare pentru unitatea de tăiere (Figura 43) are 2 poziții: CUPLARE și DECUPLARE. Comutatorul basculant acționează o electrovalvă din blocul de valve pentru a antrena unitățile de tăiere.

Lampă de avertizare presiune ulei

Lampa de avertizare presiune ulei (Figura 43) se aprinde dacă presiunea uleiului de motor scade sub un nivel sigur.

Lampă de avertizare temperatură lichid de răcire pentru motor

Lampa de avertizare temperatură lichid de răcire pentru motor (Figura 43) se aprinde dacă temperatura lichidului de răcire pentru motor este ridicată. La această temperatură, unitățile de tăiere se opresc. Dacă temperatura lichidului de răcire crește cu încă 5,5 °C, motorul se oprește pentru a preveni deteriorări ulterioare.

Contor orar

Contorul orar (Figura 43) indică numărul total de ore de funcționare a mainii. Contorul orar începe să funcționeze ori de câte ori rotii cheia de contact în poziția de pornire.

Indicator bujie incandescentă

Indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă (Figura 43) se aprinde atunci când sunt activate bujiile incandescente.

Manetă de accelerație

Deplasați maneta de accelerație (Figura 43) spre față pentru a măări turația motorului și spre spate pentru a reduce turația motorului.

Indicator luminos alternator

Indicatorul luminos pentru alternator (Figura 43) se stinge atunci când motorul este în funcțiune. Dacă se aprinde indicatorul luminos pentru alternator în timp ce motorul funcționează, verificați sistemul de încărcare și reparați-l dacă este necesar.

Cheie de contact

Utilizai cheia de contact (Figura 43) pentru a porni motorul i aprinde luminile. Cheia de contact are 3 poziii:

- Poziia SHUT OFF (OPRIRE) oprete motorul.
- Poziia RUN/PREHEAT (FUNCIONARE/PREÎNCĂLZIRE) asigură funcționarea motorului sau preîncălzete chiulasa motorului.
- Poziia START pornete demarorul.

Notă: Atunci când cheia este în poziia RUN/PREHEAT, este activată bujia incandescentă i indicatorul luminos se aprinde pentru aproximativ 7 secunde.

Element de blocare manetă de ridicare

Deplasai elementul de blocare manetă de ridicare (Figura 43) în spate pentru a preveni căderea unităilor de tăiere.

Frână de parcare

Oricând oprii motorul, cuplai frâna de parcare (Figura 43) pentru a preveni deplasarea accidentală a mainii. Pentru a cupla frâna de parcare, tragei în sus maneta; pentru a decupla frâna, împingei în jos maneta.

Notă: Motorul se oprete dacă apăsai pedala de traciune cu frâna de parcare cuplată.

Colector maină de tuns iarba

Colectorul de tuns iarba este situat sub capacul consolei de comandă (Figura 44).




Figura 44

g353378

1. Comandă pentru ascuire
2. Comandă pentru viteza cilindrului

Buton pentru viteza cilindrului

Folosii butonul pentru viteza cilindrului de la colectorul mainii de tuns iarba pentru a regla rata de tăiere (viteza cilindrului) a unităilor de tăiere (Figura 44).

- Rotii butonul pentru viteza cilindrului în sens invers acelor de ceasornic pentru a mări viteza cilindrului.
- Rotii butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a reduce viteza cilindrului.

Consultai [Rată de tăiere \(viteză cilindru\)](#) (Pagină 38) i [Reglarea vitezei cilindrului](#) (Pagină 39) pentru informații despre cum să reglai comanda pentru viteza cilindrului.

Manetă pentru ascuire

Maneta pentru ascuire este utilizată pentru a controla sensul în care se rotesc unităile de tăiere atunci când cosii sau când ascuii cilindrii i contracuitele (Figura 44).

- Rotii maneta pentru ascuire în poziia F atunci când cosii.
- Rotii maneta în poziia R atunci când ascuii unităile de tăiere.

Important: Nu schimbai poziia manetei pentru ascuire în timp ce se rotesc cilindrii.

Indicator de combustibil

Indicatorul de combustibil (Figura 45) înregistrează cantitatea de combustibil din rezervor.




Figura 45

g353382

1. Manetă pentru reglarea scaunului
2. Indicator de combustibil

Manetă pentru reglarea scaunului

Deplasai spre exterior maneta (Figura 45) din partea laterală a scaunului, glisai scaunul în poziia dorită i eliberai maneta pentru a bloca scaunul în poziie.

Specificații

Notă: Specificațiile și designul pot fi modificate fără preaviz.

Lăime de transport	203 cm cu lățime de tăiere 183 cm 234 cm cu lățime de tăiere 216 cm
Lățime de tăiere	183 cm sau 216 cm
Lungime	248 cm
Înălțime	193 cm cu ROPS
Greutate netă*	844 kg
Capacitate rezervor de combustibil	28 l
Viteză de deplasare	Cosire: 0 - 10 km/h; Transport: 0 - 14 km/h. Deplasare în mararier: 0 - 6 km/h
* Cu unităi de tăiere i lichide	

Dispozitive de ataare/Accesorii

Pentru extinderea și îmbunătățirea performanțelor mainii este disponibilă o gamă de dispozitive de ataare și accesorii aprobate de Toro. Pentru lista dispozitivelor de ataare și a accesoriilor aprobate, contactați centrul de service local sau un distribuitor Toro autorizat sau accesați www.Toro.com.

Pentru performanțe optime și utilizarea în siguranță a mainii, utilizați exclusiv piese de schimb și accesorii originale Toro. Piese de schimb și accesorii de altă producție pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Operare

Notă: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Înainte de utilizare

Sigurana înainte de utilizare

Sigurana generală

- Nu lăsați niciodată copii sau persoane neinstruite să utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra mașinii. Reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru utilizator. Proprietarul trebuie să asigure instruirea tuturor operatorilor și a mecanicilor.
- Familiarizați-vă cu utilizarea în siguranță a echipamentului, comenzile de operare și indicatoarele de siguranță.
- Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:
 - Parcați maina pe o suprafață uniformă.
 - Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.
 - Cuplați frâna de parcare.
 - Opriți motorul și scoateți cheia.
 - Așteptați până ce toate micările se opresc.
 - Lăsați maina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.
- Trebuie să știți cum să opriți rapid mașina și motorul.
- Nu utilizați maina decât cu toate apărătoarele și alte dispozitive de protecție montate pe maină și funcționând corespunzător.
- Înainte de cosire, verificați întotdeauna maina pentru a vă asigura că unitățile de tăiere sunt în stare bună de funcționare.
- Inspectați zona în care veți utiliza maina și îndepărtați toate obiectele pe care maina le-ar putea proiecta.
- Acest produs generează un câmp electromagnetic. Dacă purtați un dispozitiv medical electronic implantabil, consultați medicul dumneavoastră înainte de a utiliza acest produs.

Măsuri de siguranță pentru combustibil

- Fii extrem de precaut în timpul manipulării combustibilului. Este inflamabil, iar vaporii săi sunt explozivi.
- Stingeți toate igările, igarețele, pipele și alte surse de aprindere.

- Utilizai doar un recipient de combustibil corespunzător.
- Nu îndepărtați bușonul rezervorului sau nu umpleți rezervorul de combustibil în timp ce motorul este pornit sau fierbinte.
- Nu adăugai sau golii combustibil într-un spațiu închis.
- Nu depozitați maina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.
- Dacă vărsați combustibil, nu încercați să porniți motorul; evitați orice sursă de aprindere până la dispariția vaporilor de combustibil.

Specificațiile combustibilului

Utilizai doar motorină curată și proaspătă, cu conținut de sulf foarte scăzut (<15 ppm) sau scăzut (<1000 ppm). Achiziționați combustibil în cantități care pot fi utilizate în 180 de zile, pentru a asigura proaspătetea combustibilului.

Important: Dacă utilizați motorină cu conținut ridicat de sulf (conținut de sulf de 0,50% (5000 ppm) - 1,0% (10000 ppm), schimbați uleiul de motor și filtrul de ulei la fiecare 75 de ore.

Utilizai motorină pentru vară (nr. 2-D) la temperaturi de peste -7 °C și pentru iarnă (nr. 1-D sau amestec nr. 1-D/2-D) sub această temperatură. Utilizarea combustibilului pentru iarnă la temperaturi mai scăzute asigură un punct de aprindere mai scăzut și caracteristici de curgere la rece, ceea ce ușurează pornirea și reduce colmatarea filtrului de combustibil.

Utilizarea combustibilului de vară la temperaturi de peste -7 °C contribuie la o durată de viață mai mare a pompei de combustibil și la creșterea puterii în comparație cu combustibilul de iarnă.

Biodiesel

Această maină poate folosi, de asemenea, un amestec de combustibil biodiesel de până la B20 (20% biodiesel, 80% motorină). Procentul de motorină trebuie să aibă un conținut de sulf scăzut sau ultra scăzut. Respectați următoarele măsuri de precauție:

- Procentul de combustibil biodiesel trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D6751 sau EN14214.
- Compoziția amestecului de combustibil trebuie să îndeplinească specificațiile ASTM D975 sau EN590.

- Amestecurile de biodiesel pot deteriora suprafețele vopsite.
- Utilizai B5 (conținut de biodiesel de 5%) sau amestecuri cu un conținut mai mic pentru o vreme rece.
- Monitorizați garniturile, furtunurile, garniturile în contact cu combustibilul, deoarece acestea se pot degrada în timp.
- Filtrul de combustibil se poate colmata după o perioadă de timp de la trecerea la amestecuri de biodiesel.
- Contactați distribuitorul pentru mai multe informații cu privire la amestecul de combustibil biodiesel.

Umplerea rezervorului de combustibil

Capacitatea rezervorului de combustibil:
aproximativ 28 l

1. Parcați maina pe o suprafață uniformă, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.
2. Curățați zona din jurul capacului rezervorului de combustibil (Figura 46).




Figura 46

1. Capac rezervor de combustibil

3. Îndepărtați capacul de la rezervorul de combustibil.
4. Umpleți rezervorul până la partea inferioară a bușonului.

Notă: Nu umpleți excesiv rezervorul de combustibil.

5. Montați capacul.
6. tergeți orice urmă de combustibil vărsat.

Efectuarea operaiunilor zilnice de întreținere

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Înainte de a porni maina în fiecare zi, efectuai procedurile înainte de fiecare folosință/zilnice specificate în [Întreținere \(Pagină 42\)](#).

Verificarea sistemului de blocare

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

⚠️ AVERTISMENT

În cazul în care comutatoarele de blocare de sigurană sunt deconectate sau deteriorate, maina poate porni neateptat i poate cauza vătămări corporale.

- Nu modificai comutatoarele de blocare.
- Verificai comutatoarele de blocare în fiecare zi i înlocuii comutatoarele deteriorate înainte de a utiliza maina.

Important: Dacă maina dumneavoastră nu trece nicio verificare a comutatoarelor de blocare, contactai distribuitorul dumneavoastră autorizat Toro.

Pregătirea mașinii

1. Deplasai-vă încet cu maina într-o zonă deschisă.
2. Coborâi unităile de tăiere, oprii motorul i cuplai frâna de parcare.

Verificarea sistemului de blocare a pornirii pedalei de traciune

1. Aezai-vă pe scaunul operatorului.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Deplasai comutatorul de acionare pentru unitatea de tăiere în poziia DECUPLARE.
4. Apăsai pedala de traciune.
5. Rotii cheia de contact în poziia PORNIRE.

Notă: Demarorul nu trebuie să pornească motorul dacă este apăsată pedala de traciune.

Verificarea sistemului de blocare a pornirii pentru comutatorul de acionare pentru unitatea de tăiere

1. Aezai-vă pe scaunul operatorului.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Deplasai comutatorul de acionare pentru unitatea de tăiere în poziia CUPLARE.
4. Nu apăsai pedala de traciune.
5. Rotii cheia de contact în poziia PORNIRE.

Notă: Demarorul nu trebuie să pornească motorul dacă comutatorul de acionare pentru unitatea de tăiere se află în poziia CUPLARE.

Verificarea sistemului de blocare a funcționării al frânei de parcare i scaunului

1. Aezai-vă pe scaunul operatorului.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Deplasai comutatorul de acionare pentru unitatea de tăiere în poziia DECUPLARE.
4. Nu apăsai pedala de traciune.
5. Pornii motorul.
6. Decuplai frâna de parcare.
7. Ridicai-vă de pe scaunul operatorului.

Notă: Motorul trebuie să se oprească dacă nu suntei aezat pe scaunul operatorului i frâna de parcare este eliberată.

Verificarea sistemului de blocare a funcționării al frânei de parcare i pedalei de traciune

1. Aezai-vă pe scaunul operatorului.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Deplasai comutatorul de acionare pentru unitatea de tăiere în poziia DECUPLARE.
4. Nu apăsai pedala de traciune.
5. Pornii motorul.
6. Apăsai pedala de traciune.

Notă: Motorul trebuie să se oprească atunci când frâna de parcare este CUPLATĂ i este apăsată pedala de traciune.

Verificarea sistemului de blocare a funcționării al scaunului i pedalei de traciune

1. Aezai-vă pe scaunul operatorului.

2. Cuplai frâna de parcare.
3. Deplasai comutatorul de acionare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.
4. Nu apăsați pedala de traciune.
5. Pornii motorul.
6. Decuplai frâna de parcare.
7. Ridicai-vă de pe scaunul operatorului.
8. Apăsați pedala de traciune.

Notă: Motorul trebuie să se oprească într-o secundă dacă nu sunteți așezat pe scaunul operatorului și este apăsată pedala de traciune.

În timpul utilizării

Sigurana în timpul utilizării

Sigurana generală

- Proprietarul/operatorul poate preveni și este responsabil pentru accidente care pot cauza vătămări corporale sau pagube materiale.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi, încălăminte solidă, antiderapantă și căști pentru protecția auzului. Strângeți la spate părul lung și nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.
- Nu operați mașina dacă sunteți bolnav, obosit sau sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- Utilizați maina cu foarte mare atenție. Nu vă angrenați în nicio activitate care vă poate distrage atenția; în caz contrar, se pot înregistra pagube materiale sau vătămări corporale.
- Înainte de a porni motorul, asigurați-vă că toate dispozitivele de acionare sunt în poziția neutră, că frâna de parcare este cuplată și că vă aflați în poziția de operare.
- Nu transportați persoane cu maina și în trecătorii și copiii departe de zona de utilizare.
- Utilizați maina doar în condiții bune de vizibilitate și ferii-vă de gropi și pericole ascunse.
- Evitați să tundeți iarba în condiții de umezeală. Traciunea redusă poate cauza alunecarea mainii.
- Țineți mâinile și picioarele la distanță de unitățile de tăiere.
- Privii în spate și în jos înainte de a conduce maina în mararier, pentru a vă asigura că este liberă calea.
- Apropiați-vă cu atenție de curbele fără vizibilitate, tufiuri, copaci sau alte obiecte care vă pot afecta vizibilitatea.
- Opriți unitățile de tăiere când nu tundeți iarba.

- Când conduceți maina, încetiniți și virai, traversați drumurile și trotuarele cu mare atenție. Acordai întotdeauna dreptul de trecere.
- Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.
- Nu lăsați o mână pornită nesupravegheată.
- Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:
 - Parcați maina pe o suprafață uniformă.
 - Decuplai și coborâți unitățile de tăiere.
 - Cuplai frâna de parcare.
 - Opriți motorul și scoateți cheia.
 - Așteptați până ce toate micările se opresc.
 - Lăsați maina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.
- Operați maina doar în condiții de vizibilitate bună și în condiții meteo corespunzătoare. Nu utilizați mașina dacă există riscul unor descărcări electrice.
- Utilizați regulatorul de viteză (dacă există în dotare) doar atunci când puteți opera maina într-o zonă deschisă, plană, fără obstacole, în care maina se poate deplasa cu o viteză constantă fără întreruperi.

Sistem de protecție în caz de răsturnare (ROPS)

- Nu îndepărtați niciuna dintre componentele ROPS de pe maină.
- Asigurați-vă că centura de siguranță este cuplată și că o puteți decupla rapid în caz de urgență.
- Purtați întotdeauna centura de siguranță.
- Verificați cu atenție dacă există obstacole deasupra capului și nu intrați în contact cu acestea.
- Păstrați sistemul ROPS într-o stare de funcționare optimă, inspectându-l periodic pentru deteriorări și menținând toate elementele de fixare strânse.
- Înlocuiți toate componentele ROPS deteriorate. Nu le reparați sau modificați.

Sigurana în pantă

- Pantele reprezintă un risc major de accidente legate de pierderea controlului și răsturnare, care pot cauza vătămări grave sau decesul. Sunteți responsabil pentru utilizarea în siguranță pe pante. Utilizarea mainii pe o pantă necesită atenție suplimentară.
- Evaluați starea curentă a terenului pentru a stabili dacă panta este sigură pentru utilizarea mainii, inclusiv întregul spațiu. Dai dovadă de simț practic

i o judecată bună atunci când realizezi această evaluare.

- Consultai instrucțiunile enumerate mai jos cu privire la operarea mainii pe pante. Înainte de a utiliza maina, verificai condițiile locului respectiv pentru a stabili dacă putei opera maina în condițiile din ziua respectivă i în locul respectiv. Modificările de pe teren pot duce la o schimbare legată de utilizarea în pantă a mainii.
 - Evitați pornirea, oprirea sau virarea mainii în pantă. Evitați să schimbați brusc viteza sau direcția. Virai ușor i treptat.
 - Nu utilizați maina în nicio situație în care tracțiunea, direcția sau stabilitatea este sub semnul întrebării.
 - Îndepărtați sau marcați obstacole precum anurile, gropile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Iarba înaltă poate ascunde obstacole. Terenul denivelat poate cauza răsturnarea mainii.
 - Rețineți faptul că utilizarea mainii pe iarbă udă, de-a lungul pantelor sau pe direcție descendentă poate duce la pierderea tracțiunii.
 - Fii extrem de precaut când utilizați maina în apropierea pantelor abrupte, anurilor, terasamentelor, cursurilor de apă sau altor zone periculoase. Maina se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste margine sau marginea cedează. Păstrați o distanță sigură între maină i orice sursă de pericol.
 - Identificați pericolele de la baza pantei. Dacă există pericole, coborâți panta cu o maină controlată pietonal.
 - Dacă este posibil, menineți unitățile de tăiere coborâte la sol în timpul utilizării pe pante. Ridicarea unităților de tăiere în timpul utilizării în pantă poate genera instabilitatea mainii.

Această maină de tuns iarba triplex are un sistem de propulsie unic, pentru tracțiune superioară pe teren înclinat. Roata din amonte nu se rotește i nu limitează tracțiunea ca în cazul mainilor de tuns iarba triplex convenionale. Dacă utilizați maina pe un teren înclinat prea abrupt, va avea loc răsturnarea înainte de a pierde tracțiunea.

- Când este posibil, tundeți iarba în sus i în jos un teren înclinat, mai degrabă decât în lateral.
- Pe teren înclinat, deplasați în sus unitățile de tăiere (dacă este disponibil sistemul).
- Dacă roile pierd din tracțiune, continuați cu viteză mică i coborâți panta în linie dreaptă.
- Dacă trebuie să virai, efectuați acțiunea încet i treptat în jos, dacă este posibil.

Pornirea motorului

Notă: Dacă este necesar să purjai sistemul de combustibil în oricare din următoarele situații; consultați [Purjarea sistemului de combustibil \(Pagină 39\)](#):

- În cazul pornirii inițiale a unui motor nou.
 - Dacă motorul s-a oprit deoarece maina a rămas fără combustibil.
 - Dacă ai efectuat lucrări de întreținere pentru componentele sistemului de combustibil, cum ar fi înlocuirea filtrului de combustibil.
1. Asigurați-vă că frâna de parcare este acionată i comutatorul pentru acționarea cilindrului este în poziția DECUPLARE.
 2. Eliberați pedala de tracțiune i asigurați-vă că este în poziția NEUTRĂ.
 3. Deplasați maneta de accelerație în poziția ½.
 4. Introduceți cheia în contact i rotiți-o în poziția PORNIRE/PREÎNCĂLZIRE până când se stinge indicatorul luminos cu privire la bujia incandescentă (aproximativ 7 secunde); apoi rotiți cheia în poziția START pentru a cupla demarorul. Eliberați cheia atunci când pornește motorul.

Notă: Cheia de contact se deplasează automat în poziția PORNIRE/RULARE.

Important: Pentru a preveni supraîncălzirea demarorului, nu-l acționați mai mult de 15 secunde. După 10 secunde de pornire continuă, așteptați 60 de secunde înainte de a cupla din nou demarorul.

5. Când este pornit motorul pentru prima dată sau după o revizie a motorului, acționați maina înainte i în marșier timp de 1 până la 2 minute. De asemenea, acționați maneta de ridicare i comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere pentru a asigura funcționarea corectă a tuturor pieselor.

Notă: Rotii volanul la stânga i la dreapta pentru a verifica răspunsul direcției, apoi opriți motorul i verificați dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite i orice altă uzură sau deteriorare.

⚠ AVERTISMENT

Verificarea scurgerilor de ulei, a pieselor slăbite i a altor defecțiuni ar putea cauza vătămări.

Opriți motorul i așteptați ca toate piesele în micare să se oprească înainte de a verifica dacă există scurgeri de ulei, piese slăbite i alte defecțiuni.

Oprirea motorului

1. Deplasai maneta de accelerație în poziția de RALANTI.
2. Cuplai frâna de parcare.
3. Deplasai comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.
4. Coborâi unitățile de tăiere.
5. Oprii motorul, scoatei cheia și așteptați până ce piesele mobile se opresc.

Tăierea ierbii cu mâna

1. Deplasai mâna pe suprafața de operare și aliniați mâna în afara zonei de tăiere, pentru prima trecere de tăiere.
2. Asigurați-vă că comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere este tras în sus (poziția DECUPLARE); [Comutator de acționare pentru unitatea de tăiere \(Pagină 30\)](#).
3. Deplasai maneta de accelerație în poziția de deplasare RAPIDĂ; consultați [Manetă de accelerație \(Pagină 30\)](#).
4. Folosiți joystick-ul pentru a coborî unitățile de tăiere la sol; consultați [Joystick pentru unitatea de tăiere - ridicare/coborâre \(Pagină 30\)](#).
5. Apăsai comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere pentru a pregăti unitățile de tăiere pentru funcționare (poziția CUPLARE).
6. Folosiți joystick-ul pentru a ridica unitățile de tăiere de pe sol.
7. Începeți să deplasați mâna spre zona de tăiere și să coborâți unitățile de tăiere.

Notă: Unitățile de tăiere funcționează.

8. Înainte de a ajunge la locul de întoarcere, trageți în spate joystick-ul pentru unitatea de tăiere doar cât este necesar pentru a ridica unitățile de tăiere și eliberați maneta de comandă.

Important: Nu ineți în poziția în spate joystick-ul pentru unitatea de tăiere în timp ce virai.

9. Efectuați un viraj în formă de lacrimă pentru a vă alinia rapid pentru următoarea trecere.


Deplasarea laterală a unităților de tăiere

Model 03171

1. Utilizați joystick-ul pentru unitatea de tăiere pentru a ridica unitățile de tăiere; consultați [Joystick](#)

pentru unitatea de tăiere - ridicare/coborâre (Pagină 30).

2. Deplasai joystick-ul pentru unitatea de tăiere în stânga sau în dreapta pentru a deplasa unitățile de tăiere în stânga sau în dreapta ([Figura 47](#)).



g373825

Figura 47

3. Folosiți joystick-ul pentru a coborî unitățile de tăiere la sol; consultați [Joystick pentru unitatea de tăiere - ridicare/coborâre \(Pagină 30\)](#).

Conducerea mâinii în modul transport

1. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.
2. Ridicați unitățile de tăiere în poziția de transport.
3. Deplasați glisorul pentru cosire/transport stânga în poziția TRANSPORT.




Figura 48

g352480

1. Transport

2. Glisor pentru
cosire/transport

Important: Avei grijă când conduci între obiecte, astfel încât să nu deteriorai accidental maina sau unitățile de tăiere. Acordai o atenție deosebită când operai maina pe pante. Conduci încet i evitai virajele strânse în pante, pentru a preveni răsturnarea.

Notă: Nu putei coborî unitățile de tăiere în timpul utilizării mainii în modul de transport.

Rată de tăiere (viteză cilindru)

Pentru a obține o tăiere constantă, de înaltă calitate i un aspect uniform după tăiere, este important ca viteza cilindrului să fie reglată în funcție de înălțimea de tăiere.

Important: Dacă viteza cilindrului este prea mică, este posibil să rămână urme vizibile de tăiere. Dacă viteza cilindrului este prea mare, tăietura poate avea un aspect neglijent.

Tabel pentru selectarea vitezei cilindrului

Înălțime de tăiere		Cilindru cu 5 lame		Cilindru cu 8 lame		Cilindru cu 11 lame	
		8 km/h	9,6 km/h	8 km/h	9,6 km/h	8 km/h	9,6 km/h
63,5 mm		3	3	3*	3*	—	—
60,3 mm		3	4	3*	3*	—	—
57,2 mm		3	4	3*	3*	—	—
54,0 mm		3	4	3*	3*	—	—
50,8 mm		3	4	3*	3*	—	—
47,6 mm		4	5	3*	3*	—	—
44,5 mm		4	5	3*	3*	—	—
41,3 mm		5	6	3*	3*	—	—
38,1 mm		5	7	3	4	—	—
34,9 mm		5	8	3	4	—	—
31,8 mm		6	9	4	4	—	—
28,8 mm		8	9*	4	5	—	—
25 mm		9	9*	5	6	—	—
22,2 mm		9*	9*	5	7	—	—
19,1 mm		9*	9*	7	9	6	7
15,9 mm		9*	9*	9	9*	7	7
12,7 mm		9*	9*	9	9*	8	8
9,5 mm		9*	9*	9	9*	9	9

* Toro nu recomandă această înălțime de tăiere i/sau viteză de cosire.

Notă: Cu cât numărul este mai mare, cu atât viteza este mai mare.

Reglarea vitezei cilindrului

1. Verificai setarea înălțimii de tăiere pe unităile de tăiere. Folosii coloanele din Tabelul pentru selectarea vitezei cilindrului care se referă la cilindri cu 5 lame, 8 lame sau 11 lame i determinai înălțimea de tăiere cea mai apropiată de setarea reală a înălțimii de tăiere. Căutați în tabel valoarea vitezei cilindrului care corespunde înălțimii de tăiere respective.
2. Ridicați capacul de pe braul de control (Figura 49).




Figura 49

1. Capac (bra de control)
2. Viteza cilindrului i comanda pentru ascuire

3. Rotii butonul de control al vitezei cilindrului (Figura 50) la valoarea vitezei cilindrului determinată la pasul 1.




Figura 50

1. Comandă pentru viteza cilindrului
2. Comandă pentru ascuire

4. Montați capacul la braul de control.
5. Operați mașina timp de câteva zile, apoi examinați tăierea efectuată pentru a vă asigura de calitatea tăierii. Butonul pentru viteza cilindrului poate fi setat în toate pozițiile corespunzătoare valorii vitezei cilindrului indicată în tabel, pentru a ine seama de stările diferite în care se află iarba, de lungimea ierbii îndepărtate i de preferințele personale.

Purjarea sistemului de combustibil

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.
2. Asigurați-vă că rezervorul de combustibil este plin cel puțin pe jumătate.
3. Desfaceți i ridicați capota.
4. Deurbați urubul pentru purjarea aerului de pe pompa de injecție de combustibil (Figura 51).




Figura 51

1. urub de purjare a pompei de injecție

5. Rotiți cheia în contact în poziția PORNIT. Este pornită pompa electrică pentru combustibil, forând aerul să iasă în jurul urubului pentru purjarea aerului.

Notă: Lăsați cheia în poziția PORNIT până când din jurul urubului curge un flux consistent de combustibil.

6. Strângeți urubul i rotiți cheia în poziția OPRIT.

Notă: Motorul trebuie să pornească după ce urmați procedura de mai sus. Cu toate acestea, dacă motorul nu pornește, aerul poate fi prins între pompa de injecție i injectoare; consultați [Purjarea aerului din injectoare \(Pagină 53\)](#).

Indicații de exploatare

Tehnici de tundere a ierbii

- Pentru a începe tunderea, cuplai unităile de tăiere, apoi apropiăi-vă încet de zona de tundere. În momentul în care partea din față a unităților de tăiere intră în contact cu zona de tundere, coborâi unitățile de tăiere.
- Pentru a obține o tundere profesionistă în linie dreaptă i dungi care sunt dorite pentru anumite aplicații, găsiți un copac sau alt obiect în depărtare i conduceți direct spre acesta.
- În momentul în care unitățile de tăiere din față ajung la marginea zonei de tundere, ridicai unitățile de tăiere i efectuai o întoarcere în formă de lacrimă pentru a vă alinia rapid pentru următoarea trecere.
- Pentru a tunde iarba cu ușurință în jurul obstacolelor de nisip, al corpurilor de apă sau al altor contururi, utilizați cilindrul Sidewinder i deplasați maneta de comandă la stânga sau la dreapta, în funcție de lucrarea efectuată. De asemenea, puteți deplasa unitățile de tăiere pentru a varia echilibrarea roilor.
- Unitățile de tăiere au tendința de a arunca iarbă în față sau în spatele mâinii. Asigurați aruncarea ierbii tăiate în față atunci când tundeți cantități mai mici de iarbă, ceea ce produce un aspect mai bun după tăiere. Pentru aruncarea în față a ierbii tăiate, închideți pur i simplu scutul din spate de pe unitățile de tăiere.

⚠ AVERTISMENT

Pentru a preveni răniurile sau deteriorarea mâinii, nu deschideți i nu închideți scuturile unităților de tăiere în timp ce funcționează motorul.

Opriți motorul i așteptați ca toate piesele în micare să se oprească înainte de a deschide sau închide scuturile unităților de tăiere.

- Când tundeți cantități mai mari de iarbă, poziționați scuturile chiar sub linia orizontală. **Nu deschideți scuturile prea mult, deoarece este posibil să se acumuleze o cantitate excesivă de iarbă tăiată pe cadru, pe ecranul radiatorului spate i în zona motorului.**
- Unitățile de tăiere sunt, de asemenea, echipate cu greutate de echilibrare în partea fără motor, pentru a asigura o tăiere uniformă. Puteți adăuga sau elimina greutate dacă apare o neconcordanță pe gazon.

După utilizare

Sigurana după utilizare

Sigurana generală

- Parcați mâna pe o suprafață uniformă.
- Decuplați i coborâi unitățile de tăiere.
- Cuplați frâna de parcare.
- Opriți motorul i scoateți cheia.
- Așteptați până ce toate micările se opresc.
- Lăsați mâna să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.
- Pentru a ajuta la prevenirea incendiilor, asigurați-vă că unitățile de tăiere, transmisiile, tobele de eapament, ecranele de răcire i compartimentul motorului nu prezintă depuneri de iarbă i reziduuri. Curățați scurgerile de ulei sau combustibil.
- Decuplați dispozitivele de acționare ale dispozitivelor de atașare oricând transportați sau nu utilizați mâna.
- Întrețineți i curățați centura (centurile) de siguranță, după cum este necesar.
- Nu depozitați mâna sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau alte dispozitive electrice.

După cosire

Spălați i lubrifiați mâna; consultați [Spălarea mâinii \(Pagină 66\)](#) i [Lubrifierea rulmenților i a bucelor \(Pagină 47\)](#).

Tractarea mâinii

În caz de urgență, puteți tracta mâna pe o distanță scurtă; totuși, Toro nu recomandă această acțiune ca pe o procedură standard.

Important: Nu tractați mâna cu o viteză mai mare de 3 - 4 km/h deoarece poate fi deteriorat sistemul de propulsie. Dacă trebuie să transportați mâna pe o distanță considerabilă, transportați-o pe un camion sau o remorcă.

1. Deblocați i deschideți capota.
2. Rotii mânerul pentru supapa de bypass de pe pompă, de lângă clișetul capotei dreapta ([Figura 52](#)), rotind supapa cu 90°.

Transportul mainii

- Utilizai rampe de lăime completă pentru a încărca maina pe o remorcă sau un camion.
- Fixai maina în siguranță.




Figura 52

1. Supapă de bypass

3. Închideți și blocați capota.
4. Conectați vehiculul tractor la maină în punctele de legare; consultați [Identificarea punctelor de legare \(Pagină 41\)](#).
5. Așezați-vă pe scaunul operatorului și, dacă este necesar, utilizați frâna de parcare pentru a controla maina în timp ce este tractată.

Important: Nu porniți motorul în timp ce este deschisă supapa de bypass.

6. Înainte de a porni motorul, închideți supapa de bypass rotind-o la 90° (1/4 de tură).

Identificarea punctelor de legare




Figura 53

1. Bucle de legare

Întreținere

Notă: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Notă: Descărcați o copie gratuită a schemei electrice sau hidraulice, accesând www.Toro.com și căutați documentele necesare pentru maina dumneavoastră în linkul Manuale de pe pagina principală.

Important: Consultați manualul utilizatorului motorului și *Manualul operatorului* unității de tăiere, pentru proceduri de întreținere suplimentare.

Siguranță în timpul întreinerii

- Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:
 - Parcați maina pe o suprafață uniformă.
 - Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.
 - Cuplați frâna de parcare.
 - Opriți motorul și scoateți cheia.
 - Așteptați până ce toate mișcările se opresc.
 - Lăsați maina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată, inclusiv ochelari de protecție, pantaloni lungi și încălțăminte solidă, antiderapantă. Țineți mâinile, picioarele, hainele, bijuteriile și părul lung la distanță de piesele în mișcare.
- Lăsați componentele mainii să se răcească înainte de a realiza lucrările de întreținere.
- Dacă este posibil, nu efectuați lucrări de întreținere cu motorul în funcțiune. Păstrați distanță față de componentele în mișcare.
- Operați motorul doar în zone bine ventilate. Gazele de eapament conțin monoxid de carbon, care este letal odată ce este inhalat.
- Sprijiniți maina cu cricuri tip capră ori de câte ori lucrați sub maină.
- Depresurizați cu grijă componentele cu energie stocată.
- Mențineți toate componentele mainii în stare bună de funcționare și bine fixate.
- Înlocuiți toate autocolantele uzate sau deteriorate.
- Pentru a asigura performanța optimă și siguranța a mainii, utilizați doar piese de schimb originale Toro. Piesele de schimb ale altor producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.

Program(e) de întreținere recomandat(e)

Interval de întreținere și service	Procedură de întreținere
După prima oră	Strângeți prezoanele.
După primele 10 ore	- Strângeți prezoanele. - Verificați starea și tensionarea tuturor curelelor.
După primele 50 ore	Înlocuiți uleiul de motor și filtrul de ulei.
Înainte de fiecare folosință sau zilnic	- Verificați centura (centurile) de siguranță pentru a descoperi urme de uzură, tăieturi și alte deteriorări. Înlocuiți centura (centurile) de siguranță dacă vreo componentă nu funcționează corect. - Verificați sistemul de blocare. - Verificați nivelul uleiului de motor. - Goliți separatorul de apă. - Verificați presiunea din anvelope. - Verificați nivelul lichidului de răcire pentru motor. - Curățați radiatorul și răcitorul de ulei. - Verificarea conductelor și furtunurilor hidraulice. - Verificați nivelul de ulei hidraulic. - Verificați contactul dintre cilindru și contracuiș.
La intervale de 25 de ore	Verificați nivelul de electrolit (dacă maina este depozitată, verificați la fiecare 30 de zile).

Interval de întreținere și service	Procedură de întreținere
La intervale de 50 de ore	• Lubrifiați toi rulmenii i bucele (lubrifiați zilnic toi rulmenii i bucele în condiții cu mult praf i murdărie).
La intervale de 100 de ore	• Verificați starea i tensionarea tuturor curelelor.
La intervale de 150 de ore	• Înlocuiți uleiul de motor i filtrul de ulei.
La intervale de 200 de ore	• Înlocuiți filtrul de aer (mai frecvent în condiții de mediu cu mult praf sau murdărie). • Strângeți prezoanele. • Verificați reglajul frânei de parcare.
La intervale de 400 de ore	• Verificați conductele de combustibil i racordurile. • Înlocuiți recipientul filtrului de combustibil.
La intervale de 500 de ore	• Lubrifiați rulmenii de pe puntea spate.
La intervale de 800 de ore	• Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ai umplut rezervorul cu un ulei alternativ, înlocuiți uleiul hidraulic. • Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau ai umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ, schimbați filtrul hidraulic.
La intervale de 1.000 de ore	• Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, schimbați filtrul hidraulic.
La intervale de 2.000 de ore	• Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat, înlocuiți uleiul hidraulic.
La fiecare 2 ani	• Scurgeți i curățați rezervorul de combustibil. • Golii i spălați sistemul de răcire (duceți maina la un centru de service sau un distribuitor autorizat sau consultați Manualul de service).

Listă de verificare pentru întreținerea zilnică

Copiază această pagină pentru utilizare de rutină.

Verificări de întreținere	Pentru săptămâna:						
	Luni	Mari	Miercuri	Joi	Vineri	Sâmbătă	Duminică
Verificai funcționarea sistemului de blocare de siguranță.							
Verificai funcționarea frânei.							
Verificai nivelul de combustibil.							
Verificai nivelul uleiului de motor.							
Verificai nivelul de lichid din sistemul de răcire.							
Golii separatorul de apă/combustibil.							
Verificai filtrul de aer, cupa anti-praf și supapa de aerisire.							
Verificai zgomotele neobinuite ale motorului. ¹							
Verificai dacă există resturi pe radiator și ecran							
Verificai zgomotele neobinuite de funcționare.							
Verificai nivelul de ulei hidraulic din sistem.							
Verificai dacă furtunurile hidraulice sunt deteriorate.							
Verificai dacă există scurgeri de lichide.							
Verificai nivelul de combustibil.							
Verificai presiunea din anvelope.							
Verificai funcționarea instrumentului.							
Verificai reglarea contactului dintre cilindru și contracuțit.							
Verificai reglarea înălțimii de tăiere.							
Lubrificați toate fitingurile de lubrifiere. ²							
Retuoi orice zone cu vopsea deteriorată.							
Spălați maina.							
¹ Verificai bujiile incandescente și duzele injectoarelor dacă se observă o pornire grea, exces de fum sau rulare dificilă.							
² Imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat.							

Notare pentru zonele de interes

Verificare efectuată de către:		
Element	Data	Informații
1		
2		
3		
4		
5		

Proceduri permanente

Pregătirea pentru întreținere

1. Parcai maina pe o suprafață uniformă.
2. Coborâi unitățile de tăiere.
3. Cuplai frâna de parcare.
4. Opriți motorul și scoateți cheia.
5. Așteptai până când se opresc toate piesele mobile.

Ridicarea părții din față a mainii

1. Blocați roile.
2. Montați cricul la partea din față a mainii sub tubul pătrat al cadrului inferior, cât mai aproape de placa laterală.




Figura 54

g363502


1. Placă laterală
2. Tub pătrat

3. Sprijinii maina pe cricuri testate pentru greutatea mainii sub tubul pătrat sau motoarele roilor; consultați [Specificații \(Pagină 32\)](#).

Ridicarea părții din spate a mainii

Utilizarea unui echipament de ridicare

1. Blocați roile.
2. Fixați echipamentul de ridicare la inelul de legare al furcii roii din spate ([Figura 55](#)).



g363503

Figura 55

1. Cadru
2. Motor roată spate
3. Inel de legare (furcă roată spate)

3. Ridicați cu grijă maina.
4. Sprijinii maina pe cricuri testate pentru greutatea mainii sub cadru; consultați [Specificații \(Pagină 32\)](#).

Ridicarea părții din spate a mainii

Utilizarea unui cric

1. Blocați roile.
2. Montați cricul în partea din spate a mainii, sub motorul roii spate. ([Figura 67](#)).




Figura 56

g363503

1. Cadru
2. Motor roată spate
3. Inel de legare (furcă roată spate)
3. Sprijinii maina pe cricuri testate pentru greutatea mainii sub cadru; consultați [Specificații \(Pagină 32\)](#).

Demontarea capacului bateriei

Îndepărtați cele 2 butoane care fixează capacul bateriei pe maină i îndepărtați capacul ([Figura 53](#)).




Figura 57

g336164

1. Buton
2. Capac baterie

Deschiderea capotei

1. Eliberați clichetele din partea stângă i dreaptă a capotei ([Figura 57](#)).




Figura 58

g336542

1. Clichet capotă
2. Rotii capota în sus i în spate ([Figura 58](#)).




Figura 59

g336543

Lubrifiere

Lubrifierea rulmenților i a bucelor

Interval de service: La intervale de 50 de ore (lubrifiați zilnic toți rulmenții i bucele în condiții cu mult praf i murdărie).

La intervale de 500 de ore/Anual (care urmează)

Specificații lubrifiant: lubrifiant cu litiu nr. 2

Maina are fittinguri de lubrifiere care trebuie lubrifiate în mod regulat. Funcționarea în condiții cu mult praf i murdărie poate cauza pătrunderea murdăriei în rulmenți i buce, ceea ce duce la o uzură accelerată. Lubrifiați fittingurile de lubrifiere imediat după fiecare spălare, indiferent de intervalul menționat.

1. Pregătiți maina pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. În continuare vă prezentăm locurile în care se găsesc fittingurile de lubrifiere i numărul acestora:
 - Pivot unitate de tăiere spate ([Figura 60](#))




Figura 60

- Pivot unitate de tăiere față ([Figura 61](#))




Figura 61

- Capete cilindru Sidewinder (2 fittinguri; doar modelul 03171 - [Figura 62](#))




Figura 62

- Pivot de direcție ([Figura 63](#))




Figura 63

- Pivot bra de ridicare spate i cilindru de ridicare (2 fittinguri - [Figura 64](#))




Figura 64

- Pivot bra de ridicare stânga față i cilindru de ridicare (2 fittinguri - [Figura 65](#))




Figura 65

- Pivot bra de ridicare dreapta față i cilindru de ridicare (2 fittinguri - [Figura 66](#))




Figura 66

- Mecanism de reglare neutru ([Figura 67](#))




Figura 67

- Glisor pentru cosit/transport ([Figura 68](#))




Figura 68

- Pivot tensionare curea ([Figura 69](#))




Figura 69

- Cilindru de direcție ([Figura 70](#)).




Figura 70

Notă: Dacă doriți, montați un fiting de lubrifiere suplimentar la celălalt capăt al cilindrului de direcție. Îndepărtați anvelopa, montați fitingul, lubrifiați fitingul, îndepărtați fitingul și montați dopul (Figura 71).




Figura 71

de nefuncționare. Verificați rulmenții sezonier și înlocuiți-i dacă sunt deteriorați sau uzați. Rulmenții trebuie să funcționeze fără probleme, fără caracteristici dăunătoare, cum ar fi temperatură ridicată, zgomot, slăbire sau coroziune (rugină).

Având în vedere condițiile de funcționare la care sunt supuși acești rulmenți/garnituri (adică nisip, substanțe chimice pentru gazon, apă, lovituri etc.) sunt considerați componente de uzură normală. Rulmenții care se defectează din alte cauze decât defectele de materiale sau de fabricație nu sunt de obicei acoperiți de garanție.

Notă: Durata de viață a rulmentului poate fi afectată negativ de procedurile de spălare necorespunzătoare. Nu spălați mâna când este încă fierbinte și evitați direcționarea pulverizării de înaltă presiune sau de volum mare către rulmenți.

Verificarea rulmenților etani

Rulmenții se defectează rar din cauza defectelor de materiale sau de fabricație. Cel mai uzual motiv de defectare este umiditatea și contaminarea care trec prin garniturile de protecție. Pentru rulmenții care sunt gresai este necesară întreținerea regulată pentru a curăța reziduurile dăunătoare din zona acestora. Rulmenții **etani** sunt umpluți inițial cu un lubrifiant special și au o garnitură solidă, integrală, pentru a preveni contaminarea și umezeala departe de elementele de rulare.

Rulmenții etani nu necesită lubrifiere sau întreținere pe termen scurt. Acest lucru minimizează necesitatea întreinerii de rutină și reduce potențialul de deteriorare a gazonului din cauza contaminării cu lubrifianți. Acești rulmenți etani oferă performanțe bune și durată de viață mare în condiții normale de utilizare, dar trebuie efectuate verificări periodice ale stării rulmentului și integrității garniturii pentru a evita timpii

Întreținere motor

Măsuri de siguranță cu privire la motor

- Oprii motorul înainte de a verifica uleiul sau de a adăuga ulei în carter.
- Nu modificai viteza regulatorului motorului i nu supraturai motorul.

Specificaie ulei de motor

Utilizai ulei de motor de înaltă calitate, cu coninut scăzut de cenuă, care îndeplinește sau depășește următoarele specificații:

Categorie de service

ACEA - E6
API - CH-4 sau superioară
JASO - DH-2

Vâscozitate a uleiului preferată: SAE 15W-40 [-17 °C]

Vâscozitate ulei alternativă: SAE 10W-30 sau 5W-30 (toate temperaturile)

Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziie de furnizorii autorizai Toro, cu diferite clase de vâscozitate: 15W-40 sau 10W-30.

Verificarea nivelului uleiului de motor

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Motorul este livrat cu ulei în carter; totui, verificai nivelul uleiului înainte i după prima pornire a motorului.

Notă: Uleiul de motor Toro Premium este pus la dispoziie de distribuitori cu clasele de vâscozitate 15W-40 sau 10W-30. Consultai Catalogul de piese de schimb pentru numerele de piesă.

Notă: Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul de motor este atunci când motorul este rece, înainte de a fi pornit la începutul zilei. Dacă a fost deja pornit, lăsați uleiul să se scurgă înapoi în carter timp de cel puțin 10 minute înainte de a verifica. Dacă nivelul uleiului este la sau sub marcajul Add (adaugă) de pe joă, adăugați ulei pentru a aduce nivelul uleiului la marcajul Full (plin). **Nu umpleți excesiv.** Dacă nivelul uleiului este între marcajul Full (Plin) i Add (Adaugă), nu trebuie să mai adăugați ulei.

1. Pregătiți maina pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocați i deschideți capota.
3. Scoateți joă ([Figura 72](#)) i tergeți-o cu o lavetă curată.




Figura 72

1. Joă
4. Introduceți cât mai mult joă în tubul joiei i asigurați-vă că este introdusă complet, apoi îndepărtați-o joă i verificați nivelul uleiului.
5. Dacă nivelul uleiului este scăzut, scoateți buoul rezervorului ([Figura 73](#)) i adăugați treptat cantități mici de ulei, verificând frecvent nivelul, până când nivelul atinge marcajul Full (Plin) de pe joă.

Important: Avei grijă ca nivelul uleiului să se încadreze între limita superioară i cea inferioară de pe joă. Umplerea excesivă sau insuficientă cu ulei de motor poate duce la deteriorarea gravă a motorului.




Figura 73

1. Buoul rezervorului de ulei
6. Montați buoul rezervorului de ulei și joă.
7. Închideți i blocați capota.

Înlocuirea uleiului de motor și a filtrului de ulei

Interval de service: După primele 50 ore

La intervale de 150 de ore

Capacitate carter: aproximativ 3,8 l, cu filtru

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocați și deschideți capota și așteptați să se răcească motorul.
3. Îndepărtați oricare dintre buzoanele de golire ([Figura 74](#)) și lăsați uleiul să curgă într-o tavă de golire; când uleiul încetează să curgă, montați buzonul de golire.




Figura 74

1. Buzoane de golire

4. Demontați filtrul de ulei ([Figura 75](#)).




Figura 75

1. Filtru de ulei

5. Aplicați un strat subțire de ulei curat pe garnitura filtrului nou înainte de a monta filtrul de ulei.

Notă: Nu strângeți excesiv filtrul.

6. Adăugați ulei în carter; consultați [Specificațiile uleiului de motor \(Pagină 50\)](#) și [Verificarea nivelului uleiului de motor \(Pagină 50\)](#).

7. Închideți și blocați capota.

Întreținerea filtrului de aer

Interval de service: La intervale de 200 de ore (mai frecvent în condiții de mediu cu mult praf sau murdărie).

Demontarea filtrului de aer

- Verificați dacă există deteriorări la nivelul corpului filtrului de aer care ar putea cauza o scurgere de aer. Înlocuiți-l dacă este deteriorat. Verificați întregul sistem de admisie pentru a descoperi eventuale scurgeri, deteriorări sau cleme de furtun slăbite.
- Efectuați lucrări de întreținere pentru filtrul de aer la intervalul de service recomandat sau mai devreme dacă performanța motorului scade din cauza condițiilor cu mult praf și murdărie. Schimbarea filtrului de aer înainte de a fi necesar nu face decât să mărească pericolul de pătrundere a murdăriei în motor, atunci când este scos filtrul.
- Asigurați-vă de amplasarea corectă a capacului și de faptul că etanează perfect corpul filtrului de aer.

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deschideți capota.
3. Eliberați elementele care fixează capacul filtrului de aer pe corpul acestuia ([Figura 76](#)).




Figura 76

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Capac filtru de aer | 3. Valvă de evacuare din cauciuc (orificiu pentru eliminarea murdăriei) |
| 2. Element de filtrare | 4. Corp filtru de aer |

4. Îndepărtați capacul filtrului de aer de pe corpul acestuia.
5. Înainte de a îndepărta filtrul, utilizați aer de joasă presiune (2,76 bar), curat și uscat - pentru a ajuta la îndepărtarea acumulărilor mari de reziduuri dintre exteriorul filtrului primar și recipient. Evitați utilizarea aerului de înaltă presiune, care ar putea forța murdăria să treacă prin filtru în zona de admisie. Acest proces de curățare previne pătrunderea reziduurilor în admisie atunci când îndepărtați filtrul primar.
6. Îndepărtați elementul de filtrare ([Figura 76](#)).
Notă: Curățarea elementului folosit poate deteriora mediul de filtrare.
7. Îndepărtați valva de evacuare din cauciuc ([Figura 76](#)) de la orificiu pentru eliminarea murdăriei de pe capacul filtrului de aer.
8. Curățați orificiul de evacuare și valva de evacuare și montați valva de evacuare la orificiu.

Montarea filtrului de aer

1. Verificați noul filtru pentru a descoperi eventuale deteriorări din timpul transportului și verificați partea exterioară a etanșării filtrului și corpului acestuia.

Important: Nu utilizați un produs deteriorat.

2. Introduceți noul filtru, presând pe marginea exterioară a acestuia pentru a-l amplasa în recipient.

Important: Nu presăi la nivelul centrului flexibil al filtrului.

3. Montați capacul, orientând valva de evacuare din cauciuc în jos, într-o poziție aproximativ între cea corespunzătoare orei 5 și orei 7 când este privită de la extremitate.
4. Fixați capacul cu cei 2 elemente de fixare.
5. Închideți și blocați capota.

Întreținerea sistemului de carburant

Întreținerea rezervorului de combustibil

Interval de service: La fiecare 2 ani—Scurgeți și curățați rezervorul de combustibil.

Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).

Scurgeți și curățați rezervorul dacă sistemul de combustibil este contaminat sau dacă mâna urmează a fi depozitată pentru o perioadă îndelungată. Utilizați combustibil curat pentru a purja rezervorul.

Verificarea conductelor de combustibil și a fittingurilor

Interval de service: La intervale de 400 de ore/Anual (care urmează)

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocați și deschideți capota.
3. Verificați conductele de combustibil și fittingurile pentru deteriorări, defecțiuni sau racorduri slăbite.

Notă: Reparați sau înlocuiți orice conducte de combustibil sau fittinguri deteriorate sau uzate.

4. Închideți și blocați capota.

Golirea separatorului de apă

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocați și deschideți capota și așteptați să se răcească motorul.
3. Puneți un recipient curat sub filtrul de combustibil.
4. Slăbiți valva de golire de la partea inferioară a recipientului pentru filtrul de combustibil ([Figura 77](#)).




Figura 77

1. Recipient pentru separatorul de apă/filtru
2. Dop aerisire
3. Valvă de golire

5. Strângeți valva după golire.
6. Pornii motorul, verificați dacă există scurgeri i oprii motorul.

Notă: Remediai toate scurgerile de combustibil.

7. Închideți i blocați capota.

Înlocuirea recipientului pentru filtrul de combustibil

Interval de service: La intervale de 400 de ore

1. Pregătiți maina pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocați i deschideți capota i așteptați să se răcească motorul.
3. Curățați zona de montare a recipientului filtrului ([Figura 77](#)).
4. Scoateți recipientul filtrului i curățați suprafața de montare.
5. Lubrifiați garnitura de pe recipientul filtrului cu ulei curat.
6. Montați manual recipientul pentru filtrul de combustibil, până când garnitura intră în contact cu suprafața de montare, apoi rotiți-l încă o jumătate de tură.
7. Pornii motorul, verificați dacă există scurgeri i oprii motorul.

Notă: Remediai toate scurgerile de combustibil.

8. Închideți i blocați capota.

Purjarea aerului din injectoare

Notă: Utilizați această procedură doar dacă a fost purjat aerul din cadrul sistemului de combustibil prin procedurile normale de amorsare i motorul nu pornește; consultați [Purjarea sistemului de combustibil \(Pagină 39\)](#).

1. Când este posibil, efectuați fiecare pas din [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocați i deschideți capota, iar dacă motorul este fierbinte așteptați să se răcească.
3. Slăbiți piulă tubului pentru conducta de combustibil de la duza nr. 1 a injectorului de combustibil.




Figura 78

1. Injectoare de combustibil

4. Deplasați maneta de accelerație în poziția de deplasare RAPIDĂ.
5. Rotiți cheia în contact în poziția START i urmăriți curgerea combustibilului în jurul conectorului. Rotiți cheia în poziția OPRIT atunci când fluxul este continuu.

Important: Pentru a preveni supraîncălzirea demarorului, nu-l acționați mai mult de 15 secunde. După 10 secunde de pornire continuă, așteptați 60 de secunde înainte de a cupla din nou demarorul.

6. Strângeți bine piulă tubului.
7. Curățați orice urme de combustibil de pe motor.
8. Repetați pași 3 - 7 pentru celelalte duze ale injectoarelor de combustibil.
9. Pornii motorul, verificați dacă există scurgeri i oprii motorul.

Notă: Remediai toate scurgerile de combustibil.

10. Închideți i blocați capota.

Întreținerea sistemului electric

Sigurană privind sistemul electric

- Deconectai bateria înainte de repararea mainii. Deconectai întâi borna negativă, apoi borna pozitivă. Conectai întâi borna pozitivă, apoi borna negativă.
- Încărcai bateria într-un spațiu deschis, bine ventilat, departe de scântei sau flăcări. Deconectai încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta bateria. Purtați îmbrăcăminte de protecție și utilizați scule izolate.

Întreținerea bateriei

Interval de service: La intervale de 25 de ore—Verificați nivelul de electrolit (dacă maina este depozitată, verificați la fiecare 30 de zile).

⚠ PERICOL

Electrolitul bateriei conține acid sulfuric, care este letal dacă este consumat și provoacă arsuri grave.

- Nu bei electrolit și evită contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Purtați protecție pentru ochi și mănuși din cauciuc.
- Umpleți bateria într-un loc în care este întotdeauna disponibilă apă curată pentru spălarea pielii.

⚠ ATENȚIE

Dispunerea incorectă a cablurilor bateriei poate deteriora tractorul și cablurile, provocând scântei. Scântele pot produce explozia gazelor din baterie, ducând la vătămări corporale.

- Deconectai întotdeauna cablul negativ (negru) al bateriei înainte de a deconecta cablul pozitiv (rou).
- Conectați întotdeauna cablul pozitiv (rou) al bateriei înainte de a conecta cablul negativ (negru).

1. Pregătiți maina pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).

2. Îndepărtați capacul bateriei; consultați [Demontarea capacului bateriei \(Pagină 46\)](#).
 3. Îndepărtați capacele de la orificiul de umplere a bateriei.
 4. Mențineți nivelul electrolitului din celulele bateriei cu apă distilată sau demineralizată.
- Notă:** Nu umpleți celulele peste partea inferioară a inelului de separare din interiorul fiecărei celule.
5. Montați capacele buoanelor la orificiile de ventilație îndreptate spre spate (spre rezervorul de combustibil).
 6. Curățați partea superioară a bateriei, spălând-o periodic cu o perie înmuiată în soluție de amoniac sau bicarbonat de sodiu. Clătiți suprafața superioară cu apă după curățare.

Important: Nu îndepărtați capacele buoanelor în timpul curățării.

7. Verificați dacă există coroziune la nivelul clemelor cablului bateriei și bornele bateriei. În caz de coroziune, efectuați următoarele:
 - A. Deconectai cablul negativ (-) al bateriei.
 - B. Deconectai cablul pozitiv (+) al bateriei.
 - C. Curățați separat clemele și bornele.
 - D. Conectați cablul pozitiv (+) la baterie.
 - E. Conectați cablul negativ (-) la baterie.
 - F. Acoperii clemele și bornele cu protecție pentru bornele bateriei.
8. Verificați dacă clemele cablului bateriei sunt strânse la bornele bateriei.
9. Montați capacul bateriei.

Notă: Depozitați maina în locuri cu temperatură mai scăzută pentru a preveni descărcarea mai rapidă a bateriei.

Service pentru siguranele fuzibile

1. Pregătiți maina pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Ridicați capacul de pe brațul de control ([Figura 79](#)).




Figura 79

g336555

1. Partea dreaptă a mainii
2. Capac bra de control
3. Suport siguranță
4. Bloc cu siguranțe fuzibile

3. Localizai siguranța arsă în suportul siguranței sau blocul de siguranțe (Figura 79).
4. Înlocuiți siguranța arsă cu același tip de siguranță, având același amperaj.
5. Montați capacul la braul de control (Figura 79).

Întreținerea sistemului de angrenaj

Verificarea presiunii din anvelope

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

⚠ PERICOL

Presiunea scăzută din anvelope reduce stabilitatea mainii pe un teren înclinat. Acest lucru ar putea cauza răsturnarea mainii, putând avea ca rezultat vătămări corporale sau deces.

Asigurați o umflare corespunzătoare a anvelopelor.

Notă: Menineți presiunea recomandată în toate anvelopele pentru a asigura o calitate de tăiere constantă și o performanță adecvată a mainii.

1. Măsurați presiunea din fiecare anvelopă. Valoarea presiunii corecte a aerului din anvelope este cuprinsă între 0,97 și 1,10 bar.
2. Dacă este necesar, umflați sau dezumflați anvelopele până când măsurați o presiune de 0,97 - 1,10 bar.

Strângerea prezoanelor

Interval de service: După prima oră

După primele 10 ore

La intervale de 200 de ore

Strângeți prezoanele conform unui model încrucișat, la un cuplu de 61 - 88 N·m.

⚠ ATENȚIE

Nerespectarea cuplului adecvat al prezoanelor poate cauza vătămări corporale.

Asigurați-vă că prezoanele sunt strânse la un cuplu de 61 - 88 N·m.

Reglarea unității de traciune pentru poziția Neutră

Dacă maina se mică atunci când pedala de control al traciunii este în poziția NEUTRĂ, reglați cama de reglare a traciunii.

1. Parcai maina pe o suprafață plană, coborâi unitățile de tăiere, cuplai frâna de parcare, oprii motorul i scoatei cheia din contact.
2. Ridicai o roată din față i o roată din spate de pe podea i plasai blocuri de susinere sub cadru.

⚠ ATENȚIE

Dacă maina nu este susinută corespunzător, acesta poate cădea accidental, răbind persoana aflată dedesubt.

Ridicai o roată din față i roata din spate de pe sol; în caz contrar, maina se va mica în timpul reglării.

3. Slăbii contrapiulia camei de reglare a traciunii (Figura 80).




Figura 80

g352331

1. Camă de reglare traciune
2. Contrapiuliță

⚠ ATENȚIE

Motorul trebuie să funcționeze, astfel încât să putei efectua o reglare finală a camei de reglare a traciunii. Contactul cu piesele fierbini sau mobile poate duce la vătămare personală.

inei mâinile, picioarele, faa i alte părți ale corpului departe de toba de eapament, alte părți fierbini ale motorului i piesele rotative.

4. Pornii motorul i rotii urubul hexagonal al camei în ambele sensuri pentru a determina poziia intermediară a zonei neutre.
5. Strângei contrapiulia de fixare a reglării.
6. Oprii motorul.
7. Îndepărtai blocurile de susinere i coborâi maina pe podeaua atelierului. Efectuai un test cu maina pentru a vă asigura că nu se deplasează atunci când pedala de traciune este în poziia neutră.

Întreținerea sistemului de răcire

Sigurana sistemului de răcire

- Ingerarea lichidului de răcire a motorului poate provoca otrăvire; a nu se lăsa la îndemâna copiilor i animalelor de companie.
- Descărcarea lichidului de răcire fierbinte sub presiune sau atingerea unui radiator fierbinte i a pieselor din jur poate provoca arsuri grave.
 - Lăsați întotdeauna motorul să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a scoate capacul radiatorului.
 - Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului i deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

Specificaiile lichidului de răcire

Rezervorul de lichid de răcire este umplut din fabrică cu o soluție 50/50 de apă i lichid de răcire cu durată de viaă prelungită pe bază de etilenglicol.

Important: Utilizați doar lichide de răcire disponibile în comer, care îndeplinesc specificațiile enumerate în Tabelul cu standardele pentru lichidul de răcire cu durată de viaă extinsă.

Nu utilizați pentru maină lichid de răcire convențional (verde) cu tehnologia acizilor anorganici (IAT). Nu amestecați lichid de răcire convențional cu lichid de răcire cu durată de viaă prelungită.

Tabel pentru tipul de lichid de răcire

Lichid de răcire pe bază de etilenglicol	Tip de inhibitor de coroziune
Antigel cu durată de viaă prelungită	Tehnologia acizilor organici (OAT)

Important: Nu vă bazați pe culoarea lichidului de răcire pentru a identifica diferența dintre lichidul de răcire convențional (verde) cu tehnologia acizilor anorganici (IAT) i lichidul de răcire cu durată de viaă prelungită.

Producătorii de lichid de răcire pot colora lichidul de răcire cu durată de viaă prelungită într-una dintre următoarele culori: rou, roz, portocaliu, galben, albastru, turcoaz, violet i verde. Folosiți lichid de răcire care îndeplinește specificațiile din Tabelul cu standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viaă prelungită.

Standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viaă prelungită

Standarde pentru lichidul de răcire cu durată de viaă prelungită (cont'd.)

ATSM International	SAE International
D3306 i D4985	J1034, J814 i 1941

Important: Concentrația lichidului de răcire trebuie să fie dată de un amestec 50/50 de lichid de răcire i apă.

- **De preferat:** atunci când diluați lichidul de răcire concentrat, amestecați-l cu apă distilată.
- **Opiune preferată:** dacă nu este disponibilă apă distilată, utilizați un lichid de răcire preamestecat în locul unui lichid de răcire concentrat.
- **Cerină minimă:** Dacă nu aveți la dispoziție apă distilată sau lichid de răcire preamestecat, amestecați lichidul de răcire concentrat cu apă potabilă, curată.

Verificarea nivelului lichidului de răcire

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Capacitatea sistemului de răcire: aproximativ 5,7 l

⚠️ AVERTISMENT

Dacă motorul a funcționat, pot fi scăpări de lichid de răcire sub presiune i fierbinte, care pot provoca arsuri.

- Nu deschideți capacul radiatorului atunci când motorul este pornit.
- Utilizați o lavetă când deschideți capacul radiatorului i deschideți capacul încet pentru a permite ieșirea aburului.

1. Pregătiți maina pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocați i deschideți capota.
3. Verificați nivelul lichidului de răcire din rezervorul de expansiune ([Figura 81](#)).




Figura 81

1. Rezervor de expansiune

Notă: Cu motorul rece, nivelul lichidului de răcire trebuie să se afle aproximativ la jumătatea distanței dintre marcajele din partea laterală a rezervorului.

4. Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, îndepărtați capacul rezervorului de expansiune, adăugați lichidul de răcire specificat în rezervor până când nivelul lichidului de răcire se află la jumătatea distanței dintre marcajele de pe partea laterală a rezervorului și montați capacul la rezervor.

Important: Nu umpleți excesiv rezervorul de expansiune.

5. Închideți și blocați capota.




Figura 82

1. Radiator
2. Grilă de protecție inferioară radiator

5. Curățați bine ambele părți ale zonei radiatorului cu apă sau aer comprimat ([Figura 82](#)).
6. Montați grila de protecție inferioară a radiatorului.
7. Închideți și blocați capota.

Curățarea sistemului de răcire a motorului

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Îndepărtați zilnic reziduurile din răcitorul de ulei și radiator. Curățați mai frecvent aceste zone în condiții de mediu cu murdărie.

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Ridicați capota.
3. Curățați bine zona motorului de toate reziduurile.
4. Îndepărtați grila de protecție inferioară a radiatorului ([Figura 82](#)).

Întreținerea frânei

Reglarea frânei de parcare

Interval de service: La intervale de 200 de ore—Verificai reglajul frânei de parcare.

1. Pregătii maina pentru întreținere; consultai [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Slăbii urubul care fixează butonul pe maneta frânei de parcare ([Figura 83](#)).




Figura 83

1. Manetă frână de parcare
2. Buton
3. urub de fixare

3. Rotii butonul până când maneta va putea fi acionată cu o foră de 133 - 178 N.
4. Strângei urubul.

Întreținerea bandei

Întreținerea curelelor motorului

Interval de service: După primele 10 ore—Verificai starea i tensionarea tuturor curelelor.

La intervale de 100 de ore—Verificai starea i tensionarea tuturor curelelor.

Tensionarea curelei alternatorului/ventilatorului

1. Pregătii maina pentru întreținere; consultai [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocai i deschidei capota.
3. Verificai tensionarea curelei apăsând cureaua la jumătatea distanței dintre alternator i fuliile arborelui cotit.

Notă: Cureaua ar trebui să prezinte o deflexie de 11 mm sub o foră de 98 N.




Figura 84

1. Curea alternator/ventilator

4. Dacă deflexia este incorectă, efectuai următoarea procedură pentru a tensiona cureaua:
 - A. Slăbii urubul care fixează suportul la motor i urubul care fixează alternatorul la suport.
 - B. Introducei un levier între alternator i motor i deplasai alternatorul spre exterior.
 - C. Când ajungei la o tensionare adecvată a curelei, strângei uruburile alternatorului i ale suportului pentru a asigura reglarea.
5. Închidei i blocai capota.

Înlocuirea curelei de transmisie a sistemului hidrostatic

1. Introduceți o piuliță sau o bucată mică de tub pe capătul arcului de tensionare a curelei.

⚠ ATENȚIE

Când înlocuiți cureaua de transmisie a sistemului hidrostatic, trebuie să detensionați arcul, care este sub o sarcină mare. Detensionarea arcului în mod inadecvat poate duce la vătămare corporală gravă.

Aveți grijă când detensionați arcul.

2. Împingeți capătul arcului de tensionare a curelei în jos și în afara canelurii din proeminența suportului pompei și deplasați capătul arcului în față (Figura 85).




Figura 85

g350053

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Proeminență suport pompă | 4. Cureaua de transmisie |
| 2. Arc de tensionare curea | 5. Fule sistem hidrostatic |
| 3. Fule motor | |

3. Înlocuiți cureaua.
4. Apăsai în jos și spre interior capătul arcului de tensionare a curelei și alinați-l în canelura din proeminența suportului pompei.

Întreținerea sistemului de control

Reglarea vitezei de deplasare în modul cosit

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Slăbiți contrapiulița urubului de limitare viteză.
3. Reglați urubul de limitare viteză după cum urmează:

Notă: Viteza de cosit este setată din fabrică la 9,7 km/h.

- Pentru a reduce viteza de cosit, rotiți urubul de limitare viteză (Figura 86) în sensul acelor de ceasornic.
- Pentru a mări viteza de cosit, rotiți urubul de limitare viteză în sens invers acelor de ceasornic.




Figura 86

g336062

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Contrapiuliță | 2. urub de limitare |
|------------------|---------------------|

4. Întoarceți urubul de limitare și strângeți contrapiulița.
5. Testați mâna pentru a confirma reglarea vitezei maxime de cosit.

Reglarea manetei de accelerație

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deblocați și deschideți capota.
3. Poziționați maneta de accelerație în spate, astfel încât să se oprească în fanta panoului de comandă.

4. Slăbii conectorul cablului manetei de acceleraie de pe braul manetei pompei de injecie ([Figura 87](#)).




Figura 87

1. Bra manetă pompă de injecie

5. inei braul manetei pompei de injecie pe opritorul de turaie scăzută de ralanti i strângei conectorul cablului.
6. Slăbii uruburile care fixează maneta de acceleraie pe panoul de comandă.
7. Deplasai maneta de control al acceleraiei până la capătul cursei în faă.
8. Glisai placa de oprire până când ajunge în contact cu maneta de acceleraie i strângei uruburile care fixează maneta de control a acceleraiei pe panoul de comandă.
9. Dacă maneta de acceleraie nu rămâne în poziie în timpul funcționării, strângei contrapiulia utilizată pentru a seta dispozitivul de frecare de pe maneta de acceleraie la 5 - 6 N·m.

Notă: Fora maximă necesară pentru a aciona maneta de acceleraie trebuie să fie de 89 N.

10. Închidei i blocai capota.

Întreținerea sistemului hidraulic

Sigurană privind sistemul hidraulic

- Apelai imediat la un medic în cazul în care uleiul hidraulic intră în contact cu pielea. Uleiul care pătrunde în piele trebuie să fie eliminat chirurgical în interval de câteva ore de un medic.
- Asigurai-vă că toate furtunurile i conductele cu ulei hidraulic sunt în stare bună i toate racordurile i fittingurile hidraulice sunt etane înainte de a presuriza sistemul hidraulic.
- inei faa i alte părți ale corpului la distană de infiltrații sau duze care pulverizează ulei hidraulic sub presiune.
- Utilizai carton sau hârtie pentru a detecta scurgerile de ulei hidraulic.
- Depresurizai în sigurană sistemul hidraulic înainte de orice intervenie asupra acestuia.

Verificarea conductelor i furtunurilor hidraulice

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Verificai conductele hidraulice i furtunurile pentru scurgeri, conducte răsucite, suporturi de montare slăbite, urme de uzură, fittinguri slăbite, deteriorare din cauza condițiilor meteo sau a aciunii substanțelor chimice. Efectuai toate reparatiile necesare înainte de utilizare.

Specificaiile uleiului hidraulic

Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Verificai nivelul uleiului hidraulic înainte de a porni motorul i zilnic după aceea; consultați [Verificarea uleiului hidraulic \(Pagină 62\)](#).

Lichid hidraulic recomandat: lichid hidraulic cu durată extinsă de viaă Toro PX; disponibil în recipiente de 19 l sau în bidoane de 208 l.

Notă: O maină care utilizează lichidul de înlocuire recomandat necesită schimbări mai puin frecvente de lichid i de filtru.

Lichide hidraulice alternative: Dacă lichidul hidraulic cu durată de viaă extinsă Toro PX nu este disponibil, putei utiliza un alt lichid hidraulic convenional, pe bază de petrol, cu specificații

care se încadrează în intervalul menționat pentru toate următoarele proprietăți ale materialelor și care îndeplinesc standardele din industrie. Nu utilizați lichide sintetice. Consultați-vă cu distribuitorul de lubrifiant pentru a identifica un produs satisfăcător.

Notă: Toro nu își asumă răspunderea pentru daunele provocate de utilizarea unor produse necorespunzătoare; prin urmare, utilizați doar produse de la producători consacrați, care garantează pentru recomandările furnizate.

Ulei hidraulic anti-uzură cu indice de vâscozitate ridicat/punct de curgere scăzut, ISO VG 46

Proprietăți produs:

Vâscozitate, ASTM D445	cSt la 40 °C: 44 - 48
Indice de vâscozitate ASTM D2270	140 sau superior
Punct de curgere, ASTM D97	-37°C - -45 °C
Specificatii pentru industrie:	Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 sau M-2952-S)

Notă: Multe uleiuri hidraulice sunt aproape incolore, detectarea scurgerilor fiind dificilă. Un aditiv colorant rou pentru uleiul hidraulic este disponibil în flacoane de 20 ml. Un flacon este suficient pentru 15 până la 22 litri de ulei hidraulic. Nr. piesă de comandă 44-2500 de la un distribuitor autorizat Toro.

Important: Lichidul hidraulic biodegradabil sintetic Toro Premium este singurul lichid sintetic biodegradabil aprobat de Toro. Acest lichid este compatibil cu elastomerii utilizați în sistemele hidraulice Toro și este potrivit pentru un interval vast de temperaturi. Acest lichid este compatibil cu uleiurile minerale convenționale, dar pentru biodegradabilitate și performanță maximă, sistemul hidraulic trebuie spălat complet de lichidul convențional. Uleiul este disponibil la distribuitorul autorizat Toro în containere de 19 l sau butoaie de 208 l.

Verificarea uleiului hidraulic

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic—Verificați nivelul de ulei hidraulic.

Rezervorul este umplut din fabrică cu ulei hidraulic de înaltă calitate. Cel mai bun moment pentru a verifica uleiul hidraulic este atunci când uleiul este rece. Maina ar trebui să fie în configurația de transport.

1. Pregătiți maina pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).

2. Curățați zona din jurul gâtului de umplere și a capacului rezervorului de ulei hidraulic ([Figura 88](#)) și îndepărtați capacul.




Figura 88

g341294

1. Capac
 2. Gât de umplere (rezervor de ulei hidraulic)
 3. Joja
-
3. Îndepărtați joja de la buon și tergeți-o cu o lavetă curată.
 4. Introduceți joja în buon; apoi scoateți-o și verificați nivelul de ulei.
- Notă:** Nivelul uleiului trebuie să fie într-un interval de 6 mm față de marcajul de pe joja.
5. Dacă nivelul este scăzut, adăugați cantitatea specificată de ulei pentru a ridica nivelul până la marcajul Full (Plin); consultați [Specificatiile uleiului hidraulic \(Pagină 61\)](#).
- Important:** Nu umpleți excesiv rezervorul hidraulic.
6. Amplasăți joja și capacul la buon.

Capacitatea uleiului hidraulic

13,2 l; consultați [Specificatiile uleiului hidraulic \(Pagină 61\)](#)

Înlocuirea uleiului hidraulic

Interval de service: La intervale de 2.000 de ore—**Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat**, înlocuiți uleiul hidraulic.

La intervale de 800 de ore—**Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau dacă ai umplut rezervorul cu un ulei alternativ**, înlocuiți uleiul hidraulic.

⚠ ATENȚIE

Lichidul hidraulic fierbinte poate provoca arsuri grave.

Lăsați uleiul hidraulic să se răcească înainte de a efectua orice lucrare de întreținere a sistemului hidraulic.

Dacă uleiul este contaminat, contactați distribuitorul autorizat Toro, deoarece sistemul trebuie purjat. Uleiul contaminat are un aspect lăptos sau negru în comparație cu uleiul curat.

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Deconectați furtunul hidraulic ([Figura 89](#)) sau îndepărtați filtrul hidraulic ([Figura 90](#)) și scurgeți uleiul hidraulic într-o tavă de golire.




Figura 89

1. Fiting cap filtru
2. Clemă pentru furtun
3. Furtun hidraulic




Figura 90

1. Filtru hidraulic
2. Cap filtru

3. Montați furtunul hidraulic după ce nu se mai scurge uleiul hidraulic.
4. Umpleți rezervorul ([Figura 91](#)) cu aproximativ 22,7 l de ulei hidraulic; consultați [Specificaiile uleiului hidraulic \(Pagină 61\)](#).

Important: Utilizați doar uleiurile hidraulice specificate. Alte uleiuri pot cauza deteriorarea sistemului.




Figura 91

1. Capac
2. Gât de umplere (rezervor de ulei hidraulic)
3. Joja

5. Amplasai joja și capacul la bun.
6. Pornii motorul și utilizați toate comenzile hidraulice pentru a distribui uleiul hidraulic în întregul sistem.
7. Verificați dacă există scurgeri, apoi opriți motorul.
8. Verificați nivelul de ulei și adăugați o cantitate suficientă pentru a ridica nivelul până la marcajul Full (plin) de pe joja.

Important: Nu umpleți excesiv rezervorul.

Înlocuirea filtrului hidraulic

Interval de service: La intervale de 1.000 de ore—**Dacă utilizați uleiul hidraulic recomandat**, schimbați filtrul hidraulic.

La intervale de 800 de ore—**Dacă nu utilizați uleiul hidraulic recomandat sau ai umplut vreodată rezervorul cu un ulei alternativ**, schimbați filtrul hidraulic.

⚠ ATENȚIE

Lichidul hidraulic fierbinte poate provoca arsuri grave.

Lăsați uleiul hidraulic să se răcească înainte de a efectua orice lucrare de întreținere a sistemului hidraulic.

Utilizați un filtru de schimb original Toro (nr. piesă 86-3010).

Important: Utilizarea oricărui alt filtru poate anula garanția pentru unele componente.

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Curățați în jurul zonei de montare a filtrului. Aezai o tavă de golire sub filtru ([Figura 92](#)) și îndepărtați filtrul.




Figura 92

1. Filtru hidraulic 2. Cap filtru

3. Ungei garnitura nouă a filtrului i umplei filtrul cu ulei hidraulic.
4. Asigurai-vă că zona de montare a filtrului este curată. Înurubai filtrul până când garnitura intră în contact cu placa de montare, apoi strângei filtrul cu jumătate de tură.
5. Pornii motorul i lăsați-l să funcționeze timp de aproximativ 2 minute pentru a elimina aerul din sistem. Opreți motorul și verificați dacă există scurgeri.

Întreținerea sistemului unităii de tăiere

Măsuri de siguranță cu privire la lamă

O lamă sau un contracuțit uzate sau deteriorate s-ar putea rupe, iar o bucată ar putea fi proiectată spre dumneavoastră sau alte persoane, cauzând vătămări corporale grave sau deces.

- Verificați lamele i contracuțitele periodic pentru a determina urme de uzură sau de deteriorări.
- Verificați lamele cu grijă. Purtați mănuși i efectuați cu grijă lucrările de service asupra acestora. Trebuie doar să înlocuiți sau să ascuiți lamele i contracuțitele; nu le îndreptați sau sudai niciodată.
- În cazul mainilor cu mai multe unități de tăiere, aveți grijă când rotii o unitate de tăiere; acest lucru poate duce la rotirea cilindrului altor unități de tăiere.

Verificarea contactului dintre cilindru i contracuit.

Interval de service: Înainte de fiecare folosință sau zilnic

Verificați contactul dintre cilindru i contracuit, chiar dacă anterior calitatea tăierii a fost acceptabilă. Trebuie să existe un contact ușor de-a lungul întregii lungimi a cilindrului i contracuitului; consultați Reglarea cilindrului în conformitate cu contracuitul din manualul operatorului unităii de tăiere.

Ascuirea unităților de tăiere

⚠ ATENȚIE

Contactul cu unitățile de tăiere sau alte piese mobile poate duce la vătămare personală.

- Țineți degetele, mâinile și îmbrăcămintea la distanță față de unitățile de tăiere sau alte piese mobile.
- Nu încercați niciodată să rotii unitățile de tăiere cu mâna sau cu piciorul, atunci când motorul este în funcțiune.

Notă: Instrucțiuni i proceduri suplimentare privind ascuirea sunt disponibile în Informațiile de bază privind mașinile de tuns iarbă cu cilindru Toro (cu instrucțiuni de ascuire), formularul 09168SL.

Pregătirea mașinii

1. Pregătiți mâna pentru întreținere; consultați [Pregătirea pentru întreținere \(Pagină 45\)](#).
2. Efectuați reglajele inițiale pentru cilindru i contracuit, aferente asculirii; consultați *Manualul operatorului* unității de tăiere.
3. Ridicați capacul consolei montat magnetic ([Figura 93](#)) pentru a avea acces la colectorul mâinii.




Figura 93

g353458

4. Deplasați maneta pentru ascuire în poziția R (de ascuire) ([Figura 94](#)).




Figura 94

g353378

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Comandă pentru ascuire | 2. Comandă pentru viteza cilindrului |
|---------------------------|--------------------------------------|

Suprapunerea cilindrilor i contracuitului

⚠ PERICOL

Modificarea turaiei motorului în timpul asculirii poate duce la blocarea unităților de tăiere.

- Nu modificai niciodată turaia motorului în timpul asculirii
- Efectuați asculirea doar la turaia de ralanti a motorului.

Notă: Atunci când comanda pentru ascuire se află în poziția de ascuire este efectuat un bypass pentru comutatorul scaunului. Nu trebuie să fii aezat pe scaun, dar frâna de parcare trebuie să fie cuplată pentru ca motorul să funcționeze.

1. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze la turaia scăzută de ralanti.
2. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția CUPLARE.
3. Aplicați pastă pentru ascuire pe cilindri, folosind o pensulă cu mâner lung.

⚠ PERICOL

Atingerea unităților de tăiere în timp ce acestea se mică poate duce la vătămări personale.

Pentru a evita vătămrile personale, asigurați-vă că vă aflați la o distanță sigură față de unitățile de tăiere, înainte de a continua.

Important: Nu utilizați niciodată o perie cu mâner scurt.

4. Dacă este necesar să efectuați reglaje asupra unităților de tăiere în timpul asculirii, respectați următorii pași:
 - A. Deplasați comutatorul de acționare pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.
 - B. Opriți motorul i scoatei cheia.
 - C. Reglarea la unitățile de tăiere.
 - D. Repetați pașii de la 1 la 3.
5. Repetați pașii 3 pentru alte unități de tăiere pe care doriți să le ascuiți.

Finalizarea asculirii

1. Deplasați comutatorul de comandă pentru unitatea de tăiere în poziția DECUPLARE.
2. Opriți motorul.
3. Deplasați maneta pentru ascuire în poziția F (de cosit) ([Figura 95](#)).

Important: Dacă nu deplasai maneta pentru ascuire în poziția F (de cosit) după ascuire, unitățile de tăiere nu vor funcționa corespunzător.




Figura 95

g353378

1. Manetă pentru ascuire
 2. Buton de control al vitezei cilindrului
-
4. Montai capacul consolei la consola de comandă.
 5. Îndepărtați prin spălare compusul de suprapunere de pe unitățile de tăiere.
 6. Pentru o margine de tăiere mai bună, pili latura frontală a contracuitului după finalizarea operațiunii de suprapunere.

Notă: Acest lucru va îndepărta orice bavuri sau asperități care se pot forma pe marginea de tăiere.

Curățare

Spălarea mainii

Spălați maina dacă este necesar, folosind doar apă sau cu un detergent delicat. Puteți folosi o lavetă pentru a spăla maina.

Important: Nu folosiți apă salmastră sau refolosită pentru a curăța maina.

Important: Nu folosiți echipamente de spălat cu jet de mare presiune pentru a spăla maina. Echipamentele de spălat cu jet de mare presiune pot deteriora sistemul electric, pot desprinde autocolante importante sau pot îndepărta lubrifiantul necesar din punctele de frecare. Evitați utilizarea excesivă a apei în apropierea panoului de comandă, motorului și bateriei.

Important: Nu spălați maina cu motorul pornit. Acest lucru poate duce la deteriorări în interiorul motorului.

Depozitare

Depozitarea în siguranță

- Înainte de a părăsi poziția operatorului, realizați următorii pași:
 - Parcați maina pe o suprafață uniformă.
 - Decuplați și coborâți unitățile de tăiere.
 - Cuplați frâna de parcare.
 - Opriți motorul și scoateți cheia.
 - Așteptați până ce toate mișcările se opresc.
 - Lăsați maina să se răcească înainte de reglarea, repararea, curățarea sau depozitarea acesteia.
- Nu depozitați maina sau recipientul cu combustibil într-o zonă cu o flacără deschisă, scântei sau o lampă martor, precum pe un boiler sau un alt dispozitiv electric.

Pregătirea unității de traciune

1. Parcați maina pe o suprafață uniformă, coborâți unitățile de tăiere, cuplați frâna de parcare, opriți motorul și scoateți cheia.
2. Curățați temeinic unitatea de traciune, unitățile de tăiere și motorul.
3. Verificați presiunea din anvelope; consultați [Verificarea presiunii din anvelope \(Pagină 55\)](#).
4. Verificați dacă toate elementele de fixare sunt slăbite și strângeți-le dacă este necesar.
5. Lubrifiați toate fitingurile de lubrifiere și punctele de articulație. tergeți excesul de lubrifiant.
6. Ieșiți ușor și utilizați vopsea de retu pe zonele vopsite care sunt zgâriate, ciobite sau ruginite. Reparați orice lovituri ale caroseriei metalice.
7. Reparați bateria și cablurile, după cum urmează; consultați [Siguranță privind sistemul electric \(Pagină 54\)](#):
 - A. Deconectați bornele bateriei de la picioarele de susinere ale bateriei.
 - B. Curățați bateria, bornele și picioarele de susinere cu o perie de sârmă și soluție de bicarbonat de sodiu.
 - C. Acoperiți bornele cablului și picioarele de susinere ale bateriei cu lubrifiant Grafo 112X (număr piesă Toro 505-47) sau vaselină pentru a preveni coroziunea.
 - D. Încărcați lent bateria la fiecare 60 de zile timp de 24 de ore pentru a preveni sulfatarea plumbului bateriei.

Pregătirea motorului

1. Golii uleiul de motor din baia de ulei și montați bucul de golire.
2. Îndepărtați și eliminați filtrul de ulei. Montați un filtru de ulei nou.
3. Umpleți motorul cu uleiul de motor specificat.
4. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze la ralanti aproximativ 2 minute.
5. Opriți motorul și scoateți cheia.
6. Clătiți rezervorul de combustibil cu combustibil proaspăt și curat.
7. Fixați toate fitingurile sistemului de alimentare.
8. Curățați bine și întrețineți ansamblul filtrului de aer.
9. Etanați admisia filtrului de aer și orificiul de evacuare cu bandă rezistentă la intemperii.
10. Verificați protecția împotriva îngheului și adăugați o soluție 50/50 apă și antigel pe bază de etilenglicol, după cum este necesar pentru temperatura minimă estimată în zona dumneavoastră.

Depozitarea bateriei

Dacă depozitați maina pentru o perioadă mai lungă de 30 de zile, demontați bateria și încărcați-o complet. Depozitați bateria pe un raft sau în maină. Lăsați cablurile deconectate dacă acestea sunt depozitate în maină. Depozitați bateria într-un loc răcoros pentru a evita descărcarea rapidă a acesteia. Pentru a preveni înghețarea bateriei, asigurați-vă că este complet încărcată. Greutatea specifică a unei baterii încărcate complet este între 1.265 și 1.299.

Înlăturarea defecţiunilor

Utilizarea modului de control standard (SCM)

Modulul de control standard este un dispozitiv electronic cu carcasă turnată fabricat într-o configuraie care se potriveşte tuturor modelelor. Modulul utilizează semiconductori i componente mecanice pentru a monitoriza i controla caracteristicile electrice standard necesare pentru funcţionarea în sigurană a produsului.

Modulul monitorizează intrările, inclusiv neutru, frâna de parcare, priza de putere, pornirea, ascuirea i temperatură ridicată. Modulul activează ieirile, inclusiv priza de putere, demarorul i solenoidul ETR (energize to run).

Modulul este împărţit în intrări i ieiri. Intrările i ieirile sunt identificate prin indicatoare LED verzi montate pe placa de circuit imprimat.

Intrarea circuitului de pornire este alimentată la 12 V c.c. Toate celelalte intrări sunt alimentate atunci când circuitul este închis la masă. Fiecare intrare are un LED care se aprinde atunci când este alimentat circuitul respectiv. Utilizai LED-urile de intrare pentru depanarea comutatorului i a circuitului de intrare.

Circuitele de ieire sunt alimentate de un set adecvat de condiii de intrare. Cele 3 ieiri includ PTO, ETR i START. LED-urile de ieire monitorizează starea releului care indică prezena tensiunii la unul din cele 3 terminale de ieire specifice.

Circuitele de ieire nu determină integritatea dispozitivului de ieire, astfel încât depanarea electrică include verificarea LED-urilor de ieire i testarea convenională a integrităii dispozitivului i cablajului. Măsurai impedana componentei deconectate, impedana cablului (deconectat la SCM) sau prin testarea temporară a alimentării componentei specifice.

SCM nu se conectează la un computer extern sau la un dispozitiv portabil, nu poate fi reprogramat i nu înregistrează date de depanare a erorilor intermitente.

Autocolantul de pe SCM include doar simboluri. Simbolurile ieirilor LED sunt prezentate în caseta pentru ieiri. Toate celelalte LED-uri sunt pentru intrări. Schema de mai jos identifică simbolurile.




Figura 96

g190826

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Intrări | 7. Neutru |
| 2. Ascuire | 8. Priză de putere |
| 3. Temperatură ridicată | 9. Start |
| 4. Scaun ocupat | 10. ETR |
| 5. Comutator priză de putere | 11. Alimentare |
| 6. Frână de parcare decuplată | 12. Ieiri |

În continuare vă prezentăm paii logici de depanare pentru dispozitivul SCM.

1. Determinai eroarea de ieire pe care încercai să o rezolvați (PTO, START sau ETR).
2. Deplasați cheia de contact în poziția PORNIRE i asigurați-vă că se aprinde LED-ul rou de alimentare.
3. Acionați toate comutatoarele de intrare pentru a vă asigura că îi schimbă starea toate LED-urile.
4. Poziționați dispozitivele de intrare în poziția corespunzătoare pentru a obține ieirea corespunzătoare. Utilizai următoarea diagramă logică pentru a determina starea de intrare adecvată.
5. Dacă LED-ul de ieire specific se aprinde fără o funcie de ieire adecvată, verificați cablul de ieire, conexiunile i componenta. Reparați după cum este necesar.

6. Dacă LED-ul de ieire specific nu se aprinde, verificai ambele sigurane.
7. Dacă LED-ul de ieire specific nu se aprinde i intrările sunt în starea corespunzătoare, montați un SCM nou i determinați dacă dispăre defectul.

Fiecare rând (în transversală) din diagrama logică care urmează identifică cerințele de intrare i de ieire pentru fiecare funcție specifică a produsului. Funcțiile produsului sunt prezentate în coloana din stânga. Simbolurile identifică starea specifică a circuitului, inclusiv cea de alimentare, închis la masă i deschis la masă.

Diagramă logică

Funcție	INTRĂRI								IEIRI		
	Alimentare pornită	Intrare neutru	Start activat	Frână cuplată	Priză de putere activată	Scaun ocupat	Temperatură ridicată	Ascuiere	Start	ETR	Priză de putere
Start	–	–	+	O	O	–	O	O	+	+	O
Funcționare (unitate oprită)	–	–	O	O	O	O	O	O	O	+	O
Funcționare (unitate pornită)	–	O	O	–	O	–	O	O	O	+	O
Cosire	–	O	O	–	–	–	O	O	O	+	+
Ascuiere	–	–	O	O	–	O	O	–	O	+	+
Temperatură ridicată	–		O				–		O	O	O

- (–) Indică un circuit închis la masă - LED APRINS.
- (O) Indică un circuit deschis la masă sau lipsa alimentării - LED STINS.
- (+) Indică un circuit alimentat (intrare bobină ambreiaj, solenoid sau start) - LED APRINS.
- Un spațiu gol indică un circuit care nu este implicat cu logica.

Pentru depanare, rotiți cheia în contact fără a porni motorul. Identificați funcția specifică care nu este activă i este activă în diagrama logică. Verificați starea fiecărui LED de intrare pentru a vă asigura că se potrivește cu diagrama logică.

Dacă LED-urile de intrare sunt adecvate, verificați LED-ul de ieire. Dacă LED-ul de ieire este aprins, dar dispozitivul nu este alimentat, măsurați tensiunea disponibilă la dispozitivul de ieire, continuitatea dispozitivului deconectat i tensiunea potențială la nivelul circuitului de legare la masă (neconectare la masă). Reparațiile diferă în funcție de constatările dumneavoastră.

Declarație de confidențialitate SEE/MB

Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Toro

The Toro Company („Toro”) vă respectă intimitatea. Când achiziționați produsele noastre, putem colecta anumite date cu caracter personal care vă aparțin direct de la dumneavoastră sau prin intermediul distribuitorului local Toro. Toro utilizează aceste date pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale, cum ar fi înregistrarea garanției dumneavoastră, procesarea revendicării dumneavoastră de garanție sau pentru a vă contacta în cazul rechemării produselor, în scopul derulării de activități economice legitime, cum ar fi măsurarea gradului de satisfacție a clienților, îmbunătățirea produselor noastre sau oferirea de informații despre produse care v-ar putea interesa. Toro poate partaja informațiile dumneavoastră cu filialele, societățile afiliate, distribuitorii sau alți parteneri de afaceri în legătură cu aceste activități. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în condițiile prevăzute de lege sau pentru vânzări, achiziții sau fuziuni. Nu vom vinde informațiile dumneavoastră cu caracter personal niciunei alte companii în scop comercial.

Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Toro va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât sunt necesare pentru scopurile menționate anterior și în conformitate cu prevederile legale. Pentru mai multe informații despre perioadele aplicabile pentru păstrarea datelor, contactați-ne la legal@toro.com.

Obligațiile Toro privind securitatea

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi procesate în SUA sau într-o altă țară în care legislația pentru protecția datelor cu caracter personal este mai puțin strictă decât în țara dumneavoastră. Ori de câte ori transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării dumneavoastră, vom lua măsurile prevăzute prin lege pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru protejarea datelor dumneavoastră și pentru a ne asigura că sunt procesate în siguranță.

Acces și corectare

Aveți dreptul să corectați și să revizuiți datele dumneavoastră cu caracter personal, să refuzați sau să restricționați procesarea datelor dumneavoastră. Pentru aceasta, contactați-ne la legal@toro.com. Dacă aveți nelămuriri cu privire la modul în care Toro procesează informațiile dumneavoastră, vă rugăm să ni le transmiteți direct. Rețineți că cetățenii ărilor membre UE au dreptul să depună reclamații la Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal.

Informații despre avertismente conform Propunerii 65 a statului California

Ce este un avertisment?

Un produs comercializat poate avea o etichetă de avertizare precum cea de mai jos:



WARNING: Cancer and Reproductive Harm—www.p65Warnings.ca.gov.
(ADVERTISEMENT: Poate cauza cancer sau poate fi toxic pentru reproducere
— www.p65Warnings.ca.gov.)

Ce este Propunerea 65?

Propunerea 65 se aplică tuturor companiilor care activează în California, comercializează produse în California sau fabrică produse care pot fi comercializate sau aduse în California. Aceasta prevede ca Guvernatorul Californiei să întocmească și să publice o listă de substanțe chimice cunoscute ca provocând cancer, malformații congenitale și/sau alte tulburări de reproducere. Actualizată anual, lista include sute de substanțe chimice întâlnite în multe articole din viaa de zi cu zi. Scopul Propunerii 65 este de a informa publicul larg cu privire la expunerea la aceste substanțe chimice.

Propunerea 65 nu interzice comercializarea produselor care conțin aceste substanțe chimice, ci impune afișarea unor avertismente pe produs, ambalajul sau documentația produsului. În plus, un avertisment conform Propunerii 65 nu înseamnă că un produs încalcă standardele sau cerințele de siguranță. De fapt, guvernul Californiei a clarificat că un avertisment aferent Propunerii 65 „nu este același lucru cu o decizie de reglementare conform căreia un produs este sigur sau nesigur”. Multe dintre aceste substanțe chimice au fost utilizate timp de mai mulți ani în produse folosite în viaa de zi cu zi fără ca efectul lor dăunător să fie documentat. Pentru informații suplimentare, accesați <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Un avertisment conform Propunerii 65 înseamnă că o companie (1) a evaluat expunerea și a concluzionat că depășește „nivelul fără risc semnificativ”; sau (2) a ales să furnizeze un avertisment pe baza înțelegerii sale legate de prezența unei substanțe chimice din listă, fără a încerca să evalueze expunerea.

Această lege se aplică oriunde?

Avertismentele conform Propunerii 65 sunt impuse doar de legislația statului California. Aceste avertismente pot fi întâlnite pe întreg teritoriul Californiei în diferite stabilimente, inclusiv dar fără a se limita la, restaurante, magazine alimentare, hoteluri, coli și spitale, precum și pe o varietate mare de produse. În plus, unii comercianți cu amănuntul online și care livrează comenzile prin poștă introduc avertismente conform Propunerii 65 pe site-urile lor web sau în cataloage.

Cum se plasează avertismentele din statul California în raport cu limitele federale?

Standardele Propunerii 65 sunt adesea mai riguroase decât cele federale și internaționale. Diverse substanțe necesită un avertisment conform Propunerii 65 la niveluri mult mai mici decât limitele federale de intervenție. De exemplu, standardul Propunerii 65 pentru avertismente legate de plumb este 0,5 µg/zi, mult sub standardele federale și internaționale.

De ce nu au toate produsele similare un astfel de avertisment?

- Eticheta cu avertismente conform Propunerii 65 este necesară pentru produsele comercializate în California, nefiind impusă pentru produse similare comercializate în altă parte.
- O companie implicată într-un proces legat de Propunerea 65 și care a ajuns la un acord poate fi nevoită să utilizeze avertismente pentru produsele sale, în timp ce alte companii care fabrică produse similare nu au aceeași obligație.
- Propunerea 65 nu este aplicată în mod consecvent.
- Companiile pot decide să nu furnizeze avertismente deoarece au ajuns la concluzia că nu trebuie să facă acest lucru conform Propunerii 65; absența avertismentelor de pe un produs nu înseamnă că produsul respectiv nu conține niveluri similare de substanțe chimice listate.

De ce include Toro acest avertisment?

Toro a decis să furnizeze consumatorilor cât mai multe informații posibile astfel încât aceștia să ia decizii informate cu privire la produsele pe care le achiziționează și utilizează. Toro furnizează avertismente în unele cazuri pe baza cunoștințelor sale privind prezența unei sau a mai multor substanțe chimice specificate, fără a evalua nivelul de expunere, deoarece nu pentru toate substanțele chimice specificate există limite de expunere. Deși gradul de expunere al produselor Toro poate fi neglijabil sau se încadrează în gama „fără risc semnificativ”, din exces de prudență, Toro a decis să furnizeze avertismente conform Propunerii 65. Mai mult, dacă nu furnizează aceste avertismente, compania Toro poate fi acionată în justiție de statul California sau părți private care caută să aplice Propunerea 65 și poate face obiectul unor sancțiuni semnificative.



Garania Toro

Garantie limitată pe o perioadă de doi ani sau 1500 de ore

Condițiile și produsele acoperite de garanție

The Toro Company garantează că produsul dumneavoastră comercial Toro („Produsul”) nu va prezenta defecte ale materialelor sau de manoperă timp de 2 ani sau 1500 de ore de funcționare*, oricare dintre acestea survine mai întâi. Această garanție se aplică tuturor produselor, cu excepția aeratoarelor (consultați declarațiile de garanție separate pentru aceste produse). În cazul apariției unui defect inclus în garanție, vom repara produsul gratuit, cu serviciile de diagnoză, manoperă, piesele de schimb și transportul incluse. Această garanție intră în vigoare de la data livrării produsului către cumpărătorul cu amănuntul inițial.

* Produs echipat cu contor ore de funcționare.

Instrucțiuni pentru obținerea Serviciului de garanție

Aveți responsabilitatea de a anunța distribuitorul de produse comerciale sau distribuitorul autorizat de produse comerciale de la care ați achiziționat produsul de îndată ce considerați că există o situație acoperită de garanție. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru găsirea unui distribuitor de produse comerciale sau unui distribuitor autorizat de produse comerciale sau dacă aveți întrebări legate de drepturile și responsabilitățile care vă revin în baza garanției, ne puteți contacta la:

Departamentul de service pentru produse comerciale Toro
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 sau 800-952-2740

E-mail: commercial.warranty@toro.com

Responsabilitățile proprietarului

În calitate de proprietar al produsului, sunteți responsabil pentru întreținerea și reglajele necesare prezentate în *Manualul operatorului*. Reparațiile aferente problemelor generate de nerealizarea lucrărilor de întreținere și reglajelor necesare nu sunt acoperite de această garanție.

Articole și condiții neacoperite

Nu toate defecțiunile sau problemele care apar în legătură cu produsul, în timpul perioadei de garanție, constituie defecte de material sau de manoperă. Această garanție nu acoperă următoarele:

- Defecțiuni ale produsului cauzate de utilizarea unor piese de schimb ce nu au fost fabricate de Toro sau de montarea și utilizarea unor accesorii și produse suplimentare sau modificate ce nu au fost fabricate de Toro.
- Defecțiuni ale produsului care sunt cauzate de neefectuarea întreinerii și/sau ajustărilor recomandate.
- Defecțiuni ale produsului care sunt cauzate de operarea acestuia într-un mod abuziv, neglijent sau imprudent.
- Componente uzate, care nu sunt defecte. Exemplele de piese care sunt consumate sau uzate în timpul funcționării normale a produsului includ, dar nu se limitează la, plăcuțe și garnituri de frână, garnituri de ambreiaj, lame, cilindri, role și lagăre (sigilate sau lubrificate), cadru lamă, bujii incandescente, roi pivotante și rulmenți, anvelope, filtre, curele și anumite componente ale pulverizatorului, precum diafragmele, duzele, debitmetrele și supapele de control.
- Defecțiunile provocate de factori externi inclusiv, fără a se limita la, condiții meteorologice, practici de depozitare, contaminare sau utilizarea lichidelor de răcire, lubrifiantilor, aditivilor, îngrășămintelor sau substanțelor chimice neautorizate.
- Defecțiuni sau probleme privind performanța cauzate de utilizarea combustibililor (de exemplu, benzină, motorină sau biodiesel) care nu sunt conforme cu standardele respective din industrie.
- Nivel de zgomot, vibrații, urme de uzură și grad de deteriorare normale. „Uzura” normală include, dar nu se limitează la, deteriorarea scaunelor din cauza uzurii sau abraziunii, uzura suprafețelor vopsite, autocolantelor sau zgărirea ferestrelor.

Alte țări în afară de S.U.A. sau Canada

Clienții care au achiziționat produse Toro exportate din S.U.A. sau Canada trebuie să contacteze distribuitorul (centrul de service) Toro pentru a obține politicile privind garanția pentru propria țară, provincie sau stat. Dacă nu sunteți mulțumit, din orice motiv, de serviciul distribuitorului sau întâmpinați dificultăți în obținerea informațiilor privind garanția, contactați un centru de service autorizat Toro.

Piese

Piesele programate pentru a fi înlocuite în cadrul operațiunilor de întreținere necesare sunt acoperite de garanție pe perioada de timp până la momentul înlocuirii programate. Piesele înlocuite în cadrul acestei garanții sunt acoperite pe durata garanției originale a produsului și devin proprietatea Toro. Toro va lua decizia finală dacă va repara orice piesă sau ansamblu existent sau o/îl va înlocui. Toro poate folosi piese remanufacturate pentru reparații în perioada de garanție.

Garantie pentru baterii cu descărcare profundă și baterii litiu-ion

Există un număr total specificat de kilowatt-ore pe care îi pot furniza bateriile cu descărcare profundă și bateriile litiu-ion pe durata lor de viață. Tehnicile de utilizare, reîncărcare și întreținere pot prelungi sau reduce durata de viață a bateriei. Pe măsură ce bateriile din acest produs se consumă, volumul de lucru util dintre intervalele de încărcare va scădea treptat, până când bateria se va uza complet. Înlocuirea bateriilor uzate, ca urmare a consumului normal, reprezintă responsabilitatea proprietarului produsului. Notă: (doar pentru bateriile litiu-ion): consultați garanția bateriei pentru informații suplimentare.

Garantie pe viață a arborelui cotit (doar pentru modelul ProStripe 02657)

Mainile ProStripe, care sunt echipate cu un disc de frecare Toro original și tehnologie Blade Brake Clutch pentru siguranța arborelui cotit (ansamblu tehnologie Blade Brake Clutch (BBC) + disc de frecare integrat) ca echipament original și utilizate de cumpărătorul inițial în conformitate cu procedurile de operare și întreținere recomandate, au acoperire de garanție pe viață împotriva îndoirii arborelui cotit al motorului. Mainile echipate cu aibă de frecare, unități cu tehnologie Blade Brake Clutch (BBC) și alte astfel de dispozitive nu sunt acoperite de garanția pe viață a arborelui cotit.

Întreținerea este efectuată pe cheltuiala proprietarului

Reglarea motorului, lubrifierea, curățarea și lustruirea, înlocuirea filtrelor, a lichidului de răcire și finalizarea lucrărilor de întreținere recomandate fac parte din serviciile normale necesare pentru produsele Toro, efectuate pe cheltuiala proprietarului.

Condiții generale

Singura despăgubire în baza prezentei garanții constă în repararea de către un distribuitor sau furnizor autorizat Toro.

The Toro Company nu este răspunzătoare pentru daunele indirecte, speciale sau secundare corelate cu utilizarea produsului Toro acoperit prin această garanție, inclusiv pentru orice costuri sau cheltuieli de furnizare a unor echipamente înlocuitoare sau a unor lucrări de service în timpul perioadelor rezonabile de defectare sau de neutilizare, în așteptarea efectuării reparațiilor în baza prezentei garanții. Cu excepția garanției pentru emisii menționate mai jos, dacă este cazul, nu există altă garanție expresă. Toate garanțiile implicite privind vandabilitatea și caracterul adecvat pentru o anumită utilizare se limitează la durata acestei garanții expresă.

Unele țări nu permit excluderea daunelor secundare sau speciale sau limitarea duratei unei garanții implicite, așadar este posibil ca excluderile și limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază în funcție de țară.

Notă privind garanția pentru emisii

Sistemul de control al emisiilor din cadrul produsului dumneavoastră poate fi acoperit de o garanție separată, care îndeplinește cerințele stabilite de Agenția pentru protecția mediului din S.U.A. (U.S. Environmental Protection Agency – EPA) și/sau Consiliul pentru resursele atmosferice din California (California Air Resources Board – CARB). Limitările de ore menționate mai sus nu se aplică garanției sistemului de control al emisiilor. Consultați Declarația de garanție pentru controlul emisiilor motorului furnizată împreună cu produsul dumneavoastră sau inclusă în documentația producătorului motorului.