




Count on it.

Form No. 3474-814 Rev A

Упутство за оператора

Pogonjeni dvostruki sakupljač Traktorska kosilica TITAN® ili TITAN® MAX sa nultim radijusom okretanja

Број модела 79348—Серијски број 400000000 и више



⚠ УПОЗОРЕЊЕ

КАЛИФОРНИЈА Предлог 65 Упозорење


У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Увод

Паžљиво прочитајте ове информације да бисте научили како да правилно користите и одржавате свој уређај и како да избегнете повреде и оштећење производа. Правилно и безбедно руковање производом је ваша одговорност.

Posetite www.Toro.com за materijale u vezi sa bezbednošću i za obuku za korišćenje proizvoda, za informacije o dodatnoj opremi, za pomoć u pronalaženju prodavca ili da biste registrovali svoj proizvod.

Kad god vam je potreban servis, originalni delovi proizvođača ili dodatne informacije, obratite se ovlašćenom serviseru ili korisničkoj službi kompanije Toro i pripremite broj modela i serijski broj svog proizvoda. [Слика 1](#) показује локацију модела и серијског броја на производу. Запишите бројеве у за то предвиђеном простору.



Слика 1

1. Lokacija sa brojem modela i serijskim brojem

Број модела _____

Серијски број _____

Ovaj priručnik koristi 2 reči za isticanje informacija. **Važno** skreće pažnju na posebne mehaničke informacije, a **Napomena** naglašava opšte informacije koje zaslužuju posebnu pažnju.

Simbol za bezbednosno upozorenje ([Слика 2](#)) pojavljuje se i u ovom priručniku i na mašini radi označavanja važnih bezbednosnih poruka koje morate da pratite da biste izbegli nezgode. Simbol će se pojaviti praćen rečju **Opasnost**, **Upozorenje** ili **Oprez**.

- **Opasnost** označava neminovnu opasnu situaciju koja **će**, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.
- **Upozorenje** označava potencijalno opasnu situaciju koja **bi mogla**, ukoliko se ne izbegne, dovesti do teške povrede ili smrtnog slučaja.
- **Oprez** označava potencijalno opasnu situaciju koja **može**, ukoliko se ne izbegne, dovesti do manje ili umereno teške povrede.



Слика 2

sa-black

1. Simbol za bezbednosno upozorenje

Садржај

Безбедност	3
Bezbednost више	4
Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама	5
Подешавање	6
1 Priprema mašine	7
2 Montaža tegova	7
3 Skidanje usmerivača za travu i poklopca kaiša	9
4 Montaža pregrade i nosača duvača	10
5 Montaža sklopa remenice, poklopca kaiša i zavrtnja sa osloncem	11
6 Montaža nosača priključka	12
7 Montaža šipke brave	14
8 Sastavljanje poklopca sakupljača	14
9 Postavljanje vreća za travu	15
10 Montaža poklopca sakupljača	15
11 Montaža sklopa duvača	16
12 Montaža kaiša duvača i pogonjenog poklopca skupljača	18
13 Priprema gornje odvodne cevi	20
14 Montaža odvodnih cevi	20
Рад	23
Pražnjenje vreća za travu	23
Čišćenje blokada iz sakupljača	24
Uklanjanje sakupljača	24
Оперативне напомене	25
Одржавање	26
Препоручени распоред(и) одржавања	26
Priprema za održavanje	26
Čišćenje mrežice poklopca	26
Čišćenje sakupljača i vreća	27
Pregled kaiša duvača	27
Zamena kaiša duvača	27
Pregled sakupljača	27
Pregled sečiva kosilice	28
Складиштење	28
Skladištenje priključnog sakupljača	28
Решавање проблема	29

Безбедност

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Kad sakupljač radi, duvač se okreće i može da odseče ili povredi šake i prste.

- Pre podešavanja, čišćenja, popravljavanja ili provere duvača, kao i pre otpušavanja izbacivača, zaustavite mašinu i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Uklonite ključ.
- Za uklanjanje blokade iz duvača i cevi koristite štap, nikako ruke.
- Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova. Nemojte vršiti podešavanja dok je mašina uključena.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Otpad poput lišća, trave i šiblja može da se zapali. Požar u predelu motora može da izazove telesne povrede i materijalnu štetu.

- Pazite da se u predelu motora i izduvnog lonca ne nakupljaju otpaci.
- Kada otvarate poklopac sakupljača, pazite da otpad ne pada na predeo motora i izduvnog lonca.
- Sačekajte da se mašina ohladi pre odlaganja.
- Upoznajte se sa bezbednim korišćenjem opreme, komandama operatera i bezbednosnim znacima.
- Budite naročito pažljivi sa hvatačima trave i drugim priključcima. Oni mogu da promene radne karakteristike i stabilnost mašine.
- Pridržavajte se preporuka proizvođača za dodavanje ili uklanjanje tegova u točkovima ili protivtegova da bi se poboljšala stabilnost.
- Nemojte koristiti hvatače trave na strmim nagibima. Težak hvatač trave može dovesti do gubitka kontrole ili prevrtanja mašine.
- Usporite i budite naročito pažljivi na padinama. Pobrinite se da se na padinama krećete u preporučenom pravcu. Stanje travnjaka može da utiče na stabilnost mašine. Budite izuzetno pažljivi kada radite u blizini strmih odseka.
- Svo kretanje na nagibima treba da bude sporo i postepeno. Nemojte vršiti nagle promene brzine, pravca ili nagle okrete.
- Hvatač trave može da zakloni pogled prema nazad. Budite naročito pažljivi prilikom upravljanja unazad.

- Budite pažljivi prilikom utovara ili istovara mašine sa ili na prikolicu ili kamion.
- Nikad nemojte koristiti kada je usmerivač za pražnjenje podignut, uklonjen ili izmenjen, osim ako ne koristite hvatač trave.
- Držite šake i stopala podalje od pokretnih delova. Nemojte vršiti podešavanja dok je mašina uključena.
- Parkirajte mašinu na ravnoj podlozi, deaktivirajte pogone, blokirajte točkove i isključite mašinu pre nego što napustite položaj operatera iz bilo kog razloga, uključujući pražnjenje hvatača trave ili otpušavanje bacača.
- Ako uklonite hvatač trave, obavezno montirajte usmerivač za pražnjenje ili štitnik koji ste skinuli da biste postavili hvatač trave. Nemojte koristiti kosilicu ako nije montiran ili ceo hvatač trave ili usmerivač za travu.
- Isključite mašinu pre uklanjanja hvatača trave ili otpušavanja bacača.
- Nemojte dugo ostavljati travu u hvataču trave.
- Komponente hvatača trave podložne su habanju, oštećenju i dotrajalosti, što može da vas izloži pokretnim delovima ili omogući izbacivanje predmeta. Često proveravajte komponente i zamenite ih delovima koje je preporučio proizvođač, kada je to potrebno.


Bezbednost vuče

- Nemojte pričvršćivati opremu za vuču osim na mestu pričvršćivanja.
- Pridržavajte se priloženih preporuka proizvođača u vezi sa ograničenjem težine za opremu koja se vuče i vučom na nagibima.
- Nemojte nikada dozvoliti deci ni drugim osobama da budu u opremi koja se vuče ili na njoj.
- Na nagibima, težina opreme koja se vuče može prouzrokovati gubitak prisanjanja i gubitak kontrole. Smanjite vučenu težinu i usporite.
- Zaustavni put se povećava sa težinom vučenog tereta. Krećite se polako i omogućite dodatno rastojanje za zaustavljanje.
- Pravite široka skretanja kako biste držali priključak dalje od mašine.
- Nemojte vući teret koji je teži od mašine koja ga vuče.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама




Bezbednosne nalepnice i uputstva su lako vidljivi operateru i nalaze se u blizini svake oblasti sa potencijalnom opasnošću. Zamenite svaku nalepnicu koja je oštećena ili nedostaje.



136-4164

decal136-4164

1. Upozorenje – pročitajte *Priručnik za operatera*.
2. Upozorenje – obavezno je nošenje zaštite za uši.
3. Opasnost od bacanja predmeta – nemojte koristiti duvač ako ceo sistem nije montiran i zavravljen.
4. Opasnost od posekotina/amputiranja, lopatica – držite se dalje od pokretnih delova; sve štitnike i poklopce držite na mestu.
5. Opasnost od posekotina/amputiranja, lopatica – deaktivirajte PTO, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave.
6. Upozorenje, gubitak prijanjanja – nemojte koristiti mašinu ako su montirani samo tegovi za protivtežu; nemojte koristiti mašinu ako je montiran samo E-Z Vac; koristite mašinu kada su montirani i E-Z Vac i tegovi za protivtežu.



109-6809

decal109-6809

1. Opasnost od gnječenja šake – nemojte uklanjati ceo sakupljač sa mašine; otvorite poklopac sakupljača zatim uklonite vreće sa sakupljača. Ne uklanjajte poklopac sakupljača kada je zatvoren; otvorite gornji deo sakupljača i zatim ga uklonite.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

decal133-8061

133-8061

Подешавање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pripremite mašinu.
2	Levi nosač tega Desni nosač tega Teg sakupljača Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1''$) Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}''$) Podloška Navrtka sa prirubnicom ($\frac{3}{8}''$)	1 1 4 6 2 2 8	Montirajte tegove.
3	Делови нису потребни	–	Skidanje usmerivača za travu i poklopca kaiša.
4	Nosač duvača Vijak sa šestougaonom glavom i podloškom ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}''$) Pregrada Zavrtanj sa poluokruglom kapom ($5/16 \times \frac{3}{4}''$) Navrtka sa prirubnicom ($5/16''$)	1 2 1 4 4	Montiranje pregrade i nosača duvača.
5	Sklop remenice Poklopac kaiša	1 1	Montiranje sklopa remenice i poklopca kaiša.
6	Podupirač za stabilizaciju Ram sakupljača Zavrtanj ($5/16 \times 1''$) Kontranavrtka ($5/16''$) Okretni ram Dugi cilindrični osigurač Rascepka Cilindrični osigurač Šipka Podloška	1 1 6 6 1 1 3 2 2 2	Montiranje nosača priključka.
7	Šipka brave Rascepka	1 1	Montiranje šipke brave.
8	Poklopac sakupljača Mrežica sakupljača Rascepka	1 1 2	Sastavljanje poklopca sakupljača.
9	Ram za vreće Vreća za travu	2 2	Postavite vreće za travu.
10	Sklapanje vreće za travu	2	Montiranje poklopca sakupljača.
11	Sklop duvača	1	Montiranje sklopa duvača.
12	Pogonjeni poklopac skupljača Kaiš duvača	1 1	Montiranje kaiša duvača i pogonjenog poklopca skupljača.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
13	Gornja cev	1	Pripremite gornju odvodnu cev (samo za modele sa kućištima od 122 cm i 137 cm).
14	Gornja cev Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") Podloška ($\frac{1}{4}$ ") Kontranavrtka ($\frac{1}{4}$ ") Donja cev	1 2 2 2 1	Montiranje odvodnih cevi.

Utvrđite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatora.

1

Priprema mašine

Делови нису потребни

Поступак

Izvršite sledeću proceduru da biste pripremili mašinu za priključivanje duvača i završnog kompleta.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva i pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u NEUTRALNO ZAKLJUČANI položaj.
3. Isključite mašinu i uklonite ključ.
4. Proverite da je mašina obezbeđena protiv pomeranja pre nego što počnete da radite na njoj.
5. Za modele na gas, odvojite kabl svećice. Za električne modele, uklonite akumulatore.
6. Popravite sve iskrivljene ili oštećene delove kućišta mašine i zamenite sve delove koji nedostaju.
7. Očistite svu prljavštinu sa kućišta mašine i stražnjeg dela mašine radi lakše montaže.

2

Montaža tegova

Делови потребни за овај поступак:

1	Levi nosač tega
1	Desni nosač tega
4	Teg sakupljača
6	Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1$ ")
2	Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}$ ")
2	Podloška
8	Navrtka sa prirubnicom ($\frac{3}{8}$ ")


Поступак

⚠ ПАЗИЊА

Sakupljač menja distribuciju težine kod mašine. Korišćenje mašine bez prednjih tegova može dovesti do nestabilnosti, usled čega može doći do gubitka kontrole.

Pazite da prednji tegovi budu pravilno montirani pre nego što koristite mašinu sa priključenim sakupljačem.

1. Upotrebite 6 zavrtanja ($\frac{3}{8} \times 1$ ") i kontranavrtki ($\frac{3}{8}$ ") da biste pričvrstili levi i desni nosač tega za prednji deo mašine kao što je prikazano na [Слика 3](#).




g462067

Слика 3

1. Desni nosač tega
2. Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 1''$)
3. Kontranavrtka ($\frac{3}{8}''$)
4. Levi nosač tega

2. Montirajte tegove sakupljača (količinu određuje veličina kućišta) na montažne nosače tegova pomoću 2 zavrtanja ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}''$), podloške i kontranavrtke ($\frac{3}{8}''$) kao što je prikazano na

[Слика 4.](#)



g462068

Слика 4

1. Zavrtanj ($\frac{3}{8} \times 2\frac{3}{4}''$)
2. Podloška
3. Tegovi sakupljača
4. Kontranavrtka ($\frac{3}{8}''$)

Modeli Titan	
Veličina kućišta	Potrebni tegovi
122 cm	3
137 cm	2
152 cm	1

Modeli Titan Max	
Veličina kućišta	Potrebni tegovi
152 cm	4

Важно: Podesite količinu tegova u skladu sa veličinom kućišta kosilice.

3

Skidanje usmerivača za travu i poklopca kaiša

Делови нису потребни

Поступак

⚠ УПОЗОРЕЊЕ



Nepokriveni otvor za pražnjenje može da omogući mašini da baca predmete prema vama ili prolaznicima i da dovede do teške povrede. Takođe, može doći do kontakta sa sečivom.

Nikada nemojte koristiti kosilicu ako niste montirali ploču za malčiranje, usmerivač za pražnjenje ili sistem za sakupljanje trave.

Pre svake upotrebe pregledajte usmerivač za travu da vidite da li je oštećen. Zamenite sve oštećene delove pre upotrebe.

1. Postavite visinu košenja na najniži položaj košenja.
2. Otključite oprugu iz ureza na nosaču usmerivača, skinite osigurač (samo za modele koji podležu CE označavanju) i izvucite šipku iz zavarenih nosača kućišta, opruge i usmerivača za pražnjenje (Слика 5).


Напомена: Ваш bacač može izgledati drugačije od prikazanog.



Слика 5

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Šipka | 4. Usmerivač |
| 2. Osigurač (samo za modele koji podležu CE označavanju) | 5. Nosači kućišta |
| 3. Opruga | 6. Opruga montirana preko šipke |

3. Skinite usmerivač (Слика 5).
4. Povucite nagore stranu poklopca sa čepom i skinite poklopac. (Слика 6).



Слика 6

4


Montaža pregrade i nosača duvača

Делови потребни за овај поступак:

1	Nosač duvača
2	Vijak sa šestougaonom glavom i podloškom ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ")
1	Pregrada
4	Zavrtnaj sa poluokruglom kapom ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ")
4	Navrtka sa prirubnicom ($\frac{5}{16}$ ")

Поступак

1. Montirajte nosač duvača na kućište kosilice pomoću 2 vijka sa šestougaonom glavom i podloškom ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ") kako je prikazano na [Слика 7](#).




Слика 7

1. Vijak sa šestougaonom glavom i podloškom ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ ")
2. Nosač duvača

2. Skinite postojeći zavrtnaj i navrtku sa kućišta kosilice ([Слика 8](#)).

Важно: Kod kućišta kosilice od 122 cm i 152 cm, ima samo jedan zavrtnaj i navrtku koje možete da skinete.

Kod kućišta kosilice od 137 cm skinite zavrtnaj i navrtku kako je prikazano na [Слика 8](#).




Слика 8

1. Postojeći zavrtnaj
2. Postojeća navrtka

3. Montirajte levu stranu pregrade pomoću zavrtnja sa poluokruglom kapom ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") i navrtke ($\frac{5}{16}$ ") kako je prikazano na [Слика 9](#).
4. Olabavite 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") u urezima na pregradi pa povlačite pregradu dok rupa ne bude poravnata sa rupom na kućištu kosilice ([Слика 9](#)).
5. Montirajte pregradu kako je prikazano na [Слика 9](#).

Важно: Pazite da upotrebite ispravnu rupu za pregradu; pogledajte [Слика 9](#).

6. Zategnite 2 zavrtnja sa poluokruglom kapom ($\frac{5}{16} \times \frac{3}{4}$ ") u urezima na pregradi ([Слика 9](#)).



Слика 9

Prikaz kućišta kosilice od 137 cm

g206496

1. Unutrašnja pregrada
2. Rupa za montažu za kućišta kosilice od 122 cm i 152 cm.
3. Rupa za montažu za kućište kosilice od 137 cm.
4. Desno sečivo
5. Spoljna pregrada
6. Montirajte ovaj zavrtnj sa poluokruglom kapom (5/16 × 3/4") i navrtku (5/16") nakon što povučete pregradu.
7. Urezi u pregradi
8. Olabavite ova dva zavrtnja sa poluokruglom kapom (5/16 × 3/4") i 2 navrtke (5/16").
9. Prvo montirajte ovaj zavrtnj sa poluokruglom kapom (5/16 × 3/4") i navrtku (5/16").

5

Montaža sklopa remenice, poklopca kaiša i zavrtnja sa osloncem

Делови потребни за овај поступак:

1	Sklop remenice
1	Poklopac kaiša


Поступак

1. Skinite navrtku i podlošku sa desne remenice kućišta kosilice.
2. Montirajte sklop remenice na desnu remenicu kućišta kosilice pomoću navrtke i podloške koje ste prethodno skinuli (Слика 10).

Важно: Kod kućišta kosilice od 122 cm koristite malu remenicu duvača.

Kod kućišta kosilice od 137 cm i 152 cm koristite veliku remenicu duvača.

3. Zategnite navrtku momentom od 136 N·m do 149 N·m.



g201880


Слика 10

Prikaz kućišta kosilice od 137 cm

1. Postojeća navrtka za remenicu
2. Postojeća podloška
3. Remenica duvača
4. Postojeća remenica kućišta (vretno)
5. Vretno


4. Montirajte novi poklopac kaiša preko skopa remenice pomoću 4 vijka (1/4 × 1/2") koje ste

prethodno skinuli kako je prikazano na [Слика 11](#).



Слика 11

1. Poklopac kaiša 2. Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ ")



Слика 12

1. Navrtka 3. Zavrtanj
2. Postojeći nosač kuke

6

Montaža nosača priključka


Делови потребни за овај поступак:

1	Podupirač za stabilizaciju
1	Ram sakupljača
6	Zavrtanj ($5/16 \times 1$ "
6	Kontrnavrtka ($5/16$ "
1	Okretni ram
1	Dugi cilindrični osigurač
3	Rascepka
2	Cilindrični osigurač
2	Šipka
2	Podloška

Поступак

1. Skinite postojeća 2 zavrtnja, 2 navrtke i nosač kuke sa donjeg dela zadnjeg štitnika ([Слика 12](#)).


2. Montirajte podupirač za stabilizaciju na zadnji štitnik pomoću 2 zavrtanja ($5/16 \times 1$ " i 2 kontrnavrtke ($5/16$ "") kao što je prikazano na [Слика 13](#).



Слика 13

1. Kontrnavrtka ($5/16$ "") 3. Zavrtanj ($5/16 \times 1$ "")
2. Podupirač za stabilizaciju

3. Montirajte nosač za montiranje sakupljača na mašinu kao što je prikazano na [Слика 14](#).




Слика 14

g462069

1. Kontranavrtka (5/16")
2. Nosač za montiranje sakupljača
3. Zavrtanj (5/16 x 1")

4. Montirajte ram sakupljača na nosač za montiranje sakupljača pomoću dugog cilindričnog osigurača i rascepke (Слика 15).



Слика 15


g462458

1. Cilindrični osigurač
2. Rascepka
3. Ram sakupljača

5. Postavite savijeni, prošireni kraj šipke u urez oblika ključaonice na strani rama mašine, pa pomerite šipku unazad da ulegne u ram (Слика 16).

Напомена: Ponovite ovaj korak sa obe strane mašine.

6. Kada je šipka u potpunosti postavljena u ram, podesite položaj osigurača na kraju šipke, kako bi bio poravnat sa jezičkom na strani rama sakupljača.



g462501

Слика 16

Prikaz leve strane

1. Šipka u potpunosti postavljena u ram
2. Osigurač podešen prema strani rama sakupljača

7. Pričvrstite krajeve šipke za ram sakupljača kao što je prikazano na Слика 16 i pričvrstite kraj svake šipke pomoću cilindričnog osigurača i rascepke.

7


Montaža šipke brave

Делови потребни за овај поступак:

1	Šipka brave
1	Rascepka

Поступак

Montirajte šipku brave pomoću rascepke (Слика 17).



Слика 17

g465962

1. Rascepka
2. Šipka brave
3. Otvor šipke brave

8

Sastavljanje poklopca sakupljača


Делови потребни за овај поступак:

1	Poklopac sakupljača
1	Mrežica sakupljača
2	Rascepka

Поступак

1. Prevrnite poklopac sakupljača.
2. Postavite mrežicu kako je prikazano na Слика 18 i proverite da ima nagib naniže prema vrećama za sakupljanje trave.

Напомена: Pazite da mrežice nalegnu na mesto i da se jezičci zakače za poklopac sakupljača.



Слика 18

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Poklopac sakupljača | 4. Žljeb na poklopcu sakupljača |
| 2. Mrežica | 5. Rascepka |
| 3. Jezičak mrežice | |

9


Postavljanje vreća za travu

Делови потребни за овај поступак:

2	Ram za vreće
2	Vreća za travu

Поступак

Zakačite 2 rama za vreće na 2 vreće za travu.



Слика 19

g453040

10

Montaža poklopca sakupljača

Делови потребни за овај поступак:

2	Sklapanje vreće za travu
---	--------------------------


Поступак

1. Montirajte poklopac sakupljača na ram sakupljača.

Напомена: Ваш sakupljač može izgledati drugačije od prikazanog.

2. Navucite nosače preko šipki na ramu sakupljača pa postavite kružni osigurač u rupu na desnoj šipki (Слика 20).
3. Okrenite poklopac sakupljača nadole u radni položaj.

Напомена: Da biste skinuli kružni osigurač, nastavite da ga okrećete u istom smeru kao prilikom postavljanja.




Слика 20

g534572

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Poklopac sakupljača | 4. Kružni osigurač |
| 2. Ram sakupljača | 5. Stubić |
| 3. Nosač, poklopac sakupljača | |


4. Podignite poklopac sakupljača i postavite vreće sklopljene u odeljku 9 Postavljanje vreća za travu (страна 15) tako što ćete zakačiti kuke rama za vreće na nosače za kuke (Слика 21).



Слика 21

g300378

5. Spustite poklopac sakupljača na vreće (Слика 22).



Слика 22

g033030

6. Pričvrstite poklopac pomoću brave (Слика 22).

11

Montaža sklopa duvača

Делови потребни за овај поступак:

1	Sklop duvača
---	--------------

Поступак

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Nepokriveni otvor za pražnjenje može da omogući kosilici da baca predmete prema vama ili posmatračima, što može dovesti do teške povrede. Takođe, može doći do kontakta sa sečivom.


- Nikada nemojte koristiti kosilicu bez poklopca, ploče za malčiranje ili cevi i hvatača za travu.
- Proverite da je usmerivač za travu montiran kada skinete cev i hvatač za travu.

Важно: Montirajte bočni izbacivač kada skinete sakupljač i duvač.

Важно: Sačuvajte sve pričvršćivače i bočni izbacivač.


1. Po potrebi montirajte kaiš na remenicu duvača (Слика 25).
2. Umetnite obrtni oslonac duvača u nosač duvača i okrenite sklop duvača na unutra prema mašini (Слика 23).

Напомена: Sklop duvača bi trebalo automatski da se zaboravi kako je prikazano na Слика 24.



Слика 23

1. Sklop duvača
2. Obrtni oslonac duvača
3. Nosač duvača



Слика 24

1. Brava duvača

12

Montaža kaiša duvača i pogonjenog poklopca skupljača

Делови потребни за овај поступак:


1	Pogonjeni poklopac skupljača
1	Kaiš duvača

Поступак

1. Postavite kaiš oko remenice duvača (Слика 25 i Слика 26); pogledajte 11 Montaža sklopa duvača (страна 16).

Koristite sledeći kaiš u zavisnosti od veličine kućišta kosilice:


Kućište kosilice od 122 cm	Kućište kosilice od 137 cm	Kućište kosilice od 152 cm
Toro deo br. 127-0074	Toro deo br. 127-0075	Toro deo br. 127-0076



Слика 25

Usmeravanje kaiša duvača

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1. Remenica prenosnika/za zatezanje | 3. Kaiš duvača |
| 2. Remenica duvača | 4. Pogonska remenica |




Слика 26

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Remenica duvača | 5. Spona prenosnika |
| 2. Duvač na mestu (deo kućišta uklonjen radi ilustracije) | 6. Pogonska remenica |
| 3. Opruga | 7. Remenica prenosnika/za zatezanje |
| 4. Stubić remenice prenosnika | 8. Kaiš duvača |

2. Pazite da kaiš ostane poravnat sa remenicom duvača dok montirate sklop duvača.
3. Povucite remenicu prenosnika sa oprugom da se odmakne od fiksanog stubića opruge, pa provucite kaiš oko remenice kućišta kosilice (Слика 26).

Напомена: Pazite da je kaiš pravilno provučen oko remenice duvača.

4. Provucite kaiš oko pogonske remenice kako je prikazano na Слика 25 i Слика 26.
5. Postavite pogonjeni poklopac sakupljača preko poklopca kaiša i pričvrstite ga zatezanjem ručice (Слика 27).



Слика 27

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Ručica | 3. Poklopac kaiša |
| 2. Pogonjeni poklopac
skupljača | |
-

13

Priprema gornje odvodne cevi

Samo za modele sa kućištima od 122 cm i 137 cm


Делови потребни за овај поступак:

1	Gornja cev
---	------------

Поступак

1. Na vrhu gornje odvodne cevi (kraj koji ulazi u poklopac sakupljača), izmerite 5 cm ispod vrha cevi.
2. Pet centimetara ispod vrha gornje odvodne cevi, označite liniju duž obima cevi.
3. Odsecite 5 cm od vrha cevi vodeći se linijom označenom u koraku 2.

Напомена: Prilikom sečenja pokušajte da zadržite oblik vrha cevi.



Слика 28

g467159

1. Uklonite 5 cm sa vrha cevi.
2. Gornja odvodna cev

14

Montaža odvodnih cevi

Делови потребни за овај поступак:

1	Gornja cev
2	Vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ")
2	Podloška ($\frac{1}{4}$ ")
2	Kontranavrtka ($\frac{1}{4}$ ")
1	Donja cev


Поступак

Важно: Pobrinite se da visina košenja na kućištu kosilice bude postavljena na najniži položaj pre nego što montirate odvodne cevi.

Напомена: Nemojte zaboraviti da montirate usmerivač za travu kad skinete sakupljač sa kosilice.

1. Deaktivirajte PTO, isključite mašinu i uklonite ključ.
2. Spustite kućište kosilice do najnižeg položaja za visinu košenja.
3. Uklonite vreće da biste videli cev ispod poklopca.
4. Spustite i zabravite poklopac.
5. Pomoću obe brave pričvrstite donju cev za sklop duvača (Слика 29).

Напомена: Pazite da urez bude na donjoj cevi sa donje strane kad je cev postavljena (Слика 31).



Слика 29

Brava donje odvodne cevi

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Sklop duvača | 3. Brava |
| 2. Gornja brava | |

6. Upamtite gde su 2 zavrtnja na gornjoj cevi postavljena.


Напомена: Rupa pored izlivenih strelica se neće koristiti.

7. Skinite 2 zavrtnja na donjem kraju gornje cevi.
8. Upotrebite te 2 rupe kao šablon za donju cev.

Напомена: Sačuvajte pričvršćivače.

9. Uvucite gornji kraj (bez rupa) gornje cevi kroz zaptivku za cev na poklopcu tako što ćete ugurati cev kroz zaptivku dok ne dodirne unutrašnju stranu poklopca.

10. Malo izvucite gornju cev tako da zaptivka bude ispušćena prema spolja i preko donje cevi (Слика 30).




Слика 30

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Gornja cev | 3. Poklopac sakupljača |
| 2. Gumena zaptivka ispušćena prema spolja | |

11. Poravnajte rupe na gornjoj cevi sa udubljenjima na površini donje cevi.

Напомена: Pazite da bočni profil izgleda kako je prikazano na Слика 31.


Напомена: Nemojte koristiti otvorenu rupu u blizini izlivenih strelica.



Слика 31

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Gornja cev | 3. Urez na donjoj strani cevi kada je postavljena |
| 2. Postojeća rupa (zavrtnaj izvađen) | 4. Donja cev |

12. Koristeći postojeće rupe na gornjoj cevi kao šablon, izbušite 2 rupe prečnika 6,5 mm, kroz udubljenja na donjoj cevi (Слика 32).



Слика 32

Bušenje donje odvodne cevi

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Udubljenja | 4. Gornja cev |
| 2. Donja cev | 5. Postavite vijak ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "), podlošku ($\frac{1}{4}$ ") i kontranavrtku ($\frac{1}{4}$ ") ovde. |
| 3. Izbušite rupu prečnika 6,5 mm | 6. Gornja cev – postojeće rupe |

donje cevi pa kroz postojeće rupe u gornjoj cevi (Слика 32).

17. Pričvrstite cevi jednu za drugu pomoću navrtki ($\frac{1}{4}$ ") kako je prikazano na Слика 32.
18. Uvucite gornju odvodnu cev kroz zaptivku za cev na poklopcu.
19. Malo izvucite gornju cev tako da zaptivka bude ispuščena prema spolja i preko sklopa duvača (Слика 30).
20. Pomoću obe brave pričvrstite donju cev za sklop duvača (Слика 29).

13. Skinite gornju i donju cev sa mašine.
14. Privucite cevi jednu drugoj i poravnajte rupe.
15. Postavite podloške ($\frac{1}{4}$ ") na zavrtnje (Слика 32).
16. Pomoću nasadnog ključa postavite vijke ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") i podloške ($\frac{1}{4}$ ") sa unutrašnje strane

Рад

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Da biste izbegli telesne povrede, pratite sledeće procedure:

- Upoznajte se sa svim uputstvima za rad i bezbednost u *Priručniku za operatera* za kosilicu pre nego što koristite ovaj priključak.
- Nikad nemojte skidati odvodnu cev, vreće, poklopac sakupljača ili izbacivač dok mašina radi.
- Uvek isključite mašinu i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što uklanjate blokadu iz sistema za sakupljanje trave.
- Nikada nemojte izvoditi radove održavanja ili obavljati popravke dok mašina radi.

▲ УПОЗОРЕЊЕ

Bez montiranog usmerivača za travu, cevi sakupljača ili čitavog sklopa sakupljača za travu, vi i druge osobe ste izloženi dodiru sa sečivom i odbačenim otpacima. Kontakt sa rotirajućim sečivima kosilice i odbačenim otpacima dovodi do povrede ili smrtnog ishoda.

- Uvek montirajte usmerivač za travu kada uklonite sakupljač ili promenite na režim bočnog izbacivanja.
- Ako se usmerivač za travu ikada ošteti, odmah ga zamenite. Usmerivač za travu usmerava materijal nadole prema travnjaku.
- Nikada nemojte stavljati šake ili stopala ispod kosilice.
- Nikad ne pokušavajte da očistite oblast pražnjenja ili sečiva kosilice osim ako ne isključite priključno vratilo (PTO) i ne okrenete ključ za paljenje u položaj za isključivanje. Takođe, uklonite ključ i svucite kablove sa svećica.
- Isključite mašinu pre otpušavanja izbacivača.

Pražnjenje vreća za travu


▲ ОПАСНОСТ

Otpad poput lišća, trave i šiblja može da se zapali. Požar u predelu motora može da izazove telesne povrede i materijalnu štetu.

- Pazite da se u predelu motora i izduvnog lonca ne nakupljaju otpaci.
- Kada otvarate poklopac sakupljača, pazite da otpad ne pada na predeo motora i izduvnog lonca.
- Sačekajte da se mašina ohladi pre odlaganja.

Budite pažljivi kad podižete pune vreće za travu ili manipulišete sa njima. Za pražnjenje vreća za travu:

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva.
2. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u neutralni položaj, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite položaj operatera.
3. Otvorite (podignite) poklopac sakupljača (Слика 33).




Слика 33

G005758


g005758

4. Sabijte otpatke u vreće. Obema rukama podignite vreću i otkachite je sa nosača. Ispraznite vreću. Ponovite postupak za drugu vreću.



Слика 34

g300218



Слика 35

g300217

5. Postavite vreće tako što ćete zakačiti kuke rama za vreće na nosače.
6. Spustite poklopac sakupljača na vreće.

Čišćenje blokada iz sakupljača

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Kad sakupljač radi, duvač se okreće i može da odseče ili povredi šake i prste.

- Pre podešavanja, čišćenja, popravljanja ili provere duvača, kao i pre otpušavanja izbacivača, zaustavite motor i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave. Uklonite ključ.
- Pomoću štapa ili sličnog predmeta, nikako rukama, uklonite blokadu iz duvača i cevi.
- Držite lice, šake, stopala i ostale delove tela i odeće dalje od prikrivenih, pokretnih ili rotirajućih delova.

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini i deaktivirajte prekidač za kontrolu sečiva.
2. Pomerite ručice za kontrolu kretanja prema spolja u neutralni položaj, isključite mašinu, uklonite ključ i sačekajte da se svi pokretni delovi zaustave pre nego što napustite položaj operatera.
3. Proverite vreće za travu i ispraznite ih ako su pune.
4. Uklonite i odvojite odvodnu cev i izbacivač od poklopca sakupljača i kosilice. Pomoću štapa ili sličnog predmeta, pažljivo uklonite i očistite blokadu iz kosilice, odvodne cevi, izbacivača i poklopca sakupljača.
5. Kad uklonite blokadu, montirajte kompletan sistem za sakupljanje trave i nastavite sa radom.

Uklanjanje sakupljača

⚠ ПАЖЊА

Neuklanjanje prednjih tegova sakupljača i korišćenje mašine bez priključenog sakupljača mogu dovesti do nestabilnosti, usled čega može doći do gubitka kontrole.

- Uvek uklonite prednje tegove kad uklanjate priključni sakupljač.
- Nikada nemojte rukovati mašinom bez priključnog sakupljača i montiranim prednjim tegovima.

Sakupljač možete da uklonite ponavljanjem odeljaka o postavljanju sve montirane opreme povezane sa sakupljačem u obrnutom redosledu. Ako su tegovi

montirani, uvek uklonite prednje tegove sakupljača kada uklanjate priključke sakupljača.

Напомена: Zaustavna pregrada treba da se ukloni samo kad se montira komplet za malčiranje.

Оперативне напомене

Saveti za sakupljanje trave

Svest o veličini mašine sa priključkom

Imajte na umu da je mašina duža i šira kad je ovaj priključak montiran. Ako se okrećete pod premalim uglom u tesnom prostoru, možete oštetiti priključak.

Trimovanje

Uvek trimujte levom stranom kosilice. Nemojte trimovati desnom stranom kosilice jer možete da oštetite cev sakupljača i odvodnu cev.

Visina košenja

Nemojte odabrati prenisku visinu košenja jer dugačka trava koja okružuje kosilicu može da spreči vazduh da prolazi ispod kosilice i ulazi u sistem za sakupljanje trave. Ako ispod kosilice ne prolazi dovoljno vazduha, sistem za sakupljanje trave će se zapušiti.

Učestalost košenja

Kosite travu često, naročito kada brzo raste. Ako trava isuviše poraste moraćete dvaput da je kosite.

Tehnika košenja

Za najbolji izgled travnjaka obavezno malo preklopite kosilicu preko dela koji ste prethodno pokosili. Time se smanjuje opterećenje mašine i opasnost od zapušavanja cevi sakupljača i odvodne cevi.

Brzina sakupljanja

Najčešće ćete sakupljati travu sa gasom kosilice u položaju za BRZ rad i voziti normalnom brzinom kretanja. Međutim, kad je trava izuzetno suva i prašjava, možda će biti pogodnije da malo smanjite brzinu gasa (ili brzinu sečiva, ako je primenljivo), a povećate brzinu kretanja kosilice. Sistem za sakupljanje trave bi mogao da se zapuši ako vozite prebrzo a brzina motora postane prespora. Na uzbrdicama će možda biti potrebno da usporite brzinu

kretanja kosilice. Time se lakše održava brzina motora i efikasnost sakupljanja trave. Kosite nizbrdo kad god je to moguće.

⚠ ПАЗИЋА

Kako se sakupljač puni, dodaje se dodatna težina na zadnji kraj mašine. Ako se naglo zaustavljate i krećete na uzbrdicama, možete izgubiti kontrolu nad upravljanjem ili bi mašina mogla da se prevrne.

- **Nemojte se naglo zaustavljati ni kretati kad se krećete uzbrdo ili nizbrdo. Izbegavajte da krećete na uzbrdici.**
- **Ako ipak zaustavite mašinu dok se krećete uzbrdo, deaktivirajte kontrolu sečiva. Zatim se spustite unazad niz brdo u sporoj brzini.**
- **Izbegavajte nagle okrete ili nagle promene brzine na nagibima.**
- **Nikada nemojte rukovati mašinom bez priključnog sakupljača i montiranim prednjim tegovima.**

Sakupljanje visoke trave

Predugačka trava je teška i možda neće biti potpuno ubačena u vreće za travu. Ako se to dogodi, odvodna cev i cev sakupljača bi mogle da se zapuše. Da biste izbegli zapušavanje sistema za sakupljanje trave, pokosite travu na visokoj visini košenja, a zatim spustite kosilicu na vašu uobičajenu visinu košenja i ponovite postupak sakupljanja.

Sakupljanje mokre trave

Trudite se da uvek kosite travu kad je suva jer će vaš travnjak onda izgledati uredno. Ako morate da kosite mokru travu, koristite konvencionalnu funkciju bočnog izbacivanja trave. Nekoliko sati kasnije, kad se pokošena trava osuši, montirajte kompletni priključni sakupljač trave i usisajte pokošenu travu.

Znaci začepljenja

Dok sakupljate travu, mala količina pokošene trave se obično izduvava sa prednje strane kosilice. Izduvavanje prevelike količine pokošene trave je znak da su vreće pune ili da je sistem zapušen.

Одржавање

Напомена: Utvrdite levu i desnu stranu mašine iz uobičajenog položaja operatera.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Након првих 8 сати	• Pregledajte kaiš duvača. • Pregledajte sakupljač.
Након сваке употребе	• Očistite mrežicu poklopca. • Očistite sakupljač.
Сваких 25 сати	• Pregledajte kaiš duvača.
Сваких 100 сати	• Pregledajte sakupljač.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Ako ostavite ključ u prekidaču kontakta, neko bi mogao slučajno da pokrene mašinu i ozbiljno da povredi vas ili nekog od posmatrača.

Pre bilo kakvog održavanja, uklonite ključ i skinite kabl sa svećice. Gurnite kabl na stranu da ne bi slučajno došao u dodir sa svećicom.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Motori mogu biti vrelli kad rade. Dodirivanje vrelih površina može dovesti do teških opekotina.

Sačekajte da se motor ohladi pre nego što ga dodirnete, naročito izduvni lonac.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Otpad poput lišća, trave i šiblja može da se zapali. Požar u predelu motora može da izazove telesne povrede i materijalnu štetu.

- Pazite da se u predelu motora i izduvnog lonca ne nakupljaju otpaci.
- Kada otvarate poklopac sakupljača, pazite da otpad ne pada na predeo motora i izduvnog lonca.
- Sačekajte da se mašina ohladi pre odlaganja.

Припрема за одржавање

Pre obavljanja radova na održavanju mašine izvršite sledeće korake:

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Deaktivirajte PTO i pomerite ručice za kontrolu kretanja u NEUTRALNI-ZAKLJUČANI položaj.
3. Isključite mašinu i uklonite ključ.
4. Očistite svu prljavštinu sa kućišta i stražnjeg dela kosilice radi lakšeg održavanja.

Čišćenje mrežice poklopca

Интервал сервиса: Након сваке употребе

1. Otvorite poklopac sakupljača.
2. Očistite otpatke sa mrežice.
3. Zatvorite poklopac sakupljača.

Čišćenje sakupljača i vreća


Интервал сервиса: Након сваке употребе

1. Operite poklopac sakupljača iznutra i spolja, vreće, cev i donju stranu kosilice.

Напомена: За уклањање прљавштине користите благи deterdžent за automobile.

2. Obavezno uklonite slepljenu travu sa svih delova.
3. Nakon pranja svih delova pustite ih da se potpuno osuše.

Напомена: Kad su svi delovi montirani, pokrenite mašinu i pustite je da radi jedan minut da bi se bolje osušila.



g202246

Слика 36

Пregled kaiša duvača

Интервал сервиса: Након првих 8 сати

Сваких 25 сати

Proverite da li na kaiševima ima pukotina, iskrzanih ivica, tragova gorenja ili bilo kakvih drugih oštećenja. Zamenite oštećene kaiševe.

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Remenica duvača | 4. Kućište kosilice |
| 2. Duvač na mestu (deo kućišta uklonjen radi ilustracije) | 5. Remenica prenosnika/za zatezanje |
| 3. Pogonska remenica | 6. Kaiš duvača |

Zamena kaiša duvača

1. Skinite plastični poklopac kaiša.
2. Povucite remenicu prenosnika sa oprugom unazad da bi se otpustila zategnutost kaiša (Слика 36).

3. Skinite postojeći kaiš sakupljača sa remenice kućišta kosilice.
4. Skinite duvač sa kućišta kosilice.
5. Skinite postojeći kaiš sakupljača sa remenica duvača.
6. Postavite novi kaiš oko remenica duvača (Слика 36).
7. Postavite duvač na nosač duvača.
8. Postavite novi kaiš oko remenice kućišta kosilice (Слика 36).
9. Povucite remenicu prenosnika sa oprugom unazad i postavite kaiš na remenicu prenosnika sa oprugom (Слика 36).

Пregled sakupljača

Интервал сервиса: Сваких 100 сати

Након првих 8 сати

1. Proverite gornju cev, donju cev, poklopac sakupljača i sklop sakupljača.

Напомена: Zamenite te delove ako su puknuti ili polomljeni.

2. Proverite vreće, ram sakupljača i mrežicu.

Напомена: Zamenite sve delove koji su puknuti ili polomljeni.

3. Zategnite sve navrtke, vijke i zavrtnje.

Pregled sečiva kosilice

1. Redovno pregledajte sečiva kosilice i pregledajte ih svaki put kad sečivo udari u neko strano telo.
2. Ako su sečiva veoma istrošena ili oštećena, montirajte nova sečiva; pogledajte *Priručnik za operatera* za vašu mašinu za uputstva o potpunom održavanju sečiva.

Складиштење

Skladištenje priključnog sakupljača

1. Očistite sakupljač; pogledajte odeljak Čišćenje priključnog sakupljača.
2. Pregledajte sakupljač da vidite da li je oštećen; pogledajte odeljak Pregled priključnog sakupljača.
3. Proverite da su vreće za travu prazne i potpuno suve.
4. Spremite sakupljač na čisto, suvo mesto sklonjeno od direktnog sunca. Time se štite plastični delovi i produžava životni vek sakupljača. Ako morate da skladištite sakupljač napolju, pokrijte ga pokrivačem otpornim na vremenske uslove.

Решавање проблема

Проблем	Могући узрок	Корективна мера
Postoje neuobičajene vibracije.	1. Sečivo/sečiva za košenje su iskrivljena ili nisu balansirana. 2. Montažni zavrtnj za sečivo je labav. 3. Neka od remenica duvača ili sklop remenice je labav/a. 4. Kaiš sakupljača je istrošen. 5. Lopatica/lopatice duvača su iskrivljene ili nisu balansirane.	1. Montirajte novo sečivo/sečiva. 2. Zategnite montažni zavrtnj za sečivo. 3. Zategnite odgovarajuću remenicu. 4. Zamenite kaiš. 5. Obratite se ovlašćenom serviseru.
Smanjeni učinak sakupljanja trave	1. Brzina motora je premala. 2. Mrežica u poklopcu sakupljača je zapušena. 3. Kaiš sakupljača je labav. 4. Neka cev ili duvač je zapušen/a. 5. Vreće su pune.	1. Uvek radite sa motorom pod punim gasom. 2. Skinite otpatke, lišće ili pokošenu travu sa mrežice. 3. Zamenite kaiš sakupljača. 4. Pronađite i uklonite otpatke koji prave začepljenje. 5. Ispraznite levak.
Duvač i cevi se isuviše često zapušavaju.	1. Vreće su previše pune. 2. Brzina motora je premala. 3. Trava je previše vlažna. 4. Trava je previše dugačka. 5. Mrežica u poklopcu sakupljača je zapušena. 6. Brzina kretanja je prevelika. 7. Kaiš sakupljača je istrošen.	1. Češće praznite travu. 2. Uvek radite sa motorom pod punim gasom. 3. Kosite travu kad je suva. 4. Kosite najviše 51 do 76 mm ili 1/3 visine trave, šta bude manje. 5. Skinite otpatke, lišće ili pokošenu travu sa mrežice. 6. Vozite sporije pri punom gasu. 7. Zamenite kaiš.
Izduvavanje otpadaka	1. Vreće su previše pune. 2. Brzina kretanja je prevelika. 3. Kućište kosilice nije nivelisano.	1. Češće praznite travu. 2. Vozite mašinu sporom brzinom kretanja dok motor radi pri punom gasu. 3. Pogledajte <i>Priručnik za operatera</i> za vašu mašinu za uputstvo kako da nivelisete kućište kosilice.
Lopatica duvača ne može slobodno da se okreće.	1. Duvač je zapušen. 2. Lopatica nije poravnata.	1. Skinite otpatke, lišće ili pokošenu travu sa lopatice duvača. 2. Obratite se ovlašćenom serviseru.

Напомене:

Напомене:

Informacije o kalifornijskom upozorenju Predlog 65

Šta je ovo upozorenje?

Možda ćete videti neki proizvod na prodaju koji sadrži nalepnicu upozorenja poput sledeće:



WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.p65Warnings.ca.gov
(UPOZORENJE: rak i šteta za reproduktivno zdravlje).

Šta je predlog 65?

Predlog 65 je primenjiv na sve kompanije koje posluju u Kaliforniji, prodaju proizvode u Kaliforniji ili prave proizvode koji bi se mogli prodavati u Kaliforniji ili uneti u Kaliforniju. On nalaže da Guverner Kalifornije mora da održava i objavljuje spisak hemikalija za koje je poznato da izazivaju rak, urođene mane i/ili drugu štetu za reproduktivno zdravlje. Spisak, koji se ažurira svake godine, sadrži stotine hemikalija koje se mogu naći u mnogim proizvodima za svakodnevnu upotrebu. Svrha Predloga 65 je da se javnost obavesti o izloženosti tim hemikalijama.

Predlog 65 ne zabranjuje prodaju proizvoda koji sadrže te hemikalije, već zahteva da se postave upozorenja na svaki proizvod, ambalažu proizvoda ili literaturu sa proizvodom. Uz to, upozorenje prema Predlogu 65 ne znači da proizvod krši bilo koji standard ili zahtev u pogledu bezbednosti proizvoda. Zapravo, vlada Kalifornije je pojasnila da upozorenje prema Predlogu 65 „nije isto što i regulatorna odluka da je neki proizvod „bezbedan“ ili „nebezbedan“. Mnoge od tih hemikalija se koriste u proizvodima za svakodnevnu upotrebu već godinama bez dokumentovane štete. Više informacija potražite na <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Upozorenje prema Predlogu 65 znači da je kompanija ili (1) procenila izloženost i zaključila da premašuje nivo „nema značajnog rizika“ ili (2) odabrala da pruži upozorenje na osnovu svog razumevanja prisustva hemikalije sa spiska, bez pokušaja da izvrši procenu izloženosti.

Da li je ovaj zakon primenjiv svuda?

Upozorenja prema Predlogu 65 su obavezna samo na osnovu zakona Kalifornije. Ta upozorenja se mogu videti širom Kalifornije na raznim mestima, između ostalog u restoranima, prodavnicama životnih namirnica, hotelima, školama i bolnicama, kao i na raznoraznim proizvodima. Uz to, neki trgovci na malo putem mreže i naručivanja poštom postavljaju upozorenja prema Predlogu 65 na svoje veb stranice ili u kataloge.

Koliko su kalifornijska upozorenja stroga u poređenju sa saveznim graničnim vrednostima?

Standardi iz Predloga 65 su često stroži od saveznih i međunarodnih standarda. Postoje razne supstance koje zahtevaju upozorenje prema Predlogu 65 u količinama koje su daleko niže od saveznih graničnih vrednosti. Na primer, standard iz Predloga 65 za upozorenje za olovo je 0,5 µg/dan, što je daleko niže nego kod saveznih i međunarodnih standarda.

Zašto svi slični proizvodi nemaju to upozorenje?

- Proizvodi koji se prodaju u Kaliforniji zahtevaju obeležavanje prema Predlogu 65, dok slični proizvodi koji se prodaju drugde to ne zahtevaju.
- Kompanija koja je bila u sporu vezanom za Predlog 65 i rešila spor poravnanjem bi mogla biti obavezna da stavlja upozorenja prema Predlogu 65 na svoje proizvode, dok druge kompanije koje prave slične proizvode ne moraju biti u takvoj obavezi.
- Sprovođenje Predloga 65 nije dosledno.
- Kompanije mogu odlučiti da ne daju upozorenja jer zaključuju da to nisu dužne da učine prema Predlogu 65; nedostatak upozorenja za proizvod ne znači da proizvod ne sadrži navedene hemikalije na sličnim nivoima.

Zašto proizvođač stavlja ovo upozorenje?

proizvođač je odabrao da svojim kupcima pruži što više informacija kako bi mogli da donose informisane odluke o proizvodima koje kupuju i koriste. proizvođač pruža upozorenja u nekim slučajevima na osnovu svog znanja o prisustvu jedne ili više hemikalija sa spiska bez vršenja procene nivoa izloženosti, pošto neke hemikalije sa spiska ne navode dozvoljene granične vrednosti izloženosti. Iako bi izloženost od proizvođačevih proizvoda mogla biti zanemarljiva ili daleko ispod granične vrednosti opsega „bez značajnog rizika“, iz razloga pojačane predostrožnosti proizvođač je odabrao da pruži upozorenja prema Predlogu 65. Štaviše, ako proizvođač ne pruži ta upozorenja, savezna država Kalifornija ili privatna lica koja traže sprovođenje Predloga 65 bi mogla da ga tuže i mogao bi da pretrpi znatne novčane kazne.