Form No. 3329-442 Rev A

CCR Powerlite® 325

Snöslunga

Modellnr 38173 – Serienr 240000001 och upp

Bruksanvisning

Introduktion


Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt samt att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett riktigt och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Figuren nedan visar var du finner produktens modell- och serienummer. Skriv in numren nedan:

Modellnr:

Serienr:



Denna bruksanvisning använder två ord för att markera information. **Viktigt:** gör läsaren uppmärksam på speciell mekanisk information och **Obs:** betonar allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Detta tändningssystem överensstämmer med bestämmelserna i kanadensiska ICES-002.

Säkerhet

Läs och förstå innehållet i denna bruksanvisning innan du startar motorn för första gången.

⚠ **Detta är varningssymbolen. Den används för att göra dig uppmärksam på eventuella risker för personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden som följer denna symbol för att undvika eventuella skador eller dödsfall**.

Felaktigt bruk eller underhåll av denna snöslunga kan leda till personskador eller dödsfall. Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter för att minska denna risk.

Nedanstående föreskrifter har anpassats efter ANSI/OPEI-standarden B71.3-1995 och ISO-standarden 8437:1989.

Utbildning

- Läs bruksanvisningen noga. Bekanta dig ordentligt med reglagen och hur utrustningen ska användas. Lär dig hur man stannar maskinen och hur reglagen snabbt kopplas ur.
- Låt aldrig barn använda snöslungan. Låt aldrig vuxna använda snöslungan utan ordentlig undervisning.
- Håll arbetsområdet fritt från människor (speciellt småbarn) och sällskapsdjur.
- Var försiktig så att du inte halkar eller ramlar.

Förberedelser

- Inspektera noga det område där snöslungan ska användas. Ta bort dörrmattor, kälkar, brädor, sladdar och andra främmande föremål.
- Släpp styrstången för att koppla ur rotorbladen innan du startar motorn.
- Använd inte snöslungan utan att ha ordentliga vinterkläder. Bär skor som ger bra fotfäste på hala underlag.
- Hantera bränslet med försiktighet, det är mycket brandfarligt.
  - Använd en godkänd bränsledunk.
  - Fyll aldrig på bränsle medan motorn är igång eller är varm.
  - Fyll på bränsle utomhus och iaktta extrem försiktighet. Fyll aldrig på tanken inomhus.
  - Skruva på tanklocket ordentligt och torka upp allt eventuellt utspillt bränsle.
- Använd endast nätsladden som följde med snöslungan och sätt den i ett uttag lämpat för sladdar till elektriska startmotorer.
- Gör aldrig några justeringar med motorn igång utom när det särskilt anges av Toro.
- Låt motorn och snöslungan vänja sig vid utomhustemperaturen innan du påbörjar snöröjningen.
- All körning av motorredskap kan resultera i att främmande föremål slungas in i ögonen. Använd alltid skyddsglasögon eller visir under körning och vid justering eller reparation av snöslungan.

© 2004 – The Toro Company
8111 Lyndale Ave., Bloomington, MN 55420, USA

Tryckt i USA
Med ensamrätt

Översättning av originalet (S)
Registrera din produkt på www.Toro.com

CE

Körning

- Håll inte händer eller fötter nära eller under roterande delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Var mycket försiktig när du korsar grusgångar, stigar och vägar. Se upp för dolda faror och trafik.
- Försök inte röja snö från grusunderlag. Denna produkt är endast avsedd för snöröjning på stenbelagda underlag.
- Stanna motorn om du har kört på något föremål. Ta bort tändningsnyckeln och se noga efter om snöslungan har skadats. Reparera skadorna innan du använder den igen.
- Stanna motorn och leta rätt på orsaken om apparaten börjar vibrera onormalt. Vibrationer är vanligtvis ett tecken på att något är fel.
- Stanna motorn när du lämnar körpositionen, innan utkastaren rensas samt vid reparation, inställningar och vid kontroller.
- Se till att rotorbladen och alla rörliga delar har stannat före rengöring, reparation och kontroll.
- Kör inte motorn inomhus, utom vid start och när snöslungan körs in eller ut ur byggnaden där den förvaras. Öppna ytterdörrarna; avgaser är farliga.
- Röj aldrig snö tvärs över sluttningar. Var mycket försiktig när du svänger i sluttningar. Försök inte att röja i branta sluttningar.
- Kör aldrig snöslungan utan att rätt skydd, plåtar och andra säkerhetsanordningar sitter på plats.
- Kör aldrig snöslungan intill inglasade utrymmen, bilar, fönsteröppningar och kanter utan att rikta snöstrålen åt rätt håll. Håll barn och sällskapsdjur på avstånd.
- Överbelasta inte maskinen genom att försöka röja för snabbt.
- Ha uppsikt bakåt och var försiktig då du backar med snöslungan.
- Rikta aldrig snöstrålen mot kringstående och låt ingen komma framför maskinen.
- Kör aldrig snöslungan om inte sikt och ljus är bra. Se till att du har bra fotfäste och håll ordentligt i handtaget. Gå; spring aldrig.

Underhåll och förvaring

- Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar och bultar är korrekt åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där det finns gnistkällor, t.ex. varmvattenberedare, värmeelement och torkskåp. Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Titta alltid i den här bruksanvisningen för viktig information om hur snöslungan ska förvaras under längre perioder.
- Underhåll eller byt efter behov ut etiketter med säkerhetsanvisningar och instruktioner.

Säkerhetsföreskrifter för Toro snöslungor

Nedan finns säkerhetsinformation som gäller specifikt för Toro-produkter och annan säkerhetsinformation som du bör känna till.

- **Roterande rotorblad kan skada fingrar och händer.** Håll dig bakom handtagen och håll avstånd till utkastaröppningen under körning med snöslungan. **Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från rörliga och roterande delar.**
- **Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat** innan snöslungan justeras, rengörs, repareras eller kontrolleras och innan utkastaren rensas.
- Använd en pinne, **inte händerna**, för att ta bort skräp från utkastaren.
- Stanna motorn, ta ur nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat **innan** du lämnar körpositionen.
- Bär inte löst sittande plagg som kan fastna i rörliga delar.
- Före körningen bör du reparera eller ersätta eventuella skydd, säkerhetsanordningar eller dekaler i det fall de är trasiga, oläsliga eller saknas. Se också till att alla skruvar, bultar och muttrar är åtdragna.
- **Rök aldrig** när du handskas med bensin.
- **Kör inte** snöslungan på tak.
- Rör aldrig motorn när den är igång eller strax efter att den har stannat eftersom den då kan vara så varm att du bränner dig.
- Utför endast det underhåll som beskrivs i denna bruksanvisning. Stanna motorn, ta ut nyckeln och lossa tändkabeln från tändstiftet innan underhåll, service och justering utförs. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om större reparationer krävs.
- Ändra inte varvtalsregulatorns inställning på motorn.
- Töm bränsletanken vid förvaring under längre tid än 30 dagar för att undvika eventuella risker. Förvara bränslet i en godkänd bränsledunk. Ta ut nyckeln ur tändningslåset vid förvaring.
- Köp endast Toro originalreservdelar och tillbehör.

Ljudtrycksnivå

Maskinen ger en maximal ljudtrycksnivå vid förarens öra på 90 dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 98/37/EG.

Vibrationsnivå


Maskinen ger inte en hand-/armvibration som överstiger 11,4 m/s^2, grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 98/37/EG.

Ljudstyrka

Maskinen ger en garanterad ljudstyrka på 107 dB(A), grundat på mätningar på identiska maskiner enligt direktiv 2000/14/EG.


Säkerhets-/instruktionsdekaler

VIKTIGT: Säkerhets- och instruktionsdekalerna sitter nära potentiella farozoner. Byt ut skadade dekaler.




94-2560

1. Kapnings-/avslitningsriski impellern – håll avstånd till rörliga delar, stanna motorn och ta ut nyckeln innan du utför underhåll.




94-2561

1. Varm yta/risk för brännskador – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen.




94-2562

1. Kapnings-/avslitningsrisk i matarskruv – håll avstånd till rörliga delar, stanna motorn och ta ut nyckeln innan du utför underhåll.



94-2577


1. Koppla in matarskruven genom att hålla styrstången mot handtaget.
2. Koppla ur matarskruven genom att släppa styrstången.




104-4947

1. Risk för kringkastade föremål – håll kringstående på avstånd.
2. Kapnings-/avslitningsrisk i impellern och matarskruven – håll avstånd till rörliga delar, stanna motorn och ta ut nyckeln innan du utför underhåll.
3. Choke
4. Tändningen av
5. Tändningen på
6. Snapspump
7. Starter
8. Varning – läs *bruksanvisningen*.
9. Varning – stäng av motorn innan du lämnar maskinen.

Produktöversikt




1. Utkastare
2. Utkastarhandtag
3. Styrstång
4. Handtag
5. Kontrollpanel
6. Rotorblad
7. Tanklock



1. Choke
2. Startlås
3. Snapspump
4. Snörstart

Uppriggning

Montering av handtaget




1. Placera de övre handtagens ändar på insidan av de nedre handtagen och passa in hålen.

2. För in bultarna med ovala huvuden i de inpassade hålen med bulthuvudena på handtagets utsida.

3. Sätt de böjda brickorna och handtagsrattarna på de ovala huvudbultarna och **dra åt rattarna ordentligt.**

Montering av utkastaren

1. Placera hålen på utkastarens sidor (A) över bultarnas ändar (B) på utkastarhandtagets sidor.



m-6678


2. Sätt fast utkastarens sidor med två brickor och två låsmuttrar.

3. Vrid utkastaren till upprätt läge.

4. Fäst brickan och låsmuttern (C) **ordentligt** på skruven baktill på utkastaren.

Montering av styrkabeln


VIKTIGT: Kontrollera att styrkabeln ligger säkert i kabelskivans skåra (A) på snöslungans nedre vänstra sida.



m-4015

1. Dra styrkabeln genom öglan på snöslungans vänstra sida.


2. Kroka fast fjädern (A) i det runda hålet på kabeljusterarens ände (B).



897

3. Säkra kabeländen till kabeljusteraren.

4. Trä på fjäderkåpan (A) över fjädern och kabeljusteraren och skjut fjäderänden genom hålet vid fjäderkåpans ände.



m-3993a

5. Kroka fast fjädern i styrstångsfästets övre hål (B, ovan).

6. För styrstången bakåt mot handtaget för att få bort spelet i kabeln, och se till att avståndet mellan styrstången och handtaget (se C i infällningen ovan) är 2 till 3 mm.

7. Se Justering av styrkabeln, sidan 9 för justering av avståndet.

VIKTIGT: Styrkabeln måste ha tillräckligt med spelrum när styrstången kopplas ur.

Före start

Bensin är mycket brandfarligt och explosivt. Brand eller explosion i bensin kan orsaka dig och andra brännskador.

- **För att hindra att statisk elektricitet antänder bensinen ska bensindunken och/eller snöslungan placeras på marken innan påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.**
- **Fyll tanken utomhus, då motorn är kall. Torka upp eventuellt utspillt bränsle.**
- **Hantera inte bensin när du röker eller är i närheten av en öppen låga eller gnistor.**
- **Förvara bensin i en godkänd bränsledunk som är oåtkomlig för barn.**


Blanda bensin och olja

Den här snöslungan går på en 50:1 bensin-/olje-blandning. Använd motorolja av typen **Toro 50:1 (med stabiliserare) för tvåtaktsmotorer** eller motsvarande NMMA TCW-certifierad tvåtaktsolja.

VIKTIGT: Undvik motorskador genom att **inte** använda fordonsolja (som t.ex. SAE 30 eller 10W30) och inte heller någon bränsleblandning med felaktig bensin-/oljeproportion.

1. Häll 1,9 liter färsk, blyfri bensin i en godkänd bränsledunk.

2. Tillsätt tvåtaktsolja till bensinen i enlighet med diagrammet nedan:



m-6188

Blandningsförhållande bensin/olja 50:1	
Bensin	Olja
3,8 liter	80 ml
7,6 liter	160 ml

3. Sätt på locket på bränsledunken.


4. Skaka dunken så att bensinen och oljan blandas ordentligt.

5. Ta långsamt av locket och tillsätt den bensin som återstår.

Obs: Blanda inte bensin och olja i bränsletanken. Om oljan är rumstempererad blandas den lättare och mer ordentligt än om den är kall. Olja under 0°C kräver extra noggrann blandning.

Påfyllning av tanken

Fyll bränsletanken med en färsk bensin-/oljeblandning med de rätta proportionerna.



m-6679a

Körning

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Starta motorn

1. Vrid tändningsnyckeln medsols till **On**.

2. Flytta chokereglaget åt höger.

3. Snapsa genom att trycka in knappen med tummen ordentligt två gånger och hålla in knappen en sekund vid varje tryckning innan du släpper den igen.

4. Håll i snöslungans handtag med den ena handen och dra kraftigt i startsnöret med den andra.

5. Flytta långsamt chokereglaget åt vänster medan motorn är igång.

Stanna motorn

Vrid tändningsnyckeln motsols till **Off** för att stänga av motorn.

Starta rotorbladen


Starta rotorbladen genom att trycka manöverreglaget mot handtaget.

Stanna rotorbladen

Släpp styrstången för att stoppa rotorbladen.

Justera utkastaren

Justera utkastaren genom att flytta utkastarhandtaget (A) och flytta strålriktarhandtaget (B) som bilden visar.



Snöröjning

Rotorbladen kan kasta stenar, leksaker och andra främmande föremål och orsaka föraren eller kringstående allvarliga personskador.

- **Håll området som ska röjas fritt från föremål som kan plockas upp och kastas omkring av rotorbladen.**
- **Håll barn och husdjur borta från det område som ska röjas.**

Arbetstips

- Röj snön så snart som möjligt efter snöfallet.
- Höj handtaget och tippa snöslungan framåt **en aning** så att hjulen lyfter från marken, för att aktivera drivningsfunktionen. Ju längre fram handtaget tippas, desto snabbare driver snöslungan sig framåt.
- Om snöslungan inte driver sig själv framåt på hala underlag eller i tung snö, tryck handtaget framåt men låt snöslungan arbeta i sin egen takt.
- Överlappa varje vända för att få bort all snö.
- Rikta snöstrålen mot lä när så är möjligt.
- Under snöiga och kalla väderförhållanden kan vissa reglage och rörliga delar frysa fast. **Använd inte för mycket kraft för att försöka manövrera reglagen om de frusit.** Starta motorn och låt den gå några minuter om du har problem med att manövrera ett reglage eller en del.

Förhindra fastfrysning efter användning

- Låt motorn gå ett par minuter så att rörliga delar inte fryser fast. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta sedan bort is och snö från snöslungan.
- Ha motorn avstängd, dra i startsnörets handtag flera gånger och tryck på den elektriska start-knappen en gång (i förekommande fall), för att förhindra att startsnöret och elstarten fryser fast.

Underhåll

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med användarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
Inledningsvis	• Kontrollera muttrar, skruvar och bultar och dra åt dem om de är lösa.
Årligen	• Be en auktoriserad återförsäljare att byta ut rotorbladen och skrapan vid behov. • Be en auktoriserad återförsäljare att kontrollera drivremmen och byta ut den vid behov. • Förvara snöslungan på lämpligt sätt. • Kontrollera muttrar, skruvar och bultar och dra åt dem om de är lösa.
100 Timmar	• Be en auktoriserad återförsäljare att kontrollera tändstiftet och byta ut det vid behov.


VIKTIGT: Titta i motorns bruksanvisning för ytterligare underhållsförfaranden.

Justering av styrkabeln

1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.

2. För styrstången mot handtaget för att få bort spelet i styrkabeln.

3. Kontrollera att det finns ett mellanrum på 2 till 3 mm mellan styrstången (A) och handtaget (B). Gå till steg 4 om du behöver justera styrkabeln.




VIKTIGT: Styrkabeln måste ha tillräckligt med spelrum när styrstången kopplas ur.

4. Kroka av fjädern från det övre hålet på styrstångsfästet.

5. Dra av fjäderkåpan från fjädern och kabeljusteraren.

6. Kroka av Z-inpassningen (A) från kabeljusteraren (B) och sätt in Z-inpassningen i lämpligt hål på justeraren för att få ett korrekt avstånd på 2 till 3 mm mellan styrstångsfästet och handtaget.




7. Sätt tillbaka fjäderkåpan över kabeljusteraren och fjädern.

8. Kroka fast fjädern i styrstångsfästets övre hål.

9. Kontrollera avståndet och justera det igen vid behov.


Kontroll av rotorbladen

Kontrollera rotorbladen före varje säsong så att de inte är slitna. När eggen på ett rotorblad har slitits ner till slitageindikatorhålet (A), ska en auktoriserad återförsäljare byta ut båda rotorbladen och skrapan.



Kontroll av skrapan

Kontrollera skrapan före varje säsong så att den inte är sliten. Om tjockleken från den övre delen på slitageindikatorskåran till skrapans undre del (A) är mindre än 1,6 mm, eller om det inte längre finns någon slitageindikatorskåra, skall skrapan bytas ut.



Förvaring

VIKTIGT: Förvara snöslungan i körposition stående på hjulen. Om snöslungan förvaras på dess framkant kan detta medföra trög start.

Förvaring av snöslungan

Bensinångor är mycket brandfarliga, explosiva samt farliga att inandas. Om maskinen förvaras där det finns öppen eld kan bensinångorna antändas och orsaka explosion.

Förvara inte snöslungan i bostaden, källaren eller andra utrymmen där det kan finnas gnistkällor, t.ex. värmeelement, varmvattenberedare, torkskåp, ugnar och liknande.

1. Tillsätt en stabiliserare till bränslet i bränsletanken enligt anvisningarna.

Obs: Om du använder motorolja av typen **Toro 50:1 (med stabiliserare) för tvåtaktsmotorer** behöver du inte tillsätta en stabiliserare.

2. Kör motorn under fem minuter så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet.

3. Stäng av motorn och låt den svalna.

4. Använd en handpump för att pumpa bränslet från bränsletanken till en godkänd bränsledunk eller kör motorn tills den stannar.

5. Starta motorn på nytt och kör tills den stannar.

6. Choka eller snapsa motorn, starta den en tredje gång och kör tills den inte startar igen.

7. Dra långsamt snörstarten tills du känner motstånd p.g.a. kompressionstryck och stanna därefter.

8. Släpp startspänningen gradvis genom att låta repet gå tillbaka sakta för att hindra motorn från att backa p.g.a. kompressionstryck.

9. Kasta bort oanvänt bränsle på lämpligt sätt. Lämna in bränslespill till återvinning eller använd det i bilen.

Obs: Lagra inte stabiliserat bränsle längre än 90 dagar.

10. Dra åt alla lösa skruvar, bultar och låsmuttrar. Reparera eller byt ut skadade delar.

11. Rengör snöslungan ordentligt.


12. Täck över snöslungan och förvara den på en ren, torr plats utom räckhåll för barn. Låt motorn kallna innan snöslungan ställs in.

Fälla upp och ner handtaget

1. Avlägsna låsmuttern från utkastarens bakre del.

2. Fäll ner utkastaren och sätt fast låsmuttern ordentligt på bulten på baksidan av utkastarhandtaget.

3. Lossa rattarna på handtaget och fäll ner handtaget över snöslungan.



Obs: Bär snöslungan i utkastarhandtaget då den är ihopvikt.


TORO®