Form No. 3476-361 Rev D

TORO®

Count on it.

Hướng dẫn sử dụng cho Người vận hành

Bộ kéo Truyền động 2 Bánh Greensmaster® 3250-D

Số Model 04384—Số Sê-ri 418200000 trở lên

Đăng ký tại www.Toro.com.
Hướng dẫn Ban đầu (TA)

CE UK CA

3476-361

Sản phẩm này tuân thủ tất cả các chỉ thị liên quan của Châu Âu; để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem tờ Tuyên bố Tuân thủ (DOC) dành riêng cho sản phẩm.

Việc sử dụng hoặc vận hành máy này trên bất kỳ vùng đất có rừng cây, bụi rậm hoặc cỏ bao phủ nào là hành vi vi phạm Mục 4442 hoặc 4443 của Bộ luật Tài nguyên Công California, nếu máy không được trang bị bộ ngăn tia lửa, theo định nghĩa ở Mục 4442, được duy trì trong trạng thái hoạt động hiệu quả hoặc máy không được chế tạo, trang bị và bảo trì giúp phòng ngừa hỏa hoạn.

Hướng dẫn sử dụng máy đính kèm cung cấp thông tin liên quan đến Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Hoa Kỳ và Quy định Kiểm soát Khí thải của California về các hệ thống khí thải, bảo trì và bảo hành. Bạn có thể đặt hàng các phụ tùng thay thế từ nhà sản xuất máy.

Nếu máy này được trang bị thiết bị viễn tin, hãy tham khảo nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn để biết hướng dẫn kích hoạt thiết bị.

⚠ CẢNH BÁO

CALIFORNIA
Cảnh báo theo Dự luật 65

Khói thải từ động cơ diesel và một số thành phần của khí thải đó được Tiểu bang California xem là nguyên nhân gây ung thư, dị tật bẩm sinh và gây hại cho hệ sinh sản.

Cọc bình ắc quy, thiết bị đầu cuối và phụ kiện liên quan đến ắc quy có chứa chì và các hợp chất của chì, các hóa chất được Tiểu bang California xem là nguyên nhân gây ra ung thư và gây hại cho hệ sinh sản. Rửa tay sau khi xử lý.

Việc sử dụng sản phẩm này có thể dẫn đến tình trạng phơi nhiễm với hóa chất được Tiểu Bang California xem là nguyên nhân gây ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc gây hại cho hệ sinh sản.

Giới thiệu


Đây là máy cắt cỏ ngồi lái, có lưỡi cắt theo guồng xoắn, được thiết kế để nhân viên vận hành chuyên nghiệp của công ty sử dụng trong các ứng dụng thương mại. Máy chủ yếu được thiết kế để cắt cỏ trên sân cỏ được bảo dưỡng tốt. Việc sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác với mục đích sử dụng ban đầu có thể gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

Hãy đọc kỹ thông tin này để hiểu cách vận hành và bảo trì sản phẩm của bạn đúng cách cũng như để tránh gây chấn thương và hư hỏng sản phẩm. Bạn là người chịu trách nhiệm vận hành sản phẩm đúng cách và an toàn.

Hãy truy cập www.Toro.com để biết thêm thông tin, bao gồm những lời khuyên về an toàn, tài liệu đào tạo, thông tin về phụ kiện, trợ giúp tìm đại lý hoặc đăng ký sản phẩm của bạn.

Bất cứ khi nào bạn cần dịch vụ, phụ tùng Toro chính hãng hoặc thông tin bổ sung, vui lòng chuẩn bị sẵn mẫu máy, số sê-ri của sản phẩm và liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền. Hình 1 xác định vị trí của mẫu máy và số sê-ri trên sản phẩm. Hãy viết các số vào khoảng trống cho sẵn.

Quan trọng: **Bạn có thể quét mã QR trên nhãn mác số sê-ri (nếu được trang bị) bằng thiết bị di động của mình để truy cập thông tin về bảo hành, phụ tùng và các sản phẩm khác.**



g234995

Hình 1

1. Vị trí mẫu máy và số sê-ri

Số Model _____

Số Sê-ri _____

Hướng dẫn sử dụng này xác định các nguy cơ tiềm ẩn và có chứa các thông báo an toàn được xác định bằng ký hiệu cảnh báo an toàn (Hình 2), báo hiệu nguy cơ có thể gây chấn thương nghiêm trọng hoặc gây tử vong nếu bạn không tuân theo các biện pháp phòng ngừa được khuyến cáo.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Liên lạc với chúng tôi theo www.Toro.com.
In tại Hoa Kỳ
Bảo lưu mọi quyền



g000502

Hình 2

Ký hiệu cảnh báo an toàn

Hướng dẫn sử dụng này sử dụng 2 từ để nêu bật thông tin. **Các chú ý quan trọng** về thông tin cơ học đặc biệt và **Lưu ý** đều nhấn mạnh thông tin chung mà bạn cần đặc biệt lưu tâm.

Nội dung

An toàn 4
Thông tin tổng quát về an toàn 4
Đề can An toàn và Hướng dẫn 4
Thiết lập 9
1 Lắp Ghế 10
2 Sạc Ắc quy 11
3 Lắp Thanh Lăn 11
4 Lắp đặt thiết bị viễn tin 11
5 Giảm Áp suất Lốp 12
6 Lắp Khung vận chuyển Phía trước 12
7 Điều chỉnh Roller của Khung vận chuyển 13
8 Lắp Bộ làm mát Dầu 13
9 Lắp các Dao xoắn 13
10 Đánh dấu các Giỏ đựng cỏ bên ngoài 15
11 Điều chỉnh Chiều cao Vận chuyển 15
12 Lắp Bộ Bảo vệ CE 16
13 Lắp Nhãn mác CE 16
14 Đánh bóng Phanh 17
Tổng quan về Sản phẩm 18
Điều khiển 18
Thông số kỹ thuật 20
Bộ gá/Phụ kiện 20
Trước khi Vận hành 21
An toàn Trước khi Vận hành 21
Đổ đầy Bình Nhiên liệu 21
Thực hiện Bảo trì Hàng ngày 22
Trong khi Vận hành 22
An toàn Trong Vận hành 22
Chạy rà cho Máy 24
Khởi động Động cơ 24
Kiểm tra Máy Sau khi Khởi động Động cơ 24
Tắt Động cơ 25
Kiểm tra Hệ thống Khóa liên động An toàn 25
Điều khiển Máy mà không Cắt cỏ 26
Cắt cỏ khu vực green 26
Sau khi Vận hành 27
An toàn Sau Vận hành 27
Kiểm tra và Làm sạch sau khi Cắt cỏ 28
Kéo Máy 28
Vận chuyển Máy 29
Bảo trì 30
An toàn Bảo trì 30
(Các) Lịch trình Bảo trì Khuyến nghị 31
Danh sách Kiểm tra Bảo trì Hàng ngày 32
Quy trình Trước Bảo trì 33
Chuẩn bị Máy để Bảo trì 33
Bôi trơn 33
Bôi mỡ cho Máy 33
Bảo trì Động cơ 34
An toàn Động cơ 34
Bảo dưỡng Bộ lọc Khí 34
Bảo dưỡng Dầu Động cơ 35
Bảo trì Hệ thống Nhiên liệu 36
Xả Nước từ Bộ lọc Nhiên liệu 36
Thay Bộ lọc Nhiên liệu 37
Kiểm tra Đường dẫn Nhiên liệu và Kết nối. 37
Bảo trì Hệ thống Điện 38
Hệ thống Điện An toàn 38
Tiếp cận Ắc quy 38
Ngắt kết nối Ắc quy 38
Kết nối ắc quy 39
Sạc Ắc quy 39
Xác định Vị trí Cầu chì 40
Bảo trì Hệ thống Truyền động 40
Kiểm tra Áp suất Lốp 40
Kiểm tra mô-men xoắn của đai ốc trục của bánh xe trước 40
Kiểm tra Mô-men xoắn của Đai ốc Bánh xe 40
Điều chỉnh Bộ phận truyền động cho Vị trí Số Mo 40
Điều chỉnh Tốc độ Vận chuyển 41
Điều chỉnh Tốc độ Cắt cỏ 42
Bảo trì Hệ thống Làm mát 42
Hệ thống Làm mát An toàn 42
Làm sạch Màn Tản nhiệt 42
Kiểm tra Mức dung dịch làm mát Động cơ 43
Bảo trì Phanh 43
Đánh bóng Phanh 43
Điều chỉnh Phanh 44
Bảo trì Đai 44
Điều chỉnh Dây đai Máy dao điện 44
Bảo trì Hệ thống Điều khiển 45
Điều chỉnh việc Nâng/Thả dao xoắn 45
Bảo trì Hệ thống Thủy lực 45
An toàn Hệ thống Thủy lực 45
Bảo dưỡng Chất lỏng Thủy lực 45
Kiểm tra Đường dẫn và Ống mềm Thủy lực 47
Bảo trì Dao xoắn 47
An toàn Lưỡi cắt 47

Kiểm tra Điểm tiếp xúc của Guồng xoắn với Dao bụng 47
Cài đặt Tốc độ Guồng xoắn..... 47
Mài bột đá Guồng xoắn..... 49
Cất giữ 50
An toàn Cất giữ..... 50
Chuẩn bị Máy để Cất giữ 50

An toàn

Thông tin tổng quát về an toàn


Sản phẩm này có thể cắt cụt tay, chân và có thể làm bắn văng vật thể ra xung quanh.

- Đọc và hiểu nội dung của *Hướng dẫn Vận hành* này trước khi khởi động động cơ.
- Bạn cần tập trung cao độ khi vận hành máy. Tránh bị phân tâm vào bất kỳ hoạt động nào khác; nếu không, bạn có thể gây chấn thương cho bản thân hoặc gây thiệt hại về tài sản.
- Không để tay hoặc chân của bạn gần các bộ phận đang chuyển động của máy.
- Không vận hành máy khi tất cả các bộ phận bảo vệ và các thiết bị bảo vệ an toàn khác không ở đúng vị trí và không hoạt động bình thường trên máy.
- Không để những người xung quanh và trẻ em lại gần khu vực vận hành. Tuyệt đối không để trẻ em vận hành máy.
- Tắt máy, rút chìa khóa, và chờ máy dừng tất cả mọi chuyển động trước khi rời khỏi vị trí của người vận hành. Để máy nguội trước khi điều chỉnh, bảo dưỡng, vệ sinh hoặc cất giữ.

Việc sử dụng hoặc bảo trì máy không đúng cách có thể dẫn đến chấn thương. Để giảm nguy cơ chấn thương, hãy tuân thủ hướng dẫn an toàn này và luôn chú ý đến ký hiệu cảnh báo an toàn ⚠, cụ thể là Thận trọng, Cảnh báo hoặc Nguy hiểm - hướng dẫn an toàn cá nhân. Việc không tuân thủ hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc tử vong.

Đề can An toàn và Hướng dẫn

Người vận hành có thể dễ dàng nhìn thấy các nhãn mác và hướng dẫn an toàn được đặt gần bất kỳ khu vực tiềm ẩn nguy hiểm nào. Hãy thay thế bất kỳ nhãn mác nào bị hỏng hoặc bị thiếu.



decal139-2726


139-2726



decal93-8068

93-8068


1. Đọc *Hướng dẫn Vận hành* để biết các hướng dẫn về cách khóa và mở khóa tay lái.



decal93-6686

93-6686


1. Chất lỏng thủy lực
2. Đọc *Hướng dẫn Vận hành.*



decal93-6681

93-6681


1. Nguy cơ bị cắt/chặt tay hoặc chân, quạt — tránh xa các bộ phận đang chuyển động.



decal93-6689

93-6689


1. Cảnh báo — không chở người khác đi cùng.



decal127-6114

127-6114


1. Đọc *Hướng dẫn Vận hành*.
2. Động cơ — tắt
3. Động cơ — làm nóng trước
4. Động cơ — khởi động



decal127-6115

127-6115


1. Hạ xuống và bật guồng xoắn
2. Nâng dao xoắn
3. Nhấn nút
4. Nhiệt độ dung dịch làm mát động cơ
5. Đèn đơn
6. Tắt
7. Đèn kép
8. Guồng xoắn nhanh, cố định
9. Guồng xoắn chậm, tiến về phía trước
10. Guồng xoắn ở vị trí số Mo, lùi về phía sau
11. Di chuyển về phía trước
12. NHANH
13. Thay đổi tốc độ từ từ
14. CHẬM



decal104-7729

104-7729


1. Cảnh báo — Hãy đọc hướng dẫn trước khi bảo dưỡng hoặc tiến hành bảo trì.
2. Nguy cơ bị cắt/chặt; tay hoặc chân — tắt động cơ và chờ các bộ phận đang chuyển động dừng lại.



decal115-8155

115-8155


1. Cảnh báo — đọc *Hướng dẫn Vận hành*, không mồi hoặc sử dụng chất lỏng khởi động.



decal106-5976

106-5976


1. Chất làm mát động cơ chịu áp
2. Nguy cơ nổ — đọc *Hướng dẫn Vận hành*.
3. Cảnh báo — không chạm vào bề mặt nóng.
4. Cảnh báo — hãy đọc *Hướng dẫn Vận hành*.



decal93-8062

93-8062


1. Để khóa phanh tay, hãy nhấn bàn đạp phanh và khóa phanh tay.
2. Để mở khóa phanh tay, hãy nhấn bàn đạp phanh.
3. Khóa phanh tay



decal136-8506

136-8506

1. Cảnh báo — đọc *Hướng dẫn Vận hành*; không vận hành máy này trừ khi bạn đã được đào tạo.
2. Cảnh báo — đeo thiết bị bảo vệ thính giác.
3. Nguy cơ bị cắt/chặt tay hoặc chân – tránh xa các bộ phận đang chuyển động; giữ tất cả các bộ phận bảo vệ và tấm chắn ở đúng vị trí.
4. Nguy cơ bị nghiêng lật — giảm tốc độ máy trước khi rẽ; không quay đầu với tốc độ cao.
5. Nguy cơ đồ vật bị văng ra — Không để những người xung quanh lại gần.
6. Cảnh báo — gài phanh tay, tắt động cơ và rút chìa khóa trước khi rời khỏi máy.



decal136-8505

136-8505

Lưu ý: Máy này tuân thủ thử nghiệm độ ổn định tiêu chuẩn của ngành thông qua các thử nghiệm tĩnh bên và dọc có độ dốc tối đa khuyến nghị được thể hiện trên nhãn mác. Xem lại hướng dẫn vận hành máy trên dốc trong *Hướng dẫn Vận hành* cũng như các điều kiện mà bạn sẽ vận hành máy nhằm xác định xem bạn có thể vận hành máy trong điều kiện vào ngày hôm đó và tại địa điểm đó hay không. Việc thay đổi về địa hình có thể dẫn đến thay đổi hoạt động của máy trên dốc.

1. Cảnh báo — đọc *Hướng dẫn Vận hành*; không vận hành máy này trừ khi bạn đã được đào tạo.
2. Cảnh báo — đeo thiết bị bảo vệ thính giác.
3. Nguy cơ bị cắt/chặt tay hoặc chân – tránh xa các bộ phận đang chuyển động; giữ tất cả các bộ phận bảo vệ và tấm chắn ở đúng vị trí.
4. Nguy cơ bị nghiêng lật — không sử dụng trên dốc lớn hơn 15°.
5. Nguy cơ đồ vật bị văng ra — Không để những người xung quanh lại gần.
6. Cảnh báo — gài phanh tay, tắt động cơ và rút chìa khóa trước khi rời khỏi máy.



decal133-8062

133-8062




decalbatterysymbols

Ký hiệu Ắc quy

Một số hoặc tất cả các ký hiệu này nằm trên ắc quy của bạn.


1. Nguy cơ nổ
2. Cấm lửa, lửa trần hoặc hút thuốc
3. Nguy cơ bỏng do chất lỏng ăn da/bỏng hóa chất
4. Đeo thiết bị bảo vệ mắt.
5. Đọc *Hướng dẫn Vận hành*.
6. Không để những người xung quanh lại gần ắc quy.
7. Đeo thiết bị bảo vệ mắt; khí nổ có thể gây mù mắt và gây thương tích khác.
8. Axit trong ắc quy có thể gây mù mắt hoặc bỏng nghiêm trọng.
9. Rửa mắt ngay bằng nước và nhanh chóng gọi hỗ trợ y tế.
10. Chứa chì; không vứt vào thùng rác



decal115-8226

115-8226

1. Nguy cơ bị nghiêng lật — đọc *Hướng dẫn Vận hành*; đeo dây đai an toàn; không tháo thanh lăn.



decal115-8156

115-8156

1. Chiều cao guồng xoắn
2. Dao xoắn 5 lưỡi
3. Dao xoắn 8 lưỡi
4. Dao xoắn 11 lưỡi
5. Dao xoắn 14 lưỡi
6. Tốc độ guồng xoắn
7. Nhanh
8. Chậm

Thiết lập

Bộ phận Lỏng lẻo

Sử dụng biểu đồ bên dưới để xác minh rằng tất cả các bộ phận đã được giao hàng.

Quy trình	Mô tả	Số lượng.	Sử dụng
1	Ghế Đai ốc (5/16 inch)	1 4	Lắp ghế vào bộ đế.
2	Không có bộ phận nào bắt buộc	–	Sạc ắc quy.
3	Thanh lăn Bu lông (5/8 x 4-½ inch) Êcu hãm (5/8 inch)	1 4 4	Lắp thanh lăn.
4	Thiết bị viễn tin Khung thiết bị viễn tin Bộ dây an toàn viễn tin Bu lông (#10) Đai ốc (#10) Bu lông hình chữ U Đai ốc (3/8 inch)	1 1 1 2 2 1 2	Lắp đặt thiết bị viễn tin.
5	Không có bộ phận nào bắt buộc	–	Giảm áp suất lốp.
6	Khung vận chuyển Vòng chêm Bu lông (½ inch x 3-¼ inch) Êcu hãm (½ inch)	2 2 2 2	Lắp khung vận chuyển phía trước.
7	Không có bộ phận nào bắt buộc	–	Điều chỉnh roller của khung vận chuyển.
8	Không có bộ phận nào bắt buộc	–	Lắp bộ làm mát dầu (tùy chọn).
9	Móc nâng chuyển tiếp (Tham khảo hướng dẫn lắp đặt trong Hướng dẫn Vận hành dao xoắn) Vít (được cung cấp cùng với dao xoắn) Bu lông (#10 x 5/8 inch) Đai ốc hãm (#10) Dao xoắn (bán riêng) Vít đầu tròn (được cung cấp cùng với dao xoắn) Giỏ đựng cỏ	3 6 1 1 3 6 3	Lắp các dao xoắn.
10	Không có bộ phận nào bắt buộc	–	Đánh dấu các giỏ đựng cỏ bên ngoài.
11	Không có bộ phận nào bắt buộc	–	Điều chỉnh chiều cao vận chuyển.
12	Bộ Bảo vệ CE (Số Bộ phận 04441; bán riêng)	1	Lắp bộ bảo vệ CE.

Quy trình	Mô tả	Số lượng.	Sử dụng
13	Nhãn mác cảnh báo (Số Bộ phận 136-8505) Nhãn mác dấu CE Nhãn mác năm sản xuất CE	1 1 1	Lắp nhãn mác CE (nếu cần).
14	Không có bộ phận nào bắt buộc	–	Đánh bóng phanh.

Lưu ý: Các chốt hãm lắp ráp dành cho dao xoắn Greensmaster 3250-D đi kèm với dao xoắn.

1

Lắp Ghế


Các bộ phận cần thiết cho quy trình này:

1	Ghế
4	Đai ốc (5/16 inch)

Quy trình

Lưu ý: Lắp ray trượt ghế vào nhóm các lỗ lắp phía trước để có thêm 7,6 cm khi điều chỉnh về phía trước, hoặc lắp vào các lỗ lắp phía sau để có thêm 7,6 cm khi điều chỉnh về phía sau.

1. Tháo êcu hãm đang siết chặt ray trượt ghế vào dây đeo để vận chuyển. Loại bỏ các êcu hãm.
2. Nối bộ dây an toàn vào công tắc ghế.
3. Siết chặt ray trượt ghế vào giá đỡ ghế bằng các êcu hãm (5/16 inch) có thể tìm thấy trong các bộ phận rời (Hình 3).



g008408

Hình 3

1. Giá đỡ ghế
2. Ray trượt ghế

2

Sạc Ắc quy

Không có Bộ phận nào Bắt buộc

Quy trình

Sạc ắc quy; tham khảo Sạc Ắc quy (trang 39).

3


Lắp Thanh Lăn

Các bộ phận cần thiết cho quy trình này:

1	Thanh lăn
4	Bu lông (5/8 x 4-½ inch)
4	Êcu hãm (5/8 inch)

Quy trình

1. Đặt thanh lăn sao cho đầu ống cong về hướng phía trước của máy.



Hình 4

1. Bu lông (5/8 x 4-½ inch)
2. Êcu hãm (5/8 inch)

2. Hạ thanh lăn xuống khung, căn chỉnh thanh lăn với các lỗ lắp.
3. Siết chặt mỗi bên của thanh lăn vào khung bằng 2 bu lông (5/8 x 4½ inch) và êcu hãm.
4. Xoay mô-men xoắn của chốt hãm từ 183 đến 223 N·m.

4

Lắp đặt thiết bị viễn tin


Các bộ phận cần thiết cho quy trình này:


1	Thiết bị viễn tin
1	Khung thiết bị viễn tin
1	Bộ dây an toàn viễn tin
2	Bu lông (#10)
2	Đai ốc (#10)
1	Bu lông hình chữ U
2	Đai ốc (3/8 inch)

Quy trình

1. Sử dụng bu lông chữ U và 2 đai ốc (3/8 inch) để siết chặt khung thiết bị vào thanh lăn.
2. Lắp đầu nối thiết bị vào đầu nối trên bộ dây an toàn viễn tin có nhãn P02.
3. Luồn bộ dây an toàn xuống thanh lăn và kết nối đầu nối bộ dây an toàn có nhãn P01 với đầu nối trên bộ dây an toàn của máy có nhãn P48.

   Sử dụng 2 bu lông (#10) và 2 đai ốc (#10) để siết chặt thiết bị viễn tin vào khung thiết bị.





Hình 5

1. Bu lông (#10)
2. Thiết bị viễn tin
3. Khung thiết bị viễn tin
4. Đai ốc (#10)
5. Bộ dây an toàn viễn tin
6. Bu lông hình chữ U
7. Đai ốc (3/8 inch)
8. Đầu nối cho bộ dây an toàn viễn tin

5

Giảm Áp suất Lốp

Không có Bộ phận nào Bắt buộc

Quy trình

Để phục vụ vận chuyển, tại nhà máy lốp xe sẽ được bơm căng quá mức. Hãy giảm áp suất xuống mức thích hợp trước khi khởi động máy. Tham khảo Kiểm tra Áp suất Lốp (trang 40).

6


Lắp Khung vận chuyển Phía trước

Các bộ phận cần thiết cho quy trình này:

2	Khung vận chuyển
2	Vòng chêm
2	Bu lông (½ inch x 3-¼ inch)
2	Êcu hãm (½ inch)

Quy trình

1. Lắp một cụm khung vận chuyển vào mỗi kẹp hình chữ U bằng một vòng chêm, bu lông (½ x 3-¼ inch) và êcu hãm (½ inch); tham khảo Hình 6. Xoay mô-men xoắn từ 91 đến 113 N·m.



Hình 6

1. Khung vận chuyển
2. Vòng chêm
3. Kẹp hình chữ U
4. Bu lông (½ x 3-¼ inch)
5. Êcu hãm (½ inch)

2. Bôi trơn vòng bi ở mỗi khung vận chuyển bằng mỡ lithium số 2.


7

Điều chỉnh Roller của Khung vận chuyển

Không có Bộ phận nào Bắt buộc

Quy trình

1. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng và hạ khung vận chuyển dao xoắn xuống sàn.
2. Kiểm tra để đảm bảo giữa roller khung vận chuyển và sàn có khoảng hở 13 mm.
3. Đảm bảo rằng các roller của khung vận chuyển đã ngang bằng với mặt đất. Nếu chưa, hãy chèn một dụng cụ dài vào cuối khung vận chuyển và tác dụng lực cho đến khi các roller đã ngang bằng.
4. Nếu phải điều chỉnh khoảng hở, hãy nới lỏng đai ốc hãm trên vít dừng của khung vận chuyển (Hình 7) rồi xoay vít lên hoặc xuống để nâng hoặc hạ khung vận chuyển. Siết chặt đai ốc hãm để cố định điều chỉnh.



Hình 7

1. Roller của khung vận chuyển
2. Vít dừng của khung vận chuyển

8

Lắp Bộ làm mát Dầu

Tùy chọn

Không có Bộ phận nào Bắt buộc

Quy trình

Nếu bạn đang vận hành máy ở khu vực có nhiệt độ môi trường xung quanh từ 20 đến 49°C, hoặc sử dụng máy cho công việc nặng (cắt cỏ ngoài vùng green, chẳng hạn như đường fairway hoặc cắt dọc), hãy lắp đặt Bộ làm mát dầu thủy lực (Số Bộ phận 104-7701) vào máy.

9

Lắp các Dao xoắn

Các bộ phận cần thiết cho quy trình này:


3	Móc nâng chuyển tiếp (Tham khảo hướng dẫn lắp đặt trong *Hướng dẫn Vận hành* dao xoắn)
6	Vít (được cung cấp cùng với dao xoắn)
1	Bu lông (#10 x 5/8 inch)
1	Đai ốc hãm (#10)
3	Dao xoắn (bán riêng)
6	Vít đầu tròn (được cung cấp cùng với dao xoắn)
3	Giỏ đựng cỏ

Quy trình

Lưu ý: Khi mài sắc, thiết lập độ cao cắt hoặc thực hiện các quy trình bảo trì khác trên dao xoắn, phải bảo quản mô-tơ guồng xoắn dao xoắn trong các ống đỡ để tránh làm hỏng ống mềm.

Quan trọng: **Không nâng hệ thống treo đến vị trí vận chuyển khi mô-tơ guồng xoắn đang nằm ở bộ giữ trong khung máy. Hậu quả có thể là gây hư hỏng mô-tơ hoặc ống mềm.**


1. Tháo các dao xoắn ra khỏi hộp bìa. Lắp ráp và điều chỉnh theo hướng dẫn trong *Hướng dẫn Vận hành* dao xoắn.
2. Trượt dao xoắn xuống dưới khung kéo trong khi móc vòng nâng vào tay đòn nâng.
3. Trượt khung bọc về phía sau trên bộ nhận khớp bi và móc bộ nhận lên trên vít đầu tròn của dao xoắn (Hình 8).



Hình 8

1. Ống nối dài liên kết kéo
2. Tay đòn kéo
3. Bộ nhận khớp bi

4. Lắp giỏ vào khung vận chuyển.
5. Điều chỉnh liên kết kéo cho đến khi giữa mép giỏ và lưỡi cắt của guồng xoắn có khoảng hở từ 2 đến 3 mm. Đảm bảo rằng miệng giỏ đã nằm cách đều các lưỡi cắt guồng xoắn trên toàn bộ các lưỡi cắt guồng xoắn.
6. Căn chỉnh hốc cắm trong khớp bi sao cho mặt hở của hốc cắm nằm chính giữa hướng về vít đầu tròn. Siết chặt đai ốc hãm để cố định hốc cắm ở đúng vị trí.
7. Đảm bảo có khoảng 13 mm ren lộ ra trên mỗi bu lông lắp mô-tơ truyền động guồng xoắn (Hình 9).



Hình 9

1. Bu lông lắp
2. Mô-tơ truyền động

8. Phủ mỡ sạch lên lỗ trục của mô-tơ và lắp đặt mô-tơ bằng cách xoay mô-tơ theo chiều kim

đồng hồ để các mặt bích của mô-tơ tạo chỗ cho vít. Xoay mô-tơ ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi các vít luồn vào mặt bích (Hình 9).

9. Siết chặt các bu lông lắp ráp (Hình 9).

10


Đánh dấu các Giỏ đựng cỏ bên ngoài

Không có Bộ phận nào Bắt buộc

Quy trình

Để hỗ trợ căn chỉnh máy để cắt cỏ trên những đường kế tiếp nhau, hãy thực hiện quy trình sau đối với giỏ dao xoắn số 2 và số 3:

1. Đo khoảng 12,7 cm từ mép ngoài của mỗi giỏ.
2. Đặt một dải băng dính màu trắng hoặc sơn một đường lên mỗi giỏ song song với cạnh ngoài của mỗi giỏ (Hình 10).



Hình 10

1. Dải căn chỉnh
2. Khoảng 12,7 cm
3. Cắt cỏ ở bên phải.
4. Giữ tiêu điểm ở trước máy từ 1,8 đến 3 m.

11


Điều chỉnh Chiều cao Vận chuyển

Không có Bộ phận nào Bắt buộc

Quy trình

Kiểm tra chiều cao vận chuyển (Hình 12 và Hình 13) và điều chỉnh nếu cần.


1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
2. Trên các dao xoắn đã được trang bị móc nâng chuyển tiếp (trong Hình 11), hãy kiểm tra để đảm bảo rằng khoảng cách từ vít điều chỉnh khung vận chuyển đến mặt sau của khung vận chuyển là 25 mm. Nếu khoảng cách không đảm bảo 25 mm, hãy chuyển sang bước 4.



Hình 11


1. Tấm vận chuyển
2. Vít điều chỉnh
3. Vít lắp tấm vận chuyển
4. Móc nâng chuyển tiếp
5. 25 mm

3. Trên các dao xoắn đã được trang bị liên kết xích hoặc móc nâng thẳng (trong Hình 12 và Hình 13), hãy kiểm tra để đảm bảo rằng khoảng cách từ đầu vít điều chỉnh khung vận chuyển đến mặt sau của khung vận chuyển là 22 mm. Nếu khoảng cách không đảm bảo 22 mm, hãy chuyển sang bước 4. Nếu dao xoắn đã được trang bị liên kết nâng chuyển tiếp (Hình 11), hãy chuyển sang bước tiếp theo.



Hình 12

1. Tấm vận chuyển
2. Vít điều chỉnh
3. Vít lắp tấm vận chuyển
4. Liên kết xích
5. 22 mm



Hình 13

1. Tấm vận chuyển
2. Vít điều chỉnh
3. Vít Lắp tấm vận chuyển
4. Móc liên kết
5. 22 mm

4. Nới lỏng vít lắp tấm vận chuyển (Hình 12, Hình 13 và Hình 11).
5. Nâng dao xoắn đến vị trí vận chuyển.

   Quan trọng: **Không nâng hệ thống treo đến vị trí vận chuyển khi mô-tơ guồng xoắn đang nằm ở bộ giữ trong khung máy. Hậu quả có thể là gây hư hỏng mô-tơ hoặc ống mềm.**
6. Đảm bảo rằng mỗi khung vận chuyển có chiều cao so với mặt đất bằng nhau. Nếu đã đảm bảo, hãy chuyển sang bước 8.
7. Nếu chiều cao các khung vận chuyển không bằng nhau, hãy nới lỏng đai ốc hãm trên vít điều chỉnh khung vận chuyển (Hình 11, Hình 12 và Hình 13). Xoay vít ra ngoài để nâng và xoay vào trong để hạ. Siết chặt đai ốc hãm sau khi bạn đã đạt được chiều cao chính xác.
8. Xoay tấm vận chuyển cho đến khi tấm khóa vào khung kéo. Siết chặt vít.

12
Lắp Bộ Bảo vệ CE

Các bộ phận cần thiết cho quy trình này:

1	Bộ Bảo vệ CE (Số Bộ phận 04441; bán riêng)

Quy trình

Lắp Bộ bảo vệ CE (Số Bộ phận 04441); tham khảo *Hướng dẫn Lắp đặt* của bộ.

Máy này tuân thủ tiêu chuẩn EN ISO 5395:2013 khi được trang bị bộ bảo vệ.

13
Lắp Nhãn mác CE


Các bộ phận cần thiết cho quy trình này:

1	Nhãn mác cảnh báo (Số Bộ phận 136-8505)
1	Nhãn mác dấu CE
1	Nhãn mác năm sản xuất CE

Quy trình

Nếu bạn sử dụng máy này ở quốc gia tuân thủ tiêu chuẩn CE, sau khi đã lắp bộ đối trọng và bộ bảo vệ vào máy thì hãy thực hiện các bước sau:


- Dán nhãn mác cảnh báo CE (Số Bộ phận 136-8505) trên nhãn mác cảnh báo hiện có (Số Bộ phận 136-8506); tham khảo Hình 14.



Hình 14

1. Nhãn mác cảnh báo (Số Bộ phận 136-8506) — dán nhãn mác cảnh báo CE (Số Bộ phận 136-8505) tại đây.

- Dán nhãn mác dấu CE bên cạnh tấm biển số sê-ri (Hình 15).



Hình 15

1. Nhãn mác năm sản xuất CE
2. Nhãn mác dấu CE
3. Tấm biển số sê-ri

- Dán nhãn mác năm sản xuất CE bên cạnh nhãn mác dấu CE (Hình 15).

14

Đánh bóng Phanh

Không có Bộ phận nào Bắt buộc

Quy trình


Đánh bóng phanh; tham khảo Đánh bóng Phanh (trang 43).

Tổng quan về Sản phẩm

Điều khiển


Bàn đạp Kéo

Bàn đạp kéo (Hình 16) có 3 chức năng: làm cho máy di chuyển tiến lên, lùi xuống và dừng máy. Nhấn phần trên bàn đạp để di chuyển về phía trước và phần cuối bàn đạp để di chuyển về phía sau hoặc để hỗ trợ dừng khi di chuyển về phía trước. Đồng thời, cho phép bàn đạp di chuyển đến vị trí SỐ MO để dừng máy. Không đặt gót chân của bạn ở vị trí ngược lại khi vận hành về phía trước (Hình 17).



Hình 16

1. Bàn đạp kéo
2. Bàn đạp phanh
3. Vấu phanh tay



Hình 17

Bàn đạp Phanh

Nhấn bàn đạp phanh (Hình 16) để dừng máy bằng cách khởi động phanh bánh trước.

Vấu phanh tay


Để gài phanh tay, hãy nhấn bàn đạp phanh, rồi nhấn vấu phanh tay (Hình 16) để gài phanh. Nhả vấu bằng cách nhấn bàn đạp phanh. Gài phanh tay trước khi bạn rời khỏi máy.

Điều khiển Van tiết lưu

Điều khiển van tiết lưu (Hình 18) cho phép bạn điều khiển tốc độ của động cơ. Di chuyển điều khiển van tiết lưu đến vị trí NHANH sẽ làm tăng tốc độ động cơ; di chuyển điều khiển van tiết lưu đến vị trí CHẬM sẽ làm giảm tốc độ vòng/phút của động cơ. Tốc độ trên mặt đất như sau:

- Tốc độ cắt về phía trước từ 3,2 đến 8 km/h
- Tốc độ vận chuyển tối đa 14,1 km/h
- Tốc độ lùi 4,0 km/h

Lưu ý: Bạn không thể tắt động cơ bằng điều khiển van tiết lưu.



Hình 18

1. Điều khiển van tiết lưu
2. Cần điều khiển chức năng
3. Đồng hồ đo giờ
4. Công tắc khóa điện
5. Cần khóa tay lái
6. Đèn nhiệt độ nước
7. Đèn áp suất dầu động cơ
8. Đèn cảnh báo ắc quy
9. Đèn chỉ báo bugi đốt nóng
10. Cần điều khiển nâng/hạ cắt cỏ
11. Nút khống chế nhiệt độ cao

Cần Điều khiển Chức năng

Cần điều khiển chức năng (Hình 18) cung cấp 2 lựa chọn lực kéo cộng với vị trí SỐ MO. Bạn có thể chuyển từ cắt cỏ sang vận chuyển hoặc vận chuyển sang cắt

cỏ (không chuyển sang số Mo) khi máy đang chuyển động; để không gây ra bất kỳ hư hỏng nào.

- Vị trí PHÍA SAU — vị trí số Mo; sử dụng khi mài bột đá guồng xoắn
- Vị trí Ở GIỮA — sử dụng khi cắt cỏ
- Vị trí PHÍA TRƯỚC — sử dụng khi điều khiển máy giữa các địa điểm làm việc

Đồng hồ đo Giờ

Đồng hồ đo giờ (Hình 18) cho biết tổng số giờ máy đã hoạt động. Thiết bị bắt đầu hoạt động bất cứ khi nào bạn xoay công tắc chìa khóa đến vị trí BẬT.

Công tắc khóa điện

Cắm chìa khóa vào công tắc (Hình 18) và xoay theo chiều kim đồng hồ đến vị trí KHỞI ĐỘNG để khởi động động cơ. Nhả chìa khóa ngay khi động cơ khởi động; chìa khóa di chuyển đến vị trí BẬT. Xoay chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí DỪNG để tắt động cơ.

Cần Khóa Tay lái

Xoay cần (Hình 18) về phía sau để nới lỏng lực điều chỉnh, nâng hoặc hạ tay lái để giúp bạn thoải mái, rồi xoay cần về phía trước để siết chặt lực điều chỉnh.

Đèn Nhiệt độ Nước

Đèn (Hình 18) phát sáng và động cơ tự động tắt mỗi khi nhiệt độ của chất làm mát động cơ quá cao.

Đèn Áp suất Dầu Động cơ

Đèn (Hình 18) phát sáng nếu áp suất dầu động cơ giảm xuống dưới mức an toàn.

Đèn Cảnh báo Ắc quy

Đèn (Hình 18) phát sáng nếu ắc quy yếu.

Đèn Chỉ báo Bugi Đốt nóng

Khi đèn chỉ báo bugi đốt nóng (Hình 18) sáng thì cho biết bugi đốt nóng đang hoạt động.

Lưu ý: Đèn chỉ báo bugi đốt nóng có thể phát sáng trong một thời gian ngắn sau khi động cơ khởi động; đây là hiện tượng bình thường.

Cần điều khiển Nâng/Hạ Cắt cỏ.

Di chuyển bộ điều khiển (Hình 18) về phía trước trong khi vận hành cắt sẽ hạ thấp dao xoắn và khởi động guồng xoắn. Kéo cần điều khiển trở lại để dừng guồng xoắn và nâng các dao xoắn lên. Để dừng guồng xoắn mà không nâng dao xoắn lên, hãy kéo cần điều khiển trở lại trong giây lát rồi thả ra. Khởi động guồng xoắn bằng cách di chuyển cần điều khiển về phía trước.


Nút Khống chế Nhiệt độ cao

Nếu động cơ tắt vì nhiệt độ quá cao, hãy nhấn nút khống chế (Hình 18) và giữ cho đến khi bạn có thể di chuyển máy đến vị trí an toàn và cho phép làm nguội máy.

Lưu ý: Khi sử dụng nút khống chế, bạn phải nhấn giữ liên tục để nút hoạt động. Không sử dụng nút trong thời gian dài.

Cần Mài bột đá

Sử dụng cần mài bột đá (Hình 19) với cần điều khiển nâng/hạ cắt cỏ và cần điều khiển tốc độ guồng xoắn để mài bột đá guồng xoắn.



Hình 19


1. Cần mài bột đá
2. Điều khiển tốc độ guồng xoắn

Điều khiển Tốc độ Guồng xoắn

Sử dụng cần điều khiển tốc độ guồng xoắn (Hình 19) để điều chỉnh tốc độ của guồng xoắn.

Cần Điều chỉnh Ghế

Cần điều chỉnh ghế ở mặt phía bên trái ghế (Hình 20) cho phép điều chỉnh ghế 18 cm về phía trước và phía sau.




Hình 20

1. Cần điều chỉnh ghế

Van Ngắt Nhiên liệu

Đóng van ngắt nhiên liệu (Hình 21) phía dưới bình nhiên liệu khi cất giữ hoặc vận chuyển máy trên xe tải hoặc xe moóc.



Hình 21

1. Van ngắt nhiên liệu (dưới bình nhiên liệu)

Thông số kỹ thuật

Lưu ý: Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

Bề rộng cắt	150 cm
Ta lông bánh xe	128 cm
Khoảng cách giữa hai trục trước và sau	123 cm
Tổng chiều dài (có giỏ):	238 cm
Tổng chiều rộng	173 cm
Tổng chiều cao	197 cm
Thiết lập tốc độ động cơ	Chạy không tải cao: 2.710 ± 50 vòng/phút Chạy không tải thấp: 1.500 ± 50 vòng/phút
Trọng lượng tịnh có guồng xoắn 11 lưỡi	680 kg

Bộ gá/Phụ kiện

Lựa chọn bộ gá và phụ kiện đã được Toro phê duyệt và có sẵn để sử dụng cho máy nhằm nâng cao và mở rộng năng suất của máy. Hãy liên hệ với Đại lý Dịch vụ được Ủy quyền hoặc nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn hoặc truy cập www.Toro.com để biết danh sách tất cả các bộ gá và phụ kiện đã được phê duyệt.

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu và tiếp tục được chứng nhận an toàn cho máy, chỉ sử dụng các phụ tùng và phụ kiện thay thế chính hãng của Toro.

Vận hành

Lưu ý: Xác định các mặt bên trái và bên phải của máy từ vị trí hoạt động bình thường.

Trước khi Vận hành

An toàn Trước khi Vận hành

Thông tin tổng quát về an toàn

- Không bao giờ cho phép trẻ em hoặc người chưa được đào tạo vận hành hoặc bảo trì máy. Quy định địa phương có thể hạn chế độ tuổi của người vận hành. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm đào tạo tất cả các nhân viên vận hành và thợ máy.
- Làm quen với cách vận hành thiết bị an toàn, các biện pháp kiểm soát áp dụng đối với người vận hành và biển báo an toàn.
- Gài phanh tay, tắt máy, rút chìa khóa và chờ máy dừng tất cả mọi chuyển động trước khi rời khỏi vị trí của người vận hành. Để máy nguội trước khi điều chỉnh, bảo dưỡng, vệ sinh hoặc cất giữ.
- Biết cách dừng máy và tắt máy nhanh chóng.
- Kiểm tra xem nút điều khiển khi có mặt người vận hành, công tắc an toàn và thiết bị bảo vệ an toàn đã được gắn và hoạt động bình thường chưa. Không vận hành máy trừ khi chúng hoạt động bình thường.
- Trước khi cắt cỏ, hãy luôn kiểm tra máy để đảm bảo các dao xoắn ở tình trạng hoạt động tốt.
- Kiểm tra khu vực bạn sẽ sử dụng máy và loại bỏ tất cả các đồ vật có thể bị văng ra từ máy.

An toàn Nhiên liệu


- Hết sức cẩn thận khi xử lý nhiên liệu. Nhiên liệu dễ cháy và hơi nhiên liệu dễ gây nổ.
- Dập tắt tất cả thuốc lá, xì gà, tẩu thuốc và các nguồn phát lửa khác.
- Chỉ sử dụng bình chứa nhiên liệu đã được phê duyệt.
- Không tháo nắp nhiên liệu hoặc đổ vào bình nhiên liệu khi động cơ đang chạy hoặc đang nóng.
- Không đổ thêm hoặc xả nhiên liệu trong không gian kín.
- Không cất giữ máy hoặc bình chứa nhiên liệu ở nơi có lửa trần, tia lửa hoặc đèn đánh lửa, chẳng hạn như trên máy nước nóng hoặc thiết bị khác.
- Nếu bạn đổ tràn nhiên liệu, đừng cố khởi động động cơ; tránh tạo ra bất kỳ nguồn phát lửa nào cho đến khi hơi nhiên liệu tan hết.

Đổ đầy Bình Nhiên liệu

- **Dung tích bình nhiên liệu:** 22,7 L
- **Nhiên liệu được Khuyến nghị:**
  - Để có kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng nhiên liệu diesel hoặc nhiên liệu diesel sinh học sạch có hàm lượng lưu huỳnh thấp (<500 ppm) hoặc cực thấp (<15 ppm). Chỉ số cetan tối thiểu phải là 40. Mua lượng nhiên liệu có thể sử dụng trong vòng 180 ngày để đảm bảo nhiên liệu luôn mới.
  - Sử dụng nhiên liệu diesel dùng cho mùa hè (số 2-D) ở nhiệt độ trên -7 °C và dùng cho mùa đông (hỗn hợp số 1-D hoặc số 1-D/2-D) thấp hơn nhiệt độ đó. Sử dụng nhiên liệu dành cho mùa đông ở nhiệt độ thấp hơn cung cấp các đặc tính về điểm bắt cháy và dòng lạnh thấp hơn, sẽ giúp dễ khởi động và giảm thao tác cắm bộ lọc nhiên liệu.

    Lưu ý: Sử dụng nhiên liệu dành cho mùa hè trên -7 °C góp phần làm tăng tuổi thọ máy bơm nhiên liệu và tăng công suất so với nhiên liệu dành cho mùa đông.
  - Máy này cũng có thể sử dụng nhiên liệu hỗn hợp diesel sinh học lên đến B20 (20% diesel sinh học, 80% petrodiesel). Phần petrodiesel phải có hàm lượng lưu huỳnh thấp hoặc cực thấp. Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau:
    - ◊ Phần diesel sinh học của nhiên liệu phải đáp ứng thông số kỹ thuật ASTM D6751 hoặc EN14214.
    - ◊ Thành phần nhiên liệu pha trộn phải đáp ứng tiêu chuẩn ASTM D975 hoặc EN590.
    - ◊ Hỗn hợp dầu diesel sinh học có thể làm hỏng bề mặt sơn.
    - ◊ Sử dụng hỗn hợp B5 (hàm lượng dầu diesel sinh học 5%) hoặc thấp hơn khi thời tiết lạnh.
    - ◊ Theo dõi phớt dầu, ống mềm, miếng đệm tiếp xúc với nhiên liệu vì chúng có thể bị xuống cấp theo thời gian.
    - ◊ Có thể sử dụng nhiên liệu được lọc trong một thời gian sau khi chuyển đổi sang hỗn hợp dầu diesel sinh học.
    - ◊ Liên hệ với nhà phân phối của bạn nếu bạn muốn biết thêm thông tin về dầu diesel sinh học.

1. Làm sạch xung quanh nắp bình nhiên liệu và tháo nắp ra (Hình 22).



g005112

Hình 22

1. Nắp bình nhiên liệu

2. Đổ đầy bình cho đến khi ở mức cách đáy cổ bình nạp từ 6 đến 13 mm.

   Quan trọng: **Đừng đổ quá đầy.**

3. Lắp nắp.
4. Lau sạch tất cả các phần nhiên liệu bị tràn.

Thực hiện Bảo trì Hàng ngày

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày

Trước khi khởi động máy mỗi ngày, hãy thực hiện các quy trình sau:

- Kiểm tra mức dầu động cơ — tham khảo Kiểm tra Dầu Động cơ (trang 35).
- Xả nước từ bộ lọc nhiên liệu — tham khảo Xả Nước từ Bộ lọc Nhiên liệu (trang 36).
- Kiểm tra hệ thống làm mát — tham khảo Bảo trì Hệ thống Làm mát (trang 42).
- Kiểm tra áp suất lốp — tham khảo Kiểm tra Áp suất Lốp (trang 40).
- Kiểm tra mức chất lỏng thủy lực — tham khảo Kiểm tra Mức Chất lỏng Thủy lực (trang 46).
- Kiểm tra phần tiếp xúc của guồng xoắn với dao bụng — tham khảo Kiểm tra Điểm tiếp xúc của Guồng xoắn với Dao bụng (trang 47).

Trong khi Vận hành

An toàn Trong Vận hành

Thông tin tổng quát về an toàn

- Chủ sở hữu/người vận hành có thể ngăn chặn và phải chịu trách nhiệm về những tai nạn có thể gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản.
- Mặc quần áo phù hợp, bao gồm bảo vệ mắt; quần dài; giày dép chắc chắn, chống trơn trượt, và bảo vệ thính giác. Buộc tóc dài lại và không mặc quần áo rộng hoặc đeo trang sức lỏng lẻo.
- Không vận hành máy khi bị ốm, mệt mỏi hoặc đang chịu ảnh hưởng của các chất có cồn, chất gây nghiện.
- Bạn cần tập trung cao độ khi vận hành máy. Tránh bị phân tâm vào bất kỳ hoạt động nào khác; nếu không, bạn có thể gây chấn thương cho bản thân hoặc gây thiệt hại về tài sản.
- Trước khi khởi động động cơ, hãy đảm bảo tất cả bộ phận truyền động đều ở vị trí số Mo, phanh tay đã được gài và bạn đang ở vị trí vận hành.
- Không chở người đi cùng trên máy.
- Không để những người xung quanh và trẻ em lại gần khu vực vận hành. Nếu bắt buộc phải có người làm cùng, hãy thận trọng và đảm bảo đã lắp giỏ đựng cỏ trên máy.
- Chỉ vận hành máy khi có tầm nhìn tốt để tránh các hố hoặc nguy cơ tiềm ẩn.
- Tránh cắt trên cỏ ướt. Lực kéo giảm có thể khiến máy bị trượt.
- Không để tay và chân của bạn lại gần dao xoắn.
- Quan sát phía sau và phía dưới trước khi lùi để đảm bảo đường đi thông suốt.
- Cẩn thận khi đến gần góc khuất, bụi rậm, cây cối hoặc các vật thể khác có thể che khuất tầm nhìn của bạn.
- Dừng các dao xoắn bất cứ khi nào bạn không cắt cỏ.
- Giảm tốc độ và thận trọng khi lái máy rẽ và băng qua đường và vỉa hè. Luôn nhường quyền ưu tiên qua đường.
- Chỉ vận hành động cơ ở những khu vực thông gió tốt. Khí thải có chứa carbon monoxide, có thể gây chết người nếu hít phải.
- Không để máy chạy mà không được giám sát.
- Trước khi bạn rời khỏi vị trí vận hành, hãy thực hiện các bước sau:
  - Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
  - Hạ dao xoắn xuống sát đất và đảm bảo đã tắt dao xoắn.
  - Gài phanh tay.
  - Tắt động cơ và rút chìa khóa.
  - Chờ cho tất cả chuyển động dừng lại.
- Chỉ vận hành máy khi có tầm nhìn tốt và điều kiện thời tiết thích hợp. Không vận hành máy khi có nguy cơ bị sét đánh.

An toàn theo Hệ thống Chống Lật (ROPS)

- Không tháo bất kỳ bộ phận nào của ROPS ra khỏi máy.

- Đảm bảo đã gắn dây đai an toàn và bạn có thể tháo dây nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.
- Luôn luôn đeo dây đai an toàn.
- Kiểm tra cẩn thận các vật cản trên cao và không tiếp xúc với chúng.
- Giữ ROPS ở tình trạng hoạt động an toàn bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng định kỳ xem có hư hỏng gì không và siết chặt tất cả các chốt hãm.
- Thay thế tất cả các bộ phận ROPS bị hỏng. Không sửa chữa hoặc thay đổi chúng.

An toàn trên Dốc

- Dốc là yếu tố chính liên quan đến tai nạn mất kiểm soát và lật xe, có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Bạn có trách nhiệm vận hành dốc an toàn. Vận hành máy trên bất kỳ độ dốc nào cũng cần phải hết sức thận trọng.
- Đánh giá các điều kiện của địa điểm làm việc để xác định xem độ dốc có an toàn cho vận hành máy hay không, bao gồm khảo sát địa điểm. Luôn luôn suy xét dựa trên kinh nghiệm và đưa ra đánh giá hợp lý khi thực hiện khảo sát này.
- Xem lại hướng dẫn về độ dốc được liệt kê dưới đây để vận hành máy trên dốc. Trước khi bạn vận hành máy, hãy đánh giá điều kiện tại hiện trường để xác định xem bạn có thể vận hành máy trong điều kiện vào ngày hôm đó và tại địa điểm đó hay không. Việc thay đổi về địa hình có thể dẫn đến thay đổi hoạt động của máy trên dốc.
- Tránh khởi động, dừng hoặc quay máy trên đường dốc. Tránh thay đổi tốc độ hoặc phương hướng đột ngột. Thực hiện quay máy chậm và từ tốn.
- Không vận hành máy trong bất kỳ điều kiện nào khi nghi ngờ có vấn đề về lực kéo, lái hoặc độ ổn định.
- Loại bỏ hoặc đánh dấu vật cản như mương, hố, đường lún, chỗ lồi, đá hoặc các nguy cơ tiềm ẩn khác. Cỏ cao có thể che khuất vật cản. Địa hình không bằng phẳng có thể làm lật máy.
- Lưu ý rằng việc vận hành máy trên cỏ ướt, ngang dốc hoặc xuống dốc có thể làm mất lực kéo của máy. Mất lực kéo đến các bánh xe truyền động có thể dẫn đến trượt, mất phanh và mất lái.
- Hết sức thận trọng khi vận hành máy gần dốc thẳng đứng, mương, bờ kè, nguy cơ có nước hoặc các mối nguy hiểm khác. Máy có thể đột ngột lật nếu một bánh xe đi qua mép hoặc mép bị lún. Hãy thiết lập khu vực an toàn giữa máy và các mối nguy hiểm.
- Xác định những mối nguy hiểm ở chân dốc. Nếu có nguy hiểm, hãy cắt cỏ trên dốc bằng máy loại đẩy tay.
- Nếu có thể, hãy hạ thấp dao xoắn xuống sát đất khi đang vận hành trên dốc. Nâng dao xoắn khi đang vận hành trên dốc có thể khiến máy hoạt động không ổn định.
- Hết sức thận trọng với hệ thống thu gom cỏ hoặc các bộ gá khác. Những điều này có thể làm thay đổi độ ổn định của máy và gây mất kiểm soát.

Chạy rà cho Máy

Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng động cơ được cung cấp cùng với máy về các quy trình thay dầu và bảo trì được khuyến nghị trong thời gian chạy rà máy.

Chỉ cần 8 giờ hoạt động trong khoảng thời gian chạy rà.

Vì những giờ hoạt động đầu tiên rất quan trọng đối với độ tin cậy trong tương lai của máy, hãy theo dõi chặt chẽ các chức năng và hiệu suất của máy để ghi nhận và khắc phục những vấn đề nhỏ có thể dẫn đến những sự cố lớn. Thường xuyên kiểm tra máy trong quá trình chạy rà để tìm dấu hiệu rò rỉ dầu, lỏng chốt hãm hoặc bất kỳ sự cố nào khác.

Khởi động Động cơ

Quan trọng: **Không sử dụng ete hoặc các loại chất lỏng khởi động khác.**

Lưu ý: Bạn có thể cần phải xả hệ thống nhiên liệu trước khi khởi động động cơ nếu đã xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây:

- Khởi động động cơ mới lần đầu..
- Động cơ đã ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.
- Đã thực hiện bảo dưỡng đối với các bộ phận của hệ thống nhiên liệu.

Tham khảo *Hướng dẫn sử dụng* động cơ của bạn.

1. Ngồi trên ghế, gài phanh tay, tắt cần điều khiển nâng/hạ cắt cỏ và di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí SỐ MO.
2. Bỏ chân khỏi bàn đạp kéo và đảm bảo bàn đạp ở vị trí SỐ MO.
3. Di chuyển cần tiết lưu đến vị trí CHẬM.
4. Cắm chìa khóa vào công tắc và xoay đến vị trí BẬT. Giữ ở vị trí BẬT cho đến khi đèn chỉ báo bugi đốt nóng tắt (khoảng 6 giây).
5. Xoay chìa khóa điện về vị trí KHỞI ĐỘNG.

   Quan trọng: **Để ngăn mô-tơ khởi động quá nóng, không bật bộ khởi động lâu hơn 10 giây. Sau 10 giây quay liên tục, hãy chờ 60 giây trước khi bật lại mô-tơ khởi động.**
6. Nhả chìa khóa khi động cơ khởi động và để chìa khóa di chuyển đến vị trí BẬT.
7. Để động cơ nóng lên trong vài phút trước khi vận hành.

   Quan trọng: **Khi khởi động động cơ lần đầu tiên hoặc sau khi đại tu động cơ, cần vận hành máy tiến và lùi trong 1 đến 2 phút. Xoay tay lái sang trái và phải để kiểm tra phản ứng lái. Sau đó, tắt động cơ và chờ tất cả các bộ phận chuyển động dừng lại; tham khảo Tắt Động cơ (trang 25). Kiểm tra rò rỉ dầu, các bộ phận bị lỏng và bất kỳ trục trặc đáng chú ý nào khác.**

Kiểm tra Máy Sau khi Khởi động Động cơ

1. Di chuyển cần tiết lưu đến vị trí NHANH.
2. Di chuyển cần điều khiển nâng/hạ cắt cỏ về phía trước trong giây lát.

   Các dao xoắn phải hạ thấp và tất cả các guồng xoắn phải xoay.

   Lưu ý: Cần chức năng phải ở vị trí giữa (cắt cỏ) để guồng xoắn chạy khi hạ dao xoắn
3. Di chuyển cần điều khiển nâng/hạ cắt cỏ về phía sau.

   Guồng xoắn cắt phải ngừng xoay và dao xoắn phải nâng lên đến vị trí vận chuyển tối đa.
4. Bật phanh để giữ cho máy không chuyển động và vận hành bàn đạp kéo qua các vị trí tiến và lùi.
5. Tiếp tục quy trình trên trong 1 đến 2 phút. Di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí SỐ MO, gài phanh tay và tắt động cơ.
6. Kiểm tra rò rỉ chất lỏng và siết chặt mối nối thủy lực nếu phát hiện thấy bất kỳ rò rỉ nào.

   Lưu ý: Khi máy còn mới và các vòng bi và guồng xoắn còn chặt, cần sử dụng vị trí cần tiết lưu NHANH cho quá trình kiểm tra này. Có thể không cần thiết lập van tiết lưu nhanh sau khoảng thời gian chạy rà.

   Lưu ý: Nếu hiện tượng bị rò rỉ chất lỏng tiếp tục xuất hiện, vui lòng liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn để được hỗ trợ và mua bộ phận thay thế nếu cần.

   Quan trọng: **Dấu vết chất lỏng trên phớt dầu mô tơ hoặc bánh xe là hiện tượng bình thường. Phớt dầu yêu cầu phải có một lượng nhỏ chất bôi trơn để hoạt động tốt.**

Tắt Động cơ

1. Di chuyển cần tiết lưu đến vị trí CHẬM, kéo cần điều khiển nâng/hạ cắt cỏ trở lại và di chuyển cần điều khiển chức năng về vị trí SỐ MO .
2. Xoay chìa khóa điện đến vị trí TẮT để tắt động cơ. Rút chìa khóa khỏi công tắc để tránh vô tình khởi động máy.
3. Đóng van ngắt nhiên liệu trước khi cất giữ máy.

Kiểm tra Hệ thống Khóa liên động An toàn

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày

⚠ THẬN TRỌNG

Nếu các công tắc khóa liên động an toàn bị ngắt kết nối hoặc bị hỏng, máy có thể hoạt động bất ngờ, gây thương tích cá nhân.

- **Không được can thiệp vào công tắc khóa liên động.**
- **Kiểm tra hoạt động của các công tắc khóa liên động hàng ngày và thay bất kỳ công tắc nào bị hỏng trước khi vận hành máy.**

Mục đích của hệ thống khóa liên động an toàn là tránh vận hành máy ở những nơi có thể gây thương tích cho bạn hoặc làm hỏng máy.

Hệ thống khóa liên động an toàn ngăn động cơ khởi động trừ khi:

- Bàn đạp kéo ở vị trí SỐ MO.
- Cần điều khiển chức năng ở vị trí SỐ MO.

Hệ thống khóa liên động an toàn ngăn máy di chuyển trừ khi:

- Phanh tay đã nhả.
- Bạn đang ngồi trên ghế của người vận hành.
- Cần điều khiển chức năng ở vị trí CẮT CỎ hoặc vị trí VẬN CHUYỂN.

Hệ thống khóa liên động an toàn ngăn guồng xoắn hoạt động trừ khi cần điều khiển chức năng ở vị trí CẮT CỎ.

Kiểm tra Bàn đạp Kéo

Thực hiện kiểm tra hệ thống sau đây hàng ngày để đảm bảo hệ thống khóa liên động đang hoạt động chính xác:

1. Ngồi trên ghế, di chuyển bàn đạp kéo đến vị trí SỐ MO, di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí SỐ MO và gài phanh tay.
2. Thử di chuyển bàn đạp kéo về phía trước hoặc phía sau.

   Bàn đạp không được di chuyển, điều này cho thấy hệ thống khóa liên động đang hoạt động chính xác. Khắc phục sự cố nếu hoạt động không bình thường.

Kiểm tra Điều khiển Chức năng

1. Ngồi trên ghế, di chuyển bàn đạp kéo đến vị trí SỐ MO, di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí SỐ MO và gài phanh tay.
2. Di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí CẮT CỎ hoặc vị trí VẬN CHUYỂN và thử khởi động động cơ.

   Động cơ không được quay vòng hoặc khởi động, điều này cho thấy hệ thống khóa liên động đang hoạt động chính xác. Khắc phục sự cố nếu hoạt động không bình thường.
3. Ngồi trên ghế, di chuyển bàn đạp kéo đến vị trí SỐ MO, di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí SỐ MO và gài phanh tay.
4. Khởi động động cơ và di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí CẮT CỎ hoặc vị trí VẬN CHUYỂN.

   Động cơ vẫn phải tắt, điều này cho thấy hệ thống khóa liên động đang hoạt động chính xác.

   Khắc phục sự cố nếu hoạt động không bình thường.

Kiểm tra Công tắc Khi có mặt Người vận hành

1. Ngồi trên ghế, di chuyển bàn đạp kéo đến vị trí SỐ MO, di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí SỐ MO và gài phanh tay.
2. Khởi động động cơ.
3. Nhả phanh tay, di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí CẮT CỎ và đứng dậy khỏi ghế.

   Động cơ vẫn phải tắt, điều này cho thấy hệ thống khóa liên động đang hoạt động chính xác. Khắc phục sự cố nếu hoạt động không bình thường.

Kiểm tra Cần điều khiển Nâng/Hạ Cắt cỏ

1. Ngồi trên ghế, di chuyển bàn đạp kéo đến vị trí SỐ MO, di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí SỐ MO và gài phanh tay.
2. Khởi động động cơ.
3. Di chuyển cần điều khiển nâng/hạ cắt cỏ về phía trước để hạ thấp các dao xoắn. Các dao xoắn phải hạ thấp nhưng không được bắt đầu quay.

Nếu chúng bắt đầu quay, thì hệ thống khóa liên động hoạt động không chính xác; cần khắc phục sự cố trước khi vận hành máy.

Điều khiển Máy mà không Cắt cỏ

- Đảm bảo các dao xoắn được nâng lên hoàn toàn.
- Di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí VẬN CHUYỂN.
- Sử dụng phanh để giảm tốc độ máy trong khi xuống dốc đứng để tránh mất kiểm soát.
- Luôn tiếp cận các khu vực gồ ghề với tốc độ giảm và cẩn thận băng qua bề mặt nhấp nhô gập ghềnh.
- Làm quen với chiều rộng của máy. Không cố gắng đi qua giữa các đồ vật gần nhau để tránh gây ra thiệt hại và thời gian chết.

Cắt cỏ khu vực green

Quan trọng: **Nếu báo động của bộ phát hiện rò rỉ (nếu được trang bị trên mẫu máy của bạn) phát ra âm thanh hoặc bạn để ý thấy rò rỉ dầu trong khi cắt cỏ, ngay lập tức nâng dao xoắn lên, lái trực tiếp ra khỏi bãi cỏ và dừng máy ở khu vực cách xa bãi cỏ. Xác định nguyên nhân rò rỉ và khắc phục sự cố.**

Trước khi cắt cỏ, hãy tìm khu vực thoáng đãng và thực hành các chức năng cơ bản của máy (ví dụ: khởi động và dừng máy, nâng và hạ dao xoắn, và rẽ).

Kiểm tra cỏ để loại bỏ mảnh vụn, tháo cột cờ khỏi lỗ cờ golf và xác định hướng tốt nhất để cắt cỏ. Chuẩn lại phương hướng dựa trên hướng cắt trước đó. Luôn luôn cắt cỏ theo mô hình đan xen so với lần cắt trước để các lá cỏ ít có khả năng nằm xuống, do đó khó bị kẹt giữa các lưỡi cắt guồng xoắn và dao bụng.

Cắt cỏ

1. Tiếp cận bãi cỏ bằng cần điều khiển chức năng ở vị trí CẮT CỎ và van tiết lưu ở tốc độ tối đa.
2. Bắt đầu trên 1 mép của bãi cỏ để bạn có thể sử dụng quy trình cắt theo ruy băng.

   Lưu ý: Điều này giữ cho độ nén ở mức tối thiểu và để lại mô hình gọn gàng, hấp dẫn trên bãi cỏ.
3. Đẩy cần nâng/hạ cắt cỏ về phía trước khi các mép trước của giỏ đựng cỏ vượt qua mép ngoài của bãi cỏ.


   Lưu ý: Quy trình này thả dao xoắn xuống sân cỏ và khởi động guồng xoắn.

   Quan trọng: **Dao xoắn trung tâm sẽ hạ xuống và nâng lên một chút sau khi dao xoắn phía trước hoạt động; do đó, bạn cần phải thực hành đạt được thời gian cần thiết để giảm thiểu hoạt động cắt dọn.**

   Lưu ý: Độ trễ trong nâng và hạ dao xoắn trung tâm phụ thuộc vào nhiệt độ chất lỏng thủy lực. Chất lỏng thủy lực lạnh gây ra độ trễ dài hơn. Khi nhiệt độ chất lỏng tăng lên, thời gian trễ trở nên ngắn hơn.
4. Chồng lấn tối thiểu với mảng cắt trước đó trên đường cắt về.

   Lưu ý: Để hỗ trợ duy trì một đường thẳng ngang qua bãi cỏ và giữ cho máy ở một khoảng cách bằng nhau so với mép của mảng cắt trước đó, hãy tưởng tượng một đường ngắm khoảng 1,8 đến 3 m ở phía trước máy đến mép của phần chưa cắt của bãi cỏ (Hình 24). Bao gồm mép ngoài của tay lái như một phần của đường ngắm; tức là giữ cho mép tay lái thẳng hàng với một điểm luôn cách mặt trước máy cùng một khoảng cách bằng nhau.
5. Khi các mép trước của giỏ cắt ngang mép của bãi cỏ, hãy kéo cần nâng/hạ cắt cỏ về phía sau và giữ cho đến khi tất cả các dao xoắn đã nâng lên. Thao tác này dừng guồng xoắn và nâng dao xoắn lên.


   Quan trọng: **Tính thời gian cho bước này một cách chính xác để bạn không cắt vào khu vực rìa, nhưng cắt càng nhiều cỏ càng tốt để giảm thiểu lượng cỏ còn lại cần cắt xung quanh chu vi bên ngoài.**
6. Để giảm thời gian vận hành và dễ tạo đường thẳng cho đường cắt tiếp theo, hãy quay máy theo hướng ngược lại trong giây lát, sau đó quay máy theo hướng của phần chưa cắt. Chuyển động này là quay theo hình giọt nước (Hình 23), nhanh chóng vạch đường thẳng cho đường cắt tiếp theo.



g229671

Hình 23

Lưu ý: Cố gắng quay càng ngắn càng tốt, ngoại trừ khi thời tiết ẩm hơn — một vòng cung rộng hơn sẽ giảm thiểu tình trạng làm nát bãi cỏ.



g005116

Hình 24

1. Dải căn chỉnh
2. Khoảng 12,7 cm
3. Cắt cỏ ở bên trái.
4. Giữ tiêu điểm ở trước máy từ 2 đến 3 m.

Lưu ý: Tay lái không trở lại vị trí ban đầu sau khi bạn hoàn thành quay.

Quan trọng: **Không bao giờ dừng máy trên bãi cỏ trong khi dao xoắn đang chạy, vì động tác này có thể gây hư hại sân cỏ. Dừng máy trên bãi cỏ ướt có thể để lại dấu lằn hoặc vết lõm của bánh xe.**

Cắt theo Chu vi và Hoàn thành Công việc

1. Kết thúc quá trình cắt cỏ bằng cách cắt theo chu vi bên ngoài. Thay đổi hướng cắt so với lần cắt trước.

   Lưu ý: Sử dụng cần tiết lưu để điều chỉnh tốc độ máy khi bạn cắt theo chu vi. Điều này sẽ khớp móc kẹp với bãi cỏ và có thể làm giảm vết cắt ba (triplex ring).

   Lưu ý: Luôn ghi nhớ điều kiện thời tiết và sân cỏ và đảm bảo thay đổi hướng cắt so với lần cắt trước.
2. Khi hoàn thành quá trình cắt cỏ theo chu vi bên ngoài, hãy ấn vào cần nâng/hạ cắt cỏ về phía sau để dừng guồng xoắn, sau đó lái ra khỏi bãi cỏ. Khi tất cả các dao xoắn đã được đưa ra khỏi bãi cỏ, hãy nâng các dao xoắn lên.

   Lưu ý: Bước này giúp giảm thiểu cỏ bụi sót lại trên bãi cỏ.
3. Thay cờ.
4. Đổ hết tất cả các cỏ xén trong giỏ đựng cỏ trước khi bạn vận chuyển máy đến bãi cỏ tiếp theo.

   Lưu ý: Cỏ xén bị ướt nhiều sẽ tạo ra sức ì quá mức cho giỏ và thêm trọng lượng không cần thiết vào máy, điều này làm tăng tải cho hệ thống máy (ví dụ: động cơ, hệ thống thủy lực và phanh).

Sau khi Vận hành

An toàn Sau Vận hành

Thông tin tổng quát về an toàn

- Gài phanh tay, tắt động cơ, rút chìa khóa và chờ mọi chuyển động dừng lại trước khi rời khỏi vị trí của người vận hành. Để máy nguội trước khi điều chỉnh, bảo dưỡng, vệ sinh hoặc cất giữ.
- Làm sạch cỏ và mảnh vụn khỏi dao xoắn và bộ phận truyền động để giúp ngăn ngừa hỏa hoạn. Làm sạch dầu hoặc nhiên liệu bị tràn.
- Ngắt nhiên liệu trong khi cất giữ hoặc vận chuyển máy.
- Nhả bộ phận truyền động khỏi bộ gá bất cứ khi nào bạn đang vận chuyển hoặc không sử dụng máy.
- Để máy nguội trước khi bảo quản máy trong buồng.
- Bảo trì và làm sạch (các) dây đai an toàn khi cần thiết.
- Không cất giữ máy hoặc bình chứa nhiên liệu ở nơi có lửa trần, tia lửa hoặc đèn đánh lửa, chẳng

hạn như trên máy nước nóng hoặc trên thiết bị khác.

An toàn Kéo

- Chỉ kéo bằng máy có cầu móc được thiết kế cho quy trình kéo. Không gắn thiết bị được kéo ngoại trừ tại điểm cầu móc.
- Tuân theo khuyến nghị của nhà sản xuất về giới hạn trọng lượng đối với thiết bị được kéo và kéo trên dốc. Trên đường dốc, trọng lượng của thiết bị được kéo có thể gây mất lực kéo và mất kiểm soát.
- Tuyệt đối không cho phép trẻ em hoặc những người khác ở trong hoặc trên thiết bị được kéo.
- Đi chậm và giúp tạo thêm khoảng cách để dừng khi kéo.

Kiểm tra và Làm sạch sau khi Cắt cỏ

Sau khi cắt cỏ, hãy rửa kỹ máy bằng ống mềm làm vườn không có mắt phun để áp suất nước dư không làm bẩn và làm hỏng phớt dầu và vòng bi. **Không rửa động cơ còn nóng hoặc các kết nối điện bằng nước.**

Quan trọng: **Không sử dụng nước lợ hoặc nước tuần hoàn để làm sạch máy.**

Quan trọng: **Không sử dụng thiết bị rửa chạy điện để rửa máy. Thiết bị rửa chạy điện có thể làm hỏng hệ thống điện, làm lỏng nhãn mác quan trọng, hoặc rửa trôi dầu mỡ cần thiết tại các điểm ma sát. Tránh sử dụng quá nhiều nước gần bảng điều khiển, động cơ và ắc quy.**

Quan trọng: **Không rửa máy khi động cơ đang chạy. Rửa máy khi động cơ đang hoạt động có thể dẫn đến làm hỏng động cơ bên trong.**

Sau khi vệ sinh máy, hãy thực hiện các bước sau:


- Kiểm tra máy xem có thể bị rò rỉ chất lỏng thủy lực, hư hỏng hoặc mài mòn các bộ phận thủy lực và cơ khí hay không.
- Kiểm tra độ sắc của các dao xoắn.
- Bôi trơn cụm trục phanh bằng dầu SAE 30 hoặc chất bôi trơn dạng xịt để tránh bị ăn mòn và giúp máy hoạt động theo ý muốn trong lần vận hành cắt tiếp theo.

Kéo Máy

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể kéo máy lên đến 0,4 km.

Quan trọng: **Không kéo máy nhanh hơn 3 đến 5 km/h để tránh làm hỏng hệ thống truyền động. Nếu bạn phải di chuyển máy hơn 0,4 km, hãy vận chuyển máy trên xe tải hoặc xe moóc.**

1. Xác định vị trí van rẽ nhánh trên máy bơm (Hình 25).



g400870

Hình 25


1. Van rẽ nhánh
2. Đáy của máy

2. Mở van rẽ nhánh bằng cách xoay van 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ.
3. Trước khi khởi động động cơ, siết chặt van rẽ nhánh và tạo mô-men xoắn của van đến 12 N·m.

   Quan trọng: **Không khởi động động cơ khi van rẽ nhánh đang mở.**

Vận chuyển Máy

- Cẩn thận khi chất hoặc dỡ máy vào xe moóc hoặc xe tải.
- Sử dụng dốc không có gờ để chất máy vào xe moóc hoặc xe tải.
- Buộc chặt máy xuống bằng dây đeo, dây xích, dây cáp hoặc dây thừng. Cả dây đeo phía trước và phía sau đều phải hướng xuống dưới và hướng ra ngoài máy.



g606631

Hình 26

Bảo trì

⚠ THẬN TRỌNG

Không bảo trì máy đúng cách có thể dẫn đến hỏng hệ thống máy sớm và gây hại cho bạn hoặc những người xung quanh.

Đảm bảo máy luôn được bảo trì đầy đủ và trong trạng thái hoạt động tốt theo khuyến nghị của hướng dẫn này.

Lưu ý: Xác định các mặt bên trái và bên phải của máy từ vị trí hoạt động bình thường.

Lưu ý: Tải xuống bản sao miễn phí của sơ đồ phần điện hoặc thủy lực bằng cách truy cập www.Toro.com và tìm kiếm máy của bạn từ liên kết Hướng dẫn sử dụng trên trang chủ.

Quan trọng: **Tham khảo hướng dẫn sử dụng động cơ để biết thêm các quy trình bảo trì.**

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn để chìa khóa trong công tắc khóa điện, ai đó có thể vô tình khởi động động cơ và gây thương tích nghiêm trọng cho bạn hoặc những người xung quanh.

Rút chìa khóa khỏi khóa điện trước khi bạn thực hiện bất kỳ công tác bảo trì nào.

An toàn Bảo trì

- Trước khi bạn rời khỏi vị trí của người vận hành, hãy thực hiện các bước sau:
  - Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
  - Tắt (các) dao xoắn.
  - Gài phanh tay.
  - Tắt động cơ và rút chìa khóa.
  - Chờ cho tất cả chuyển động dừng lại.
- Để các bộ phận của máy nguội trước khi tiến hành bảo trì.
- Nếu có thể, không thực hiện bảo trì trong khi động cơ đang chạy. Không lại gần các bộ phận đang chuyển động.
- Nâng đỡ máy bằng con đội kê bất cứ khi nào bạn làm việc dưới máy.
- Hãy cẩn thận nhả áp lực của các bộ phận có năng lượng dự trữ.
- Duy trì tất cả các bộ phận của máy ở tình trạng hoạt động tốt và cố định chặt tất cả phần cứng.
- Hãy thay tất cả các nhãn mác bị mòn hoặc bị hỏng.
- Để đảm bảo máy hoạt động an toàn, tối ưu, chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế chính hãng của Toro. Các phụ tùng thay thế của các nhà sản xuất khác có thể gây nguy hiểm và việc sử dụng chúng có thể làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm.

(Các) Lịch trình Bảo trì Khuyến nghị

Khoảng thời gian Dịch vụ Bảo trì	Quy trình Bảo trì
Sau giờ đầu tiên	• Tạo mômen xoắn cho đai ốc trục bánh xe. • Xoay mô-men xoắn của đai ốc bánh xe.
Sau 8 giờ đầu tiên	• Kiểm tra độ căng của dây đai máy dao điện.
Sau 10 giờ đầu tiên	• Tạo mômen xoắn cho đai ốc trục bánh xe. • Xoay mô-men xoắn của đai ốc bánh xe.
Sau 50 giờ đầu tiên	• Thay dầu động cơ và bộ lọc.
Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày	• Kiểm tra (các) dây đai an toàn xem có bị mòn, bị đứt và bị hư hỏng khác không. Thay (các) dây đai an toàn nếu bất kỳ bộ phận nào không hoạt động bình thường. • Kiểm tra hệ thống khóa liên động an toàn • Kiểm tra và dọn dẹp sau khi cắt cỏ. • Kiểm tra dầu động cơ. • Xả nước từ bộ lọc nhiên liệu. • Kiểm tra áp suất lốp. • Làm sạch màn tản nhiệt. Làm sạch hàng giờ nếu hiện trạng có quá nhiều bụi và bẩn. • Kiểm tra mức dung dịch làm mát động cơ. • Kiểm tra mức chất lỏng thủy lực. • Kiểm tra đường dẫn và ống mềm thủy lực. • Kiểm tra điểm tiếp xúc của guồng xoắn với dao bụng.
50 giờ một lần	• Bôi mỡ cho máy. (Ngoài ra, hãy bôi mỡ sau mỗi lần rửa máy.)
100 giờ một lần	• Thay dầu động cơ và bộ lọc.
200 giờ một lần	• Bảo dưỡng bộ lọc khí (phải thường xuyên hơn khi điều kiện vận hành có quá nhiều bụi hoặc bẩn). • Tạo mômen xoắn cho đai ốc trục bánh xe. • Xoay mô-men xoắn của đai ốc bánh xe.
500 giờ một lần	• Thay bộ lọc nhiên liệu.
800 giờ một lần	• Nếu bạn không sử dụng chất lỏng thủy lực được khuyến nghị hoặc đã từng đổ đầy chất lỏng thay thế vào bình chứa, hãy thay chất lỏng thủy lực, bộ lọc và ống thông hơi bình.
1.000 giờ một lần	• Nếu bạn đang sử dụng chất lỏng thủy lực được khuyến nghị, hãy thay bộ lọc chất lỏng thủy lực.
2.000 giờ một lần	• Nếu bạn đang sử dụng chất lỏng thủy lực được khuyến nghị, hãy thay chất lỏng thủy lực.
Hàng năm	• Đánh bóng phanh.
2 năm một lần	• Kiểm tra đường dẫn nhiên liệu và kết nối.

Danh sách Kiểm tra Bảo trì Hàng ngày

Sao chép trang này để sử dụng thường xuyên.

Mục Kiểm tra Bảo trì	Trong tuần:						
	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy	Chủ Nhật
Kiểm tra hoạt động của khóa liên động an toàn.							
Kiểm tra hoạt động của thiết bị							
Kiểm tra hoạt động của phanh.							
Kiểm tra bộ lọc nhiên liệu/bình tách nước.							
Kiểm tra mức nhiên liệu.							
Kiểm tra mức dầu động cơ.							
Kiểm tra mức chất lỏng thủy lực.							
Làm sạch màn và bộ tản nhiệt.							
Kiểm tra bộ lọc khí.							
Kiểm tra bất kỳ tiếng ồn bất thường nào của động cơ.							
Kiểm tra điều chỉnh từ guồng xoắn đến dao bụng.							
Kiểm tra các ống mềm thủy lực xem có bị hư hỏng không.							
Kiểm tra rò rỉ chất lỏng.							
Kiểm tra áp suất lốp.							
Kiểm tra điều chỉnh độ cao cắt.							
Bôi trơn tất cả núm tra mỡ.[1]							
Bôi trơn liên kết lực kéo và phanh.							
Sơn lại lớp sơn đã bị hỏng.							
1. Ngay sau mỗi lần rửa, bất kể khoảng cách thời gian được liệt kê.							

Ký hiệu Khu vực Cần Quan tâm

Người thực hiện kiểm tra:		
Mục	**Ngày**	**Thông tin**

Quy trình Trước Bảo trì

Chuẩn bị Máy để Bảo trì

1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
2. Hạ dao xoắn.
3. Gài phanh tay.
4. Tắt động cơ.
5. Rút chìa khóa.
6. Chờ cho tất cả các bộ phận đang chuyển động dừng lại.

Bôi trơn


Bôi mỡ cho Máy

Khoảng thời gian Dịch vụ: 50 giờ một lần (Ngoài ra, hãy bôi mỡ sau mỗi lần rửa máy.)

Máy có các núm tra mỡ phải được bôi trơn thường xuyên bằng mỡ đa dụng số 2 có chứa lithium. Nếu máy đang được vận hành trong điều kiện bình thường, hãy bôi trơn tất cả vòng bi và ống lót **sau mỗi** 50 giờ vận hành. Bôi trơn núm ngay sau mỗi lần rửa bất kể khoảng cách thời gian quy định.

Các vòng bi và ống lót sau đây của máy phải được bôi trơn:


- Trục bánh sau (1) (Hình 27)



g008439

Hình 27


- Vòng bi bánh xe đúc (1) (Hình 27)
- Xilanh lái (2) (Hình 27)
- Tay đòn nâng (3) (Hình 28)



g008440


Hình 28

- Trục bàn đạp kéo (1) (Hình 29)



Hình 29

- Trục khung vận chuyển (3) (Hình 30)



Hình 30

1. Chùi sạch núm bôi mỡ để các chất lạ không bị ép vào trong vòng bi hoặc ống lót.
2. Bơm mỡ vào vòng bi hoặc ống lót.
3. Lau sạch chất bôi trơn dư thừa.
4. Bôi mỡ vào các lỗ trục của mô-tơ guồng xoắn và tay đòn nâng khi đã tháo dao xoắn để bảo dưỡng.
5. Bôi vài giọt dầu động cơ SAE 30 hoặc phun chất bôi trơn (WD 40) vào các điểm trục hàng ngày sau khi rửa.

Lưu ý: Tham khảo các yêu cầu bôi trơn của mỗi dao xoắn trong *Hướng dẫn Vận hành* Dao xoắn.

Bảo trì Động cơ

An toàn Động cơ


- Tắt động cơ trước khi kiểm tra dầu hoặc đổ thêm dầu vào cacte.
- Không thay đổi tốc độ bộ điều khiển hoặc chạy quá tốc độ của động cơ.

Bảo dưỡng Bộ lọc Khí

Khoảng thời gian Dịch vụ: 200 giờ một lần—Bảo dưỡng bộ lọc khí (phải thường xuyên hơn khi điều kiện vận hành có quá nhiều bụi hoặc bẩn).

- Kiểm tra thân bộ lọc khí xem có hư hỏng có thể gây ra rò rỉ khí không; thay nếu bị hư hỏng. Kiểm tra toàn bộ hệ thống nạp xem có bị rò rỉ, hư hỏng hoặc lỏng kẹp ống mềm không.
- Thay bộ lọc khí trước khi cần thiết sẽ làm tăng khả năng bụi bẩn xâm nhập vào động cơ sau khi tháo bộ lọc.
- Đảm bảo nắp được đặt đúng vị trí và bịt kín với thân bộ lọc khí.

1. Nhả các chốt siết chặt nắp bộ lọc khí vào thân bộ lọc khí (Hình 31).



Hình 31

1. Chốt của bộ lọc khí
2. Nắp chắn bụi
3. Bộ lọc
4. Van xả

2. Tháo nắp khỏi thân bộ lọc khí.
3. Trước khi tháo bộ lọc, sử dụng khí có áp suất thấp (2,75 bar, sạch và khô) để giúp loại bỏ mảnh vụn tích tụ nhiều nằm giữa bên ngoài bộ lọc sơ cấp và bầu lọc. Quá trình làm sạch này ngăn các mảnh vụn lọt vào cửa nạp khi bạn tháo bộ lọc sơ cấp.

Quan trọng: **Tránh sử dụng khí áp suất cao vì có thể đẩy bụi bẩn qua bộ lọc vào đường nạp.**

4. Tháo và thay bộ lọc sơ cấp như sau:

   Quan trọng: **Không làm sạch bộ phận đã qua sử dụng.**

   A. Kiểm tra bộ lọc mới xem có bị hư hỏng khi vận chuyển không; **không sử dụng bộ phận bị hỏng.**

   B. Cẩn thận kéo bộ lọc cũ ra khỏi thân bộ lọc, sau đó loại bỏ bộ phận này.

   C. Lắp bộ lọc mới bằng cách tạo áp lực lên vành ngoài của bộ phận để đặt vào trong bầu lọc, kiểm tra đầu bịt kín của bộ lọc và thân.

      Quan trọng: **Không tạo áp lực lên tâm mềm của bộ lọc.**

5. Làm sạch cổng đẩy bụi bẩn nằm trong nắp có thể tháo rời. Tháo van xả cao su ra khỏi nắp, làm sạch khoang và thay van xả.
6. Lắp nắp hướng van xả cao su ở vị trí hướng xuống dưới — ở vị trí khoảng 5 giờ đến 7 giờ khi nhìn từ phía đầu cuối.
7. Đảm bảo chốt đã siết chặt nắp vào thân (Hình 31).

Bảo dưỡng Dầu Động cơ

Động cơ được vận chuyển với 3,7 L (với bộ lọc) dầu trong cacte; tuy nhiên, bạn phải kiểm tra mức dầu trước và sau khi khởi động động cơ lần đầu tiên.

Thông số kỹ thuật của Dầu Động cơ

Sử dụng dầu động cơ chất lượng cao đáp ứng các thông số kỹ thuật sau:

- Mức Phân loại API Bắt buộc: CH-4, CI-4 trở lên.
- Dầu ưu tiên: SAE 10W-30
- Dầu thay thế: SAE 15W-40

Dầu Động cơ Cao cấp Toro được cung cấp từ nhà phân phối của bạn với độ nhớt 10W-30. Xem số bộ phận trong danh mục bộ phận.

Kiểm tra Dầu Động cơ

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày

⚠ THẬN TRỌNG

Động cơ có thể trở nên cực kỳ nóng trong quá trình vận hành bình thường.


Hãy để động cơ nguội xuống trước khi kiểm tra dầu hoặc thực hiện bất kỳ công việc bảo trì nào đối với động cơ.

1. Chuẩn bị máy để bảo trì.
2. Tháo que thăm và lau bằng giẻ sạch.
3. Lắp que thăm vào ống chứa que thăm.
4. Rút que thăm ra khỏi ống và kiểm tra mức dầu.
5. Nếu mức dầu thấp, hãy tháo nắp bình nạp ra khỏi nắp van và đổ thêm dầu vào động cơ thông qua cổ bình nạp cho đến khi mức dầu nằm giữa các vạch trên que thăm.

   Đổ thêm dầu từ từ và thường xuyên kiểm tra mức dầu trong quá trình này.

   Quan trọng: **Không đổ tràn dầu ra khỏi động cơ.**

6. Lắp nắp bình nạp và que thăm.




g029301

Hình 32

Thay Dầu Động cơ và Bộ lọc

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau 50 giờ đầu tiên
100 giờ một lần

1. Tháo nút xả (Hình 33) và để dầu chảy vào đĩa dầu. Khi dầu ngừng chảy, lắp nút xả vào.



Hình 33

1. Nút xả
2. Bộ lọc dầu


2. Tháo bộ lọc dầu. Bôi một lớp mỏng dầu sạch lên miếng đệm bộ lọc mới.
3. Vặn bộ lọc vào bằng tay cho đến khi miếng đệm tiếp xúc với đầu nối bộ lọc, sau đó siết chặt thêm ½ đến ¾ vòng. **Không siết quá chặt**.
4. Đổ thêm dầu vào cacte; tham khảo Thay Dầu Động cơ và Bộ lọc (trang 35).
5. Thải bỏ dầu đã sử dụng và bộ lọc đúng cách.

Bảo trì Hệ thống Nhiên liệu

Xả Nước từ Bộ lọc Nhiên liệu

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày

1. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng và tắt động cơ.
2. Đặt đĩa dầu dưới bộ lọc nhiên liệu.
3. Mở nút xả trên bộ lọc nhiên liệu khoảng một vòng và xả toàn bộ nước tích tụ (Hình 34).



Hình 34

1. Bộ lọc nhiên liệu


4. Siết chặt nút sau khi xả.

   Lưu ý: Vì nước tích tụ sẽ được trộn với nhiên liệu diesel, hãy xả bộ lọc nhiên liệu vào bình chứa thích hợp và thải bỏ đúng cách.

Thay Bộ lọc Nhiên liệu

Khoảng thời gian Dịch vụ: 500 giờ một lần


1. Đóng van ngắt xăng (Hình 35) bên dưới bình nhiên liệu.



Hình 35

1. Van ngắt xăng

2. Làm sạch khu vực lắp bầu lọc.
3. Đặt đĩa dầu dưới bộ lọc nhiên liệu.
4. Mở nút xả bộ lọc và van thở (Hình 36).



Hình 36

1. Van thở
2. Bộ lọc nhiên liệu
3. Nút xả bộ lọc

5. Tháo bầu lọc và làm sạch bề mặt lắp.
6. Bôi trơn miếng đệm trên bầu lọc bằng dầu sạch.
7. Lắp bầu lọc bằng tay cho đến khi miếng đệm tiếp xúc với bề mặt lắp, sau đó xoay thêm ½ vòng.
8. Siết chặt nút xả ở đáy bầu lọc và mở van ngắt nhiên liệu.
9. Thải bỏ nhiên liệu và bộ lọc theo quy định của địa phương.

Kiểm tra Đường dẫn Nhiên liệu và Kết nối.

Khoảng thời gian Dịch vụ: 2 năm một lần

Kiểm tra đường dẫn nhiên liệu xem có bị xuống cấp, hư hỏng hoặc kết nối bị lỏng hay không.

Bảo trì Hệ thống Điện


Hệ thống Điện An toàn

- Ngắt kết nối ắc quy trước khi sửa chữa máy. Ngắt kết nối cực âm trước tiên và ngắt kết nối cực dương cuối cùng. Kết nối cực dương trước tiên và kết nối cực âm cuối cùng.
- Sạc ắc quy ở khu vực thoáng, thông gió tốt, tránh xa lửa và tia lửa. Rút phích cắm bộ sạc trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối ắc quy. Mặc quần áo bảo hộ và sử dụng các dụng cụ cách điện.

Tiếp cận Ắc quy

Ắc quy nằm bên dưới nắp ở phía bên trái của ghế người vận hành (Hình 37).

Tháo vít (Hình 37), vòng đệm và đai ốc để tháo nắp ra. Sau khi tiếp cận ắc quy, hãy sử dụng phụ kiện để siết chặt nắp vào máy.



Hình 37

1. Vít
2. Nắp

Ngắt kết nối Ắc quy

⚠ CẢNH BÁO

Các cực ắc quy hoặc dụng cụ kim loại có thể bị đoản mạch cho các bộ phận kim loại, gây ra tia lửa. Tia lửa có thể gây nổ khí bình ắc quy, gây thương tích cá nhân.


- **Khi tháo hoặc lắp ắc quy, không để các cực ắc quy chạm vào bất kỳ bộ phận kim loại nào của máy.**
- **Không để các dụng cụ kim loại bị đoản mạch giữa các cực ắc quy và các bộ phận kim loại của máy.**

⚠ CẢNH BÁO

Nếu định tuyến cáp ắc quy không chính xác có thể làm hỏng máy và dây cáp gây ra tia lửa. Tia lửa có thể gây nổ khí bình ắc quy, gây thương tích cá nhân.

Luôn ngắt kết nối cáp âm (màu đen) của ắc quy trước khi ngắt kết nối cáp dương (màu đỏ).

1. Tiếp cận ắc quy; tham khảo Tiếp cận Ắc quy (trang 38).
2. Tháo cáp âm của ắc quy ra khỏi cọc pin (Hình 38).



Hình 38

1. Cáp âm của ắc quy
2. Cáp dương của ắc quy

3. Nâng vật cách điện và tháo cáp dương của ắc quy ra khỏi cọc ắc quy (Hình 38).


Kết nối ắc quy

⚠ CẢNH BÁO

Nếu định tuyến cáp ắc quy không chính xác có thể làm hỏng máy và dây cáp gây ra tia lửa. Tia lửa có thể gây nổ khí bình ắc quy, gây thương tích cá nhân.

Luôn kết nối cáp dương (màu đỏ) của ắc quy trước khi kết nối cáp âm (màu đen).

1. Tiếp cận ắc quy; tham khảo Tiếp cận Ắc quy (trang 38).
2. Kết nối cáp dương với ắc quy và siết chặt đai ốc kẹp ắc quy (Hình 39).



Hình 39

1. Cáp dương của ắc quy
2. Cáp âm của ắc quy

3. Kết nối cáp âm với ắc quy và siết chặt đai ốc kẹp ắc quy (Hình 39).

Sạc Ắc quy

⚠ CẢNH BÁO

Các cực ắc quy hoặc dụng cụ kim loại có thể bị đoản mạch cho các bộ phận kim loại của máy, gây ra tia lửa. Tia lửa có thể gây nổ khí bình ắc quy, gây thương tích cá nhân.

- **Khi tháo hoặc lắp ắc quy, không để các cực ắc quy chạm vào bất kỳ bộ phận kim loại nào của máy.**
- **Không để các dụng cụ kim loại bị đoản mạch giữa các cực ắc quy và các bộ phận kim loại của máy.**

1. Ngắt kết nối ắc quy; tham khảo Ngắt kết nối Ắc quy (trang 38).
2. Tháo các chốt hãm siết chặt ắc quy vào khay và nâng ắc quy ra.
3. Kết nối bộ sạc ắc quy từ 2 đến 4 A với các cọc ắc quy. Sạc ắc quy ít nhất trong 2 giờ ở 4 A hoặc ít nhất trong 4 giờ ở 2 A cho đến khi trọng lượng riêng là 1,250 hoặc cao hơn và nhiệt độ ít nhất là 16 °C và tất cả các phần tử ắc quy tự do tách khí.

⚠ CẢNH BÁO

Sạc ắc quy có giải phóng khí có thể gây nổ.

Không bao giờ hút thuốc gần ắc quy và giữ tia lửa và ngọn lửa tránh xa ắc quy.

Quan trọng: **Nếu không sạc ắc quy tối thiểu trong thời gian quy định ở trên, bạn có thể làm giảm tuổi thọ của ắc quy.**

4. Khi sạc xong ắc quy, phải ngắt kết nối bộ sạc khỏi ổ cắm điện và các cọc ắc quy.
5. Đặt ắc quy lên khay ắc quy và siết chặt bằng các kẹp ắc quy và chốt hãm đã tháo ra trước đó.
6. Kết nối ắc quy; tham khảo Kết nối ắc quy (trang 39).


⚠ CẢNH BÁO

Định tuyến cáp ắc quy không chính xác có thể làm hỏng máy kéo và dây cáp, gây ra tia lửa. Tia lửa có thể gây nổ khí bình ắc quy, gây thương tích cá nhân.

Luôn kết nối cáp dương (màu đỏ) của ắc quy trước khi kết nối cáp âm (màu đen).

Xác định Vị trí Cầu chì

Các cầu chì trong hệ thống điện của máy được đặt dưới ghế (Hình 40).



Hình 40

1. Cầu chì— 10 A
2. Cầu chì — 15 A

Bảo trì Hệ thống Truyền động

Kiểm tra Áp suất Lốp

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày

Thay đổi áp suất lốp cho các bánh trước, tùy thuộc vào điều kiện sân cỏ, từ tối thiểu 0,55 bar đến tối đa 0,83 bar.

Thay đổi áp suất lốp cho các bánh sau từ tối thiểu 0,55 bar đến tối đa 1,03 bar.

Kiểm tra mô-men xoắn của đai ốc trục của bánh xe trước

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau giờ đầu tiên

Sau 10 giờ đầu tiên

200 giờ một lần

Thông số kỹ thuật mô-men xoắn của đai ốc trục bánh xe: 420 đến 461 N·m (310 đến 340 ft-lb)

Kiểm tra Mô-men xoắn của Đai ốc Bánh xe

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau giờ đầu tiên

Sau 10 giờ đầu tiên

200 giờ một lần

⚠ CẢNH BÁO

Không duy trì mô-men xoắn phù hợp của đai ốc bánh xe có thể gây thương tích cá nhân.

Phải xoắn của đai ốc bánh xe đến mô-men quy định trong những khoảng thời gian quy định.

Thông số kỹ thuật mô-men xoắn của đai ốc bánh xe: từ 95 đến 122 N·m


Lưu ý: Để đảm bảo phân phối đồng đều, tạo mô-men xoắn của đai ốc bánh xe theo mô hình X.

Điều chỉnh Bộ phận truyền động cho Vị trí Số Mo

Nếu máy bị rung rinh khi bàn đạp điều khiển lực kéo ở vị trí Số Mo, hãy điều chỉnh cơ cấu quay về vị trí số Mo.

1. Đảm bảo van rẽ nhánh đã được đóng.
2. Nâng máy và đỡ máy tại khung sao cho 1 trong các bánh trước rời khỏi sàn.

   Lưu ý: Nếu máy được trang bị Bộ Truyền động 3 Bánh, đồng thời nâng và chặn bánh sau.
3. Khởi động động cơ, di chuyển van tiết lưu đến vị trí CHẬM và đảm bảo bánh trước đã rời khỏi sàn không tiếp tục xoay.
4. Nếu bánh xe đang xoay, hãy tắt động cơ và thực hiện như sau:
   A. Nới lỏng đai ốc siết chặt thanh lệch tâm vào mặt trên bơm thủy tĩnh.



Hình 41

   B. Di chuyển cần điều khiển chức năng đến vị trí TRUNG LẬP và van tiết lưu đến vị trí CHẬM.
   C. Khởi động động cơ.
   D. Xoay thanh lệch tâm cho đến khi không xảy ra hiện tượng rung rinh theo cả một trong hai hướng.
   E. Khi bánh xe ngừng xoay, siết chặt đai ốc khóa thanh lệch tâm và điều chỉnh. Xác minh điều chỉnh bằng cần tiết lưu ở vị trí CHẬM và NHANH.


      Lưu ý: Nếu bánh xe vẫn quay khi thanh lệch tâm ở mức điều chỉnh lớn nhất, hãy liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn hoặc tham khảo *Hướng dẫn sử dụng dịch vụ* để điều chỉnh thêm.

Điều chỉnh Tốc độ Vận chuyển

Đạt được Tốc độ Vận chuyển Tối đa

Bàn đạp kéo được điều chỉnh cho tốc độ vận chuyển tối đa, nhưng bạn có thể cần phải điều chỉnh nếu bàn đạp đạt đến hành trình tối đa trước khi tiếp xúc với nút dừng bàn đạp, hoặc nếu bạn muốn giảm tốc độ vận chuyển.

Để đạt được tốc độ vận chuyển tối đa, hãy đặt cần điều khiển chức năng ở vị trí VẬN CHUYỂN và nhấn bàn đạp kéo xuống. Nếu bàn đạp tiếp xúc với nút dừng (Hình 42) trước khi bạn cảm thấy dây cáp bị căng, hãy thực hiện quy trình điều chỉnh sau:



Hình 42

1. Nút dừng bàn đạp

1. Đặt cần điều khiển chức năng ở vị trí VẬN CHUYỂN và nới lỏng êcu hãm để siết chặt nút dừng bàn đạp vào tấm sàn (Hình 42).
2. Siết chặt nút dừng bàn đạp cho đến khi không tiếp xúc với bàn đạp kéo.
3. Tiếp tục đặt tải trọng nhẹ lên bàn đạp vận chuyển và điều chỉnh nút dừng bàn đạp để tiếp xúc với cần bàn đạp và siết chặt các đai ốc.

   Quan trọng: **Đảm bảo lực căng trên cáp không quá mức, nếu không sẽ làm giảm tuổi thọ của cáp.**


Giảm Tốc độ Vận chuyển

1. Nhấn bàn đạp kéo xuống và nới lỏng êcu hãm siết chặt nút dừng bàn đạp vào tấm sàn.
2. Nới lỏng nút dừng bàn đạp cho đến khi bạn đạt được tốc độ vận chuyển mong muốn.
3. Siết chặt êcu hãm cố định nút dừng bàn đạp.

Điều chỉnh Tốc độ Cắt cỏ

Máy được điều chỉnh tại nhà máy, nhưng tốc độ có thể thay đổi được nếu muốn.

1. Nới lỏng đai ốc hãm trên bu lông ngõng trục (Hình 43).
2. Nới lỏng đai ốc siết chặt khung khóa và cắt trên trục bàn đạp.



Hình 43

1. Đai ốc hãm
2. Đai ốc
3. Bu lông ngõng trục

3. Xoay bu lông ngõng trục theo chiều kim đồng hồ để giảm tốc độ cắt và ngược chiều kim đồng hồ để tăng tốc độ cắt.
4. Siết chặt đai ốc hãm trên bu lông ngõng trục và đai ốc trên trục bàn đạp để khóa điều chỉnh (Hình 43). Kiểm tra điều chỉnh và điều chỉnh theo yêu cầu.

Bảo trì Hệ thống Làm mát

Hệ thống Làm mát An toàn


- Nuốt phải dung dịch làm mát động cơ có thể gây ngộ độc; để tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.
- Xả dung dịch làm mát nóng, có áp suất hoặc chạm vào bộ tản nhiệt nóng và các bộ phận xung quanh có thể gây bỏng nghiêm trọng.
  - Luôn để động cơ nguội ít nhất 15 phút trước khi tháo nắp bộ tản nhiệt.
  - Dùng giẻ lau khi mở nắp bộ tản nhiệt và mở nắp từ từ để hơi nước thoát ra ngoài.

Làm sạch Màn Tản nhiệt

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày Làm sạch hàng giờ nếu hiện trạng có quá nhiều bụi và bẩn.

Để tránh hệ thống quá nóng, phải giữ cho màn tản nhiệt và bộ tản nhiệt luôn sạch sẽ. Kiểm tra và làm sạch màn và bộ tản nhiệt hàng ngày hoặc hàng giờ, nếu cần. Làm sạch các bộ phận này thường xuyên hơn trong điều kiện bụi bẩn.

1. Tháo màn tản nhiệt (Hình 44).
2. Làm việc từ phía quạt của bộ tản nhiệt, thổi bộ tản nhiệt bằng khí nén.



Hình 44

1. Màn tản nhiệt
2. Bộ tản nhiệt

3. Làm sạch màn và lắp màn.

Kiểm tra Mức dung dịch làm mát Động cơ

Dung tích của hệ thống làm mát là khoảng 3,2 L.

Đổ đầy hệ thống làm mát bằng dung dịch 50/50 nước và chất chống đông ethylene glycol vĩnh viễn. Kiểm tra mức chất làm mát khi bắt đầu mỗi ngày trước khi khởi động động cơ.


⚠ THẬN TRỌNG

Nếu động cơ đang chạy, dung dịch làm mát đang nóng có áp suất có thể thoát ra ngoài và gây bỏng.

- **Không mở nắp bộ tản nhiệt khi động cơ đang chạy.**
- **Dùng giẻ lau khi mở nắp bộ tản nhiệt và mở nắp từ từ để hơi nước thoát ra ngoài.**

1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
2. Kiểm tra mức dung dịch làm mát (Hình 45).

   Nó phải nằm giữa các vạch trên bình dự trữ khi động cơ nguội.



g008427

Hình 45

1. Bình dự trữ

3. Nếu chất làm mát ở mức thấp, hãy tháo nắp bình dự trữ và đổ thêm hỗn hợp 50/50 nước và chất chống đông ethylene glycol vĩnh viễn. **Đừng đổ quá đầy.**
4. Lắp nắp bình dự trữ.

Bảo trì Phanh

Đánh bóng Phanh

Khoảng thời gian Dịch vụ: Hàng năm

Nhấn phanh mạnh và điều khiển máy ở tốc độ cắt cỏ cho đến khi phanh nóng, biểu hiện bằng mùi của chúng. Bạn có thể cần điều chỉnh phanh sau khoảng thời gian chạy rà; tham khảo Điều chỉnh Phanh (trang 44).

Điều chỉnh Phanh

Thanh điều chỉnh phanh được đặt ở mỗi bên của máy để bạn có thể điều chỉnh phanh giống nhau.


1. Trong khi di chuyển về phía trước ở tốc độ vận chuyển, hãy nhấn bàn đạp phanh; cả hai bánh xe phải khóa đều nhau.

⚠ THẬN TRỌNG

Việc kiểm tra phanh ở khu vực kín có mặt những người khác có thể gây thương tích.

Luôn luôn kiểm tra phanh trong khu vực rộng rãi, có không gian mở, bằng phẳng, không có người và vật cản trước và sau khi điều chỉnh.

2. Nếu phanh không khóa đều nhau, hãy điều chỉnh phanh như sau:
   A. Ngắt kết nối thanh điều chỉnh phanh bằng cách tháo chốt kẹp ghim và chốt kẹp hình chữ U (Hình 46).



Hình 46

1. Chốt kẹp hình chữ U và chốt kẹp ghim
2. Đai ốc hãm
3. Kẹp hình chữ U
4. Trục phanh

   B. Nới lỏng đai ốc hãm và điều chỉnh kẹp hình chữ U cho phù hợp (Hình 46).
   C. Lắp kẹp hình chữ U vào trục phanh (Hình 46).
   D. Kiểm tra khoảng di chuyển tự do của bàn đạp phanh. Cần phải có khoảng di chuyển từ 13 đến 26 mm trước khi guốc phanh tiếp xúc với tang phanh. Hãy điều chỉnh nếu cần để đạt thiết lập này.
   E. Trong khi di chuyển về phía trước ở tốc độ vận chuyển, hãy nhấn bàn đạp phanh; cả hai phanh phải khóa đều nhau. Điều chỉnh phanh nếu cần thiết.

Quan trọng: **Đánh bóng hệ thống phanh hàng năm; tham khảo mục Đánh bóng Phanh (trang 43).**


Bảo trì Đai

Điều chỉnh Dây đai Máy dao điện

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau 8 giờ đầu tiên

Đảm bảo dây đai được căng đúng cách để đảm bảo máy hoạt động tốt và tránh bị hao mòn không cần thiết.

1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng, tắt động cơ, gài phanh tay, rút chìa khóa và chờ cho tất cả các bộ phận đang chuyển động dừng lại.
2. Nhấn ngón tay cái một lực vừa phải lên dây đai giữa các ròng rọc (10 kg). Dây đai phải lệch từ 7 đến 9 mm. Nếu không, hãy hoàn tất quy trình sau để điều chỉnh độ căng của dây đai:



Hình 47

1. Dây đai máy dao điện — tạo áp lực tại đây
2. Máy dao điện
3. Điều chỉnh dây đeo

   A. Nới lỏng các bu lông siết chặt máy dao điện vào động cơ và điều chỉnh dây đeo.
   B. Kiểm tra dây đai xem có bị mòn hoặc hư hỏng hay không và thay thế nếu dây đai bị mòn.
   C. Sử dụng cần đặt giữa máy dao điện và khối động cơ, kéo máy dao điện ra để đạt được độ căng dây đai chính xác và siết chặt các bu lông.


Bảo trì Hệ thống Điều khiển

Điều chỉnh việc Nâng/Thả dao xoắn

Mạch nâng/thả dao xoắn đi kèm với một van điều khiển lưu lượng (Hình 48). Van này được thiết lập trước tại nhà máy ở khoảng 3 vòng mở, nhưng có thể bạn sẽ cần điều chỉnh lại để cân bằng với sự khác biệt về nhiệt độ chất lỏng thủy lực, tốc độ cắt cỏ, v.v.

Lưu ý: Để chất lỏng thủy lực đạt đến nhiệt độ vận hành tối đa trước khi điều chỉnh van điều khiển lưu lượng.

1. Nâng ghế lên và xác định vị trí của van điều khiển lưu lượng cho khung kéo trung tâm (Hình 48) nằm tại mặt bên của cổ góp thuỷ lực.



Hình 48

1. Van điều khiển lưu lượng

2. Nới lỏng đai ốc hãm trên núm điều chỉnh trên van điều khiển lưu lượng.
3. Xoay núm ngược chiều kim đồng hồ nếu dao xoắn trung tâm được thả quá muộn hoặc theo chiều kim đồng hồ nếu dao xoắn trung tâm được thả quá sớm. Bạn không cần xoay núm nhiều hơn **1/32 đến 1/16 vòng**.
4. Kiểm tra việc điều chỉnh và lặp lại bước 3 nếu cần; khi đã hoàn tất, hãy siết chặt đai ốc hãm.

Bảo trì Hệ thống Thủy lực

An toàn Hệ thống Thủy lực

- Tìm kiếm dịch vụ chăm sóc y tế ngay lập tức nếu bị tiêm chất lỏng vào da. Chất lỏng bị tiêm phải được bác sĩ phẫu thuật loại bỏ trong vòng vài giờ.
- Đảm bảo tất cả các ống mềm và đường dẫn chất lỏng thủy lực ở tình trạng tốt và tất cả các kết nối và đầu nối thủy lực đều được siết chặt trước khi tạo áp lực lên hệ thống thủy lực.
- Giữ cơ thể và tay tránh khỏi vị trí rò rỉ qua lỗ chốt hoặc mắt phun phun ra chất lỏng thủy lực áp suất cao.
- Sử dụng bìa cứng hoặc giấy để tìm vị trí rò rỉ thủy lực.
- Giảm áp suất trong hệ thống thủy lực một cách an toàn trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào trên hệ thống thủy lực.

Bảo dưỡng Chất lỏng Thủy lực

Quan trọng: **Bất kể loại chất lỏng thủy lực nào được sử dụng, bất kỳ bộ kéo nào được sử dụng ngoài khu vực green, cắt dọc, hoặc được sử dụng trong môi trường nhiệt độ xung quanh trên 29 °C đều phải lắp đặt Bộ Làm mát Dầu; tham khảo 8 Lắp Bộ làm mát Dầu (trang 13).**

Thông số kỹ thuật của Chất lỏng Thủy lực

Bình chứa được đổ đầy tại nhà máy bằng chất lỏng thủy lực chất lượng cao. Kiểm tra mức chất lỏng thủy lực trước khi bạn khởi động động cơ lần đầu tiên và hàng ngày sau đó; tham khảo Kiểm tra Mức Chất lỏng Thủy lực (trang 46).

Chất lỏng thủy lực được khuyến nghị: Chất lỏng Thủy lực có Thời hạn Sử dụng Lâu dài Toro PX; có sẵn trong thùng 19 L hoặc tang 208 L.

Lưu ý: Máy sử dụng chất lỏng thay thế được khuyến nghị sẽ yêu cầu thay đổi chất lỏng và bộ lọc ít thường xuyên hơn.

Chất lỏng thủy lực thay thế: Nếu không có sẵn Chất lỏng Thủy lực Toro PX có Thời hạn Sử dụng Lâu dài , bạn có thể sử dụng một chất lỏng thủy lực thông thường khác chứa dầu mỏ, có thông số kỹ thuật nằm trong phạm vi được quy định cho tất cả các tính chất vật liệu sau đây và đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp. Không sử dụng chất lỏng tổng hợp. Tham

khảo ý kiến của nhà phân phối chất bôi trơn của bạn để xác định sản phẩm ưng ý.

Lưu ý: Toro không chịu trách nhiệm về thiệt hại do thay thế không đúng cách, vì vậy chỉ sử dụng sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín và luôn hỗ trợ để đảm bảo cho khuyến nghị của họ.

Chất lỏng Thủy lực Chống mài mòn có Chỉ số Độ nhớt Cao/Điểm Đông tụ Thấp, ISO VG 46


Tính chất Vật liệu:	
Độ nhớt, ASTM D445	cSt @ 40 °C từ 44 đến 48
Chỉ số Độ nhớt ASTM D2270	140 trở lên
Điểm Đông tụ, ASTM D97	-37 °C đến -45 °C
Thông số kỹ thuật Công nghiệp:	Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 hoặc M-2952-S)

Lưu ý: Nhiều chất lỏng thủy lực gần như không màu nên rất khó phát hiện rò rỉ. Phụ gia nhuộm có màu đỏ dành cho chất lỏng thủy lực được đóng trong các chai 20 ml. Một chai đủ dùng cho 15 đến 22 L chất lỏng thủy lực. Đặt hàng Bộ phận số 44-2500 từ nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.

Quan trọng: **Chất lỏng Thủy lực Phân hủy sinh học Tổng hợp Cao cấp Toro là chất lỏng phân hủy sinh học tổng hợp duy nhất được Toro phê duyệt. Chất lỏng này tương thích với các chất đàn hồi được sử dụng trong hệ thống thủy lực Toro và phù hợp với nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau. Chất lỏng này tương thích với các loại dầu khoáng thông thường, nhưng để đạt được khả năng phân hủy sinh học và hiệu suất tối đa, hệ thống thủy lực cần phải được xả hoàn toàn bằng chất lỏng thông thường. Dầu được đóng trong thùng 19 L hoặc 208 L từ nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.**

Kiểm tra Mức Chất lỏng Thủy lực

1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng. Đảm bảo máy đã nguội để chất lỏng cũng nguội.
2. Tháo nắp ra khỏi bình chứa và kiểm tra mức chất lỏng. Chất lỏng phải cao đến đáy của màn ở cổ bình nạp.



Hình 49

1. Bình chứa thủy lực
2. Màn

3. Nếu mức chất lỏng thấp, hãy từ từ đổ đầy bình chứa bằng chất lỏng thủy lực thích hợp cho đến khi mức chất lỏng đã chạm đến đáy màn. **Đừng đổ quá đầy.**

   Quan trọng: **Để tránh làm nhiễm bẩn hệ thống, hãy vệ sinh phần trên của các bình chứa chất lỏng thủy lực trước khi đục lỗ thủng. Phải đảm bảo vòi đổ và phễu là sạch sẽ.**
4. Lắp nắp bình chứa. Lau sạch tất cả các chất lỏng bị tràn.

   Quan trọng: **Kiểm tra mức chất lỏng thủy lực trước khi khởi động động cơ lần đầu tiên và hàng ngày sau đó.**

Thay Chất lỏng Thủy lực và Bộ lọc

Khoảng thời gian Dịch vụ: 800 giờ một lần—Nếu bạn **không** sử dụng chất lỏng thủy lực được khuyến nghị hoặc đã từng đổ đầy chất lỏng thay thế vào bình chứa, hãy thay chất lỏng thủy lực, bộ lọc và ống thông hơi bình.


1.000 giờ một lần—Nếu bạn **đang** sử dụng chất lỏng thủy lực được khuyến nghị, hãy thay bộ lọc chất lỏng thủy lực.

2.000 giờ một lần—Nếu bạn **đang** sử dụng chất lỏng thủy lực được khuyến nghị, hãy thay chất lỏng thủy lực.

Dung tích Chất lỏng Thủy lực: 20,8 L

Nếu chất lỏng bị nhiễm bẩn, hãy yêu cầu nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn xả sạch hệ thống. Chất lỏng bị nhiễm bẩn trông có màu trắng đục hoặc đen khi so sánh với chất lỏng sạch.

1. Làm sạch khu vực xung quanh khu vực lắp bộ lọc (Hình 50). Đặt đĩa dầu dưới bộ lọc và tháo bộ lọc ra.



Hình 50

1. Bộ lọc chất lỏng thủy lực

Lưu ý: Nếu bạn sẽ không xả hết chất lỏng, hãy ngắt kết nối và cắm đường dẫn thủy lực đến bộ lọc.

2. Đổ đầy chất lỏng thủy lực phù hợp vào bộ lọc thay thế, bôi trơn miếng đệm bít kín và xoay bằng tay cho đến khi miếng đệm tiếp xúc với đầu bộ lọc. Sau đó siết chặt thêm 3/4 vòng.
3. Đổ đầy chất lỏng thủy lực vào bình chứa thủy lực; tham khảo Kiểm tra Mức Chất lỏng Thủy lực (trang 46) và Thông số kỹ thuật của Chất lỏng Thủy lực (trang 45).
4. Khởi động máy và chạy ở chế độ dừng trong 3 đến 5 phút để lưu thông chất lỏng và loại bỏ không khí bị kẹt trong hệ thống. Tắt động cơ và kiểm tra mức chất lỏng.
5. Thải bỏ chất lỏng và bộ lọc đúng cách.

Kiểm tra Đường dẫn và Ống mềm Thủy lực

Kiểm tra đường dẫn và ống mềm thủy lực hàng ngày xem có bị rò rỉ, gấp khúc cục bộ, giá đỡ lắp bị lỏng, hao mòn, mối nối bị lỏng, xuống cấp do thời tiết và hóa chất không. Thực hiện tất cả các sửa chữa cần thiết trước khi vận hành.

Bảo trì Dao xoắn

An toàn Lưỡi cắt

Lưỡi cắt hoặc dao bụng bị mòn hoặc bị hư hỏng có thể bị gãy và mảnh vụn có thể văng về phía bạn hoặc những người xung quanh, dẫn đến gây thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc gây tử vong.

- Kiểm tra các lưỡi cắt và dao bụng định kỳ xem có bị mòn hoặc hư hỏng quá mức hay không.
- Cẩn thận khi kiểm tra các lưỡi cắt. Đeo găng tay và bảo dưỡng một cách thận trọng. Chỉ thay hoặc mài bột đá lưỡi cắt và dao bụng; không bao giờ làm thẳng hoặc hàn.
- Trên máy có nhiều dao xoắn, hãy cẩn thận khi xoay một dao xoắn; nó có thể làm cho các guồng xoắn trong các dao xoắn khác quay.

Kiểm tra Điểm tiếp xúc của Guồng xoắn với Dao bụng

Mỗi ngày trước khi vận hành máy, hãy kiểm tra điểm tiếp xúc của guồng xoắn với dao bụng, bất kể chất lượng cắt trước đó có được chấp nhận hay không. Phải có tiếp xúc nhẹ trên toàn bộ chiều dài của guồng xoắn và dao bụng; tham khảo *Hướng dẫn Vận hành* Dao xoắn.

Cài đặt Tốc độ Guồng xoắn

Để đạt được mặt cắt nhất quán, chất lượng cao và bề mặt đồng nhất sau khi cắt, bạn cài phải đặt chính xác cần điều khiển tốc độ guồng xoắn (nằm trên khối cổ góp dưới nắp ở bên trái của ghế). Điều chỉnh cần điều khiển tốc độ guồng xoắn như sau:

1. Quyết định độ cao cắt nơi thiết lập các dao xoắn.
2. Quyết định tốc độ trên mặt đất mong muốn phù hợp nhất với điều kiện.
3. Sử dụng bảng sau để xác định thiết lập tốc độ guồng xoắn cho các dao xoắn 5, 8, 11 hoặc 14 lưỡi (Hình 51).


	5		8		11		14
	3.8 MPH 6.1 Km/h	5.0 MPH 8.0 Km/h	3.8 MPH 6.1 Km/h	5.0 MPH 8.0 Km/h	3.8 MPH 6.1 Km/h	5.0 MPH 8.0 Km/h	3.8 MPH 6.1 Km/h
0.062"/ 1.6mm	N/R	N/R	9	N/R	9	N/R	9
0.094"/ 2.4mm	N/R	N/R	9	N/R	9	N/R	9
0.125"/ 3.2mm	N/R	N/R	9	N/R	9	N/R	9
0.156"/ 4.0mm	N/R	N/R	9	N/R	9	N/R	N/R
0.188"/ 4.8mm	N/R	N/R	9	N/R	7	N/R	N/R
0.218"/ 5.5mm	N/R	N/R	9	N/R	6	N/R	N/R
0.250"/ 6.4mm	7	N/R	6	7	5	7	N/R
0.312"/ 7.9mm	6	N/R	5	6	4	6	N/R
0.375"/ 9.5mm	6	7	4	5	4	5	N/R
0.438"/ 11.1mm	6	6	4	5	3	4	N/R
0.500"/ 12.7mm	5	6	3	4	N/R	N/R	N/R
0.625"/ 15.9mm	4	5	3	3	N/R	N/R	N/R
0.750"/ 19.0mm	3	4	3	3	N/R	N/R	N/R
0.875"/ 22.2mm	3	4	N/R	3	N/R	N/R	N/R
1.000"/ 25.4mm	3	3	N/R	N/R	N/R	N/R	N/R

g014736

g014736

Hình 51


4. Nghiêng ghế của người vận hành về phía trước và dùng thanh đỡ để đỡ ghế lên (Hình 52).




g229847

Hình 52

5. Để điều chỉnh tốc độ guồng xoắn bằng cách xoay núm của điều khiển tốc độ guồng xoắn (Hình 53) cho đến khi mũi tên chỉ báo phù hợp với số bạn đã xác định ở bước 3.



g229849



g229880

Hình 53

1. Núm (điều khiển tốc độ guồng xoắn)
2. Tay cầm (cần mài bột đá)
3. Mũi tên chỉ báo

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm tốc độ guồng xoắn để cân bằng đối với điều kiện sân cỏ.


Mài bột đá Guồng xoắn

⚠ CẢNH BÁO

Tiếp xúc với guồng xoắn hoặc các bộ phận đang chuyển động khác có thể gây thương tích cá nhân.

- **Không để bàn tay và quần áo của bạn lại gần guồng xoắn và các bộ phận đang chuyển động khác.**
- **Tuyệt đối không cố gắng xoay guồng xoắn bằng tay hoặc chân khi động cơ đang chạy.**


1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng, hạ dao xoắn, tắt động cơ và gài phanh tay.
2. Nghiêng ghế của người vận hành về phía trước và dùng thanh đỡ để đỡ ghế lên (Hình 54).



g229847

Hình 54

3. Thực hiện điều chỉnh ban đầu của guồng xoắn với dao bụng phù hợp để mài sắc tất cả các dao xoắn mà bạn đang mài bột đá; tham khảo *Hướng dẫn Vận hành Dao xoắn*.
4. Xoay cần mài bột đá đến vị trí R (Hình 55).



g229848

Hình 55

1. Núm (điều khiển tốc độ guồng xoắn)
2. Tay cầm (cần mài bột đá)
3. Vị trí R
4. Vị trí F

5. Xoay núm điều khiển tốc độ guồng xoắn đến thiết lập 1 (Hình 55).
6. Khởi động động cơ và chạy ở tốc độ dừng chậm.

   Quan trọng: **Không thay đổi tốc độ động cơ trong khi mài bột đá vì có thể khiến guồng xoắn bị ngừng. Chỉ mài bột đá ở tốc độ động cơ dừng.**
7. Với cần cắt cỏ/vận chuyển ở vị trí Số Mo, di chuyển cần điều khiển nâng/hạ cắt cỏ về phía trước để bắt đầu thao tác mài bột đá trên các guồng xoắn.
8. Phủ bột nhào mài bằng bàn chải cán dài. Tuyệt đối không được sử dụng bàn chải cán ngắn.
   - Nếu guồng xoắn bị dừng hoặc trở nên thất thường trong khi mài bột đá, hãy chọn thiết lập tốc độ guồng xoắn cao hơn cho đến khi tốc độ ổn định, sau đó đưa tốc độ guồng xoắn về thiết lập 1 hoặc về tốc độ mong muốn của bạn.
   - Để thực hiện điều chỉnh các dao xoắn trong khi mài bột đá, hãy tắt guồng xoắn bằng cách di chuyển cần điều khiển nâng/hạ cắt

cỏ về phía sau và tắt động cơ. Sau khi hoàn thành điều chỉnh, lặp lại các bước từ 4 đến 8.

9. Lặp lại các bước từ 4 đến 8 cho tất cả dao xoắn mà bạn muốn mài bột đá.
10. Khi hoàn tất, hãy đưa cần mài bột đá về vị trí F, di chuyển núm điều khiển tốc độ guồng xoắn về thiết lập tốc độ guồng xoắn mong muốn, hạ ghế và rửa tất cả bột nhào mài trên các dao xoắn. Điều chỉnh guồng xoắn dao xoắn đến dao bụng khi cần thiết.

Quan trọng: **Nếu bạn không đưa cần mài bột đá về vị trí F sau khi mài bột đá, các dao xoắn sẽ không nâng lên hoặc hoạt động bình thường.**

Cất giữ

An toàn Cất giữ

- Tắt máy, rút chìa khóa, và chờ máy dừng tất cả mọi chuyển động trước khi rời khỏi vị trí của người vận hành. Để máy nguội trước khi điều chỉnh, bảo dưỡng, vệ sinh hoặc cất giữ.
- Không cất giữ máy hoặc bình chứa nhiên liệu ở nơi có lửa trần, tia lửa hoặc đèn đánh lửa, chẳng hạn như trên máy nước nóng hoặc thiết bị khác.

Chuẩn bị Máy để Cất giữ

Nếu bạn muốn cất giữ máy trong thời gian dài, hãy thực hiện các bước sau trước khi cất giữ:

1. Luôn đỗ máy, gài phanh tay, tắt động cơ, rút chìa khóa và chờ cho máy dừng tất cả mọi chuyển động trước khi vệ sinh hoặc cất giữ máy.
2. Loại bỏ bụi bẩn và cỏ xén cũ tích tụ. Mài sắc các guồng xoắn và dao bụng nếu cần; tham khảo *Hướng dẫn Vận hành* dao xoắn. Sử dụng chất chống rỉ sét trên dao đỡ và lưỡi cắt của guồng xoắn. Tra dầu mỡ cho tất cả các điểm bôi trơn; tham khảo Bôi mỡ cho Máy (trang 33).
3. Chặn bánh xe để loại bỏ mọi tải trọng trên lốp xe.
4. Xả và thay chất lỏng thủy lực và bộ lọc cũng như kiểm tra đường dẫn thủy lực và ống nối. Thay thế, nếu cần thiết; tham khảo Thay Chất lỏng Thủy lực và Bộ lọc (trang 46) và Kiểm tra Đường dẫn và Ống mềm Thủy lực (trang 47).
5. Tháo hết nhiên liệu ra khỏi bình nhiên liệu. Chạy động cơ cho đến khi động cơ tắt do thiếu nhiên liệu. Thay bộ lọc nhiên liệu; tham khảo Thay Bộ lọc Nhiên liệu (trang 37).
6. Trong khi động cơ vẫn còn nóng, xả dầu ra khỏi cacte. Đổ đầy dầu mới vào; tham khảo Thay Dầu Động cơ và Bộ lọc (trang 35).
7. Làm sạch bụi bẩn và cặn bám trên xilanh, cánh tản nhiệt đầu xilanh và vỏ quạt gió.
8. Tháo ắc quy và sạc đầy. Cất giữ trên kệ hoặc trên máy. Ngắt kết nối các dây cáp nếu chúng được cất giữ trên máy. Bảo quản ắc quy ở nơi thoáng mát để tránh làm ắc quy xả nhanh.
9. Cất máy ở nơi khô ráo, ấm áp.

Lưu ý:

Thông tin Cảnh báo của Dự luật California 65

Cảnh báo này là gì?

Bạn có thể thấy một sản phẩm được bán có nhãn cảnh báo như sau:

CẢNH BÁO: Ung thư và Tác hại đến Hệ sinh sản – www.p65Warnings.ca.gov.

Dự luật 65 là gì?

Dự luật 65 áp dụng cho bất kỳ công ty nào hoạt động ở California, bán sản phẩm ở California, hoặc sản xuất các sản phẩm có thể được bán hoặc đưa vào California. Dự luật yêu cầu Thống đốc California duy trì và xuất bản danh sách hóa chất được biết là gây ung thư, dị tật bẩm sinh và/hoặc các tác hại đến hệ sinh sản khác. Danh sách được cập nhật hàng năm và bao gồm hàng trăm loại hóa chất được tìm thấy trong nhiều vật dụng hàng ngày. Mục đích của Dự luật 65 là thông báo cho công chúng về việc phơi nhiễm với những hóa chất này.

Dự luật 65 không cấm bán các sản phẩm có chứa những hóa chất này nhưng thay vào đó, yêu cầu phải có cảnh báo trên bất kỳ sản phẩm, bao bì sản phẩm hoặc tài liệu nào có sản phẩm. Hơn nữa, cảnh báo theo Dự luật 65 không có nghĩa là sản phẩm vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu về an toàn sản phẩm nào. Trên thực tế, chính quyền California đã làm rõ rằng cảnh báo theo Dự luật 65 “không giống như quyết định quy định rằng sản phẩm là "an toàn" hoặc "không an toàn."” Nhiều hóa chất trong số này đã được sử dụng trong các sản phẩm hàng ngày trong nhiều năm mà không ghi nhận tác hại nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

Cảnh báo theo Dự luật 65 có nghĩa là công ty đã (1) đánh giá mức độ phơi nhiễm và kết luận rằng nó vượt quá “mức rủi ro không đáng kể”; hoặc (2) chọn đưa ra cảnh báo dựa trên hiểu biết của mình về sự hiện diện của một loại hóa chất được liệt kê mà không cố gắng đánh giá mức độ phơi nhiễm.

Luật này có áp dụng ở mọi nơi không?

Cảnh báo theo Dự luật 65 chỉ được yêu cầu theo luật của California. Những cảnh báo này được nhìn thấy ở khắp California trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà hàng, cửa hàng tạp hóa, khách sạn, trường học và bệnh viện và trên nhiều loại sản phẩm. Ngoài ra, một số nhà bán lẻ đặt hàng trực tuyến và qua thư đưa ra các cảnh báo theo Dự luật 65 trên trang web hoặc trong danh mục của họ.

Cảnh báo của California so với giới hạn của liên bang như thế nào?

Các tiêu chuẩn của Dự luật 65 thường nghiêm ngặt hơn các tiêu chuẩn của liên bang và quốc tế. Có nhiều chất khác nhau yêu cầu phải có cảnh báo theo Dự luật 65 ở mức thấp hơn nhiều so với giới hạn hành động của liên bang. Ví dụ: tiêu chuẩn của Dự luật 65 đối với cảnh báo về chì là 0,5 µg/ngày, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn liên bang và quốc tế.

Tại sao tất cả các sản phẩm tương tự không có cảnh báo?

- Các sản phẩm được bán ở California yêu cầu phải ghi nhãn theo Dự luật 65 trong khi các sản phẩm tương tự được bán ở những nơi khác thì không.
- Công ty liên quan đến vụ kiện theo Dự luật 65 nhằm đạt được cách giải quyết có thể được yêu cầu sử dụng cảnh báo theo Dự luật 65 cho các sản phẩm của mình, nhưng các công ty khác sản xuất các sản phẩm tương tự có thể không có yêu cầu đó.
- Việc thực thi Dự luật 65 không nhất quán.
- Các công ty có thể chọn không đưa ra cảnh báo vì họ kết luận rằng họ không bắt buộc phải thực hiện theo Dự luật 65; thiếu cảnh báo về sản phẩm không có nghĩa là sản phẩm đó không có các hóa chất được liệt kê ở các mức độ tương tự.

Tại sao Toro lại đưa cảnh báo này vào?

Toro đã chọn cung cấp cho người tiêu dùng càng nhiều thông tin càng tốt để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về sản phẩm họ mua và sử dụng. Toro đưa ra cảnh báo trong một số trường hợp nhất định dựa trên kiến thức của mình về sự hiện diện của một hoặc nhiều hóa chất được liệt kê mà không đánh giá mức độ phơi nhiễm, vì không phải tất cả các hóa chất được liệt kê đều cung cấp các yêu cầu về giới hạn phơi nhiễm. Mặc dù mức độ phơi nhiễm của các sản phẩm của Toro có thể không đáng kể hoặc nằm trong phạm vi “rủi ro không đáng kể”, Toro đã hết sức thận trọng khi chọn đưa ra các cảnh báo theo Dự luật 65. Hơn nữa, nếu Toro không đưa ra những cảnh báo này, Toro có thể bị Tiểu bang California hoặc các bên tư nhân đang tìm cách thực thi Dự luật 65 kiện nên phải chịu các hình phạt đáng kể.



Count on it.