



Power Max™ 2006 Four-cycle Snowthrowers


Addendum

Filling the Engine with Oil

Important: Your snowthrower comes with 26 oz. of oil in the engine. Before starting the engine, check the oil level and add oil if necessary.

Max. fill: 26 oz. (0.77 l), type: automotive detergent oil with an API service classification of SF, SG, SH, SJ, SL, or higher.

- For temperatures above 32°F (0°C), use SAE 30W.
 - For temperatures between 0°F and 32°F (-18°C to 0°C), use SAE 5W30 or SAE 10W.
 - For air temperatures below 0°F (-18°C), use SAE 0W30.
1. Remove the dipstick and **slowly** pour oil into the oil fill tube to raise the oil level to the Full mark on the dipstick. **Do not overfill** (Figure 1).



G000993

Figure 1

2. Install the dipstick securely.

Note: Do not spill oil around the oil fill tube; oil could leak onto traction parts and cause the traction to slip.



Déneigeuses 2006 4 temps Power Max™

Addenda

Plein d'huile moteur

Important: A la livraison, le moteur de votre déneigeuse contient 0,77 l (26 onces) d'huile. Avant de mettre le moteur en marche, contrôlez le niveau d'huile moteur et faites l'appoint si nécessaire.

Remplissage max. : 0,77 l (26 onces), type : huile détergente automobile de classe de service API SF, SG, SH, SJ, SL ou supérieure.

- Au-dessus de 0 °C (32 °F), utilisez de l'huile SAE 30W.
 - Entre -18 °C et 0 °C (0 32 °F), utilisez de l'huile SAE 5W30 ou SAE 10W.
 - En dessous de -18 °C (0 F), utilisez de l'huile SAE 0W30.
1. Retirez la jauge et versez de l'huile **lentement** dans le goulot de remplissage pour faire monter le niveau de liquide jusqu'au repère du plein (Full) sur la jauge. **Ne remplissez pas excessivement** (Figure 1).




Figure 1

2. Revissez la jauge fermement en place.

Remarque: Ne laissez pas couler d'huile autour du goulot de remplissage, car elle risque de se répandre sur les pièces de la transmission et de la faire patiner.