



Verlengset voor rugleuning

Grammer stoel voor Toro® commerciële tractie-eenheden

Modelnr.: 119-7718


Modelnr.: 119-7719

Form No. 3368-966 Rev A

Installatie-instructies

Installatie


1. Plaats de machine op een egaal oppervlak, laat de maaieenheid of -eenheden neer, stop de motor, stel de parkeerrem in werking en verwijder de sleutel uit het contactslot.
2. Zet de twee schroeven los waarmee het kussen van de stoel bevestigd is aan de rug van de stoel (Figuur 1).



Figuur 1

1. Schroeven (2)
2. Doppen (2)

3. Verwijder de twee doppen uit de gaten bovenaan het kussen (Figuur 1). Als u de doppen niet gemakkelijk kunt verwijderen, zet dan de twee schroeven van de rug van de stoel nog wat losser.
4. Breng twee rubberen ringen aan op elke lager van de verlenging van de rugsteun (Figuur 2).




Figuur 2

1. Lager van de verlenging van de rugsteun (2)
2. Rubberen ring (2 op elke lager)

5. Breng een lager van de verlenging van de rugsteun in elk gat bovenaan de stoel (Figuur 2). Zorg ervoor


dat de pallen in de lagers naar het midden van de rugsteun gericht zijn (Figuur 3).



Figuur 3

1. Pallen van de lager

6. Zet de twee schroeven vast waarmee het kussen van de stoel bevestigd is aan de rug van de stoel.
7. Breng de verlengbuizen van de rugsteun in de lagers en stel in op de gewenste hoogte (Figuur 4).



Figuur 4

1. Verlenging rugsteun