Form No. 3370-498 Rev A

# Power Throw 722 OE Snowthrower

**Model No. 38818—Serial No. 312000001 and Up**

**Addendum**

This information should be added to the *Operator's Manual*.

## Sound Pressure

This machine has a sound pressure level at the operator's ear of 90 dBA, which includes an Uncertainty Value (K) of 1 dBA. The sound pressure level was determined according to the procedures outlined in EN ISO 11201.

## Sound Power

This machine has a guaranteed sound power level of 107 dBA, which includes an Uncertainty Value (K) of 3.75 dBA. The sound power level was determined according to the procedures outlined in EN ISO 3744.

## Vibration

Measured vibration level for the left hand = 6.0 $m/s^2$

Measured vibration level for the right hand = 3.3 $m/s^2$

Uncertainty Value (K) = 2.4 $m/s^2$

The measured values were determined according to the procedures outlined in EN ISO 20643.

## Schalldruck

Diese Maschine erzeugt einen Schalldruckpegel, der am Ohr des Benutzers 90 dBA beträgt (inkl. eines Unsicherheitswerts (K) von 1 dBA. Der Schalldruckpegel wurde gemäß den Vorgaben in EN ISO 11201 gemessen.

## Schallleistung

Diese Maschine erzeugt garantiert einen Schallleistungspegel, der am Ohr des Benutzers 107 dBA beträgt (inkl. eines Unsicherheitswerts (K) von 3.75 dBA. Der Schalldruckpegel wurde gemäß den Vorgaben in EN ISO 3744 gemessen.

## Vibration

Das gemessene Vibrationsniveau für die linke Hand beträgt 6,0 $m/s^2$

Das gemessene Vibrationsniveau für die rechte Hand beträgt 3,3 $m/s^2$

Unsicherheitswert (K) ist 2,4 $m/s^2$

Die Werte wurden nach den Vorgaben von EN ISO 20643 gemessen.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Register at www.Toro.com.

Original Instructions (EN)
Printed in the USA.
All Rights Reserved

## Lydtrykk

Denne maskinen har et lydtrykknivå på 90 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 1 dBA. Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11201.

## Lydstyrke

Denne maskinen har et garantert lydtrykknivå på 107 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 3.75 dBA. Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 3744.

## Vibrasjon

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 6,0 $m/s^2$

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 3,3 $m/s^2$

Usikkerhetsverdi (K) = 2,4 $m/s^2$

Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 20643.

## Ljudtryck

Maskinen har en ljudtrycksnivå vid förarens öra på 90 dBA, med ett osäkerhetsvärde (K) på 1 dBA. Ljudtrycksnivån har fastställts enligt de procedurer som beskrivs i EN ISO 11201.

## Ljudeffekt

Maskinen har en ljudeffektsnivå på 107 dBA, med ett osäkerhetsvärde (K) på 3.75 dBA. Ljudeffektsnivån har fastställts enligt de procedurer som beskrivs i EN ISO 3744.

## Vibration

Uppmätt vibrationsnivå på vänster sida = 6,0 $m/s^2$

Uppmätt vibrationsnivå på höger sida = 3.3 $m/s^2$

Osäkerhetsvärde (K) = 2,4 $m/s^2$

De uppmätta värdena har fastställts enligt de procedurer som beskrivs i EN ISO 20643.